



debian

# **Debian Reference**

Osamu Aoki

Copyright © 2013-2021 Osamu Aoki

Questa guida di riferimento Debian, Debian Reference (versione 2.108) (2023-12-15 01:25:42 UTC) è pensata per fornire un'ampia panoramica del sistema Debian in qualità di guida post-installazione per l'utente. Copre molti aspetti dell'amministrazione di sistema attraverso esempi di uso di comandi di shell, pensati per chi non è sviluppatore.

COLLABORATORI

	TITOLO : Debian Reference		
AZIONE	NOME	DATA	FIRMA
A CURA DI	Osamu Aoki	15 dicembre 2023	

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

POSIZIONE	DATA	DESCRIZIONE	NOME

# Indice

<b>1</b>	<b>Tutorial GNU/Linux</b>	<b>1</b>
1.1	Nozioni di base sulla console . . . . .	1
1.1.1	Il prompt di shell . . . . .	1
1.1.2	Il prompt di shell in una GUI . . . . .	2
1.1.3	L'account root . . . . .	2
1.1.4	Il prompt di shell di root . . . . .	3
1.1.5	Strumenti di amministrazione del sistema con interfaccia utente grafica . . . . .	3
1.1.6	Console virtuali . . . . .	3
1.1.7	Come uscire dal prompt dei comandi . . . . .	3
1.1.8	Come spegnere il sistema . . . . .	4
1.1.9	Ripristinare una console funzionante . . . . .	4
1.1.10	Suggerimenti per pacchetti aggiuntivi per i principianti . . . . .	4
1.1.11	Un account utente extra . . . . .	5
1.1.12	Configurazione di sudo . . . . .	5
1.1.13	Tempo di giocare . . . . .	6
1.2	File system stile Unix . . . . .	6
1.2.1	Nozioni di base sui file Unix . . . . .	6
1.2.2	Aspetti tecnici del file system . . . . .	8
1.2.3	Permessi del file system . . . . .	8
1.2.4	Controllo dei permessi per i file appena creati: umask . . . . .	10
1.2.5	Permessi per gruppi di utenti (gruppi) . . . . .	11
1.2.6	Orari . . . . .	12
1.2.7	Collegamenti . . . . .	13
1.2.8	Pipe con nome (FIFO) . . . . .	14
1.2.9	Socket . . . . .	14
1.2.10	File di device . . . . .	15
1.2.11	File di device speciali . . . . .	15
1.2.12	procfs e sysfs . . . . .	16
1.2.13	tmpfs . . . . .	16
1.3	Midnight Commander (MC) . . . . .	17

---

1.3.1	Personalizzazione di MC	17
1.3.2	Avvio di MC	17
1.3.3	Gestore dei file in MC	17
1.3.4	Trucchetti per la riga di comando di MC	18
1.3.5	L'editor interno di MC	18
1.3.6	Il visualizzatore interno di MC	19
1.3.7	Funzionalità di avvio automatico di MC	19
1.3.8	File system virtuale di MC	19
1.4	Ambiente di lavoro di base in stile Unix	19
1.4.1	La shell di login	19
1.4.2	Personalizzare bash	20
1.4.3	Associazioni di tasti speciali	21
1.4.4	Operazioni del mouse	21
1.4.5	Il paginatore	22
1.4.6	L'editor di testo	22
1.4.7	Impostare un editor di testi predefinito	22
1.4.8	Usare vim	23
1.4.9	Registrare le attività della shell	24
1.4.10	Comandi Unix di base	24
1.5	Il semplice comando di shell	26
1.5.1	Esecuzione dei comandi e variabili d'ambiente	26
1.5.2	La variabile "\$LANG"	26
1.5.3	La variabile "\$PATH"	28
1.5.4	La variabile "\$HOME"	28
1.5.5	Opzioni della riga di comando	28
1.5.6	Glob della shell	29
1.5.7	Valore restituito dal comando	29
1.5.8	Sequenze tipiche di comandi e ridirezione della shell	30
1.5.9	Alias di comandi	31
1.6	Elaborazione di testo stile Unix	32
1.6.1	Strumenti Unix per il testo	32
1.6.2	Espressioni regolari	33
1.6.3	Espressioni di sostituzione	34
1.6.4	Sostituzione globale con espressioni regolari	34
1.6.5	Estrarre dati da file con tabelle di testo	35
1.6.6	Frammenti di script per comandi con pipe	37

<b>2</b>	<b>Gestione dei pacchetti in Debian</b>	<b>38</b>
2.1	Prerequisiti per la gestione dei pacchetti Debian	38
2.1.1	Debian package management system	38
2.1.2	Configurazione dei pacchetti	38
2.1.3	Precauzioni base	39
2.1.4	Una vita di aggiornamenti senza fine	40
2.1.5	Nozioni di base sugli archivi Debian	41
2.1.6	Debian è al 100% software libero	45
2.1.7	Dipendenze dei pacchetti	46
2.1.8	Il flusso di eventi nella gestione dei pacchetti	47
2.1.9	Prima risposta a problemi di gestione dei pacchetti	48
2.1.10	Come scegliere i pacchetti Debian	48
2.1.11	How to cope with conflicting requirements	49
2.2	Operazioni base per la gestione dei pacchetti	49
2.2.1	Confronti <code>apt - apt-get / apt-cache - aptitude</code>	49
2.2.2	Operazioni base per la gestione dei pacchetti dalla riga di comando	52
2.2.3	Uso interattivo di <code>aptitude</code>	52
2.2.4	Associazioni dei tasti per <code>aptitude</code>	53
2.2.5	Viste dei pacchetti in <code>aptitude</code>	53
2.2.6	Opzioni per i metodi di ricerca in <code>aptitude</code>	54
2.2.7	La struttura delle espressioni regolari di <code>aptitude</code>	55
2.2.8	Risoluzione delle dipendenze di <code>aptitude</code>	57
2.2.9	Registri delle attività sui pacchetti	57
2.3	Esempi di operazioni con <code>aptitude</code>	57
2.3.1	Seeking interesting packages	57
2.3.2	Elencare pacchetti in base alla corrispondenza del nome con espressioni regolari	57
2.3.3	Sfogliare le corrispondenze ad una espressione regolare	57
2.3.4	Eliminare completamente i pacchetti rimossi	58
2.3.5	Mettere ordine nello stato di installazione automatico/non automatico	58
2.3.6	Aggiornamento di tutto il sistema	59
2.4	Operazioni avanzate per la gestione dei pacchetti	60
2.4.1	Operazioni avanzate per la gestione dei pacchetti dalla riga di comando	60
2.4.2	Verifica dei pacchetti installati	62
2.4.3	Salvaguardarsi da problemi coi pacchetti	62
2.4.4	Cercare tra i metadati dei pacchetti	62
2.5	Aspetti tecnici della gestione dei pacchetti in Debian	62
2.5.1	Metadati degli archivi	62
2.5.2	File "Release" nella directory principale ed autenticità	63
2.5.3	File "Release" a livello di archivio	64

2.5.4	Recuperare i metadati per un pacchetto	65
2.5.5	Lo stato dei pacchetti per APT	65
2.5.6	Lo stato dei pacchetti per aptitude	65
2.5.7	Copie locali dei pacchetti scaricati	65
2.5.8	Nomi dei file di pacchetto di Debian	66
2.5.9	Il comando dpkg	66
2.5.10	Il comando update-alternatives	67
2.5.11	Il comando dpkg-statoverride	68
2.5.12	Il comando dpkg-divert	68
2.6	Ripristino da un sistema con problemi	68
2.6.1	Installazione fallita a causa di dipendenze mancanti	68
2.6.2	Errori di cache dei dati dei pacchetti	68
2.6.3	Incompatibilità con vecchie configurazioni utente	69
2.6.4	Pacchetti diversi con file sovrapposti	69
2.6.5	Risolvere problemi negli script di pacchetto	69
2.6.6	Ripristinare con il comando dpkg	70
2.6.7	Ripristinare i dati sui pacchetti selezionati	70
2.7	Suggerimenti per la gestione dei pacchetti	71
2.7.1	Chi ha caricato il pacchetto?	71
2.7.2	Limitare l'uso di banda di APT per gli scaricamenti	71
2.7.3	Scaricare ed aggiornare automaticamente i pacchetti	71
2.7.4	Updates e Backports	72
2.7.5	External package archives	72
2.7.6	Packages from mixed source of archives without <b>apt-pinning</b>	73
2.7.7	Tweaking candidate version with <b>apt-pinning</b>	74
2.7.8	Bloccare i pacchetti da installare perché "Raccomandati"	75
2.7.9	Usare e aggiornare <b>testing</b> con alcuni pacchetti da <b>unstable</b>	75
2.7.10	Usare e aggiornare <b>unstable</b> con alcuni pacchetti da <b>experimental</b>	77
2.7.11	Retrocessione di emergenza alla versione precedente	77
2.7.12	Il pacchetto equivs	78
2.7.13	Fare il port di un pacchetto nel sistema stabile	78
2.7.14	Server proxy per APT	79
2.7.15	Ulteriori letture sulla gestione dei pacchetti	80



<b>3</b>	<b>Inizializzazione del sistema</b>	<b>81</b>
3.1	Panoramica del processo di avvio	81
3.1.1	Stadio 1: l'UEFI	81
3.1.2	Stadio 2: il bootloader	82
3.1.3	Stadio 3: il mini-sistema Debian	83
3.1.4	Stadio 4: il normale sistema Debian	84
3.2	Systemd	85
3.2.1	Init systemd	85
3.2.2	Syatemd login	86
3.3	I messaggi del kernel	86
3.4	I messaggi di sistema	87
3.5	Gestione del sistema	87
3.6	Altri strumenti di monitoraggio del sistema	87
3.7	System configuration	89
3.7.1	Il nome host	89
3.7.2	Il filesystem	89
3.7.3	Inizializzazione delle interfacce di rete	89
3.7.4	Cloud system initialization	89
3.7.5	Customization example to tweak sshd service	90
3.8	Il sistema udev	90
3.8.1	L'inizializzazione dei moduli del kernel	91
<b>4</b>	<b>Autenticazione e controllo degli accessi</b>	<b>92</b>
4.1	Autenticazione Unix normale	92
4.2	Gestire le informazioni su account e password	94
4.3	Password buone	94
4.4	Creare password cifrate	95
4.5	PAM e NSS	95
4.5.1	File di configurazione letti da PAM e NSS	96
4.5.2	La moderna gestione centralizzata del sistema	96
4.5.3	"Perché GNU su non supporta il gruppo wheel"	97
4.5.4	Regole più stringenti per le password	97
4.6	Sicurezza dell'autenticazione	98
4.6.1	Password sicure in Internet	98
4.6.2	Secure Shell, shell sicura	98
4.6.3	Misure aggiuntive di sicurezza per Internet	99
4.6.4	Rendere sicura la password di root	99
4.7	Altri controlli sugli accessi	100
4.7.1	sudo	100
4.7.2	PolicyKit	100
4.7.3	Limitare l'accesso ad alcuni servizi server	100
4.7.4	Funzionalità di sicurezza di Linux	101

---

<b>5</b>	<b>Impostazione della rete</b>	<b>102</b>
5.1	L'infrastruttura base di rete	102
5.1.1	Risoluzione dei nomi di host	102
5.1.2	Il nome dell'interfaccia di rete	104
5.1.3	L'intervallo degli indirizzi di rete per la LAN	105
5.1.4	Il supporto per i dispositivi di rete	105
5.2	La configurazione moderna della rete per il desktop	105
5.2.1	Strumenti grafici di configurazione della rete	106
5.3	La configurazione moderna della rete senza GUI	106
5.4	The modern network configuration for cloud	107
5.4.1	The modern network configuration for cloud with DHCP	107
5.4.2	The modern network configuration for cloud with static IP	107
5.4.3	The modern network configuration for cloud with Network Manger	107
5.5	Configurazione della rete a basso livello	107
5.5.1	Comandi iproute2	108
5.5.2	Operazioni sicure a basso livello sulla rete	108
5.6	Ottimizzazione della rete	109
5.6.1	Trovare l'MTU ottimale	109
5.6.2	Ottimizzazione di TCP per la WAN	110
5.7	Infrastruttura netfilter	110
<b>6</b>	<b>Applicazioni per la rete</b>	<b>112</b>
6.1	Browser web	112
6.1.1	Falsificare la stringa User-Agent	113
6.1.2	Estensione per il browser	113
6.2	Il sistema di posta	113
6.2.1	Nozioni di base sulla posta elettronica	113
6.2.2	Limitazioni moderne ai servizi di posta	114
6.2.3	Attese storiche da un servizio di posta	115
6.2.4	Agente di trasporto della posta (MTA)	115
6.2.4.1	La configurazione di exim4	115
6.2.4.2	La configurazione di Postfix con SASL	117
6.2.4.3	La configurazione dell'indirizzo di posta	118
6.2.4.4	Operazioni di base degli MTA	119
6.3	Il server e le utilità per l'accesso remoto (SSH)	119
6.3.1	Nozioni di base su SSH	120
6.3.2	Nome utente sull'host remoto	121
6.3.3	Connettersi senza password remote	121
6.3.4	Gestire client SSH estranei	121

---

6.3.5	Impostare ssh-agent	122
6.3.6	Inviare un messaggio di posta da un host remoto	122
6.3.7	Forwarding della porta per tunnel SMTP/POP3	122
6.3.8	Spegnere il sistema remoto su SSH	122
6.3.9	Risolvere il problemi con SSH	122
6.4	Server ed utilità per la stampa	123
6.5	Altri server di rete	123
6.6	Altri client di rete	124
6.7	Diagnosi dei demoni di sistema	124
<b>7</b>	<b>Sistema GUI</b>	<b>126</b>
7.1	Ambiente desktop GUI	126
7.2	Il protocollo di comunicazione della GUI	127
7.3	Infrastruttura GUI	128
7.4	Applicazioni GUI	128
7.5	Tipi di carattere	130
7.5.1	Tipi di carattere base	130
7.5.2	Rasterizzazione dei tipi di carattere	130
7.6	Sandbox	132
7.7	Desktop remoto	132
7.8	Connessione a server X	132
7.8.1	Connessione locale al server X	134
7.8.2	Connessione remota a server X	134
7.8.3	Connessione chroot a server X	135
7.9	Appunti	135
<b>8</b>	<b>I18N e L10N</b>	<b>136</b>
8.1	La localizzazione	136
8.1.1	Logica alla base dell'uso della localizzazione UTF-8	136
8.1.2	La (ri)configurazione della localizzazione	137
8.1.3	Codifica per i nomi di file	138
8.1.4	Messaggi localizzati e documentazione tradotta	138
8.1.5	Effetti della localizzazione	138
8.2	L'input da tastiera	139
8.2.1	L'input da tastiera per la console Linux e X Window	139
8.2.2	L'input da tastiera per Wayland	139
8.2.3	Il supporto per metodo di input con IBus	140
8.2.4	Un esempio per il giapponese	140
8.3	L'output sul display	141
8.4	Caratteri dell'Asia dell'est con larghezza ambigua	141

---

<b>9</b>	<b>Suggerimenti per il sistema</b>	<b>142</b>
9.1	Suggerimenti per la console	142
9.1.1	Registrare le attività della shell in modo pulito	142
9.1.2	Il programma screen	143
9.1.3	Navigare nelle directory	144
9.1.4	Wrapper per readline	144
9.1.5	Strumenti per la fusione di codice sorgente	144
9.2	Personalizzare vim	145
9.2.1	Personalizzare vim con le funzionalità interne	145
9.2.2	Personalizzare vim con pacchetti esterni	145
9.3	Registrazione e presentazione di dati	146
9.3.1	Demoni di registro	146
9.3.2	Analizzatori di registro	146
9.3.3	Visualizzazione personalizzata di dati di testo	147
9.3.4	Visualizzazione personalizzata di date e orari	147
9.3.5	Output colorato per la shell	148
9.3.6	Comandi colorati	148
9.3.7	Registrare le attività dell'editor per ripetizioni complesse	148
9.3.8	Registrare l'immagine grafica di un'applicazione X	149
9.3.9	Registrare i cambiamenti a file di configurazione	149
9.4	Monitorare, controllare ed avviare l'attività dei programmi	149
9.4.1	Cronometrare un processo	151
9.4.2	Priorità di schedulazione	151
9.4.3	Il comando ps	151
9.4.4	Il comando top	151
9.4.5	Elencare i file aperti da un processo	151
9.4.6	Tenere traccia delle attività di un programma	152
9.4.7	Identificazione di processi in base a file o socket	152
9.4.8	Ripetere un comando ad intervalli costanti	152
9.4.9	Ripetere un comando su diversi file	152
9.4.10	Avviare un programma dalla GUI	153
9.4.11	Personalizzare i programmi da avviare	154
9.4.12	Uccidere un processo	155
9.4.13	Pianificare compiti da eseguire una volta sola	155
9.4.14	Pianificare compiti in modo regolare	155
9.4.15	Tasto Alt-SysRq	157
9.5	Suggerimenti per l'amministrazione del sistema	158
9.5.1	Chi è nel sistema?	158
9.5.2	Avvertire tutti gli utenti	158

9.5.3	Identificazione dell'hardware	158
9.5.4	Configurazione dell'hardware	158
9.5.5	Orario di sistema e hardware	160
9.5.6	Configurazione del terminale	160
9.5.7	L'infrastruttura audio	160
9.5.8	Disabilitare il salvaschermo	161
9.5.9	Disabilitare i bip sonori	161
9.5.10	Uso della memoria	162
9.5.11	Verifica della sicurezza e dell'integrità del sistema	162
9.6	Suggerimenti per l'archiviazione dei dati	163
9.6.1	Uso dello spazio su disco	163
9.6.2	Configurazione del partizionamento dei dischi	164
9.6.3	Accedere alle partizioni usando UUID	164
9.6.4	LVM2	165
9.6.5	Configurazione del file system	165
9.6.6	Creare file system e verificarne l'integrità	166
9.6.7	Ottimizzare il file system con opzioni di mount	166
9.6.8	Ottimizzare il file system tramite il superblocco	167
9.6.9	Ottimizzare il disco rigido	167
9.6.10	Ottimizzare le unità a stato solido	167
9.6.11	Usare SMART per prevedere danni ai dischi fissi	167
9.6.12	Specificare una directory per l'archiviazione di dati temporanei usando \$TMPDIR	168
9.6.13	Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile con LVM	168
9.6.14	Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile montando un'altra partizione	168
9.6.15	Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile montando un collegamento ad un'altra directory	168
9.6.16	Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile montando un'altra directory da sovrapporre	169
9.6.17	Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile usando collegamenti simbolici	169
9.7	Immagine del disco	169
9.7.1	Creare un file con un'immagine di disco	169
9.7.2	Scrivere direttamente sul disco	170
9.7.3	Montare un file con un'immagine di disco	170
9.7.4	Pulire un file con un'immagine di disco	171
9.7.5	Creare un file con immagine di disco vuoto	172
9.7.6	Creare un file con un'immagine ISO9660	172
9.7.7	Scrivere direttamente sul CD/DVD-R/RW	173
9.7.8	Montare un file con un'immagine ISO9660	173
9.8	I dati binari	174
9.8.1	Visualizzare e modificare dati binari	174
9.8.2	Manipolare file senza montare i dischi	174

---

9.8.3	Dati ridondanti	174
9.8.4	recupero di file dati ed analisi forensi	175
9.8.5	Suddividere un file grande in file più piccoli	175
9.8.6	Pulire il contenuto di file	175
9.8.7	File fittizi	176
9.8.8	Cancellare un intero disco fisso	176
9.8.9	Cancellare area inutilizzate di un disco fisso	177
9.8.10	De-cancellare file cancellati ma ancora aperti	177
9.8.11	Cercare tutti i collegamenti fisici	177
9.8.12	Consumo invisibile dello spazio su disco	178
9.9	Suggerimenti per la cifratura dei dati	178
9.9.1	Cifratura di dischi removibili con dm-crypt/LUKS	179
9.9.2	Montare dischi removibili con dm-crypt/LUKS	179
9.10	Il kernel	179
9.10.1	Parametri del kernel	179
9.10.2	Header del kernel	180
9.10.3	Compilare il kernel ed i moduli relativi	180
9.10.4	Compilare i sorgenti del kernel: il metodo raccomandato dal Team del Kernel di Debian	181
9.10.5	Driver per hardware e firmware	181
9.11	Sistema virtualizzato	182
9.11.1	Strumenti per virtualizzazione ed emulazione	182
9.11.2	Fasi del processo di virtualizzazione	184
9.11.3	Montare il file immagine di disco virtuale	184
9.11.4	Sistema chroot	185
9.11.5	Sistemi desktop multipli	186
<b>10</b>	<b>Gestione dei dati</b>	<b>187</b>
10.1	Condividere, copiare ed archiviare	187
10.1.1	Strumenti di archiviazione e compressione	188
10.1.2	Strumenti di copia e sincronizzazione	188
10.1.3	Esempi di invocazione per archivi	188
10.1.4	Esempi di invocazione per la copia	190
10.1.5	Esempi di invocazione per la selezione di file	191
10.1.6	Supporti di archiviazione	192
10.1.7	Supporti di archiviazione removibili	193
10.1.8	Scelta del file system per la condivisione di dati	194
10.1.9	Condividere dati attraverso una rete	195
10.2	Backup e ripristino	196
10.2.1	Politica di backup e ripristino	196

---

10.2.2	Suite con utilità di backup	197
10.2.3	Backup personale	198
10.3	Infrastruttura di sicurezza dei dati	199
10.3.1	Gestione delle chiavi per GnuPG	199
10.3.2	Usare GnuPG su file	200
10.3.3	Usare GnuPG con Mutt	200
10.3.4	Usare GnuPG con Vim	200
10.3.5	Somme di controllo MD5	200
10.3.6	Portachiavi per le password	202
10.4	Strumenti per la fusione di codice sorgente	202
10.4.1	Estrarre differenze da file sorgenti	202
10.4.2	Fondere aggiornamenti per file sorgenti	202
10.4.3	Unione (merge) interattiva	204
10.5	Git	204
10.5.1	Configurazione del client Git	204
10.5.2	Comandi Git di base	205
10.5.3	Suggerimenti per Git	205
10.5.4	Documenti di consultazione per Git	206
10.5.5	Altri sistemi di controllo delle versioni	208
<b>11</b>	<b>Conversione di dati</b>	<b>209</b>
11.1	Strumenti di conversione di dati testuali	209
11.1.1	Convertire un file di testo con iconv	209
11.1.2	Controllare se un file è in UTF-8 con iconv	211
11.1.3	Convertire nomi di file con iconv	211
11.1.4	Conversione del carattere di fine riga	211
11.1.5	Conversione di tabulazioni	212
11.1.6	Editor con auto-conversione	212
11.1.7	Estrazione del testo puro	213
11.1.8	Evidenziare e formattare dati in puro testo	214
11.2	Dati XML	214
11.2.1	Suggerimenti base per XML	214
11.2.2	Elaborazione XML	215
11.2.3	Estrazione di dati XML	217
11.2.4	Pulizia di dati XML	217
11.3	Impaginazione	217
11.3.1	Impaginazione roff	218
11.3.2	TeX/LaTeX	218
11.3.3	Fare una bella stampa di una pagina di manuale	219

---

11.3.4	Creare una pagina di manuale	219
11.4	Dati stampabili	219
11.4.1	Ghostscript	219
11.4.2	Unire due file PS o PDF	220
11.4.3	Utilità per dati stampabili	220
11.4.4	Stampare con CUPS	220
11.5	Conversione dei dati di posta	220
11.5.1	Nozioni di base sui dati di posta	222
11.6	Strumenti per dati grafici	222
11.7	Conversioni di dati vari	224
<b>12</b>	<b>Programmazione</b>	<b>225</b>
12.1	Script shell	225
12.1.1	Compatibilità con la shell POSIX	226
12.1.2	Parametri di shell	226
12.1.3	Costrutti condizionali della shell	228
12.1.4	Cicli di shell	228
12.1.5	Variabile d'ambiente della shell	229
12.1.6	La sequenza di elaborazione della riga di comando di shell	229
12.1.7	Programmi di utilità per script di shell	230
12.2	Creazione di script in linguaggi interpretati	232
12.2.1	Fare il debug di codice di linguaggi interpretati	232
12.2.2	Programma GUI con script di shell	232
12.2.3	Azioni personalizzate per un gestore di file con GUI	233
12.2.4	Pazzie con corti script Perl	233
12.3	Scrivere codice in linguaggi compilati	234
12.3.1	C	234
12.3.2	Semplice programma in C (gcc)	235
12.3.3	Flex - un Lex migliorato	235
12.3.4	Bison - Yacc migliorato	235
12.4	Strumenti di analisi statica del codice	237
12.5	Debug	237
12.5.1	Esecuzione base di gdb	237
12.5.2	Fare il debug di pacchetti Debian	239
12.5.3	Ottenere un backtrace	240
12.5.4	Comandi gdb avanzati	240
12.5.5	Controllare le dipendenze dalle librerie	241
12.5.6	Strumenti per tracciamento di chiamate dinamiche	241
12.5.7	Fare il debug di errori X	241

---



---

12.5.8	Strumenti per rilevazione di memory leak . . . . .	241
12.5.9	Disassemblatore di binari . . . . .	241
12.6	Strumenti di compilazione . . . . .	242
12.6.1	Make . . . . .	242
12.6.2	Autotools . . . . .	242
12.6.2.1	Compilare ed installare un programma . . . . .	243
12.6.2.2	Disinstallare un programma . . . . .	243
12.6.3	Meson . . . . .	243
12.7	Web . . . . .	244
12.8	Traduzione di codice sorgente . . . . .	244
12.9	Creare pacchetti Debian . . . . .	245
<b>A</b>	<b>Appendice</b> . . . . .	<b>246</b>
A.1	Il labirinto Debian . . . . .	246
A.2	Storia del copyright . . . . .	246
A.3	Formato del documento . . . . .	247

---

# Elenco delle tabelle

1.1	Elenco di pacchetti con interessanti programmi in modalità testuale . . . . .	4
1.2	Elenco di pacchetti con documentazione interessante . . . . .	5
1.3	Elenco degli usi delle directory principali . . . . .	7
1.4	Elenco dei valori possibili per il primo carattere nell'output di "ls -l" . . . . .	9
1.5	Permessi in notazione numerica per i comandi chmod(1) . . . . .	10
1.6	Esempi di valori di umask . . . . .	11
1.7	Elenco dei principali gruppi forniti dal sistema per accesso ai file . . . . .	11
1.8	Elenco dei principali gruppi forniti dal sistema per l'esecuzione di particolari comandi . . . . .	12
1.9	Elenco dei tipi di data . . . . .	12
1.10	Elenco di file dei device speciali . . . . .	16
1.11	Le associazioni dei tasti di MC . . . . .	18
1.12	La reazione al tasto Invio in MC . . . . .	19
1.13	Elenco di programmi shell . . . . .	20
1.14	Elenco di associazioni di tasti per bash . . . . .	21
1.15	Elenco di funzioni del mouse e relative azioni dei tasti in Debian . . . . .	22
1.16	Elenco di combinazioni di tasti base di Vim . . . . .	23
1.17	Elenco di comandi Unix di base . . . . .	25
1.18	Le 3 parti del valore di localizzazione . . . . .	27
1.19	Elenco di localizzazioni raccomandate . . . . .	27
1.20	Elenco di valori di "\$HOME" . . . . .	28
1.21	Modelli di glob della shell . . . . .	29
1.22	Codici di uscita dei comandi . . . . .	30
1.23	Idiomi per comandi di shell . . . . .	30
1.24	Descrittori di file predefiniti . . . . .	31
1.25	Metacaratteri per BRE e ERE . . . . .	33
1.26	L'espressione di sostituzione . . . . .	34
1.27	Elenco di frammenti di script per comandi con pipe . . . . .	37
2.1	Elenco degli strumenti Debian di gestione dei pacchetti . . . . .	39
2.2	Elenco dei siti con l'archivio Debian . . . . .	42

2.3	Elenco delle aree dell'archivio Debian	43
2.4	Relazione tra suite e nome in codice	43
2.5	Elenco dei siti web importanti per la risoluzione di problemi con un pacchetto specifico	48
2.6	Operazioni base di gestione dei pacchetti dalla riga di comando usando <code>aptitude(8)</code> e <code>apt-get(8)/apt-cache(8)</code>	51
2.7	Opzioni degne di nota per il comando <code>aptitude(8)</code>	52
2.8	Elenco delle associazioni di tasti per <code>aptitude</code>	53
2.9	Elenco delle viste di <code>aptitude</code>	54
2.10	Organizzazione delle viste standard dei pacchetti	54
2.11	Elenco delle regole per espressioni regolari di <code>aptitude</code>	56
2.12	File di registro per le attività sui pacchetti	57
2.13	Elenco delle operazioni avanzate per la gestione dei pacchetti	61
2.14	Il contenuto dei metadati dell'archivio Debian	63
2.15	La struttura dei nomi dei pacchetti Debian	66
2.16	I caratteri utilizzabili all'interno di ciascuna porzione del nome dei pacchetti Debian	66
2.17	I file degni di nota creati da <code>dpkg</code>	67
2.18	Elenco di valori di priorità di pin che esemplificano la tecnica d'uso dei pin di APT.	75
2.19	Elenco degli strumenti proxy specifici per l'archivio Debian	79
3.1	Elenco di bootloader	82
3.2	Il significato della voce di menu della porzione soprastante di <code>/boot/grub/grub.cfg</code>	83
3.3	Elenco di utilità di avvio per il sistema Debian	84
3.4	Elenco dei livelli di errore del kernel	86
3.5	Elenco di tipici esempi di comandi per <code>systemd</code>	87
3.6	Elenco di tipici esempi di comandi <code>systemctl</code>	88
3.7	Elenco di altri esempi di comandi per il monitoraggio in <code>systemd</code>	89
4.1	I 3 importanti file di configurazione per <code>pam_unix(8)</code>	92
4.2	Il contenuto della seconda voce di <code>/etc/passwd</code>	93
4.3	Elenco di comandi per gestire informazioni su account	94
4.4	Elenco di strumenti per generare password	95
4.5	Elenco dei pacchetti degni di nota per i sistemi PAM e NSS	95
4.6	Elenco di file di configurazione letti da PAM e NSS	96
4.7	Elenco di servizi e porte sicuri e non sicuri	98
4.8	Elenco di strumenti per fornire misure aggiuntive di sicurezza	99
5.1	Elenco degli strumenti di configurazione della rete	103
5.2	Elenco di intervalli di indirizzi di rete	105
5.3	Tabella di traduzione dai comandi obsoleti <code>net-tools</code> ai nuovi comandi <code>iproute2</code>	108
5.4	Elenco di comandi di rete a basso livello	108
5.5	Elenco degli strumenti di ottimizzazione della rete	109

5.6	Linee guida di base per il valore di MTU ottimale	110
5.7	Elenco di strumenti per firewall	111
6.1	Elenco di browser web	112
6.2	Elenco di programmi di posta (MUA)	114
6.3	Elenco di pacchetti base relativi ai server di trasporto della posta	116
6.4	Elenco delle pagine di manuale di Postfix importanti	117
6.5	Elenco dei file di configurazione correlati all'indirizzo di posta	118
6.6	Elenco di operazioni base degli MTA	119
6.7	Elenco dei server e delle utilità per l'accesso remoto	120
6.8	Elenco dei file di configurazione per SSH	120
6.9	Elenco di esempi di avvio di client SSH	121
6.10	Elenco di client SSH per altre piattaforme	121
6.11	Elenco di server e utilità di stampa	123
6.12	Elenco di altri server applicativi di rete	124
6.13	Elenco di altri client applicativi di rete	125
6.14	Elenco di RFC popolari	125
7.1	Lista di ambienti desktop	126
7.2	Elenco di pacchetti importanti per l'infrastruttura GUI	128
7.3	Elenco di applicazioni GUI degne di nota	129
7.4	Elenco di tipi di carattere TrueType e OpenType degni di nota	131
7.5	Elenco di ambienti per i tipi di carattere degli di nota e pacchetti correlati	131
7.6	Elenco di ambienti sandbox degni di nota e pacchetti correlati	133
7.7	Elenco di server per l'accesso remoto degni di nota	133
7.8	Elenco di metodi di connessione al server X	134
7.9	Elenco di programmi correlati con la manipolazione degli appunti a caratteri	135
8.1	Elenco di pacchetti di IBus e del suo motore	140
9.1	Elenco di programmi che supportano le attività in console	142
9.2	Elenco di associazioni di tasti per screen	144
9.3	Informazioni sull'inizializzazione di vim	146
9.4	Elenco di analizzatori del registro di sistema	147
9.5	Esempi di visualizzazione di date e orari per il comando "ls -l" con il <b>valore dello stile per gli orari</b>	147
9.6	Elenco di strumenti di manipolazione di immagini grafiche	149
9.7	Elenco di pacchetti che possono registrare la cronologia della configurazione	149
9.8	Elenco di strumenti per monitorare e controllare l'attività dei programmi.	150
9.9	Elenco di valori di nice per la priorità di schedulazione	151
9.10	Elenco degli stili per il comando ps	151

---

9.11	Elenco dei segnali usati comunemente con il comando <code>kill</code>	156
9.12	Elenco di tasti per il comando <code>SAK</code> degni di nota	157
9.13	Elenco di strumenti per l'identificazione dell'hardware	159
9.14	Elenco di strumenti di configurazione dell'hardware	159
9.15	Elenco di pacchetti relativi all'audio	161
9.16	Elenco di comandi per disabilitare il salvaschermo	161
9.17	Elenco di dimensioni della memoria riportate	162
9.18	Elenco di strumenti per verificare la sicurezza e l'integrità del sistema	163
9.19	Elenco di pacchetti di gestione delle partizioni dei dischi	164
9.20	Elenco di pacchetti di gestione dei file system	166
9.21	Elenco di pacchetti che visualizzano e modificano dati binari	174
9.22	Elenco di pacchetti per manipolare file senza montare i dischi	174
9.23	Elenco di strumenti per aggiungere dati ridondanti a file	175
9.24	Elenco di pacchetti per recupero di file dati ed analisi forensi.	175
9.25	Elenco di utilità per la cifratura dei dati	178
9.26	Elenco di pacchetti chiave da installare per la ricompilazione del kernel in un sistema Debian	180
9.27	Elenco di strumenti di virtualizzazione	183
10.1	Elenco di strumenti di archiviazione e compressione	189
10.2	Elenco di strumenti di copia e sincronizzazione	190
10.3	Elenco di possibili scelte per il file system di dispositivi di archiviazione removibili con scenari di uso tipici	194
10.4	Elenco dei servizi di rete da scegliere in base allo scenario di uso tipico	196
10.5	Elenco di suite con utilità di backup	198
10.6	Elenco di strumenti per l'infrastruttura di sicurezza dei dati	199
10.7	Elenco di comandi per GNU Privacy Guard per la gestione delle chiavi	199
10.8	Elenco dei significati dei codici di fiducia	200
10.9	Elenco di comandi GNU Privacy Guard per file	201
10.10	Elenco di strumenti per la fusione di codice sorgente	203
10.11	Elenco di pacchetti e comandi relativi a Git	204
10.12	Principali comandi Git	206
10.13	Suggerimenti per Git	207
10.14	Elenco di altri strumenti per sistemi di controllo delle versioni	208
11.1	Elenco di strumenti di conversione di dati testuali	209
11.2	Elenco dei valori delle codifiche e loro uso	210
11.3	Elenco di stili per EOL per differenti piattaforme	212
11.4	Elenco di comandi di conversione di TAB dai pacchetti <code>bsdmainutils</code> e <code>coreutils</code>	212
11.5	Elenco di strumenti per estrarre dati in testo puro	213
11.6	Elenco di strumenti per evidenziare dati in testo puro	214

11.7	Elenco di entità predefinite per XML . . . . .	215
11.8	Elenco di strumenti XML . . . . .	216
11.9	Elenco di strumenti DSSSL . . . . .	216
11.10	Elenco di strumenti di estrazione di dati XML . . . . .	217
11.11	Elenco di strumenti per belle stampe XML . . . . .	217
11.12	Elenco di strumenti per impaginazione . . . . .	218
11.13	Elenco di pacchetti che aiutano a creare una pagina man . . . . .	219
11.14	Elenco di interpreti PostScript Ghostscript . . . . .	220
11.15	Elenco di utilità per dati stampabili . . . . .	221
11.16	Elenco di pacchetto che aiutano a convertire dati di posta . . . . .	221
11.17	Elenco di strumenti per dati grafici . . . . .	223
11.18	Elenco di strumenti di conversione di dati vari . . . . .	224
12.1	Elenco di bashismi tipici . . . . .	226
12.2	Elenco di parametri di shell . . . . .	227
12.3	Elenco di espansioni di parametri di shell . . . . .	227
12.4	Elenco di sostituzioni chiave di parametri di shell . . . . .	227
12.5	Elenco di operatori per paragonare file in espressioni condizionali . . . . .	228
12.6	Elenco di operatori per paragonare stringhe in espressioni condizionali . . . . .	229
12.7	Elenco di pacchetti contenenti piccoli programmi di utilità per script di shell . . . . .	231
12.8	Elenco di pacchetti relativi ad interpreti . . . . .	231
12.9	Elenco di programmi per dialoghi . . . . .	232
12.10	Elenco di pacchetti relativi al compilatore . . . . .	234
12.11	Elenco di generatori di parser LALR compatibili con Yacc . . . . .	235
12.12	Elenco di strumenti per l'analisi statica del codice . . . . .	238
12.13	Elenco di pacchetti relativi al debug . . . . .	238
12.14	Elenco di comandi gdb avanzati . . . . .	240
12.15	Elenco di strumenti per rilevazione di memory leak . . . . .	241
12.16	Elenco di pacchetti relativi alla compilazione . . . . .	242
12.17	Elenco di variabili automatiche di make . . . . .	242
12.18	Elenco di espansioni delle variabili di make . . . . .	243
12.19	Elenco di strumenti per la traduzione di codice sorgente . . . . .	244

---

## **Sommario**

Questo testo è libero; lo si può ridistribuire e/o modificare nei termini della GNU General Public License in qualsiasi versione aderente alle Linee guida Debian per il Software Libero (DFSG).

# Prefazione

Questa guida di riferimento [Debian Reference \(versione 2.108\)](#) (2023-12-15 01:25:42 UTC) è pensata per fornire un'ampia panoramica dell'amministrazione di un sistema Debian in qualità di guida post-installazione per l'utente.

Si rivolge ad un lettore che abbia voglia di imparare gli script di shell, ma che non è pronto a leggere tutti i sorgenti C per scoprire come funzionino il sistema [GNU/Linux](#).

Per istruzioni sull'installazione, vedere:

- [Guida all'installazione di Debian GNU/Linux per l'attuale sistema stabile](#)
- [Guida all'installazione di Debian GNU/Linux per l'attuale sistema testing](#)

## Note legali

Non viene fornita alcuna garanzia. Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Il sistema Debian è, di per sé, un'entità in continuo movimento; ciò rende difficile alla sua documentazione essere aggiornata e corretta. Sebbene come base per questo testo sia stata usata la versione `testing` al momento della sua stesura, alcuni contenuti potrebbero essere obsoleti al momento della sua lettura.

Si consideri questo documento come un riferimento secondario. Esso non sostituisce nessuna guida autorevole. L'autore e i collaboratori non si assumono responsabilità per le conseguenze di errori, omissioni o ambiguità presenti in questo documento.

## Cosa è Debian

Il [Progetto Debian](#) è un'associazione di individui che hanno fatto causa comune per creare un sistema operativo libero. La sua distribuzione è caratterizzata dai seguenti aspetti.

- Impegno per la libertà del software: [Il Contratto sociale Debian e le Linee Guida Debian per il Software Libero \(DFSG\)](#).
- Sforzo volontario non pagato, distribuito, basato su Internet <https://www.debian.org>.
- Vasto numero di pacchetti software di alta qualità pre-compilati.
- Attenzione alla stabilità e alla sicurezza, con facile accesso agli aggiornamenti di sicurezza.
- Attenzione ad aggiornamenti senza problemi ai pacchetti più recenti dei software negli archivi `testing`.
- Vasto numero di architetture hardware supportate.

I vari pezzi di Software Libero in Debian provengono da [GNU](#), [Linux](#), [BSD](#), [X](#), [ISC](#), [Apache](#), [Ghostscript](#), [Common Unix Printing System](#), [Samba](#), [GNOME](#), [KDE](#), [Mozilla](#), [LibreOffice](#), [Vim](#), [TeX](#), [LaTeX](#), [DocBook](#), [Perl](#), [Python](#), [Tcl](#), [Java](#), [Ruby](#), [PHP](#), [Berkeley DB](#), [MariaDB](#), [PostgreSQL](#), [SQLite](#), [Exim](#), [Postfix](#), [Mutt](#), [FreeBSD](#), [OpenBSD](#), [Plan 9](#) e molti altri progetti software liberi indipendenti. Debian integra questa diversità del Software Libero in un unico sistema.

---



## Informazioni su questo documento

### Linee guida

Nella stesura di questo documento sono state seguite le seguenti linee guida.

- Fornire una panoramica ed evitare casi particolari. (**Vista d'insieme.**)
- Mantenere il testo **conciso e semplice**.
- Non reinventare la ruota. (Usare rimandi alle **risorse esistenti.**)
- Concentrarsi sugli strumenti senza interfaccia utente grafica e sulla console. (Usare **esempi shell.**)
- Essere obiettivi. (Usare [popcon](#), ecc.)

---

#### Suggerimento

Si è cercato di spiegare aspetti gerarchici e i più bassi livelli di funzionamento del sistema.

---

### Prerequisiti



#### avvertimento

Il lettore deve fare lo sforzo di cercare risposte da solo andando oltre questa documentazione. Questo documento fornisce solo degli efficaci punti di partenza.

---

Il lettore deve cercare le soluzioni da solo dalle fonti primarie.

- Il sito Debian all'indirizzo <https://www.debian.org> per le informazioni generiche.
- La documentazione nella directory `/usr/share/doc/nome_pacchetto`.
- La **pagina man** in stile Unix: `dpkg -L nome_pacchetto | grep '/man/man.*/'`.
- La **pagina info** in stile GNU: `dpkg -L nome_pacchetto | grep '/info/'`.
- The bug report: [https://bugs.debian.org/package\\_name](https://bugs.debian.org/package_name)
- Il Debian Wiki all'indirizzo <https://wiki.debian.org/> per gli aspetti mutevoli e gli argomenti specifici.
- The Single UNIX Specification from the Open Group's [The UNIX System Home Page](#)
- L'enciclopedia libera Wikipedia all'indirizzo <https://www.wikipedia.org/>.
- [The Debian Administrator's Handbook](#)
- The HOWTOs from [The Linux Documentation Project \(TLDP\)](#)

---

#### Nota

Per una documentazione dettagliata può essere necessario installare il corrispondente pacchetto di documentazione il cui nome ha il suffisso `-doc`.

---

## Convenzioni

Questo documento fornisce informazioni attraverso il seguente stile semplificato di rappresentazione con esempi di comandi per la shell `bash`(1).

```
# command-in-root-account
$ command-in-user-account
```

Questi prompt di shell distinguono gli account usati e corrispondono a ciò che si ottiene impostando le variabili d'ambiente in questo modo: `"PS1='\'$\''"` e `"PS2='\' '"`. Questi valori sono stati scelti per aumentare la leggibilità del documento e non sono quelli tipici di una reale installazione del sistema.

Tutti gli esempi di comandi sono nella localizzazione inglese `"LANG=en_US.UTF8"`. Non aspettarsi che negli esempi siano tradotte le stringhe segnaposto come *command-in-root-account* e *command-in-user-account*. Questa è una scelta intenzionale per mantenere tutti gli esempi tradotti aggiornati.

---

### Nota

Si veda il significato delle variabili d'ambiente `"$PS1"` e `"$PS2"` in `bash`(1).

---

Le **azioni** che gli amministratori di sistema devono eseguire sono scritte all'infinito, ad esempio "Premere il tasto Invio dopo ogni stringa di comando digitata nella shell."

La colonna **descrizione** ed altre simili in tabelle possono contenere un **sintagma nominale** che segue le [convenzioni per le descrizioni brevi dei pacchetti](#) e che perde l'articolo iniziale quali "un" ed "il". Le colonne possono, in alternativa, contenere una verbo al presente seguendo la convenzione usata nella descrizione breve dei comandi nelle pagine man. Questa scelta potrà apparire strana per qualcuno, ma fa parte della scelta deliberata dell'autore di mantenere più semplice possibile lo stile di questa documentazione. In entrambi i casi l'iniziale non è maiuscola e manca il punto finale seguendo le dette convenzioni per le descrizioni brevi.

---

### Nota

I nomi propri, inclusi i nomi dei comandi mantengono la corretta iniziale maiuscola/minuscola indipendentemente dalla loro posizione.

---

Un **breve comando** citato all'interno di un paragrafo di testo viene reso dal carattere a spaziatura fissa racchiuso tra virgolette doppie come in `"aptitude safe-upgrade"`.

**Dati testuali** da un file di configurazione citati all'interno di un paragrafo di testo vengono resi dal carattere a spaziatura fissa racchiuso tra virgolette doppie come in `"deb-src"`.

Un **comando** viene reso dall'uso del carattere a spaziatura fissa per il suo nome, seguito eventualmente dal numero di sezione della sua pagina man tra parentesi, come in `bash`(1). Ci si senta incoraggiati ad ottenere ulteriori informazioni digitando quanto segue.

```
$ man 1 bash
```

Una **pagina man** viene resa dall'uso del carattere a spaziatura fissa per il suo nome seguito dal numero della sua sezione nelle pagine man racchiuso tra parentesi, come in `sources.list`(5). Ci si senta incoraggiati ad ottenere ulteriori informazioni digitando quanto segue.

```
$ man 5 sources.list
```

Una **pagina info** viene resa dal suo comando corrispondente in carattere a spaziatura fissa racchiuso tra virgolette doppie, come in `"info make"`. Ci si senta incoraggiati ad ottenere ulteriori informazioni digitando quanto segue.

```
$ info make
```

Un **nome di file** viene reso dal carattere a spaziatura fissa tra virgolette doppie, come in `"/etc/passwd"`. Per quanto riguarda i file di configurazione ci si senta incoraggiati ad ottenere ulteriori informazioni digitando quanto segue.

---

```
$ sensible-pager "/etc/passwd"
```

Un **nome di directory** viene reso dal carattere a spaziatura fissa tra virgolette doppie, come in «`/etc/apt/`». Ci si senta incoraggiati ad esplorare il suo contenuto digitando quanto segue.

```
$ mc "/etc/apt/"
```

Un **nome di pacchetto** viene reso dal carattere a spaziatura fissa, come in `vim`. Ci si senta incoraggiati ad ottenere ulteriori informazioni digitando quanto segue.

```
$ dpkg -L vim
$ apt-cache show vim
$ aptitude show vim
```

La posizione di una **documentazione** può essere indicata con il nome di file in carattere a spaziatura fissa tra virgolette doppie, come in `/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.txt.gz` e `/usr/share/doc/base-passwd/users-` oppure dal suo **URL**, come in <https://www.debian.org>. Ci si senta incoraggiati a leggere la documentazione digitando quanto segue.

```
$ zcat "/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.txt.gz" | sensible-pager
$ sensible-browser "/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.html"
$ sensible-browser "https://www.debian.org"
```

Una **variabile d'ambiente** viene resa dal suo nome preceduto dal segno `"$"` in carattere a spaziatura fissa tra virgolette doppie, come in `"$TERM"`. Ci si senta incoraggiati ad ottenere il suo valore attuale digitando quanto segue.

```
$ echo "$TERM"
```

## Popcon

I dati da [popcon](#) sono usati come misura oggettiva della popolarità di ciascun pacchetto. Sono stati scaricati il 2023-12-15 12:51:25 UTC e contengono i dati totali inviati da 231892 rapporti su 195491 pacchetti binari e 27 architetture.

---

### Nota

Notare che l'archivio amd64 unstable contiene attualmente solo 71158 pacchetti. I dati di popcon contengono rapporti inviati da molte installazioni su sistemi vecchi.

---

Il numero popcon, preceduto da `"V:"` che sta per `"voti"`, è calcolato così: `"1000 * (rapporti popcon inviati con il pacchetto eseguito di recente sul PC)/(numero totale di rapporti popcon inviati)"`.

Il numero popcon, preceduto da `"I:"` che sta per `"installazioni"`, è calcolato così: `"1000 * (rapporti popcon inviati con il pacchetto installato sul PC)/(numero totale di rapporti popcon inviati)"`.

---

### Nota

I numeri popcon non dovrebbero essere considerati una misura assoluta dell'importanza dei pacchetti. Ci sono molti fattori che possono influenzare le statistiche. Per esempio, alcuni sistemi che partecipano a popcon possono avere montato directory quali `/bin` con l'opzione `"noatime"` per migliorare le prestazioni di sistema, influenzando di fatto negativamente i `"voti"` per quel sistema.

---

## La dimensione dei pacchetti

Anche i dati sulla dimensione dei pacchetti sono usati come misura oggettiva per ciascun pacchetto. Sono basati sulla "Installed-Size" riportata dal comando "apt-cache show" o "aptitude show" (attualmente sull'architettura amd64 per la versione unstable). La dimensione è riportata in KiB ([Kibibyte](#) = unità di 1024 byte).

---

### Nota

Una piccola dimensione per un pacchetto può indicare che esso è, nella versione unstable un pacchetto fittizio che installa, attraverso le dipendenze, altri pacchetti con contenuti sostanziosi. Il pacchetto fittizio permette una transizione facile o una suddivisione di pacchetto.

---

---

### Nota

Una dimensione di pacchetto seguita da "(\*)" indica che il pacchetto non è presente nella versione unstable ed è stata quindi usata la dimensione del pacchetto in experimental al suo posto.

---

## Segnalazioni di bug in questo documento

Se si trovano errori in questo documento segnalare i bug nel pacchetto `debian-reference` usando `reportbug(1)`. Se possibile, includere i suggerimenti di correzione come "diff -u alla versione in puro testo o ai sorgenti.

## Alcuni promemoria per i nuovi utenti

Alcuni promemoria per i nuovi utenti:

- Fare il backup dei propri dati
  - Mantenere sicure le proprie password e chiavi di sicurezza
  - [KISS \(keep it simple stupid\)](#), cioè mantenere le cose semplici
    - Non iper-progettare il proprio sistema
  - Leggere i propri file di log
    - Il **PRIMO** errore è quello che conta
  - [RTFM \(read the fine manual\)](#), cioè leggere il manuale
  - Cercare in Internet prima di fare domande
  - Non lavorare come root quando non è necessario
  - Non manomettere il sistema di gestione dei pacchetti
  - Non digitare nulla di cui non si capisce il significato
  - Non cambiare i permessi dei file (prima di una completa revisione della sicurezza)
  - Non lasciare la shell di root fino a che non si sono **TESTATE** le proprie modifiche
  - Avere sempre un supporto di avvio alternativo (chiavetta USB, CD, ...)
-

## Alcune citazioni per i nuovi utenti

Ecco alcune interessanti citazioni dalla mailing list di Debian che potrebbero illuminare i nuovi utenti.

- "Questo è Unix. Ti dà abbastanza corda da impiccarti." --- Miquel van Smoorenburg <miquels at cistron.nl>
- "Unix È amichevole... è solo molto selettivo riguardo i suoi amici." --- Tollef Fog Heen <tollef at add.no>

Wikipedia ha un articolo (in inglese) sulla "[Filosofia Unix](#)" che elenca citazioni interessanti.

---

# Capitolo 1

# Tutorial GNU/Linux

Penso che imparare un sistema informatico sia come imparare una lingua straniera. Anche se le guide e la documentazione sono utili, si deve fare pratica diretta. Per aiutare il lettore a iniziare dolcemente, ho elaborato alcuni punti base.

Il potente design di [Debian GNU/Linux](#) deriva dal sistema operativo [Unix](#), cioè un sistema operativo [multiutente](#) e [multitasking](#). Bisogna imparare a sfruttare la potenza di queste caratteristiche e le somiglianze tra Unix e GNU/Linux.

Non bisogna scappare dai testi pensati per Unix e affidarsi solamente a testi su GNU/Linux dato che in questo modo ci si priva di molte informazioni utili.

---

**Nota**

Se si è usato tramite strumenti a riga di comando un sistema [\\*nix](#) per un certo tempo, probabilmente si sa già tutto ciò che viene spiegato qui. Si usi questa sezione come un ripasso e per consultazioni.

---

## 1.1 Nozioni di base sulla console

### 1.1.1 Il prompt di shell

All'avvio del sistema, se non è stata installato alcun ambiente con [GUI](#) come il sistema desktop [GNOME](#) o [KDE](#). Supponiamo che il proprio nome host sia `pippo`, il prompt di login apparirà come segue.

Se è stato installato un ambiente [GUI](#), allora ci si può comunque spostare ad un prompt di login a caratteri premendo `Ctrl-Alt-F3` e si può ritornare alla GUI con `Ctrl-Alt-F2` (vedere Sezione [1.1.6](#) in seguito per maggiori informazioni).

```
foo login:
```

Al prompt di login digitare il proprio nome utente, ad esempio `pinguino` e premere il tasto Invio, poi digitare la propria password e premere di nuovo Invio.

---

**Nota**

Nella tradizione Unix, il nome utente e la password di un sistema Debian distinguono le lettere maiuscole dalle minuscole. Il nome utente di solito viene scelto usando solo lettere minuscole. Il primo account utente viene normalmente creato durante l'installazione. Account utente aggiuntivi possono essere creati da root con `adduser(8)`.

---

Il sistema si presenta con il messaggio di benvenuto memorizzato in `"/etc/motd"` (Message Of The Day, messaggio del giorno) e fornisce un prompt dei comandi.

---

```
Debian GNU/Linux 11 foo tty1

foo login: penguin
Password:
Linux foo 5.10.0-6-amd64 #1 SMP Debian 5.10.28-1 (2021-04-09) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu May 13 08:47:13 JST 2021 on tty1
foo:~$
```

Si è ora nella [shell](#). La shell interpreta i comandi dell'utente.

### 1.1.2 Il prompt di shell in una GUI

Se è stato installato un ambiente con [GUI](#) durante l'installazione, all'avvio del sistema viene presentata una schermata grafica di login. Si inseriscono il nome utente e la password per fare il login come utente non privilegiato. Usare il tasto Tab per spostarsi dal campo del nome utente a quello della password e viceversa, oppure usare il mouse e il clic principale.

Si può ottenere il prompt di shell in un ambiente GUI avviando un programma **emulatore di terminale** X come `gnome-terminal`, `rxvt(1)` o `xterm(1)`. Nell'ambiente desktop GNOME può essere fatto premendo il tasto SUPER (tasto Windows) e digitando "terminal" per cercare il prompt.

In altri sistemi Desktop (come `fluxbox`), potrebbe non esserci un punto evidente per l'apertura del menu. Se si è in questa condizione, provare a fare clic, con il tasto destro, sullo sfondo della schermata del desktop e sperare che appaia un menu.

### 1.1.3 L'account root

L'account root viene anche indicato come [superutente](#) o utente privilegiato. Da questo account si possono eseguire i seguenti compiti amministrativi.

- Leggere, scrivere e cancellare qualsiasi file sul sistema indipendentemente dai suoi permessi.
- Impostare il proprietario e i permessi di qualunque file sul sistema.
- Impostare la password di qualsiasi utente non privilegiato nel sistema.
- Fare il login in qualsiasi account senza la password.

Questi poteri illimitati dell'account root rendono necessario essere prudenti e responsabili nel loro uso.



#### **avvertimento**

Non comunicare mai la password di root ad altri.

---

#### **Nota**

I permessi di un file (inclusi i device hardware come CD-ROM, ecc. che sono nient'altro che un altro file per il sistema Debian) lo possono rendere inutilizzabile o inaccessibile per gli utenti non root. Benché usare l'account root sia un metodo veloce per affrontare questo tipo di situazione, la sua soluzione dovrebbe essere l'impostazione degli appropriati permessi e gruppi proprietari per il file (vedere Sezione [1.2.3](#)).

---

### 1.1.4 Il prompt di shell di root

Ecco alcuni metodi di base per ottenere il prompt di shell per root usando la password di root.

- Inserire `root` al prompt di login a caratteri.
- Digitare `"su -l"` al prompt di shell di un utente qualsiasi.
  - L'ambiente dell'utente attuale non viene in questo caso preservato.
- Digitare `"su"` al prompt di shell di un utente qualsiasi.
  - L'ambiente dell'utente attuale viene in questo caso parzialmente preservato.

### 1.1.5 Strumenti di amministrazione del sistema con interfaccia utente grafica

Quando il menu del desktop non avvia gli strumenti con interfaccia grafica per l'amministrazione di sistema con i privilegi appropriati, si può avviarli dal prompt di shell di root degli emulatori di terminale, quali `gnome-terminal(1)`, `rxvt(1)` o `xterm(1)`. Vedere Sezione 1.1.4 e Sezione 7.8.



#### avvertimento

Non avviare mai il gestore di sessioni/display manager della GUI dall'account root inserendo `root` al prompt di un display manager come `gdm3(1)`.

Non eseguire mai in X Window programmi con interfaccia utente grafica non fidati da remoto quando sono visualizzate informazioni critiche, dato che potrebbero spiare lo schermo X.

### 1.1.6 Console virtuali

Nel sistema Debian standard, ci sono sei console a caratteri in stile `VT100` disponibili tra cui ci si può spostare per avviare una shell di comando direttamente sull'host Linux. A meno che non si sia in un ambiente con interfaccia grafica, si può passare da una console virtuale all'altra usando simultaneamente il tasto `Alt_sinistro` e uno dei tasti `F1` — `F6`. Ogni console a caratteri permette un login indipendente nell'account e offre un ambiente multiutente. L'ambiente multiutente è una bellissima caratteristica di Unix e ci si può abituare presto a dipendere da esso.

Se si è nell'ambiente con GUI, si accede alla console a caratteri 3 premendo i tasti `Ctrl-Alt-F3`, cioè premendo contemporaneamente il tasto `Ctrl_sinistro`, il tasto `Alt_sinistro` e il tasto `F3`. Si può tornare all'ambiente GUI, che di solito è in esecuzione sulla console virtuale 2, premendo `Alt-F2`.

In alternativa ci si può spostare in un'altra console virtuale, per esempio la console 3, dalla riga di comando.

```
# chvt 3
```

### 1.1.7 Come uscire dal prompt dei comandi

Si digita `Ctrl-D`, cioè il tasto `Ctrl_sinistro` e il tasto `d` vengono premuti contemporaneamente al prompt dei comandi per chiudere l'attività della shell. Se si è nella console a caratteri, in questo modo si ritorna al prompt di login. Anche se questi caratteri di controllo vengono indicati con le lettere maiuscole, come "control D", non è necessario premere il tasto Maiusc. Per indicare `Ctrl-D` viene anche usata l'espressione abbreviata `^D`. In alternativa si può digitare "exit".

In quest'ultimo modo, se si è in un emulatore di terminale (`x-terminal-emulator(1)`), lo si può chiudere.



### 1.1.8 Come spegnere il sistema

Esattamente come ogni altro SO moderno in cui le operazioni su file comportano [una cache dei dati](#) in memoria per migliorare le prestazioni, il sistema Debian ha bisogno della appropriata procedura di spegnimento prima che l'alimentazione possa essere staccata in modo sicuro. Questo serve a preservare l'integrità dei file, forzando la scrittura su disco di tutti i cambiamenti avvenuti in memoria. Se è disponibile il controllo software dell'alimentazione, la procedura di spegnimento automaticamente toglie l'alimentazione al sistema. (In caso contrario può essere necessario tener premuto per alcuni secondi il tasto di accensione/spegnimento.)

Si può spegnere il sistema dalla riga di comando nella normale modalità multiutente.

```
# shutdown -h now
```

Si può spegnere il sistema dalla riga di comando nella modalità single-user.

```
# poweroff -i -f
```

Vedere Sezione [6.3.8](#).

### 1.1.9 Ripristinare una console funzionante

Quando, dopo aver fatto qualcosa di strano come `cat un-qualche-file-binario`, lo schermo impazzisce digitare `reset` al prompt dei comandi. Mentre lo si digita il comando potrebbe non essere visualizzato. Si può anche usare `clear` per pulire lo schermo.

#### 1.1.10 Suggerimenti per pacchetti aggiuntivi per i principianti

Sebbene anche l'installazione minima del sistema Debian, senza alcun ambiente desktop, fornisca le funzionalità Unix di base è una buona idea installare con `apt-get(8)` alcuni pacchetti aggiuntivi per la riga di comando e i terminali a caratteri basati su curses, come `mc` e `vim` con cui i principianti possono fare i primi passi. Eseguire i comandi seguenti.

```
# apt-get update
...
# apt-get install mc vim sudo aptitude
...
```

Se questi pacchetti sono già installati, nessun nuovo pacchetto sarà installato.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">mc</a>	<a href="#">V:50, I:213</a>	<a href="#">1542</a>	Gestore di file testuale a tutto schermo
<a href="#">sudo</a>	<a href="#">V:682, I:837</a>	<a href="#">6540</a>	Programma per garantire privilegi di root limitati agli utenti
<a href="#">vim</a>	<a href="#">V:95, I:372</a>	<a href="#">3742</a>	Editor di testi Unix Vi IMproved, un editor di testi per programmatori (versione standard)
<a href="#">vim-tiny</a>	<a href="#">V:57, I:974</a>	<a href="#">1730</a>	Editor di testi Unix Vi IMproved, un editor di testi per programmatori (versione compatta)
<a href="#">emacs-nox</a>	<a href="#">V:3, I:16</a>	<a href="#">35109</a>	Emacs dal progetto GNU, l'editor di testi estensibile basato su Lisp
<a href="#">w3m</a>	<a href="#">V:15, I:187</a>	<a href="#">2828</a>	Browser Web testuali
<a href="#">gpm</a>	<a href="#">V:10, I:12</a>	<a href="#">521</a>	Taglia e Incolla in stile Unix nella console testuale (demone)

Tabella 1.1: Elenco di pacchetti con interessanti programmi in modalità testuale

Potrebbe essere una buona idea leggere un po' di documentazione.

Si possono installare alcuni di questi pacchetti usando i comandi seguenti.

```
# apt-get install package_name
```

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">doc-debian</a>	I:865	187	Documentazione del Progetto Debian, (FAQ Debian) ed altri documenti
<a href="#">debian-policy</a>	I:15	4379	Manuale Debian Policy e documenti correlati
<a href="#">developers-reference</a>	V:0, I:5	2604	Linee guida ed informazioni per gli sviluppatori Debian
<a href="#">debmake-doc</a>	I:0	11701	Guida Debian per il Manutentore
<a href="#">debian-history</a>	I:0	4692	Storia del Progetto Debian
<a href="#">debian-faq</a>	I:862	790	FAQ Debian

Tabella 1.2: Elenco di pacchetti con documentazione interessante

### 1.1.11 Un account utente extra

Se non si vuole usare il proprio account utente principale per le esercitazioni descritte in seguito, si può creare un account utente per esercitarsi, ad esempio `pesce` con il comando seguente.

```
# adduser fish
```

Rispondere a tutte le domande.

In questo modo si crea un nuovo account chiamato `pesce`. Dopo aver fatto pratica si può rimuovere questo account e la sua directory home digitando quanto segue.

```
# deluser --remove-home fish
```

### 1.1.12 Configurazione di sudo

Per la tipica postazione di lavoro di un unico utente, come il sistema desktop Debian su un PC portatile, è frequente l'uso di una semplice configurazione di `sudo(8)`, come qui di seguito descritto, per permettere all'utente non privilegiato, ad esempio `pinguino`, di ottenere privilegi di amministratore con la sola propria password, senza quella dell'utente `root`.

```
# echo "penguin ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers
```

In alternativa è uso comune usare la configurazione seguente per permettere all'utente non privilegiato, ad esempio `pinguino`, di ottenere privilegi di amministratore senza alcuna password.

```
# echo "penguin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers
```

Questo trucco dovrebbe essere usato esclusivamente per le postazioni di lavoro con un solo utente, in cui l'utente è anche l'amministratore.



#### avvertimento

Non impostare account per utenti regolari su postazioni di lavoro multi-utente in questo modo perché ciò sarebbe un grosso problema per la sicurezza del sistema.



#### Attenzione

Nell'esempio precedente la password e l'account di `pinguino` richiedono altrettanta protezione della password e account dell'utente `root`.

I privilegi di amministrazione in questo contesto sono forniti a qualcuno che è autorizzato ad eseguire i compiti di amministrazione del sistema sulla macchina. Non dare mai tali privilegi ad un manager del dipartimento di Amministrazione della propria azienda o al proprio capo, a meno che non siano autorizzati e capaci.

---

**Nota**

Per fornire privilegi di accesso a specifici device e file, si dovrebbe considerare l'uso dei **gruppi** per dare un accesso limitato, invece di usare i privilegi di root attraverso `sudo(8)`.

Con una configurazione più attenta e precisa, `sudo(8)` può garantire privilegi amministrativi limitati ad altri utenti in un sistema condiviso, senza rendere nota la password di root. Questo può aiutare la tracciabilità su host con più di un amministratore, in modo che si possa dire chi ha fatto cosa. D'altra parte si potrebbe anche volere che nessuno abbia tali privilegi.

---

### 1.1.13 Tempo di giocare

Si è ora pronti a giocare con il sistema Debian senza rischi fintanto che si usa l'account utente non privilegiato.

Ciò è possibile perché il sistema Debian è, anche subito dopo l'installazione predefinita, configurato con i permessi dei file corretti che impediscono agli utenti non privilegiati di danneggiare il sistema. Ci possono essere naturalmente ancora dei punti deboli che possono essere sfruttati, ma chi si preoccupa di tali cose non dovrebbe leggere questa sezione ma piuttosto il manuale [Securing Debian](#).

Si può imparare il sistema Debian, come sistema *\*nix* nelle sezioni seguenti.

- Sezione [1.2](#) (concetti di base)
- Sezione [1.3](#) (sopravvivere)
- Sezione [1.4](#) (lavoro di base)
- Sezione [1.5](#) (uso della shell)
- Sezione [1.6](#) (elaborazione di testi)

## 1.2 File system stile Unix

In GNU/Linux ed altri sistemi operativi *\*nix*, i [file](#) sono organizzati in [directory](#). Tutti i file e le directory sono organizzati in un unico grande albero che ha la sua radice in `/`. Viene chiamato albero perché il file system, se viene disegnato, ha l'aspetto di un albero messo però sottosopra.

Questi file e directory possono essere sparsi su diversi dispositivi. `mount(8)` serve per attaccare il file system trovato su un qualche dispositivo al grande albero dei file. Al contrario, `umount(8)` lo stacca. Nei kernel Linux recenti `mount(8)` con alcune opzioni può collegare parte di un albero dei file in qualche altra posizione o può montare file system come condivisi, privati, slave o non-collegabili. Le opzioni di montaggio supportate per ciascun file system sono disponibili in `/usr/share/doc/linux-doc-*/Documentation`.

Nei sistemi Unix vengono chiamate **directory** quelle che in altri sistemi sono chiamate **cartelle**. Notare anche che non esiste in nessun sistema Unix un concetto di **unità**, come `A:`. C'è un solo unico file system e tutto vi è incluso. Questo è un grandissimo vantaggio rispetto a Windows.

### 1.2.1 Nozioni di base sui file Unix

Ecco alcune nozioni di base sui file Unix.

- Nei nomi dei file si distingue tra **maiuscole e minuscole**. I file `"MIOFILE"` e `"MioFile"` sono cioè file diversi.
  - La **directory root** indica la radice del file system, indicata semplicemente con `/`. Non la si confonda con la directory home dell'utente root: `/root`.
  - Ogni directory ha un nome che può contenere qualsiasi lettera o simbolo **tranne** `/`. La directory radice è un'eccezione; il suo nome è `/` (pronunciato "slash" o "directory root/radice") e il suo nome non può essere cambiato.
-

- Ogni file o directory è indicato da un **nome di file pienamente qualificato**, un **nome file assoluto** o un **percorso**, fornendo la sequenza di directory attraverso le quali si deve passare per raggiungerlo. I tre termini sono sinonimi.
- Tutti i **nomi di file pienamente qualificati** iniziano con la directory `"/"` e c'è un carattere `"/"` tra ciascuna directory o file nel nome del file. Il primo carattere `"/"` è la directory di più alto livello e gli altri `"/"` separano le directory successive fino a che non si raggiunge l'ultima voce che è il nome del file stesso. I termini usati possono creare confusione. Prendere in considerazione come esempio il seguente **nome file pienamente qualificato** come esempio: `"/usr/share/keytables/us.map.gz"`; anche se ci si riferisce al solo nome base, `"us.map.gz"` come al suo nome file.
- La directory radice ha un certo numero di rami, come `"/etc/"` e `"/usr/"`. Queste sottodirectory a loro volta si diramano in ulteriori sottodirectory, come `"/etc/init.d/"` e `"/usr/local/"`. Viste tutte insieme vengono chiamate **albero delle directory**. Si può pensare ad un nome file assoluto come ad un percorso dalla base dell'albero (`"/"`) alla punta di un ramo (un file). Si può anche sentir parlare dell'albero delle directory come se fosse un albero **genealogico** che comprende tutti i discendenti di un'unica figura detta directory radice (`"/"`): le sottodirectory hanno perciò dei **genitori** e un percorso mostra gli antenati completi di un file. Ci sono anche percorsi relativi che iniziano da una qualche posizione che non sia la directory radice. Si dovrebbe tenere a mente che la directory `"/./"` si riferisce alla directory genitore. Questa terminologia si applica anche ad altre strutture simili a quella delle directory, come le strutture di dati gerarchici.
- Non c'è alcun nome speciale di percorso di directory che corrisponda ad un dispositivo fisico, come il disco fisso. Questa è una differenza rispetto a [RT-11](#), [CP/M](#), [OpenVMS](#), [MS-DOS](#), [AmigaOS](#) e [Microsoft Windows](#), in cui il percorso contiene una porzione con il nome di dispositivo come `"C:\"`. (Esistono tuttavia directory che si riferiscono ai dispositivi fisici come a parte del file system normale. Vedere Sezione [1.2.2](#).)

**Nota**

Benché si **possa** usare quasi qualsiasi lettera o simbolo nel nome di un file, in pratica farlo non è una bella idea. È meglio evitare qualsiasi carattere che ha spesso un significato particolare sulla riga di comando, inclusi spazi, tabulazioni, a capo e altri caratteri speciali: { } ( ) [ ] ' ` " \ / > < | ; ! # & ^ \* % @ \$. Se si vuole separare delle parole all'interno di un nome file, buone alternative sono un punto, un trattino ed il segno di sottolineatura. Si può anche scrivere in maiuscolo ogni parola, `"InQuestoModo"`. Gli utenti Linux esperti tendono ad evitare l'uso degli spazi nei nomi dei file.

**Nota**

La parola `"root"` può significare l'"utente root" o la "directory root". Il contesto in cui il termine viene usato dovrebbe rendere chiaro il suo significato.

**Nota**

La parola **percorso** non è usata solamente per un **nome di file pienamente qualificato** come descritto in precedenza, ma anche per il **percorso di ricerca dei comandi**. Il significato è di solito reso chiaro dal contesto.

Le linee guida raccomandate per la gerarchia dei file sono descritte in dettaglio nel Filesystem Hierarchy Standard (`"/usr/share/doc/` e in `hier(7)`). Come inizio si dovrebbe tenere a mente quanto segue.

directory	uso della directory
<code>/</code>	la directory root
<code>/etc/</code>	file di configurazione a livello di sistema
<code>/var/log/</code>	file di registro del sistema
<code>/home/</code>	tutte le directory home degli utenti non privilegiati

Tabella 1.3: Elenco degli usi delle directory principali

## 1.2.2 Aspetti tecnici del file system

Nella scia della **tradizione Unix**, il sistema Debian GNU/Linux fornisce il **file system** in cui risiedono i dati fisici nel disco fisso e negli altri dispositivi di memorizzazione, ed inoltre le interazioni con i dispositivi hardware come gli schermi delle console e le console seriali remote vengono rappresentate in un modo unificato in `"/dev/"`.

Ogni file, directory, pipe con nome (un modo per due programmi di scambiare dati) o dispositivo fisico presente in un sistema Debian GNU/Linux ha una struttura di dati chiamata **inode** che descrive gli attributi ad esso associati come l'utente che lo possiede (proprietario), il gruppo a cui appartiene, la data dell'ultimo accesso ad esso, ecc. L'idea di rappresentare praticamente tutto nel file system è stata un'innovazione di Unix e i kernel Linux moderni hanno sviluppato questa idea e sono andati oltre. Ora anche le informazioni sui processi in esecuzione sul computer possono essere trovate nel file system.

La rappresentazione astratta e unificata di entità fisiche e di processi interni è molto potente dato che permette di usare lo stesso comando per lo stesso tipo di operazione su molti tipi di device completamente diversi l'uno dall'altro. È anche possibile cambiare il modo in cui il kernel funziona scrivendo dati in file speciali che sono collegati ai processi in esecuzione.

---

### Suggerimento

Per identificare la corrispondenza tra l'albero dei file e le entità fisiche, eseguire `mount(8)` senza opzioni.

---

## 1.2.3 Permessi del file system

I **permessi del file system** di sistemi **\*nix** sono definiti e influenzano tre categorie di utenti.

- L'**utente** che è il proprietario del file (**u**).
- Gli altri utenti del **gruppo** a cui appartiene il file (**g**).
- Tutti gli **altri** utenti (**o**) a cui ci si riferisce anche con i termini "mondo" e "tutti".

Per un file, a ciascun permesso corrispondono le seguenti azioni.

- Il permesso di **lettura** (**r**) permette al proprietario di esaminare il contenuto del file.
- Il permesso di **scrittura** (**w**) permette al proprietario di modificare il file.
- Il permesso di **esecuzione** (**x**) permette al proprietario di eseguire il file come comando.

Per una directory, a ciascun permesso corrispondono le seguenti azioni.

- Il permesso di **lettura** (**r**) permette al proprietario di elencare il contenuto della directory.
- Il permesso di **scrittura** (**w**) permette al proprietario di aggiungere o rimuovere file dalla directory.
- Il permesso di **esecuzione** (**x**) permette al proprietario di accedere ai file nella directory.

In questo caso il permesso di **esecuzione** su una directory non solo significa poter leggere i file in quella directory ma anche poterne vedere gli attributi, come la dimensione e la data di modifica.

Per visualizzare le informazioni sui permessi (ed altro) di file e directory si usa `ls(1)`. Quando chiamato con l'opzione `"-l"` mostra, nell'ordine elencato in seguito, le seguenti informazioni.

- **Tipo di file** (primo carattere).
  - **Permessi** di accesso al file (nove caratteri, tre ciascuno per utente, gruppo e altri, in questo ordine).
  - **Numero di collegamenti fisici** al file.
  - Nome dell'**utente** proprietario del file.
-

carattere	significato
-	file normale
d	directory
l	collegamento simbolico
c	device a caratteri
b	device a blocchi
p	pipe con nome
s	socket

Tabella 1.4: Elenco dei valori possibili per il primo carattere nell'output di "ls -l"

- Nome del **gruppo** a cui il file appartiene.
- **Dimensione** in caratteri (byte) del file.
- **Data ed ora** del file (mtime).
- **Nome** del file.

Per cambiare il proprietario di un file da un account root si usa `chown(1)`. Per cambiare il gruppo di un file dall'account del proprietario o da quello di root si usa `chgrp(1)`. Per cambiare i permessi di accesso di file o directory dall'account del proprietario o da quello di root si usa `chmod(1)`. La sintassi di base per manipolare un file **pippo** è la seguente.

```
# chown newowner foo
# chgrp newgroup foo
# chmod [ugoa][+ -=][rwxXst][, ...] foo
```

Per esempio si può fare in modo che l'utente **pippo** sia il proprietario di un albero di directory condivisa dal gruppo **pluto** con i seguenti comandi.

```
# cd /some/location/
# chown -R foo:bar .
# chmod -R ug+rwX,o=rX .
```

Ci sono altri tre bit speciali di permessi.

- Il bit **set user ID** (s o S al posto del permesso x dell'utente).
- Il bit **set group ID** (s o S al posto del permesso x del gruppo).
- Il bit **sticky** (t o T al posto del permesso x degli altri).

Nell'output di "ls -l" il valore di questi bit è **maiuscolo** se il bit di permesso di esecuzione nascosto da essi è **non impostato**.

L'impostazione del bit **set user ID** per un file eseguibile permette ad un utente di eseguire quel file con l'ID del proprietario del file (per esempio **root**). In modo simile, l'impostazione del bit **set group ID** per un file eseguibile permette ad un utente di eseguire il file con l'ID del gruppo a cui appartiene il file (per esempio **root**). Poiché l'impostazione di questi bit può causare rischi in termini di sicurezza, il loro uso richiede una particolare cautela.

L'impostazione del bit **set group ID** per una directory abilita lo schema di creazione di file in [stile BSD](#), in cui tutti i file creati nella directory appartengono al **gruppo** della directory.

L'impostazione dello **sticky bit** per una directory impedisce la rimozione di un file nella directory da parte dell'utente che non ne è il proprietario. Per preservare i contenuti di un file in directory con permessi di scrittura per tutti, come `/tmp` o in directory con permessi di scrittura per un gruppo, non solo si deve impostare il permesso di **scrittura** per il file, ma anche impostare lo **sticky bit** per la directory. In caso contrario, qualunque utente con i permessi di scrittura per la directory può rimuovere il file e crearne uno nuovo con lo stesso nome.

Ecco alcuni interessanti esempi di permessi dei file.

```
$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow /dev/ppp /usr/sbin/exim4
crw-----T 1 root root    108, 0 Oct 16 20:57 /dev/ppp
-rw-r--r-- 1 root root    2761 Aug 30 10:38 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow  1695 Aug 30 10:38 /etc/shadow
-rwsr-xr-x 1 root root   973824 Sep 23 20:04 /usr/sbin/exim4
$ ls -ld /tmp /var/tmp /usr/local /var/mail /usr/src
drwxrwxrwt 14 root root   20480 Oct 16 21:25 /tmp
drwxrwsr-x 10 root staff   4096 Sep 29 22:50 /usr/local
drwxr-xr-x 10 root root    4096 Oct 11 00:28 /usr/src
drwxrwsr-x  2 root mail    4096 Oct 15 21:40 /var/mail
drwxrwxrwt  3 root root    4096 Oct 16 21:20 /var/tmp
```

Esiste un metodo numerico alternativo per descrivere i permessi dei file con `chmod(1)`; tale metodo numerico usa numeri ottali (base=8) di 3 o 4 cifre.

cifra	significato
1 <sup>a</sup> cifra opzionale	somma di <b>set user ID</b> (=4), <b>set group ID</b> (=2) e <b>sticky bit</b> (=1)
2 <sup>a</sup> cifra	somma dei permessi di <b>lettura</b> (=4), <b>scrittura</b> (=2) e <b>esecuzione</b> (=1) per l' <b>utente</b>
3 <sup>a</sup> cifra	come sopra, ma per il <b>gruppo</b>
4 <sup>a</sup> cifra	come sopra, ma per gli <b>altri</b>

Tabella 1.5: Permessi in notazione numerica per i comandi `chmod(1)`

Sembra complicato, ma è in realtà piuttosto semplice. Se si guardano le prime colonne (2-10) nell'output del comando `"ls -l"` e le si leggono come una rappresentazione binaria (base=2) dei permessi sui file (dove "-" equivale a "0" e "rwx" equivalgono a "1"), le ultime 3 cifre del valore numerico dei permessi dovrebbero apparire come la corretta rappresentazione dei permessi sui file in numerazione ottale (base=8).

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ touch foo bar
$ chmod u=rw,go=r foo
$ chmod 644 bar
$ ls -l foo bar
-rw-r--r-- 1 penguin penguin 0 Oct 16 21:39 bar
-rw-r--r-- 1 penguin penguin 0 Oct 16 21:35 foo
```

### Suggerimento

Se si deve aver accesso alle informazioni visualizzate da `"ls -l"` in script di shell, si dovrebbero usare i comandi pertinenti, come `test(1)`, `stat(1)` e `readlink(1)`. Si possono usare anche i comandi interni della shell come `"["` o `"test"`.

## 1.2.4 Controllo dei permessi per i file appena creati: umask

I permessi che vengono applicati ad un file o una directory appena creati sono limitati dal comando interno della shell `umask`. Vedere `dash(1)`, `bash(1)` e `builtins(7)`.

```
(file permissions) = (requested file permissions) & ~(umask value)
```

Il sistema Debian usa, in modo predefinito, uno schema UPG (User Private Group, gruppo privato dell'utente). Ogni volta che viene aggiunto un nuovo utente al sistema, viene creato un UPG; questo ha lo stesso nome dell'utente per il quale è stato creato e quell'utente è l'unico membro dell'UPG. Lo schema UPG rende sicura l'impostazione della `umask` a `0002` dato che ogni utente ha il proprio gruppo privato. (In alcune varianti di Unix è abbastanza comune impostare tutti gli utenti normali come appartenenti ad un unico gruppo **users** ed è in quel caso una buona idea impostare `umask` a `0022` per ragioni di sicurezza.)

umask	permessi dei file creati	permessi delle directory create	uso
0022	-rw-r--r--	-rwxr-xr-x	scrivibile solo dall'utente
0002	-rw-rw-r--	-rwxrwxr-x	scrivibile solo dal gruppo

Tabella 1.6: Esempi di valori di **umask****Suggerimento**

Abilitare UPG inserendo "umask 002" nel file ~/.bashrc.

## 1.2.5 Permessi per gruppi di utenti (gruppi)

**avvertimento**

Please make sure to save unsaved changes before doing reboot or similar actions.

In order to make group permissions to be applied to a particular user, that user needs to be made a member of the group using "sudo vigr" for /etc/group and "sudo vigr -s" for /etc/gshadow. You need to login after reboot (or run "kill -TERM -1") <sup>1</sup> to enable the new group configuration.

**Nota**

In alternativa, si possono aggiungere dinamicamente gli utenti ai gruppi durante il processo di autenticazione aggiungendo la riga "auth optional pam\_group.so" al file "/etc/pam.d/common-auth" e configurando "/etc/security/group.conf". (Vedere Capitolo 4.)

I dispositivi hardware sono, in un sistema Debian, semplicemente un altro tipo di file. Se si hanno problemi ad accedere a dispositivi quali CD-ROM e chiavette USB da un account utente, si dovrebbe inserire quell'utente nel gruppo appropriato.

Alcuni importanti gruppi pre-impostati dal sistema permettono ai loro membri l'accesso a file e device particolari senza i privilegi di root.

gruppo	descrizione dei file e device accessibili
dialout	accesso diretto e completo alle porte seriali ("/dev/ttyS[0-3]")
dip	accesso limitato alle porte seriali per connessione <b>IP dialup</b> a peer fidati
cdrom	unità CD-ROM, DVD+/-RW
audio	device audio
video	device video
scanner	scanner
adm	registri di monitoraggio del sistema
staff	alcune directory per compiti minori di amministrazione: ""/usr/local", "/home"

Tabella 1.7: Elenco dei principali gruppi forniti dal sistema per accesso ai file

**Suggerimento**

È necessario far parte del gruppo dialout per riconfigurare il modem, comporre numeri, ecc. Se però root crea file di configurazione predefiniti per i peer fidati in "/etc/ppp/peers/", è necessario solamente far parte del gruppo dip per creare una connessione **IP dialup** a tali peer fidati usando i comandi pppd(8), pon(1) e poff(1).

<sup>1</sup>Use of logout via GUI menu for here may not work well under the modern environment.



Alcuni importanti gruppi pre-impostati dal sistema permettono ai loro membri di eseguire particolari comandi senza i privilegi di `root`.

gruppo	comandi accessibili
<code>sudo</code>	eseguire <code>sudo</code> senza password
<code>lpadmin</code>	eseguire comandi per aggiungere, modificare e rimuovere stampanti dal database delle stampanti

Tabella 1.8: Elenco dei principali gruppi forniti dal sistema per l'esecuzione di particolari comandi

Per l'elenco completo degli utenti e gruppi forniti dal sistema, vedere la recente versione del documento "Utenti e gruppi" in `/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.html` fornito dal pacchetto `base-passwd`.

Vedere `passwd(5)`, `group(5)`, `shadow(5)`, `newgrp(1)`, `vipw(8)`, `vigr(8)` e `pam_group(8)` per informazioni sui comandi di gestione di utenti e gruppi sul sistema.

### 1.2.6 Orari

Ci sono tre tipi di orari per un file GNU/Linux.

tipo	significato (definizione storica Unix)
<b>mtime</b>	orario di modifica del file ( <code>ls -l</code> )
<b>ctime</b>	orario di cambiamento di stato del file ( <code>ls -lc</code> )
<b>atime</b>	orario dell'ultimo accesso al file ( <code>ls -lu</code> )

Tabella 1.9: Elenco dei tipi di data

#### Nota

**ctime** non è l'orario di creazione del file.

#### Nota

L'attuale significato di **atime** sui sistemi GNU/Linux potrebbe essere diverso dalla sua definizione storica in Unix.

- La sovrascrittura di un file cambia tutti gli attributi **mtime**, **ctime** e **atime** del file.
- Il cambiamento del proprietario o dei permessi di un file cambia gli attributi **ctime** e **atime** del file.
- La lettura di un file cambia l'attributo **atime** di un file nei sistemi Unix storici.
- La lettura di un file cambia l'attributo **atime** di un file in un sistema GNU/Linux se il file system è montato con `"strictatime"`.
- Leggere un file per la prima volta o dopo un giorno modifica l'attributo **atime** del file stesso su sistemi GNU/Linux, se il filesystem è stato montato con `"relatime"`. (comportamento di default da Linux 2.6.30)
- Leggere un file non modifica l'attributo **atime** del file stesso su sistemi GNU/Linux se il filesystem è stato montato con `"noatime"`.

#### Nota

Le opzioni di mount `"noatime"` e `"relatime"` sono introdotte per migliorare le prestazioni in lettura del file system nei normali casi d'uso. Semplici operazioni di lettura dei file con l'opzione `"strictatime"` comportano lunghe operazioni di scrittura per aggiornare l'attributo **atime**. L'attributo **atime** però è raramente utilizzato, a parte per il file `mbox(5)`. Vedere `mount(8)`.

Usare il comando `touch(1)` per cambiare l'orario di file esistenti.

Per gli orari, il comando `ls` produce in output stringhe localizzate con la localizzazione non inglese ("`it_IT.UTF-8`").

```
$ LANG=C ls -l foo
-rw-rw-r-- 1 penguin penguin 0 Oct 16 21:35 foo
$ LANG=en_US.UTF-8 ls -l foo
-rw-rw-r-- 1 penguin penguin 0 Oct 16 21:35 foo
$ LANG=fr_FR.UTF-8 ls -l foo
-rw-rw-r-- 1 penguin penguin 0 oct. 16 21:35 foo
```

---

### Suggerimento

Vedere Sezione [9.3.4](#) per personalizzare l'output di "`ls -l`".

---

## 1.2.7 Collegamenti

Ci sono due metodi per associare un file "`pippo`" ad un diverso nome file "`pluto`".

- [Collegamento fisico](#)
  - Nome duplicato per un file esistente
  - "`ln pippo pluto`"
- [Collegamento simbolico o symlink](#)
  - File speciale che punta ad un altro file in base al nome
  - "`ln -s pippo pluto`"

Vedere l'esempio seguente per notare i cambiamenti nel conteggio dei collegamenti e le sottili differenze tra i risultati del comando `rm`.

```
$ umask 002
$ echo "Original Content" > foo
$ ls -li foo
1449840 -rw-rw-r-- 1 penguin penguin 17 Oct 16 21:42 foo
$ ln foo bar # hard link
$ ln -s foo baz # symlink
$ ls -li foo bar baz
1449840 -rw-rw-r-- 2 penguin penguin 17 Oct 16 21:42 bar
1450180 lrwxrwxrwx 1 penguin penguin 3 Oct 16 21:47 baz -> foo
1449840 -rw-rw-r-- 2 penguin penguin 17 Oct 16 21:42 foo
$ rm foo
$ echo "New Content" > foo
$ ls -li foo bar baz
1449840 -rw-rw-r-- 1 penguin penguin 17 Oct 16 21:42 bar
1450180 lrwxrwxrwx 1 penguin penguin 3 Oct 16 21:47 baz -> foo
1450183 -rw-rw-r-- 1 penguin penguin 12 Oct 16 21:48 foo
$ cat bar
Original Content
$ cat baz
New Content
```

Il collegamento fisico può essere creato all'interno dello stesso file system e condivide lo stesso numero di inode, come rivela l'opzione "`-i`" di `ls(1)`.

Il collegamento simbolico ha sempre permessi di accesso nominali "`rwxrwxrwx`", come mostrato nell'esempio precedente, ma con gli effettivi permessi di accesso stabiliti dai permessi del file a cui punta.

---

**Attenzione**

In generale è una buona idea non creare collegamenti simbolici complicati o non creare collegamenti fisici per nulla, a meno di non avere una ragione molto buona per farlo. Possono diventare degli incubi quando la combinazione logica dei collegamenti simbolici crea cicli ricorsivi nel file system.

**Nota**

È in generale preferibile usare collegamenti simbolici piuttosto che fisici, a meno che non si abbia una buona ragione per usare un collegamento fisico.

La directory `..` punta alla directory in cui appare, perciò il conteggio dei collegamenti per ogni nuova directory inizia da 2. La directory `..` punta alla directory genitore, perciò il conteggio dei collegamenti di una directory aumenta con l'aggiunta di nuove sottodirectory.

Se si è appena passati da Windows a Linux, appare presto chiaro come sia ben progettato il collegamento dei nomi di file in Unix se paragonato con i collegamenti in ambiente Windows che sono l'equivalente più prossimo in quel sistema. Dato che sono implementati nel file system, le applicazioni non possono vedere alcuna differenza tra un file collegamento ed un originale. Nel caso di collegamenti fisici, non c'è realmente nessuna differenza.

### 1.2.8 Pipe con nome (FIFO)

Una [pipe con nome](#) è un file che si comporta da pipe. Si mette qualcosa dentro il file e questa cosa esce dall'altra parte. Questa è chiamata una FIFO (First-In-First-Out, primo ad entrare-primo ad uscire): la prima cosa che viene immessa nella pipe è la prima ad uscire dall'altra estremità.

Se si scrive su una pipe con nome, il processo che sta eseguendo la scrittura nella pipe non termina fino a che l'informazione scritta nella pipe non viene letta. Se si legge da una pipe con nome, il processo di lettura attende che non ci sia più nulla da leggere prima di terminare. La dimensione della pipe è sempre zero: non archivia dati, ma semplicemente collega due processi come fa la funzionalità fornita dalla sintassi per pipe `|` della shell. Tuttavia, dato che questa pipe ha un nome, i due processi non devono essere nella stessa riga di comando e nemmeno essere eseguiti dallo stesso utente. Le pipe sono un'innovazione di Unix di grandissimo impatto.

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ cd; mkfifo mypipe
$ echo "hello" >mypipe & # put into background
[1] 8022
$ ls -l mypipe
prw-rw-r-- 1 penguin penguin 0 Oct 16 21:49 mypipe
$ cat mypipe
hello
[1]+  Done                  echo "hello" >mypipe
$ ls mypipe
mypipe
$ rm mypipe
```

### 1.2.9 Socket

I socket sono usati moltissimo da tutte le comunicazioni Internet, da database e dal sistema operativo stesso. Sono simili alle pipe con nome (FIFO) e permettono ai processi di scambiare informazioni anche tra computer diversi. Per un socket, non è necessario che questi processi siano in esecuzione contemporaneamente, né di essere eseguiti come processi figli di uno stesso processo antenato. Questo è il punto culminante della [comunicazione tra processi \(IPC\)](#). Lo scambio di informazioni può avvenire sulla rete tra host diversi. I due più comuni sono il [socket Internet](#) e gli [Unix domain socket](#).

**Suggerimento**

`netstat -an` fornisce una vista d'insieme molto utile dei socket aperti su un dato sistema.

### 1.2.10 File di device

I [file di device](#) fanno riferimento a dispositivi fisici o virtuali sul sistema, come i dischi fissi, la scheda video, lo schermo o la tastiera. Un esempio di dispositivo virtuale è la console, rappresentata da `"/dev/console"`.

Ci sono 2 tipi di file di device.

- **Device a caratteri**

- Vi si accede un carattere alla volta.
- 1 carattere = 1 byte
- Es., device della tastiera, porta seriale, ...

- **Device a blocchi**

- Vi si accede in base a unità più grandi chiamate blocchi.
- 1 blocco > 1 byte
- Es., dischi fissi, ...

I file di device possono essere letti e scritti, anche se è probabile che i file contengano dati binari che appaiono come farfugli incomprensibili per le persone. La scrittura diretta di dati in questi file è utile a volte per trovare la soluzione a problemi con le connessioni hardware. Si può, per esempio, fare il dump di un file di testo in un device di stampa `"/dev/lp0"` o inviare comandi del modem alla porta seriale appropriata `"/dev/ttyS0"`. Ma, a meno che ciò non venga fatto con cautela, può causare grandissimi disastri. Perciò, essere prudenti.

---

**Nota**

Per il normale accesso ad una stampante, usare `lp(1)`.

---

I numeri di nodo dei device sono visualizzati se si esegue `ls(1)` come nell'esempio seguente.

```
$ ls -l /dev/sda /dev/sr0 /dev/ttyS0 /dev/zero
brw-rw---T 1 root disk      8,  0 Oct 16 20:57 /dev/sda
brw-rw---T+ 1 root cdrom    11,  0 Oct 16 21:53 /dev/sr0
crw-rw---T 1 root dialout   4, 64 Oct 16 20:57 /dev/ttyS0
crw-rw-rw- 1 root root       1,  5 Oct 16 20:57 /dev/zero
```

- `"/dev/sda"` ha major number del device 8 e minor number del device 0. È accessibile in lettura e scrittura dagli utenti che appartengono al gruppo `disk`.
- `"/dev/sr0"` ha major number del device 11 e minor number del device 0. È accessibile in lettura e scrittura dagli utenti che appartengono al gruppo `cdrom`.
- `"/dev/ttyS0"` ha major number del device 4 e minor number del device 64. È accessibile in lettura e scrittura dagli utenti che appartengono al gruppo `dialout`.
- `"/dev/zero"` ha major number del device 1 e minor number del device 5. È accessibile in lettura e scrittura da chiunque.

Nei sistemi Linux moderni il file system sotto `"/dev"` viene popolato automaticamente dal meccanismo `udev(7)`.

### 1.2.11 File di device speciali

Ci sono alcuni file di device speciali.

Sono spesso usati insieme alla redirectione di shell (vedere Sezione [1.5.8](#)).

---

file di device	azione	descrizione della risposta
/dev/null	lettura	restituisce il "carattere EOF (End of File, fine del file)"
/dev/null	scrittura	non ritorna nulla (un pozzo senza fondo in cui buttare via dati)
/dev/zero	lettura	ritorna il "carattere \0 (NUL)", diverso dal numero zero in ASCII
/dev/random	lettura	ritorna caratteri a caso da un vero generatore di numeri casuali che dà reale entropia (lento)
/dev/urandom	lettura	ritorna caratteri casuali da un generatore di numeri pseudocasuali crittograficamente sicuro
/dev/full	scrittura	ritorna l'errore di disco pieno (ENOSPC)

Tabella 1.10: Elenco di file dei device speciali

### 1.2.12 procfs e sysfs

[procfs](#) e [sysfs](#), montati in `"/proc"` e `"/sys"` sono pseudo-file system ed espongono strutture interne di dati del kernel nello spazio utente. In altre parole, queste voci sono virtuali, funzionano cioè come una comoda finestra sul funzionamento del sistema operativo.

La directory `"/proc"` contiene (tra le altre cose) una sottodirectory per ciascun processo in esecuzione sul sistema che prende nome dall'ID del processo (PID). Le utilità di sistema, come `ps(1)`, che accedono alle informazioni sui processi, ottengono le loro informazioni da questa struttura di directory.

Le directory in `"/proc/sys/"` contengono interfacce per cambiare certi parametri del kernel durante l'esecuzione. (Si può fare la stessa cosa tramite comandi `sysctl(8)` specifici o tramite il suo file di precaricamento/configurazione `"/etc/sysctl.conf"`.)

Le persone spesso vanno in panico quando si accorgono di un file in particolare, `"/proc/kcore"` che è particolarmente enorme. È (più o meno) una copia del contenuto della memoria del computer ed è usato per fare il debug del kernel. È un file virtuale che punta alla memoria del computer perciò non ci si preoccupi della sua dimensione.

La directory `"/sys"` contiene strutture dati del kernel esportate, i loro attributi e i collegamenti tra di esse. Contiene anche interfacce per cambiare alcuni parametri del kernel durante l'esecuzione.

Vedere `proc.txt(.gz)`, `sysfs.txt(.gz)` e altri documenti correlati nella documentazione del kernel Linux (`"/usr/share/doc/linux-doc-*/"`).

### 1.2.13 tmpfs

[tmpfs](#) è un file system temporaneo che contiene tutti i file nella [memoria virtuale](#). I dati del tmpfs nella [page cache](#) in memoria possono essere spostati nello [spazio di swap](#) su disco quando necessario.

La directory `"/run"` viene montata come il tmpfs nelle prime fasi del processo di avvio. Ciò vi permette la scrittura anche quando la directory `"/"` è montata in sola lettura. Questa è la nuova posizione per la memorizzazione dei file transitori e sostituisce diverse posizioni descritte nella versione 2.3 del [Filesystem Hierarchy Standard](#) (Standard per la gerarchia del file system):

- `"/var/run" → "/run"`
- `"/var/lock" → "/run/lock"`
- `"/dev/shm" → "/run/shm"`

Vedere `"tmpfs.txt(.gz)"` nella documentazione del kernel Linux (`"/usr/share/doc/linux-doc-*/Documentation/f"`).

## 1.3 Midnight Commander (MC)

[Midnight Commander \(MC\)](#) è un "coltellino svizzero" GNU per la console Linux ed altri ambienti in terminale. Dà ai principianti la possibilità di usare una console comandata da menu che è molto più facile da imparare dei comandi Unix standard.

Potrebbe essere necessario installare il pacchetto di Midnight Commander che si chiama "mc" con il seguente comando.

```
$ sudo apt-get install mc
```

Usare il comando `mc(1)` per esplorare il sistema Debian. È il modo migliore di imparare. Esplorare qualche posizione interessante usando semplicemente i tasti freccia e il tasto Invio.

- `/etc` e le sue sottodirectory
- `/var/log` e le sue sottodirectory
- `/usr/share/doc` e le sue sottodirectory
- `/sbin` e `/bin`

### 1.3.1 Personalizzazione di MC

Per far sì che MC cambi la directory di lavoro in uscita e si sposti con `cd` nella directory, suggerisco di modificare `~/ .bashrc` per includere uno script fornito nel pacchetto `mc`.

```
. /usr/lib/mc/mc.sh
```

Vedere `mc(1)` (sotto l'opzione `-P`) per capirne la ragione. (Se non è chiaro esattamente quello di cui sto parlando, si può tornare a questo più tardi.)

### 1.3.2 Avvio di MC

MC può essere avviato nel modo seguente.

```
$ mc
```

MC si prende cura di tutte le operazioni sui file attraverso i suoi menu, richiedendo perciò solo un minimo sforzo da parte dell'utente. Premere semplicemente `F1` per ottenere la schermata di aiuto. Si può giocherellare con MC premendo semplicemente i tasti freccia e i tasti funzione.

---

#### Nota

In alcune console, come `gnome-terminal(1)`, le pressioni dei tasti funzione potrebbero essere rubate dal programma di console. Si possono disabilitare queste funzionalità per `gnome-terminal` nei menu "Preferenze" → "Generale" e "Scorciatoie".

---

Se si incontrano problemi di codifica dei caratteri con visualizzazione di caratteri spazzatura, l'aggiunta dell'opzione `-a` alla riga di comando di MC può aiutare a prevenirli.

Se ciò non risolve i problemi di visualizzazione in MC, vedere Sezione [9.5.6](#).

### 1.3.3 Gestore dei file in MC

L'impostazione predefinita è con due pannelli di directory contenenti gli elenchi dei file. Un'altra utile modalità è l'impostazione della finestra destra per contenere le "informazioni" per vedere informazioni sui privilegi di accesso dei file, ecc. Di seguito sono elencati alcuni tasti essenziali. Con il demone `gpm(8)` in esecuzione, si può anche usare il mouse in una console a caratteri Linux. (Assicurarsi di premere il tasto Maiusc per ottenere il comportamento normale di taglia e incolla in MC.)

---

tasto	azione associata
F1	menu di aiuto
F3	visualizzatore interno di file
F4	editor interno
F9	attiva il menu a tendina
F10	esce da Midnight Commander
Tab	sposta tra le due finestre
Insert o Ctrl-T	segna il file per una operazione su più file, come la copia
Del	cancella il file (essere prudenti: impostare MC per la modalità di cancellazione sicura)
tasti freccia	intuitivi

Tabella 1.11: Le associazioni dei tasti di MC

### 1.3.4 Trucchetti per la riga di comando di MC

- Il comando `cd` cambia la directory mostrata nel pannello selezionato.
- `Ctrl-Invio` o `Alt-Invio` copia un nome di file nella riga di comando. Usarlo con i comandi `cp(1)` e `mv(1)` assieme alla modifica della riga di comando.
- `Alt-Tab` mostra le scelte date dall'espansione di shell dei nomi di file.
- Si possono specificare le directory iniziali per entrambe le finestre come argomenti per MC; per esempio, `"mc /etc /root"`.
- `Esc + tasto n` → `Fn` (cioè, `Esc + 1` → `F1`, ecc.; `Esc + 0` → `F10`)
- Premere `ESC` prima di un tasto ha lo stesso effetto di premere `Alt` ed il tasto contemporaneamente; premere cioè `ESC + c` per `Alt-C`. `ESC` è chiamato meta-tasto ed è a volte indicato con `"M-"`.

### 1.3.5 L'editor interno di MC

L'editor interno ha un interessante schema per il taglia e incolla. La pressione di `F3` marca l'inizio di una selezione, una seconda pressione di `F3` marca la fine della selezione e la evidenzia. Si può poi muovere il cursore. Se si preme `F6`, l'area selezionata viene spostata nella posizione del cursore. Se si preme `F5` l'area selezionata viene copiata ed inserita alla posizione del cursore. `F2` salva il file. `F10` fa uscire. La maggior parte dei tasti cursore funziona in modo intuitivo.

Si può avviare direttamente questo editor su di un file usando uno dei comandi seguenti.

```
$ mc -e filename_to_edit
```

```
$ mcedit filename_to_edit
```

Questo non è un editor multi-finestra, ma si possono usare più console Linux per ottenere lo stesso effetto. Per copiare tra finestre, usare i tasti `Alt-Fn` per cambiare console virtuale e usare `"File → Insert file"` o `"File → Copy to file"` per spostare una porzione di un file in un altro file.

Questo editor interno può essere rimpiazzato da qualsiasi editor esterno a propria scelta.

Inoltre molti programmi usano la variabile d'ambiente `"$EDITOR"` o `"$VISUAL"` per decidere quale editor usare. Se inizialmente non ci si trova a proprio agio con `vim(1)` o `nano(1)`, si può impostare queste variabili a `"mcedit"` aggiungendo le righe seguenti al file `"~/.bashrc"`.

```
export EDITOR=mcedit
export VISUAL=mcedit
```

Io raccomando di impostarle a `"vim"`, se possibile.

Se non ci si trova a proprio agio con `vim(1)`, si può continuare ad usare `mcedit(1)` per la maggior parte dei compiti di manutenzione del sistema.

### 1.3.6 Il visualizzatore interno di MC

MC è un visualizzatore molto intelligente. È un grande strumento per cercare parole in documenti. Lo uso sempre per i file nella directory `"/usr/share/doc"`. È il metodo più veloce per navigare tra una massa di informazioni Linux. Questo visualizzatore può essere avviato direttamente usando uno dei comandi seguenti.

```
$ mc -v path/to/filename_to_view
```

```
$ mcview path/to/filename_to_view
```

### 1.3.7 Funzionalità di avvio automatico di MC

Se si preme Invio su di un file, un programma appropriato gestirà il contenuto del file (vedere Sezione [9.4.11](#)). Questa è una funzionalità molto comoda di MC.

tipo di file	reazione al tasto Invio
file eseguibile	esegue comando
file man	invia i contenuti tramite pipe al software di visualizzazione
file html	invia i contenuti tramite pipe al browser web
file <code>"*.tar.gz"</code> e <code>"*.deb"</code>	naviga i suoi contenuti come se fosse una sottodirectory

Tabella 1.12: La reazione al tasto Invio in MC

Per far sì che queste funzionalità di visualizzazione dei file e di file virtuali funzionino, i file visualizzabili non dovrebbero essere impostati come eseguibili. Cambiare il loro stato usando `chmod(1)` o attraverso il menu file di MC.

### 1.3.8 File system virtuale di MC

MC può essere usato per accedere a file in Internet. Premere F9 per andare nel menu, usare "Invio" e "h" per attivare un file system Shell. Inserire un URL nella forma `"sh://[utente@]macchina[:opzioni]/[dir-remota]"`, che recupera la directory remota che apparirà come una directory locale usando ssh.

## 1.4 Ambiente di lavoro di base in stile Unix

Anche se MC permette di fare quasi tutto, è bene imparare come usare gli strumenti a riga di comando invocati dal prompt di shell e prendere familiarità con l'ambiente di lavoro in stile Unix.

### 1.4.1 La shell di login

Dato che la shell di login può essere utilizzata da alcuni programmi di inizializzazione del sistema, è prudente mantenerla come `bash(1)` e evitare di cambiare la shell di login in `chsh(1)`.

Se si desidera usare un prompt di shell interattiva diverso, impostarlo dalla configurazione dell'emulatore di terminale in GUI o avviarlo da `~/ .bashrc`, ad esempio mettendoci `"exec /usr/bin/zsh -i -l"` o `"exec /usr/bin/fish -i -l"`.

---

#### Suggerimento

Sebbene le shell in stile POSIX condividano la stessa sintassi di base, esse possono differire nel comportamento relativo a cose anche basilari, come le variabili della shell e l'espansione dei modelli glob. Per i dettagli controllare la loro documentazione.

---

In questo capitolo del tutorial la shell interattiva considerata è sempre `bash`.

---



pacchetto	popcon	dimensione	Shell POSIX	descrizione
<a href="#">bash</a>	V:836, I:999	7175	Sì	<a href="#">Bash</a> : GNU Bourne Again SHell (standard de facto)
<a href="#">bash-completion</a>	V:33, I:932	1454	N/D	completamento programmabile per la shell <a href="#">bash</a>
<a href="#">dash</a>	V:886, I:996	191	Sì	Debian <a href="#">Almquist Shell</a> , buona per script di shell
<a href="#">zsh</a>	V:40, I:73	2462	Sì	<a href="#">Z shell</a> : la shell standard con molti miglioramenti
<a href="#">tcsh</a>	V:6, I:21	1355	No	<a href="#">TENEX C Shell</a> : una versione migliorata di <a href="#">Berkeley csh</a>
<a href="#">mksh</a>	V:3, I:12	1566	Sì	Una versione della <a href="#">Korn shell</a>
<a href="#">csh</a>	V:1, I:6	339	No	C Shell <a href="#">OpenBSD</a> , una versione di <a href="#">Berkeley csh</a>
<a href="#">sash</a>	V:0, I:5	1157	Sì	<a href="#">Stand-alone shell</a> con comandi interni (non adatta per essere la <code>"/bin/sh"</code> standard)
<a href="#">ksh</a>	V:1, I:11	61	Sì	la versione reale di AT&T della <a href="#">Korn shell</a>
<a href="#">rc</a>	V:0, I:1	178	No	implementazione della <a href="#">rc shell</a> di <a href="#">AT&amp;T Plan 9</a>
<a href="#">posh</a>	V:0, I:0	190	Sì	Policy-compliant Ordinary SHell (derivata da <a href="#">pdksh</a> )

Tabella 1.13: Elenco di programmi shell

### 1.4.2 Personalizzare bash

Si può personalizzare il comportamento di `bash(1)` con `"~/ .bashrc"`.

Per esempio provare quanto segue.

```
# enable bash-completion
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi

# CD upon exiting MC
. /usr/lib/mc/mc.sh

# set CDPATH to a good one
CDPATH=./usr/share/doc:~/~/Desktop:~
export CDPATH

PATH="${PATH+$PATH:}/usr/sbin:/sbin"
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d ~/bin ] ; then
  PATH="~/bin${PATH+:$PATH}"
fi
export PATH

EDITOR=vim
export EDITOR
```

---

#### Suggerimento

Si possono trovare altri suggerimenti sulla personalizzazione di `bash(1)`, come Sezione [9.3.6](#), in Capitolo [9](#).

---



---

#### Suggerimento

Il pacchetto `bash-completion` permette il completamento automatico per `bash`.

---

### 1.4.3 Associazioni di tasti speciali

Nell'ambiente *\*nix*, ci sono alcune associazioni di tasti che hanno un significato speciale. Notare che in una console a caratteri Linux normale solo i tasti **Ctrl** e **Alt** sinistri funzionano come atteso. Ecco alcune combinazioni di tasti che vale la pena ricordare.

tasto	descrizione dell'associazione di tasti
<b>Ctrl-U</b>	cancella il contenuto della riga prima del cursore
<b>Ctrl-H</b>	cancella il carattere prima del cursore
<b>Ctrl-D</b>	termina l'input (se si sta usando la shell, esce dalla shell)
<b>Ctrl-C</b>	termina un programma in esecuzione
<b>Ctrl-Z</b>	arresta temporaneamente un programma spostandolo come compito sullo sfondo
<b>Ctrl-S</b>	ferma l'output a schermo.
<b>Ctrl-Q</b>	riattiva l'output a schermo.
<b>Ctrl-Alt-Del</b>	riavvia/ferma il sistema, vedere <code>inittab(5)</code>
<b>Left-Alt-key</b> (opzionalmente, tasto <b>Windows</b> )	meta-tasto per Emacs e interfacce utente simili
<b>freccia in su</b>	avvia la ricerca nello storico dei comandi in <code>bash</code>
<b>Ctrl-R</b>	inizia una ricerca incrementale nello storico dei comandi in <code>bash</code>
<b>Tab</b>	completa l'input di un nome di file nella riga di comando in <code>bash</code>
<b>Ctrl-V Tab</b>	inserisce in input un carattere <b>Tab</b> senza espansione nella riga di comando in <code>bash</code>

Tabella 1.14: Elenco di associazioni di tasti per `bash`

#### Suggerimento

La funzionalità di **Ctrl-S** nel terminale può essere disabilitata usando `stty(1)`.

### 1.4.4 Operazioni del mouse

Il funzionamento del mouse per il testo nel sistema Debian mescola 2 stile con alcune peculiarità:

- Funzioni del mouse in stile Unix tradizionali:
  - uso di 3 pulsanti (clic)
  - uso di PRIMARY (principale)
  - usato da applicazioni X come `xterm` e applicazioni testuali nella console Linux
- Funzionamento del mouse moderno in stile GUI:
  - uso di 2 pulsanti (trascina e clic)
  - uso di PRIMARY (principale) e CLIPBOARD (appunti)
  - usato in applicazioni GUI moderne come `gnome-terminal`

Qui, la selezione PRINCIPALE è l'intervallo di testo evidenziato. All'interno del programma di terminale viene usato invece **Shift-Ctrl-C** per evitare di terminare un programma in esecuzione.

La rotella centrale presente nei mouse moderni viene considerata come il pulsante di mezzo e può essere usata per fare il corrispondente clic. Cliccare contemporaneamente con i pulsanti destro e sinistro funziona da clic di mezzo nelle situazioni in cui si hanno mouse a 2 pulsanti.

Per poter usare il mouse in una console a caratteri Linux, è necessario che `gpm(8)` sia in esecuzione come demone.

azione	risposta
Clic sinistro e trascinamento	marca l'intervallo della selezione PRINCIPALE
Clic sinistro	marca l'inizio dell'intervallo per la selezione PRINCIPALE
Clic destro (tradizionale)	marca la fine dell'intervallo per la selezione PRINCIPALE
Clic destro (moderno)	menu dipendente dal contesto (taglia/copia/incolla)
Clic di mezzo o Maiusc-Ins	inserisce la selezione PRINCIPALE alla posizione del cursore
Ctrl-X	taglia la selezione PRINCIPALE negli APPUNTI
Ctrl-C (Shift-Ctrl-C nel terminale)	copia la selezione PRINCIPALE negli APPUNTI
Ctrl-V	incolla gli APPUNTI alla posizione del cursore

Tabella 1.15: Elenco di funzioni del mouse e relative azioni dei tasti in Debian

### 1.4.5 Il paginatore

Il comando `less(1)` è il paginatore (navigatore del contenuto dei file) migliorato. Legge il file specificato nell'argomento del comando o il suo standard input. Premere "h" se si ha bisogno di aiuto nella navigazione con il comando `less`. Può fare molto di più di `more(1)` e può essere fornito di superpoteri eseguendo `"eval $(lesspipe)"` o `"eval $(lessfile)"` nello script di avvio della shell. Vedere ulteriori informazioni in `"/usr/share/doc/less/LESSOPEN"`. L'opzione `"-R"` permette output raw e abilita le sequenze di escape ANSI per i colori. Vedere `less(1)`.

#### Suggerimento

In the `less` command, type "h" to see the help screen, type "/" or "?" to search a string, and type "-i" to the change case sensitivity.

### 1.4.6 L'editor di testo

Si dovrebbe diventare competenti in una delle varianti dei programmi [Vim](#) o [Emacs](#) che sono popolari sui sistemi \*nix.

Penso che abituarsi ai comandi Vim sia la cosa giusta da fare, dato che un editor Vi è sempre presente nel mondo Linux/Unix. (In realtà, il `vi` originale o il nuovo `nvi` sono programmi che si trovano ovunque. Io ho scelto invece Vim per i principianti dato che offre l'aiuto attraverso il tasto F1 pur essendo abbastanza simile e più potente.)

Se si sceglie invece [Emacs](#) o [XEmacs](#) come editor preferito, si sta facendo comunque davvero un'ottima scelta, specialmente per la programmazione. Emacs ha una vastità di altre funzionalità, incluso il funzionamento come newsreader, editor di directory, programma di posta, ecc. Quando usato per la programmazione o la scrittura di script, riconosce intelligentemente il formato che si sta usando e cerca di fornire assistenza. Alcune persone sostengono che l'unico programma di cui hanno bisogno su Linux è Emacs. Dieci minuti spesi ad imparare Emacs ora possono far risparmiare ore in futuro. È caldamente raccomandato avere a portata di mano il manuale di GNU Emacs da consultare quando si sta imparando Emacs.

Tutti questi programmi sono di solito forniti con un programma tutor che aiuta ad impararli facendo pratica. Avviare Vim digitando `"vim"` e premere il tasto F1. Si dovrebbero leggere come minimo le prime 35 righe. Poi seguire il corso di apprendimento in linea muovendo il cursore su `"|tutor|"` e premendo `Ctrl-J`.

#### Nota

I buoni editor, come Vim ed Emacs, possono gestire correttamente testi UTF-8 e testi in altre codifiche esotiche. È opportuno usare l'ambiente GUI con la localizzazione UTF-8 e installare i programmi e i tipi di carattere necessari. Gli editor hanno opzioni per impostare la codifica dei file indipendentemente dall'ambiente GUI. Fare riferimento alla loro documentazione sui testi multibyte.

### 1.4.7 Impostare un editor di testi predefinito

Debian è fornita con svariati editor differenti. Si raccomanda di installare, come detto in precedenza, il pacchetto `vim`.

Debian fornisce un accesso unificato all'editor predefinito di sistema attraverso il comando `"/usr/bin/editor"` in modo che altri programmi (ad esempio `reportbug(1)`) possano richiamarlo. Lo si può modificare con il comando seguente.

```
$ sudo update-alternatives --config editor
```

Io raccomando ai principianti la scelta di `/usr/bin/vim.basic` invece di `/usr/bin/vim.tiny` dato che supporta l'evidenziazione della sintassi.

### Suggerimento

Molti programmi usano la variabile d'ambiente `$EDITOR` o `$VISUAL` per decidere quale editor usare (vedere Sezione 1.3.5 e Sezione 9.4.11). Per coerenza, in un sistema Debian, impostare queste variabili a `/usr/bin/editor`. (Storicamente `$EDITOR` era `ed` e `$VISUAL` era `vi`.)

## 1.4.8 Usare vim

`vim(1)` recente si avvia con la sana opzione `"nocompatible"` e entra nella modalità `NORMAL`.<sup>2</sup>

modalità	Combinazione di tasti	azione
NORMALE	:help only	visualizza il file di aiuto
NORMALE	:e nomefile.ext	apre un nuovo buffer per modificare nomefile.ext
NORMALE	:w	sovrascrive il buffer corrente sul file originale
NORMALE	:w nomefile.ext	scrive il buffer corrente su nomefile.ext
NORMALE	:q	esce da vim
NORMALE	:q!	forza l'uscita da vim
NORMALE	:only	chiude tutte le altre finestre staccate aperte
NORMALE	:set nocompatible?	controlla se vim è nella sana modalità nocompatible
NORMALE	:set nocompatible	imposta vim nella sana modalità nocompatible
NORMALE	i	entra nella modalità INSERT
NORMALE	R	entra nella modalità REPLACE
NORMALE	v	entra nella modalità VISUAL
NORMALE	V	entra nella modalità VISUAL a righe
NORMALE	Ctrl-V	entra nella modalità VISUAL a blocchi
tranne TERMINAL - JOB	ESC-key	entra nella modalità NORMAL
NORMALE	:term	entra nella modalità TERMINAL - JOB
TERMINAL - NORMAL	i	entra nella modalità TERMINAL - JOB
TERMINAL - JOB	Ctrl-W N (o Ctrl-\ Ctrl-N)	entra nella modalità TERMINAL - NORMAL
TERMINAL - JOB	Ctrl-W :	entra nella EX-mode nella modalità TERMINAL - NORMAL

Tabella 1.16: Elenco di combinazioni di tasti base di Vim

Usare il programma `"vimtutor"` per imparare ad usare `vim` attraverso un corso tutorial interattivo.

Il programma `vim` cambia il suo comportamento in risposta ai tasti premuti in base alla **modalità (mode)**. La digitazione con i tasti nel buffer è fatta soprattutto in modalità `INSERT` e in modalità `REPLACE`. Spostare il cursore viene fatto soprattutto in modalità `NORMAL`. La selezione interattiva viene fatta in modalità `VISUAL`. Se si digita `:"` in modalità `NORMAL` si cambia la sua **modalità** in `EX-mode`. `EX-mode` accetta comandi.

### Suggerimento

Vim viene distribuito con il pacchetto **Netrw**. Netrw supporta lettura e scrittura di file, navigazione di directory in una rete e navigazione locale! Provare Netrw con `"vim ."` (un punto come argomento) e leggere il suo manuale con `:"help netrw"`.

<sup>2</sup>Anche il vecchio `vim` può avviarsi nella modalità `"nocompatible"` sensata se lo si avvia con l'opzione `"-N"`.

Per la configurazione avanzata di `vim`, vedere Sezione [9.2](#).

### 1.4.9 Registrare le attività della shell

L'output dei comandi di shell può scorrere fuori dallo schermo e potrebbe essere perduto per sempre. È buona norma registrare le attività di shell in un file in modo da poterle riguardare in seguito. Questo tipo di registro è essenziale quando si fa una qualsiasi attività di amministrazione del sistema.

---

#### Suggerimento

Il nuovo Vim (versione  $\geq 8.2$ ) può essere utilizzato per registrare in modo pulito le attività di shell usando la modalità `TERMINAL - JOB`. Vedere Sezione [1.4.8](#).

---

Il metodo base per registrare l'attività di shell è di eseguirla sotto `script(1)`.

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ script
Script started, file is typescript
```

Eseguire qualsiasi comando di shell sotto `script`.

Premere `Ctrl-D` per uscire da `script`.

```
$ vim typescript
```

Vedere Sezione [9.1.1](#).

### 1.4.10 Comandi Unix di base

È bene imparare i comandi Unix di base. Il termine "Unix" è qui usato in senso lato; ogni SO clone di Unix offre di solito comandi equivalenti. Il sistema Debian non fa eccezione. Non ci si preoccupi se, al momento, alcuni comandi non funzionano come si vorrebbe. Se si usa `alias` nella shell, i corrispondenti output dei comandi sono diversi. Questi esempi non sono pensati per essere eseguiti necessariamente in questo ordine.

Provare tutti i comandi seguenti da un account utente non privilegiato.

---

#### Nota

Unix tradizionalmente nasconde i nomi di file che iniziano con `."`. Sono tradizionalmente file contenenti informazioni di configurazione e preferenze dell'utente.

Per il comando `cd` vedere `builtin(7)`.

Il paginatore predefinito del sistema di base di Debian è `more(1)` che non ha lo scorrimento all'indietro. Installando il pacchetto `less`, con la riga di comando `apt-get install less`, `less(1)` diventa il paginatore predefinito e si può così scorrere il testo all'indietro usando i tasti freccia.

I caratteri `"["` e `"]"` nella espressione regolare del comando `ps aux | grep -e "[e]xim4*"` sopra citato, permettono a `grep` di evitare di trovare corrispondenza con sé stesso. La parte `"4*"` nella espressione regolare significa 0 o più ripetizioni del carattere `"4"` e perciò permette a `grep` di trovare corrispondenza sia con `"exim"` sia con `"exim4"`. Sebbene il carattere `"*"` sia usato nei nomi di file con metacaratteri della shell e nelle espressioni regolari, il suo significato è diverso nei due casi. Si possono imparare le espressioni regolari da `grep(1)`.

---

Come esercizio, esplorare le directory e dare un'occhiata al sistema usando i comandi citati sopra. Se si hanno domande su uno qualsiasi dei comandi in console, assicurarsi di leggere la pagina di manuale.

Per esempio, provare a fare quanto segue.

---

comando	descrizione
<code>pwd</code>	mostra il nome della directory attuale/di lavoro
<code>whoami</code>	mostra il nome dell'utente attuale
<code>id</code>	mostra l'identità dell'utente attuale (nome, uid, gid e gruppi associati)
<code>file pippo</code>	mostra che tipo di file sia il file <i>"pippo"</i>
<code>type -p nomecomando</code>	mostra la posizione del file del comando <i>"nomecomando"</i>
<code>which nomecomando</code>	" "
<code>type nomecomando</code>	mostra informazioni sul comando <i>"nomecomando"</i>
<code>apropos parola-chiave</code>	trova comandi riguardanti <i>"parola-chiave"</i>
<code>man -k parola-chiave</code>	" "
<code>whatis nomecomando</code>	mostra una spiegazione di una riga sul comando <i>"nomecomando"</i>
<code>man -a nomecomando</code>	mostra una spiegazione del comando <i>"nomecomando"</i> (in stile Unix)
<code>info nomecomando</code>	mostra una spiegazione piuttosto lunga del comando <i>"nomecomando"</i> (in stile GNU)
<code>ls</code>	elenca il contenuto di directory (non i file punto e le directory)
<code>ls -a</code>	elenca il contenuto di directory (tutti i file e directory)
<code>ls -A</code>	elenca il contenuto di directory (quasi tutti i file e directory, cioè salta <i>".."</i> e <i>".."</i> )
<code>ls -la</code>	elenca tutto il contenuto di directory con informazioni dettagliate
<code>ls -lai</code>	elenca tutto il contenuto di directory con numeri di inode e informazioni dettagliate
<code>ls -d</code>	elenca tutte le directory dentro la directory attuale
<code>tree</code>	mostra il contenuto in forma di albero
<code>lsuf pippo</code>	mostra lo stato aperto per il file <i>"pippo"</i>
<code>lsuf -p pid</code>	mostra i file aperti dal processo con ID <i>"pid"</i>
<code>mkdir pippo</code>	crea una nuova directory <i>"pippo"</i> nella directory attuale
<code>rmdir pippo</code>	rimuove la directory <i>"pippo"</i> nella directory attuale
<code>cd pippo</code>	cambia directory spostandosi nella directory <i>"pippo"</i> nella directory attuale o in una directory elencata nella variabile <i>"\$CDPATH"</i>
<code>cd /</code>	cambia directory spostandosi nella directory radice
<code>cd</code>	cambia directory spostandosi nella directory home dell'utente
<code>cd /pippo</code>	cambia directory spostandosi nella directory con percorso assoluto <i>"pippo"</i>
<code>cd ..</code>	cambia directory spostandosi nella directory genitore
<code>cd ~pippo</code>	cambia directory spostandosi nella directory home dell'utente <i>"pippo"</i>
<code>cd -</code>	cambia directory spostandosi nella directory precedente
<code>&lt;/etc/motd pager</code>	mostra il contenuto di <i>"/etc/motd"</i> usando il paginatore predefinito
<code>touch filediprova</code>	crea un file <i>"filediprova"</i> vuoto
<code>cp pippo pluto</code>	copia un file <i>"pippo"</i> esistente in un nuovo file <i>"pluto"</i>
<code>rm filediprova</code>	rimuove il file <i>"filediprova"</i>
<code>mv pippo pluto</code>	rinomina un file <i>"pippo"</i> esistente con il nuovo nome <i>"pluto"</i> ( <i>"pluto"</i> non deve esistere)
<code>mv pippo pluto</code>	muove un file <i>"pippo"</i> esistente nella nuova posizione <i>"pluto/pippo"</i> (la directory <i>"pluto"</i> deve esistere)
<code>mv pippo pluto/paperino</code>	muove un file <i>"pippo"</i> esistente in una nuova posizione con il nuovo nome <i>"pluto/paperino"</i> (la directory <i>"pluto"</i> deve esistere ma non deve esistere <i>"bar/baz"</i> )
<code>chmod 600 pippo</code>	fa sì che il file <i>"pippo"</i> esistente sia non leggibile e non scrivibile da altri (e non eseguibile per nessuno)
<code>chmod 644 pippo</code>	fa sì che il file <i>"pippo"</i> esistente sia leggibile ma non scrivibile da altri (e non eseguibile per nessuno)
<code>chmod 755 pippo</code>	fa sì che il file <i>"pippo"</i> esistente sia leggibile ma non scrivibile da altri (ed eseguibile per tutti)
<code>find . -name modello</code>	trova nomi di file corrispondenti al <i>"modello"</i> di shell (lento)
<code>locate -d . modello</code>	trova nomi di file corrispondenti al <i>"pattern"</i> di shell (più veloce, usa un database generato regolarmente)
<code>grep -e "modello" *.html</code>	trova un <i>"modello"</i> in tutti i file nella directory attuale che terminano con <i>".html"</i> e mostra tutte le corrispondenze
<code>top</code>	mostra informazioni sui processi a tutto schermo, digitare <i>"q"</i> per uscire
<code>ps aux   pager</code>	mostra informazioni su tutti i processi in esecuzione usando output in stile BSD
<code>ps -ef</code>	mostra informazioni su tutti i processi in esecuzione usando output in stile POSIX

```
$ man man
$ man bash
$ man builtins
$ man grep
$ man ls
```

Può essere un po' difficile abituarsi allo stile delle pagine man perché sono piuttosto concise, in particolar modo le più vecchie e tradizionali. Una volta che ci si fa la mano, però, si apprezza la loro concisione.

Notare che molti comandi in stile Unix, inclusi quelli da GNU e BSD, mostrano una breve informazione di aiuto se li si invoca in uno dei modi seguenti (o in alcuni casi se lo si fa senza usare opzioni).

```
$ commandname --help
$ commandname -h
```

## 1.5 Il semplice comando di shell

Ora si ha un'idea di come usare il sistema Debian; è tempo di dare uno sguardo più approfondito al meccanismo di esecuzione dei comandi nel sistema Debian. Qui la realtà è stata semplificata ad uso del principiante. Vedere `bash(1)` per una spiegazione esatta.

Un semplice comando è formato da una sequenza di componenti.

1. Assegnazioni di variabili (opzionale)
2. Nome del comando
3. Opzioni (opzionali)
4. Ridirezioni (opzionali, `>`, `>>`, `<`, `<<`, ecc.)
5. Operatori di controllo (opzionale, `&&`, `||`, *a-capo*, `;`, `&`, `(`, `)`)

### 1.5.1 Esecuzione dei comandi e variabili d'ambiente

I valori di alcune [variabili d'ambiente](#) cambiano il comportamento di alcuni comandi Unix.

I valori predefiniti delle variabili d'ambiente sono impostati inizialmente dal sistema PAM e poi alcuni di essi possono essere reimpostati da alcuni programmi applicativi.

- Il sistema PAM come `pam_env` può impostare variabili d'ambiente con `/etc/pam.conf`, `/etc/environment` e `/etc/default/locale`.
- Il display manager, come `gdm3` può reimpostare variabili d'ambiente per la sessione GUI con `~/ .profile`.
- L'inizializzazione dei programmi specifica per l'utente può reimpostare variabili d'ambiente con `~/ .profile`, `~/ .bash_profile` e `~/ .bashrc`.

### 1.5.2 La variabile `"$LANG"`

La localizzazione predefinita è definita nella variabile d'ambiente `"$LANG"` ed è configurata nella forma `"LANG=xx_YY.UTF-8"` dall'installatore o dalla successiva configurazione della GUI, es. `"Impostazioni" → "Regione e lingua" → "Lingua" / "Formati"` per GNOME.

valore di localizzazione	significato
xx	codice ISO 639 della lingua (in minuscole), come "en"
YY	codice ISO 3166 del paese (in maiuscole) come "US"
ZZZZ	codeset, impostato sempre ad "UTF-8"

Tabella 1.18: Le 3 parti del valore di localizzazione

localizzazione raccomandata	lingua (zona)
en_US.UTF-8	inglese (USA)
en_GB.UTF-8	inglese (Gran Bretagna)
fr_FR.UTF-8	francese (Francia)
de_DE.UTF-8	tedesco (Germania)
it_IT.UTF-8	italiano (Italia)
es_ES.UTF-8	spagnolo (Spagna)
ca_ES.UTF-8	catalano (spagna)
sv_SE.UTF-8	svedese (Svezia)
pt_BR.UTF-8	portoghese (Brasile)
ru_RU.UTF-8	russo (Russia)
zh_CN.UTF-8	cinese (Repubblica Popolare Cinese)
zh_TW.UTF-8	cinese (Taiwan Repubblica di Cina)
ja_JP.UTF-8	giapponese (Giappone)
ko_KR.UTF-8	coreano (Corea del Sud)
vi_VN.UTF-8	vietnamita (Vietnam)

Tabella 1.19: Elenco di localizzazioni raccomandate

**Nota**

Io raccomando di configurare l'ambiente di sistema usando per il momento solo la variabile "\$LANG" e di tenersi alla larga dalle variabili "\$LC\_\*" a meno che non sia strettamente necessario.

Il valore completo di localizzazione impostato nella variabile "\$LANG" consiste di 3 parti: "xx\_YY.ZZZZ".

Una tipica esecuzione di un comando usa una sequenza sulla riga della shell come la seguente.

```
$ echo $LANG
en_US.UTF-8
$ date -u
Wed 19 May 2021 03:18:43 PM UTC
$ LANG=fr_FR.UTF-8 date -u
mer. 19 mai 2021 15:19:02 UTC
```

In questo caso il programma `date(1)` viene eseguito con differenti valori di localizzazione.

- Per il primo comando "\$LANG" è impostata al valore di [localizzazione](#) predefinito di sistema: "en\_US.UTF-8".
- Per il secondo comando "\$LANG" è impostata al valore di [localizzazione](#) UTF-8 francese: fr\_FR.UTF-8".

La maggior parte delle invocazioni di comandi non è solitamente preceduta da definizioni di variabili d'ambiente. In alternativa all'esempio precedente, si può eseguire quanto segue.

```
$ LANG=fr_FR.UTF-8
$ date -u
mer. 19 mai 2021 15:19:24 UTC
```



**Suggerimento**

Quando si segnala un bug, è una buona idea, se si usa un ambiente non inglese, eseguire e controllare il comando nella localizzazione "en\_US.UTF-8".

Per dettagli più specifici sulla configurazione della localizzazione vedere Sezione [8.1](#).

**1.5.3 La variabile "\$PATH"**

Quando si digita un comando nella shell, questa cerca il comando nelle directory nell'elenco contenuto nella variabile d'ambiente "\$PATH". Il valore della variabile d'ambiente "\$PATH" è anche chiamato percorso di ricerca della shell.

In una installazione Debian standard, la variabile d'ambiente "\$PATH" degli account utente può non includere "/sbin" e "/usr/sbin". Il comando `ifconfig`, per esempio, deve essere eseguito con il percorso completo, come in `/sbin/ifconfig`. (Il comando simile `ip` si trova in `/bin`.)

Si può modificare la variabile d'ambiente "\$PATH" della shell Bash tramite il file `~/ .bash_profile` o `~/ .bashrc`.

**1.5.4 La variabile "\$HOME"**

Molti comandi memorizzano una configurazione specifica per l'utente nella directory home e cambiano il loro comportamento in base al suo contenuto. La directory home è identificata dalla variabile d'ambiente "\$HOME".

valore di "\$HOME"	situazione di esecuzione del programma
/	programma eseguito da processo init (demone)
/root	programma eseguito dalla normale shell di root
/home/utente_normale	programma eseguito dalla shell di un utente normale
/home/utente_normale	programma eseguito dal menu del desktop grafico di un utente normale
/home/utente_normale	programma eseguito come root con <code>"sudo programma"</code>
/root	programma eseguito come root con <code>"sudo -H programma"</code>

Tabella 1.20: Elenco di valori di "\$HOME"

**Suggerimento**

La shell espande `~/` nella directory home dell'utente attuale, cioè "\$HOME/". La shell espande `~pippo/` nella directory home di pippo, cioè `/home/pippo/`.

Vedere Sezione [12.1.5](#) se \$HOME non è disponibile per il proprio programma.

**1.5.5 Opzioni della riga di comando**

Alcuni comandi accettano argomenti. Gli argomenti che iniziano con `"-"` o `"-"` sono chiamati opzioni e controllano il comportamento del comando.

```
$ date
Thu 20 May 2021 01:08:08 AM JST
$ date -R
Thu, 20 May 2021 01:08:12 +0900
```

In questo caso l'opzione `"-R"` sulla riga di comando cambia il comportamento di `date(1)` producendo in output la data in una stringa conforme alla [RFC2822](#).

### 1.5.6 Glob della shell

Spesso si desidera che un comando abbia effetto su un gruppo di file senza dover digitarli tutti. I modelli di espansione dei nomi di file che usano i **glob** della shell, a volte detti **metacaratteri** o **caratteri jolly**, facilitano questo compito.

modello di glob della shell	descrizione della regola di corrispondenza
*	nome file (segmento) che non inizia con "."
.*	nome file (segmento) che inizia con "."
?	esattamente un carattere
[...]	esattamente un carattere tra quelli racchiusi tra le parentesi quadre
[a-z]	esattamente un carattere che sia un carattere compreso tra "a" e "z"
[^...]	esattamente un carattere che non sia uno di quelli racchiusi tra parentesi quadre (non contando "^")

Tabella 1.21: Modelli di glob della shell

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ mkdir junk; cd junk; touch 1.txt 2.txt 3.c 4.h .5.txt ..6.txt
$ echo *.txt
1.txt 2.txt
$ echo *
1.txt 2.txt 3.c 4.h
$ echo *.hc]
3.c 4.h
$ echo .*
. . . 5.txt ..6.txt
$ echo .*[^.]*
.5.txt ..6.txt
$ echo [^1-3]*
4.h
$ cd ..; rm -rf junk
```

Vedere `glob(7)`.

**Nota**  
A differenza della normale espansione dei nomi della shell, il modello shell "\*" cercato dal comando `find(1)` con la ricerca "-name" ecc., trova corrispondenza anche con nomi di file che iniziano con ".". (Nuova funzionalità [POSIX](#).)

**Nota**  
Si può manipolare il comportamento di BASH in relazione ai modelli di glob usando le sue opzioni shopt incorporate come "dotglob", "noglob", "nocaseglob", "nullglob", "extglob", ecc. Vedere `bash(1)`.

### 1.5.7 Valore restituito dal comando

Ogni comando restituisce il suo stato di uscita (variabile "\$?") come valore restituito.

Per esempio provare quanto segue.

```
$ [ 1 = 1 ] ; echo $?
0
$ [ 1 = 2 ] ; echo $?
1
```

stato di uscita del comando	valore numerico restituito	valore logico restituito
successo	zero, 0	<b>VERO</b>
errore	non-zero, -1	<b>FALSO</b>

Tabella 1.22: Codici di uscita dei comandi

**Nota**

Notare che, nel contesto logico della shell, il **successo** è trattato come il valore logico **VERO** che ha valore numerico 0 (zero). Questo è in qualche modo non intuitivo ed è bene rimarcarlo.

## 1.5.8 Sequenze tipiche di comandi e ridirezione della shell

È bene cercare di ricordare i seguenti idiomi per comandi di shell che vengono digitati sulla stessa riga come parte del comando di shell.

idioma per comando	descrizione
comando &	esegue comando sullo <b>sfondo</b> in una sotto-shell
comando1   comando2	invia tramite <b>pipe</b> lo standard output di comando1 allo standard input di comando2 ( <b>esecuzione concorrente</b> )
comando1 2>&1   comando2	invia tramite <b>pipe</b> sia lo standard output sia lo standard error di comando1 allo standard input di comando2 ( <b>esecuzione concorrente</b> )
comando1 ; comando2	esegue comando1 e comando2 in <b>sequenza</b>
comando1 && comando2	esegue comando1; se ha successo, esegue comando2 in <b>sequenza</b> (restituisce lo stato di successo se sia comando1 sia comando2 hanno successo)
comando1    comando2	esegue comando1; se non ha successo, esegue comando2 in <b>sequenza</b> (restituisce lo stato di successo se comando1 o comando2 ha successo)
comando > pippo	ridirige lo standard output di comando al file "pippo" (sovrascrivendolo)
comando 2> pippo	ridirige lo standard error di comando al file "pippo" (sovrascrivendolo)
comando >> pippo	ridirige lo standard output di comando al file "pippo" (aggiungendo in coda)
comando 2>> pippo	ridirige lo standard error di comando al file "pippo" (aggiungendo in coda)
comando > pippo 2>&1	ridirige sia lo standard output sia lo standard error di comando al file pippo
comando < pippo	usa come standard input di comando il file "pippo"
comando << delimitatore	usa come standard input di comando le righe che seguono fino a che non viene incontrato il testo "delimitatore" (inserire un documento)
comando <<- delimitatore	usa come standard input di comando le righe che seguono fino a che non viene incontrato il testo "delimitatore"; i caratteri di tabulazione iniziali vengono eliminate dal testo (inserire un documento)

Tabella 1.23: Idiomi per comandi di shell

Il sistema Debian è un sistema multi-tasking. I compiti sullo sfondo permettono agli utenti di eseguire più programmi in una singola shell. La gestione dei processi sullo sfondo coinvolge i comandi interni della shell `jobs`, `fg`, `bg` e `kill`. Leggere le sezioni "SIGNALS" e "JOB CONTROL" di `bash(1)` e `builtins(1)`.

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ </etc/motd pager
```

```
$ pager </etc/motd
```

```
$ pager /etc/motd
```

```
$ cat /etc/motd | pager
```

Benché tutti i 4 esempi di ridirezione della shell mostrino la stessa cosa, l'ultimo esempio esegue un comando `cat` aggiuntivo e spreca risorse senza motivo.

La shell permette di aprire file usando il comando interno `exec` con un descrittore di file arbitrario.

```
$ echo Hello >foo
$ exec 3foo 4bar # open files
$ cat <&3 >&4      # redirect stdin to 3, stdout to 4
$ exec 3<&- 4>&-   # close files
$ cat bar
Hello
```

I descrittori di file 0-2 sono predefiniti.

device	descrizione	descrittore del file
stdin	standard input	0
stdout	standard output	1
stderr	standard error	2

Tabella 1.24: Descrittori di file predefiniti

### 1.5.9 Alias di comandi

Si possono impostare alias per i comandi usati di frequente.

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ alias la='ls -la'
```

Ora "la" funziona da scorciatoia per "ls -la" che elenca tutti i file nel formato di elencazione esteso.

Si possono elencare tutti gli alias esistenti con `alias` (vedere la sezione "SHELL BUILTIN COMMANDS" in `bash(1)`).

```
$ alias
...
alias la='ls -la'
```

Si può identificare il percorso esatto o l'identità di un comando con `type` (vedere la sezione "SHELL BUILTIN COMMANDS" di `bash(1)`).

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ type ls
ls is hashed (/bin/ls)
$ type la
la is aliased to ls -la
$ type echo
echo is a shell builtin
$ type file
file is /usr/bin/file
```

In questo caso `ls` era stato cercato di recente mentre `"file"` no, perciò `"ls"` risulta `"hashed"`, cioè la shell ha un record interno per un accesso veloce alla posizione del comando `"ls"`.

---

**Suggerimento**

Vedere Sezione [9.3.6](#).

---

## 1.6 Elaborazione di testo stile Unix

Nell'ambiente di lavoro Unix, l'elaborazione del testo viene fatta instradando il testo tramite pipe attraverso catene di strumenti standard per l'elaborazione del testo. Questa è stata un'altra fondamentale innovazione di Unix.

### 1.6.1 Strumenti Unix per il testo

Ci sono alcuni strumenti di elaborazione del testo che sono usati molto spesso in un sistema `*nix`.

- Senza l'uso di alcuna espressione regolare:
  - `cat(1)` concatena file e produce in output il contenuto totale.
  - `tac(1)` concatena file e produce l'output in senso inverso.
  - `cut(1)` seleziona parti di righe e le produce in output.
  - `head(1)` produce in output la prima parte di file.
  - `tail(1)` produce in output l'ultima parte di file.
  - `sort(1)` ordina righe in file di testo.
  - `uniq(1)` rimuove righe duplicate da un file ordinato.
  - `tr(1)` trasforma o elimina caratteri.
  - `diff(1)` paragona file riga per riga.
- Con espressioni regolari di base (**BRE**) viene usato in modo predefinito:
  - `ed(1)` è un primitivo editor di riga.
  - `sed(1)` è un editor di flussi.
  - `grep(1)` trova corrispondenze di testo con modelli.
  - `vim(1)` è un editor a schermo.
  - `emacs(1)` è un editor a schermo (con **BRE** un po' estese)
- Con l'uso di espressioni regolari estese (**ERE**):
  - `awk(1)` fa semplici elaborazioni di testo.
  - `egrep(1)` trova corrispondenze di testo con modelli.
  - `tc(3tcl)` può fare ogni elaborazione di testo immaginabile: vedere `re_syntax(3)`. Spesso usato con `tk(3tk)`.
  - `perl(1)` può fare ogni elaborazione di testo immaginabile. Vedere `perlre(1)`.
  - `pcregrep(1)` dal pacchetto `pcregrep` trova corrispondenze di testo con modelli [PCRE \(Perl Compatible Regular Expressions\)](#).
  - `python(1)` con il modulo `re` può fare ogni elaborazione di testo immaginabile. Vedere `"/usr/share/doc/python/html/in`

Se non si è sicuri di cosa facciano esattamente questi comandi, usare `"man comando"` per scoprirlo.

---

**Nota**

Il criterio di ordinamento e le espressioni di intervalli dipendono dalla localizzazione. Se si desidera ottenere il comportamento tradizionale di un comando, usare la localizzazione **C** o **C.UTF-8** invece delle normali **UTF-8** (vedere Sezione 8.1).

**Nota**

Le espressioni regolari [Perl](#) (per `lre(1)`), le [PCRE \(Perl Compatible Regular Expressions\)](#) e le espressioni regolari [Python](#) fornite dal modulo `re` hanno molte estensioni comuni delle normali **ERE**.

## 1.6.2 Espressioni regolari

Le [espressioni regolari](#) sono usate in molti strumenti di elaborazione del testo. Sono analoghe ai modelli di glob della shell, ma sono più complesse e potenti.

Una espressione regolare descrive il modello a cui trovare corrispondenza ed è composta da caratteri di testo e **metacaratteri**.

Un **metacarattere** è semplicemente un carattere con un significato speciale. Ci sono 2 stili principali, **BRE** e **ERE**, a seconda degli strumenti di testo descritti in precedenza.

<b>BRE</b>	<b>ERE</b>	<b>descrizione della espressione regolare</b>
<code>\ . [ ] ^ \$ *</code>	<code>\ . [ ] ^ \$ *</code>	<b>metacaratteri</b> comuni
<code>\+ \? \ ( \) \{ \} \ </code>		<b>metacaratteri</b> protetti dal carattere “\” di escape solo di BRE
	<code>+ ? ( ) { }  </code>	<b>metacaratteri</b> non protetti dal carattere “\” di escape solo di ERE
<code>c</code>	<code>c</code>	corrisponde al <b>non metacarattere</b> “c”
<code>\c</code>	<code>\c</code>	corrisponde al carattere letterale “c” anche se “c” è in sé stesso un <b>metacarattere</b>
<code>.</code>	<code>.</code>	corrisponde a qualsiasi carattere incluso il carattere di a capo
<code>^</code>	<code>^</code>	posizione all’inizio di una stringa
<code>\$</code>	<code>\$</code>	posizione alla fine di una stringa
<code>\&lt;</code>	<code>\&lt;</code>	posizione all’inizio di una parola
<code>\&gt;</code>	<code>\&gt;</code>	posizione alla fine di una parola
<code>[abc...]</code>	<code>[abc...]</code>	corrisponde ad ogni carattere in “abc...”
<code>[^abc...]</code>	<code>[^abc...]</code>	corrisponde ad ogni carattere eccetto a quelli in “abc...”
<code>r*</code>	<code>r*</code>	corrisponde a zero o più occorrenze della espressione regolare identificata da “r”
<code>r\+</code>	<code>r+</code>	corrisponde ad una o più occorrenza della espressione regolare identificata da “r”
<code>r\?</code>	<code>r?</code>	corrisponde a zero o una occorrenza dell’espressione regolare identificata da “r”
<code>r1\ r2</code>	<code>r1 r2</code>	corrisponde ad una occorrenza della espressione regolare identificata da “r1” o “r2”
<code>\(r1\ r2\)</code>	<code>(r1 r2)</code>	corrisponde ad una occorrenza dell’espressione regolare identificata da “r1” o “r2” e la tratta come una espressione regolare <b>tra parentesi</b>

Tabella 1.25: Metacaratteri per BRE e ERE

Le espressioni regolari di **emacs** sono fondamentalmente **BRE**, ma sono state estese per trattare "+" e "?" come i **metacaratteri** nelle **ERE**. Perciò, nelle espressioni regolari di **emacs**, non è necessario proteggerli con il carattere di escape "\".

Per effettuare ricerche di testo usando espressioni regolari si può usare **grep(1)**.

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ egrep 'GNU.*LICENSE|Yoyodyne' /usr/share/common-licenses/GPL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
```

---

### Suggerimento

Vedere Sezione [9.3.6](#).

---

## 1.6.3 Espressioni di sostituzione

Per le espressioni di sostituzione alcuni caratteri hanno un significato particolare.

espressione di sostituzione	descrizione del testo che sostituirà l'espressione di sostituzione
&	ciò che ha avuto corrispondenza con l'espressione regolare (usare \& in emacs)
\n	ciò che ha avuto corrispondenza con la n-esima espressione regolare <b>tra parentesi</b> ("n" è un numero)

Tabella 1.26: L'espressione di sostituzione

Per le stringhe di sostituzione Perl viene usato «\$&» invece di «&» e «\$n» invece di «\n».

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ echo zzz1abc2efg3hij4 | \
sed -e 's/(1[a-z]*\)[0-9]*\(.*\)$/=&/'
zzz=1abc2efg3hij4=
$ echo zzz1abc2efg3hij4 | \
sed -e 's/(1[a-z]*\)[0-9]*\(.*\)$/\2===\1/'
zzzefg3hij4===1abc
$ echo zzz1abc2efg3hij4 | \
perl -pe 's/(1[a-z]*)[0-9]*(.*)$/$2===\$1/'
zzzefg3hij4===1abc
$ echo zzz1abc2efg3hij4 | \
perl -pe 's/(1[a-z]*)[0-9]*(.*)$/= $&/'
zzz=1abc2efg3hij4=
```

In questo esempio si faccia particolare attenzione allo stile delle espressioni regolari **tra parentesi** e come le stringhe corrispondenti siano usate nel processo di sostituzione del testo dai diversi strumenti.

Queste espressioni regolari possono essere usate per spostare il cursore e per fare sostituzioni di testo anche in alcuni editor.

La barra inversa, "\" alla fine della prima riga nella riga di comando di shell protegge il carattere di a capo rendendolo uno spazio e continuando l'input della riga di comando di shell nella riga successiva.

Leggere tutte le pagine man relative per imparare l'uso di questi comandi.

## 1.6.4 Sostituzione globale con espressioni regolari

Il comando **ed(1)** può sostituire tutte le occorrenze di "DA\_REGEX" con "A\_TEST0" in "file".

```
$ ed file <<EOF
,s/FROM_REGEX/TO_TEXT/g
w
q
EOF
```

Il comando `sed(1)` può sostituire tutte le occorrenze di `"DA_REGEX"` con `"A_TEST0"` in `"file"`.

```
$ sed -i -e 's/FROM_REGEX/TO_TEXT/g' file
```

Il comando `vim(1)` può sostituire tutte le occorrenze di `"DA_REGEX"` with `"A_TEST0"` in `"file"` usando il comando `ex(1)`.

```
$ vim '+%s/FROM_REGEX/TO_TEXT/gc' '+w' '+q' file
```

---

### Suggerimento

Il modificatore `"c"` nell'esempio soprastante assicura che venga chiesta la conferma interattiva per ciascuna sostituzione.

---

Si possono elaborare file multipli (`"file1"`, `"file2"` e `"file3"`) in modo simile con `vim(1)` o `perl(1)`.

```
$ vim '+argdo %s/FROM_REGEX/TO_TEXT/ge|update' '+q' file1file2 file3
```

---

### Suggerimento

Il modificatore `"e"` nell'esempio soprastante evita che un errore di nessuna corrispondenza trovata (`"No match"`) rompa il processo.

---

```
$ perl -i -p -e 's/FROM_REGEX/TO_TEXT/g;' file1 file2 file3
```

Nell'esempio `perl(1)`, `"-i"` è per la modifica in-situ di ciascun file interessato, e `"-p"` è per reiterare implicitamente il comando su tutti i file specificati.

---

### Suggerimento

L'uso dell'opzione `"-i.bak"` invece di `"-i"` preserva una copia del file originale aggiungendo il suffisso `".bak"` al suo nome file. Questo permette di ripristinare le cose più facilmente in caso di errori in sostituzioni complesse.

---



---

### Nota

`ed(1)` e `vim(1)` usano **BRE**; `perl(1)` usa **ERE**.

---

## 1.6.5 Estrarre dati da file con tabelle di testo

Considerare per esempio un file di testo chiamato `"DPL"` in cui sono elencati, in un formato separato da spazi, alcuni nomi di leader del progetto Debian pre-2004 e la data della loro installazione.

```
Ian      Murdock   August  1993
Bruce    Perens    April   1996
Ian      Jackson   January 1998
Wichert  Akkerman   January 1999
Ben      Collins    April   2001
Bdale    Garbee     April   2002
Martin   Michlmayr  March   2003
```

---



---

### Suggerimento

Vedere ["Una breve storia di Debian"](#) per la [storia della Guida del progetto Debian](#) aggiornata.

---

Awk viene usato spesso per estrarre dati da questo tipo di file.

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ awk '{ print $3 }' <DPL                # month started
August
April
January
January
April
April
March
$ awk '($1=="Ian") { print }' <DPL        # DPL called Ian
Ian      Murdock    August  1993
Ian      Jackson    January  1998
$ awk '($2=="Perens") { print $3,$4 }' <DPL # When Perens started
April 1996
```

Questo tipo di file può anche essere analizzato con le shell tipo Bash.

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ while read first last month year; do
    echo $month
done <DPL
... same output as the first Awk example
```

In questo caso, il comando incorporato `read` usa i caratteri in `"$IFS"` (internal field separator, separatore di campi interno) per suddividere le righe in parole.

Se si modifica `"$IFS"` in `":"`, si possono analizzare facilmente con la shell i file `"/etc/passwd"`.

```
$ oldIFS="$IFS"    # save old value
$ IFS=':'
$ while read user password uid gid rest_of_line; do
    if [ "$user" = "bozo" ]; then
        echo "$user's ID is $uid"
    fi
done < /etc/passwd
bozo's ID is 1000
$ IFS="$oldIFS"    # restore old value
```

(Se si usa Awk per fare la stessa cosa, usare `"FS=':'"` per impostare il separatore di campi.)

IFS viene anche usato dalla shell per suddividere i risultati dell'espansione di parametri, sostituzione di comandi ed espansioni aritmetiche. Queste non avvengono all'interno delle virgolette singole o doppie. Il valore predefinito di IFS è la combinazione di *spazio*, *tab* e *<a capo>*.

Essere prudenti nell'uso di questi trucchetti di shell con IFS. Possono accadere strane cose quando la shell interpreta alcune parti dello script come suo **input**.

```
$ IFS=":,"          # use ":" and "," as IFS
$ echo IFS=$IFS,    IFS="$IFS"    # echo is a Bash builtin
IFS= , IFS=:,
$ date -R           # just a command output
Sat, 23 Aug 2003 08:30:15 +0200
$ echo $(date -R)    # sub shell --> input to main shell
Sat  23 Aug 2003 08 30 36 +0200
$ unset IFS         # reset IFS to the default
$ echo $(date -R)
Sat, 23 Aug 2003 08:30:50 +0200
```

### 1.6.6 Frammenti di script per comandi con pipe

Gli script seguenti fanno alcune cose carine se inseriti in una pipe.

frammento di script (digitarlo in un'unica riga)	effetto del comando
<code>find /usr -print</code>	trova tutti i file in <code>"/usr"</code>
<code>seq 1 100</code>	stampa da 1 a 100
<code>  xargs -n 1 comando</code>	esegue ripetutamente il comando con ogni elemento dalla pipe come argomento
<code>  xargs -n 1 echo</code>	suddivide elementi separati da spazio nella pipe su righe distinte
<code>  xargs echo</code>	unisce tutte le righe dalla pipe in una riga
<code>  grep -e modello_regex</code>	estrae dalla pipe le righe che contengono <code>modello_regex</code>
<code>  grep -v -e modello_regex</code>	estrae dalla pipe le righe che non contengono <code>modello_regex</code>
<code>  cut -d: -f3 -</code>	estrae dalla il terzo campo, separato da <code>:</code> (file <code>passwd</code> , ecc.)
<code>  awk '{ print \$3 }'</code>	estrae dalla pipe il terzo campo separato da spazi
<code>  awk -F'\t' '{ print \$3 }'</code>	estrae dalla pipe il terzo campo separato da tabulazioni
<code>  col -bx</code>	rimuove i caratteri backspace ed espande le tabulazioni in sequenze di spazi
<code>  expand -</code>	espande le tabulazioni
<code>  sort  uniq</code>	ordina e rimuove i duplicati
<code>  tr 'A-Z' 'a-z'</code>	converte le maiuscole in minuscole
<code>  tr -d '\n'</code>	concatena le righe in un'unica riga
<code>  tr -d '\r'</code>	rimuove i caratteri di a capo
<code>  sed 's/^/# /'</code>	aggiunge <code>"#"</code> all'inizio di ogni riga
<code>  sed 's/\.ext//g'</code>	rimuove <code>".ext"</code>
<code>  sed -n -e 2p</code>	stampa la seconda riga
<code>  head -n 2 -</code>	stampa le prime due righe
<code>  tail -n 2 -</code>	stampa le ultime due righe

Tabella 1.27: Elenco di frammenti di script per comandi con pipe

Uno script di shell di una riga può operare reiteratamente su più file usando `find(1)` e `xargs(1)` per fare compiti piuttosto complicati. Vedere Sezione [10.1.5](#) e Sezione [9.4.9](#).

Quando usare la shell in modalità interattiva diventa troppo complicato, considerare la scrittura di uno script di shell (vedere Sezione [12.1](#)).

## Capitolo 2

# Gestione dei pacchetti in Debian

---

### Nota

Questo capitolo è stato scritto assumendo che il rilascio stabile più recente abbia nome in codice: bookworm. The data source of the APT system is collectively referred as **the source list** in this document. This can be defined anywhere in the `/etc/apt/sources.list` file, `/etc/apt/sources.list.d/*.list` files, or `/etc/apt/sources.list.d/*.source` files.

---

## 2.1 Prerequisiti per la gestione dei pacchetti Debian

### 2.1.1 Debian package management system

[Debian](#) è un'organizzazione di volontari che crea distribuzioni **coerenti** di pacchetti binari precompilati di software libero e li distribuisce dal suo archivio.

L'[archivio Debian](#) viene fornito da [molti siti mirror remoti](#) per l'accesso con i metodi HTTP e FTP. È anche disponibile come [CD-ROM/DVD](#).

L'attuale sistema di gestione dei pacchetti di Debian che può utilizzare tutte queste risorse è [APT \(Advanced Packaging Tool\)](#).

Il sistema di gestione dei pacchetti di Debian, **se usato in modo corretto**, permette all'utente di installare dall'archivio **insiemi coerenti di pacchetti binari** sul sistema. Attualmente ci sono 71158 pacchetti disponibili per l'architettura amd64.

Il sistema di gestione dei pacchetti di Debian ha una storia ricca e fornisce molti programmi con interfacce per l'utente finale e molti metodi di backend per l'accesso agli archivi tra cui scegliere. Attualmente le scelte raccomandate sono le seguenti.

- `apt(8)` per tutte le operazioni interattive dalla riga di comando, incluse le installazioni e le rimozioni di pacchetti nonché gli aggiornamenti `dist-upgrade`.
- `apt-get(8)` per chiamare il sistema di gestione dei pacchetti Debian da script. È anche un'opzione di ripiego quando non è disponibile `apt` (spesso in sistemi Debian più vecchi).
- `aptitude(8)` per un'interfaccia testuale interattiva per gestire i pacchetti installati e per cercare i pacchetti disponibili.

### 2.1.2 Configurazione dei pacchetti

Questi sono alcuni punti fondamentali per la configurazione dei pacchetti in un sistema Debian.

- La configurazione manuale fatta dall'amministratore di sistema viene rispettata. In altre parole, il sistema di configurazione dei pacchetti non fa configurazioni invadenti per ragioni di comodità.
-

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">dpkg</a>	V:915, I:999	6447	sistema di gestione dei pacchetti a basso livello per Debian (basato su file)
<a href="#">apt</a>	V:872, I:999	4311	front-end APT per gestire i pacchetti con la CLI: <a href="#">apt</a> / <a href="#">apt-get</a> / <a href="#">apt-cache</a>
<a href="#">aptitude</a>	V:49, I:264	4268	front-end APT per gestire i pacchetti interattivamente con console a tutto schermo: <a href="#">aptitude</a> (8)
<a href="#">tasksel</a>	V:36, I:980	347	front-end APT per installare attività (task) selezionate: <a href="#">tasksel</a> (8)
<a href="#">unattended-upgrades</a>	V:194, I:301	301	pacchetto di estensione per APT per abilitare l'installazione automatica degli aggiornamenti di sicurezza
<a href="#">gnome-software</a>	V:152, I:260	3032	Centro del Software per GNOME (interfaccia con GUI per APT)
<a href="#">synaptic</a>	V:46, I:372	7627	gestore grafico dei pacchetti (front-end GTK per APT)
<a href="#">apt-utils</a>	V:376, I:998	1062	programmi di utilità APT: <a href="#">apt-extracttemplates</a> (1), <a href="#">apt-ftparchive</a> (1) e <a href="#">apt-sortpkgs</a> (1)
<a href="#">apt-listchanges</a>	V:350, I:869	398	strumento di notifica dello storico dei cambiamenti dei pacchetti
<a href="#">apt-listbugs</a>	V:6, I:9	477	elenca i bug critici prima di ogni installazione di APT
<a href="#">apt-file</a>	V:17, I:69	89	utilità APT per ricerca di pacchetti, interfaccia a riga di comando
<a href="#">apt-rdepends</a>	V:0, I:5	39	elenca le dipendenze dei pacchetti in modo ricorsivo

Tabella 2.1: Elenco degli strumenti Debian di gestione dei pacchetti

- Ogni pacchetto viene fornito con un proprio script di configurazione per l'interfaccia utente standard [debconf](#)(7), per aiutare nel processo di configurazione iniziale del pacchetto.
- I Debian Developer cercano di fare del loro meglio per rendere l'aggiornamento un'esperienza senza problemi grazie agli script di configurazione dei pacchetti.
- Sono disponibili per l'amministratore di sistema le complete funzionalità di un pacchetto software, ma quelle con rischi per la sicurezza sono disabilitate nella installazione predefinita.
- Se si attiva manualmente un servizio con rischi per la sicurezza, si è responsabili del contenimento del rischio.
- L'amministratore di sistema può abilitare manualmente configurazioni esotiche; questo può creare interferenze con popolari programmi generici di supporto per la configurazione del sistema.

### 2.1.3 Precauzioni base



#### avvertimento

Non installare pacchetti da una miscela casuale di suite. Probabilmente si disgrega la coerenza tra i pacchetti che richiede una conoscenza approfondita dalla gestione del sistema, come dell'[ABI](#) del compilatore, versione delle [librerie](#), funzionalità dell'interprete, ecc.

The [newbie](#) Debian system administrator should stay with the **stable** release of Debian while applying only security updates. Until you understand the Debian system very well, you should follow the following precautions.

- Do not include **testing** or **unstable** in the source list.
- Do not mix standard Debian with other non-Debian archives such as Ubuntu in **the source list**.
- Non creare il file `"/etc/apt/preferences"`.
- Non cambiare il comportamento degli strumenti di gestione dei pacchetti attraverso i loro file di configurazione senza capire a pieno il loro effetto.

- Non installare pacchetti presi qua e là con `"dpkg -i pacchetto_a_caso"`.
- Non installare mai pacchetti presi qua e là con `"dpkg --force-all -i pacchetto_a_caso"`.
- Non cancellare o alterare i file in `"/var/lib/dpkg/"`.
- Non sovrascrivere file di sistema, installando direttamente programmi software compilati dai sorgenti.
  - Se necessario, installarli in `"/usr/local"` o `"/opt"`.

The non-compatible effects caused by violating above precautions to the Debian package management system may leave your system unusable.

Gli amministratori di sistema Debian seri, che gestiscono server di importanza critica, dovrebbero usare particolari precauzioni.

- Non installare alcun pacchetto, compresi quelli di aggiornamenti di sicurezza di Debian, senza averli attentamente testati con la propria particolare configurazione in condizioni sicure.
  - Alla fin fine è l'amministratore di sistema ad essere responsabile del proprio sistema.
  - La lunga tradizione di stabilità dei sistemi Debian non è di per sé una garanzia.

## 2.1.4 Una vita di aggiornamenti senza fine



### Attenzione

Per i **server di produzione**, è raccomandata la suite `stable` con gli aggiornamenti di sicurezza. Lo stesso vale per i PC desktop su cui si investono sforzi di amministrazione limitati.

Nonostante gli avvertimenti descritti prima, si sa che molti lettori di questo documento possono volere eseguire le più nuove suite `testing` o `unstable`.

L'[illuminazione](#) data dalla lettura di ciò che segue salva l'utente dall'eterna lotta [karmica](#) con l'[inferno](#) degli aggiornamenti e gli fa raggiungere il [nirvana](#) Debian.

Questa lista è pensata per l'ambiente Desktop **amministrato da soli**.

- Usare la suite `testing` dato che è in pratica il rilascio in progresso gestito automaticamente dall'infrastruttura di QA dell'archivio Debian come la [integrazione continua di Debian](#), le [pratiche di caricamento dei soli sorgenti](#) e il [tracciamento delle transizioni delle librerie](#). I pacchetti nella suite `testing` vengono aggiornati sufficientemente di frequente da fornire tutte le funzionalità più recenti.
- Set the codename corresponding to the `testing` suite ("`trixie`" during the `bookworm-as-stable` release cycle) in **the source list**.
- Manually update this codename in **the source list** to the new one only after assessing situation by yourself for about a month after the major suite release. The Debian user and developer mailing list are good sources of information for this, too.

L'uso della suite `unstable` non è raccomandato. La suite `unstable` è **buona per fare il debug dei pacchetti** come sviluppatore ma tende ad esporre l'utente a rischi non necessari per il normale uso per desktop. Anche se la suite `unstable` del sistema Debian sembra molto stabile per la maggior parte del tempo, ci sono stati alcuni problemi con i pacchetti e alcuni di questi non sono stati affatto banali da risolvere.

Ecco alcune idee per misure precauzionali di base per assicurare un recupero facile e veloce da bug nei pacchetti Debian.

- Impostare il sistema per avere **due partizioni avviabili** installando la suite `stable` di Debian in un'altra partizione
- Tenere a portata di mano il CD di installazione per l'**avvio di ripristino**

- Considerare l'installazione di `apt-listbugs` per controllare le informazioni del [Sistema Debian di tracciamento dei Bug \(BTS\)](#) prima degli aggiornamenti
- Imparare l'infrastruttura del sistema dei pacchetti abbastanza bene da poter aggirare il problema.

**Attenzione**

Se non si è in grado di intraprendere nessuna di queste azioni precauzionali, probabilmente non si è pronti per le suite `testing` e `unstable`.

## 2.1.5 Nozioni di base sugli archivi Debian

**Suggerimento**

La politica ufficiale per gli archivi Debian è definita nel [Capitolo 2 - "L'archivio Debian"](#), del manuale [Debian Policy](#).

Guardiamo l'[archivio Debian](#) dalla prospettiva dell'utente.

For a system user, [the Debian archive](#) is accessed using the APT system.

The APT system specifies its data source as **the source list** and it is described in `sources.list(5)`.

For the bookworm system with the typical HTTP access, **the source list** in one-line-style as the following:

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware contrib non-free

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware ↵
    contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware ↵
    contrib non-free
```

Alternatively, the equivalent source list in deb822-style as the following.

```
Types: deb deb-src
URIs: http://deb.debian.org/debian/
Suites: bookworm
Components: main non-free-firmware contrib non-free

Types: deb deb-src
URIs: http://security.debian.org/debian-security/
Suites: bookworm-security
Components: main non-free-firmware contrib non-free
```

Key points of **the source list** are followings.

- One-line-style format
  - It's definition files are in the `"/etc/apt/sources.list"` file and `"/etc/apt/sources.list.d/*.list"` files.
  - Each line defines the data source for the APT system.
  - Le righe `"deb"` definiscono voci per pacchetti binari.
  - Le righe `"deb-src"` definiscono voci per i pacchetti sorgenti.
  - Il primo argomento è l'URL radice dell'archivio Debian.
  - The 2nd argument is the distribution name using either the suite name or the codename.
  - Il terzo argomento e quelli seguenti sono l'elenco dei nomi di aree valide dell'archivio Debian.

- Deb822-style format

- It's definition files are in `/etc/apt/sources.list.d/*.source` files.
- Each block of lines separated by a blank line defines the data source for the APT system.
- The `"Types:"` stanza defines the list of types such as `"deb"` and `"deb-src"`.
- The `"URIs:"` stanza defines the list of root URIs of the Debian archive.
- The `"Suites:"` stanza defines the list of distribution names using either the suite name or the codename.
- The `"Components:"` stanza defines the list of valid archive area names of the Debian archive.

The definition for `"deb-src"` can safely be omitted if it is just for `aptitude` which does not access source related meta data. It speeds up the updates of the archive meta data.

The URL can be `"https://"`, `"http://"`, `"ftp://"`, `"file://"`, `"..."`.

Lines starting with `"#"` are comments and ignored.

Here, I tend to use codename `"bookworm"` or `"trixie"` instead of suite name `"stable"` or `"testing"` to avoid surprises when the next `stable` is released.

### Suggerimento

If `"sid"` is used in the above example instead of `"bookworm"`, the `"deb: http://security.debian.org/ ..."` line or its deb822 equivalent content for security updates in **the source list** is not required. This is because there is no security update archive for `"sid"` (unstable).

Here is the list of URL of the Debian archive sites and suite name or codename used in the configuration file after the `bookworm` release.

URL dell'archivio	nome suite (nome in codice)	scopo
<a href="http://deb.debian.org/debian/">http://deb.debian.org/debian/</a>	stable (bookworm)	rilascio stabile (bookworm)
<a href="http://deb.debian.org/debian/">http://deb.debian.org/debian/</a>	testing (trixie)	rilascio testing (trixie)
<a href="http://deb.debian.org/debian/">http://deb.debian.org/debian/</a>	unstable (sid)	rilascio unstable (sid)
<a href="http://deb.debian.org/debian/">http://deb.debian.org/debian/</a>	experimental	pre-rilascio sperimentale (opzionale, solo per sviluppatori)
<a href="http://deb.debian.org/debian/">http://deb.debian.org/debian/</a>	stable-proposed-updates (bookworm-proposed-updates)	aggiornamenti per il prossimo rilascio stabile (bookworm) minore (opzionale)
<a href="http://deb.debian.org/debian/">http://deb.debian.org/debian/</a>	stable-updates (bookworm-updates)	aggiornamenti compatibili per filtri anti-spam, messaggistica istantanea, ecc. per stabile (bookworm)
<a href="http://deb.debian.org/debian/">http://deb.debian.org/debian/</a>	stable-backports (bookworm-backports)	pacchetti più recenti in versione backport per stabile (bookworm) (opzionale)
<a href="http://security.debian.org/debian-security/">http://security.debian.org/debian-security/</a>	stable-security (bookworm-security)	aggiornamenti di sicurezza per il rilascio stabile (bookworm) (importante)
<a href="http://security.debian.org/debian-security/">http://security.debian.org/debian-security/</a>	testing-security (trixie-security)	aggiornamenti di sicurezza per il rilascio testing (non è attivamente supportato dal Team di sicurezza)

Tabella 2.2: Elenco dei siti con l'archivio Debian



### Attenzione

Only pure **stable** release with security updates provides the best stability. Running mostly **stable** release mixed with some packages from **testing** or **unstable** release is riskier than running pure **unstable** release for library version mismatch etc. If you really need the latest version of some programs under **stable** release, please use packages from [stable-updates](#) and [backports](#) (see Sezione 2.7.4) services. These services must be used with extra care.

**Attenzione**

Fondamentalmente si dovrebbe mettere una sola tra le suite `stable`, `testing` o `unstable` nelle righe `"deb"`. Se si elenca una combinazione delle suite `stable`, `testing` e `unstable` nelle righe `"deb"`, il programma APT verrà rallentato e solo l'archivio più recente avrà effetto. Elencare più di una voce ha senso quando viene usato il file `"/etc/apt/preferences"` con scopi ben precisi (vedere Sezione 2.7.7).

**Suggerimento**

For the Debian system with the `stable` suite, it is a good idea to include the content with `"http://security.debian.org/"` in the **source list** to enable security updates as in the example above.

**Nota**

I bug che riguardano la sicurezza per l'archivio `stable` vengono risolti dal Debian Security Team, la cui attività è piuttosto rigorosa ed affidabile. I bug per l'archivio `testing` possono essere risolti dal Debian Security Team. Per [svariate ragioni](#) questa attività non è così rigorosa come quella per `stable` e potrebbe essere necessario attendere la migrazione di pacchetti `unstable` corretti. I bug per l'archivio `unstable` sono corretti dal manutentore del pacchetto; i pacchetti `unstable` attivamente mantenuti sono solitamente in una forma piuttosto buona dato che sfruttano le più recenti correzioni a monte relative alla sicurezza. Per informazioni sul modo in cui Debian gestisce i bug relativi alla sicurezza, vedere le [FAQ Debian sulla sicurezza](#).

area	numero di pacchetti	criterio dei componenti del pacchetto
main	69807	aderenti alle DFSG e senza dipendenze da <code>non-free</code>
non-free-firmware	39	<a href="#">firmware non conforme alle DFSG, necessario per una esperienza di installazione del sistema ragionevole</a>
contrib	361	aderenti alle DFSG ma con dipendenze da <code>non-free</code>
non-free	951	non aderenti alle DFSG e non in <code>non-free-firmware</code>

Tabella 2.3: Elenco delle aree dell'archivio Debian

Nella tabella soprastante il numero dei pacchetti è per l'architettura `amd64`. L'area `main` fornisce il sistema Debian (vedere Sezione 2.1.6).

L'organizzazione dell'archivio Debian può essere studiata meglio puntando il proprio browser a ciascuno degli URL dell'archivio con aggiunto in coda `dists` o `pool`.

Ci si riferisce alla distribuzione in due modi, con la suite o con il [nome in codice](#). In alternativa la parola distribuzione viene usata come sinonimo di suite in molta documentazione. La relazione tra la suite e il nome in codice può essere riassunta nel modo seguente.

periodo	suite = <b>stable</b>	suite = <b>testing</b>	suite = <b>unstable</b>
dopo il rilascio <code>bookworm</code>	nome in codice = <code>bookworm</code>	nome in codice = <code>trixie</code>	nome in codice = <code>sid</code>
dopo il rilascio <code>trixie</code>	nome in codice = <code>trixie</code>	nome in codice = <code>forky</code>	nome in codice = <code>sid</code>

Tabella 2.4: Relazione tra suite e nome in codice

La storia dei nomi in codice è descritta nelle [FAQ Debian: 6.2.1 Quali altri nomi in codice sono stati usati in passato?](#)

Nella terminologia per gli archivi Debian più precisa, la parola "sezione" è usata specificatamente per la categorizzazione dei pacchetti in base all'area di applicazione. (Anche se l'espressione "sezione `main`" può essere a volte usata per descrivere l'area dell'archivio Debian chiamata "`main`").



Ogni volta che uno sviluppatore Debian (DD) carica un nuovo pacchetto nell'archivio `unstable` (passando per [incoming](#)), gli viene richiesto di assicurare che i pacchetti caricati siano compatibili con l'insieme più recente di pacchetti nell'archivio `unstable` più recente.

Se un DD rompe questa compatibilità intenzionalmente per importanti aggiornamenti di librerie, ecc. di solito viene fatto un annuncio nella [mailing list debian-devel](#), ecc.

Prima di muovere un insieme di pacchetti dall'archivio `unstable` all'archivio `testing`, lo script di gestione degli archivi Debian non solo controlla la maturità (circa 10 giorni di età) e lo stato delle segnalazioni di bug RC per i pacchetti, ma cerca anche di assicurare che siano compatibili con il più recente insieme di pacchetti nell'archivio `testing`. Questo processo rende l'archivio `testing` molto aggiornato e usabile.

Attraverso il graduale processo di freeze dell'archivio, guidato dal team di rilascio, l'archivio `testing` viene fatto maturare con un po' di intervento manuale per renderlo completamente coerente e libero da bug. Quindi viene creato il nuovo rilascio `stable` assegnando il nome in codice per il vecchio archivio `testing` al nuovo archivio `stable` e creando il nuovo nome in codice per il nuovo archivio `testing`. Il contenuto iniziale del nuovo archivio `testing` è esattamente lo stesso dell'archivio `stable` appena rilasciato.

Sia l'archivio `unstable` sia l'archivio `testing` possono soffrire di problemi temporanei a causa di diversi fattori.

- Pacchetti difettosi caricati nell'archivio (principalmente per `unstable`)
- Ritardo nell'accettazione di nuovi pacchetti nell'archivio (principalmente per `unstable`)
- Problemi nei tempi di sincronizzazione degli archivi (sia per `testing` sia per `unstable`)
- Interventi manuali all'archivio, come rimozione di pacchetti (più per `testing`) ecc.

Perciò se si decide di usare questi archivi, si dovrebbe essere in grado di risolvere o aggirare questo tipo di problemi.

---

#### Attenzione



Per qualche mese circa dopo un nuovo rilascio `stable`, la maggior parte degli utenti desktop dovrebbe usare l'archivio `stable` con i suoi aggiornamenti di sicurezza, anche se di solito usano gli archivi `unstable` o `testing`. Durante questo periodo di transizione, entrambi gli archivi `unstable` e `testing` non sono adatti alla maggior parte degli utenti. È difficile mantenere il proprio sistema in condizioni buone di funzionamento con l'archivio `unstable` dato che è affetto da ondate di aggiornamenti importanti di pacchetti fondamentali. Anche l'archivio `testing` non è molto utile perché contiene per lo più le stesse cose dell'archivio `stable` senza il suo supporto per la sicurezza ([Debian testing-security-announce 2008-12](#)). Dopo circa un mese, l'archivio `unstable` potrebbe essere utilizzabile se si è cauti.

---

#### Suggerimento

Quando si usa l'archivio `testing`, i problemi causati da un pacchetto rimosso vengono solitamente aggirati installando il corrispondente pacchetto dall'archivio `unstable` che è caricato per risolvere un bug.

---

Vedere il [manuale Debian Policy](#) per le definizioni degli archivi.

- ["Sezioni"](#)
  - ["Priorità"](#)
  - ["Sistema base"](#)
  - ["Pacchetti essenziali"](#)
-

## 2.1.6 Debian è al 100% software libero

Debian è al 100% software libero perché:

- Debian installa in modo predefinito solo software libero per rispettare le libertà dell'utente.
- Debian fornisce in `main` solo software libero.
- Debian raccomanda l'esecuzione del solo software libero contenuto in `main`.
- No packages in `main` depend nor recommend packages in `non-free` nor `non-free-firmware` nor `contrib`.

Alcune persone si chiedono se i seguenti due fatti siano in contraddizione o meno tra loro.

- «Debian rimarrà libera al 100%». (Prima voce del [Contratto sociale Debian](#))
- I server Debian ospitano alcuni pacchetti `non-free-firmware`, `non-free` e `contrib`.

Queste due cose non sono in contraddizione, perché:

- Il sistema Debian è libero al 100% e i suoi pacchetti sono ospitati dai server Debian nell'area `main`.
- Packages outside of the Debian system are hosted by Debian servers in the `non-free`, `non-free-firmware` and `contrib` areas.

Queste sono spiegate in dettaglio nella quarta e nella quinta voce del [Contratto sociale Debian](#):

- Le nostre priorità sono gli utenti ed il software libero
  - Ci faremo guidare dai bisogni dei nostri utenti e della comunità del software libero. Metteremo al primo posto i loro interessi. Supporteremo le necessità dei nostri utenti di operare in molti diversi tipi di ambienti di calcolo. Non ci opporremo alle opere non libere che siano state pensate per l'uso in sistemi Debian e non richiederemo compensi a chi crea o usa queste opere. Permetteremo ad altri di creare distribuzioni contenenti sia il sistema Debian che altre opere, senza richiedere compensi. Per raggiungere questi scopi, forniremo un sistema integrato di materiali di alta qualità senza alcuna restrizione legale che limiti qualsiasi uso del sistema.
- Opere che non rispettano i nostri standard free software
  - We acknowledge that some of our users require the use of works that do not conform to the Debian Free Software Guidelines. We have created "non-free", "non-free-firmware" and "contrib" areas in our archive for these works. The packages in these areas are not part of the Debian system, although they have been configured for use with Debian. We encourage CD manufacturers to read the licenses of the packages in these areas and determine if they can distribute the packages on their CDs. Thus, although non-free works are not a part of Debian, we support their use and provide infrastructure for non-free packages (such as our bug tracking system and mailing lists). The Debian official media may include firmware that is otherwise not part of the Debian system to enable use of Debian with hardware that requires such firmware.

---

### Nota

The actual text of the 5th term in the current [Debian Social Contract](#) 1.2 is slightly different from the above text. This editorial deviation is intensional one to make this user document consistent without changing the real content of the Social Contract.

---

Users should be aware of the risks of using packages in the `non-free`, `non-free-firmware` and `contrib` areas:

- mancanza di libertà legata a tali pacchetti software
  - mancanza di supporto da parte di Debian per tali pacchetti software (Debian non può supportare del software in maniera adeguata senza avere accesso al suo codice sorgente)
-

- contaminazione del sistema Debian libero al 100%

Il documento [Debian Free Software Guidelines](#) è lo standard di [Debian](#) per il software libero. Debian interpreta la parola "software" nel suo senso più ampio includendo documentazione, firmware, logo e dati artistici nel pacchetto. Questo fa sì che gli standard Debian per il software libero siano molto severi.

Typical non-free, non-free-firmware and contrib packages include freely distributable packages of following types:

- Pacchetti di documentazione distribuiti sotto la [GNU Free Documentation License](#) con sezioni invarianti come quelli per GCC e Make (per lo più presenti nella sezione non-free/doc).
- Firmware packages containing sourceless binary data such as ones listed in Sezione [9.10.5](#) as non-free-firmware. (mostly found in the non-free-firmware/kernel section.)
- Pacchetti di giochi e tipi di carattere con restrizioni sull'uso a scopo commerciale o sulla modifica dei contenuti.

Please note that the number of non-free, non-free-firmware and contrib packages is less than 2% of that of main packages. Enabling access to the non-free, non-free-firmware and contrib areas does not obscure the source of packages. Interactive full screen use of `aptitude(8)` provides you with full visibility and control over what packages are installed from which area to keep your system as free as you wish.

### 2.1.7 Dipendenze dei pacchetti

Il sistema Debian offre un insieme coerente di pacchetti binari grazie al suo meccanismo di dichiarazione, nei campi di controllo dei file, delle dipendenze binarie basate su versioni. Ecco una definizione molto semplificata delle dipendenze.

- "Depends" (Dipende)
  - Dichiarare una dipendenza assoluta e tutti i pacchetti elencati in questo campo devono essere installati insieme a quello scelto o prima.
- "Pre-Depends" (Pre-dipende)
  - È come "Depends", tranne che richiede l'installazione completa dei pacchetti elencati in anticipo.
- "Recommends" (Raccomanda)
  - Dichiarare una dipendenza forte, ma non assoluta. La maggior parte degli utenti non vorrà il pacchetto in esame a meno che tutti i pacchetti elencati non siano installati.
- "Suggests" (Consiglia)
  - Dichiarare una dipendenza debole. La maggior parte degli utenti del pacchetto potrebbe trarre vantaggio dall'installazione dei pacchetti elencati in questo campo, ma può ottenere una funzionalità adeguata senza di essi.
- "Enhances" (Migliora)
  - Dichiarare una dipendenza debole come "Suggests" ma in verso opposto.
- "Breaks" (Rompe)
  - Dichiarare un'incompatibilità del pacchetto di solito con qualche specifica versione. Generalmente la soluzione è di aggiornare tutti i pacchetti elencati in questo campo.
- "Conflicts" (Va in conflitto)
  - Dichiarare una incompatibilità assoluta. Tutti i pacchetti elencati in questo campo devono essere rimossi per installare il pacchetto in esame.
- "Replaces" (Sostituisce)
  - Viene dichiarata quando i file installati dal pacchetto in esame sostituiscono i file nei pacchetti elencati.

- "Provides" (Fornisce)
  - Viene dichiarata quando il pacchetto fornisce tutti i file e le funzionalità nei pacchetti elencati.

---

**Nota**

Notare che una buona configurazione per un pacchetto virtuale deve avere "Provides", "Conflicts" e "Replaces" simultaneamente definiti. Questo assicura che in un dato momento possa essere installato un solo pacchetto reale che fornisce il pacchetto virtuale.

---

La definizione ufficiale, compresa quella di dipendenza dei sorgenti, può essere trovata nel [manuale Debian Policy, Capitolo 7, Dichiarare le relazioni tra i pacchetti](#).

## 2.1.8 Il flusso di eventi nella gestione dei pacchetti

Ecco un riassunto semplificato del flusso di eventi nella gestione dei pacchetti con APT.

- **Aggiornamento informazioni** ("apt update", "aptitude update" o "apt-get update"):
    1. Recupera i metadati dell'archivio dall'archivio remoto
    2. Ricostruisce e aggiorna i metadati locali usati da APT
  - **Aggiornamento** («apt upgrade» e «apt full-upgrade» o «aptitude safe-upgrade» e «aptitude full-upgrade» o «apt-get upgrade» e «apt-get dist-upgrade»):
    1. Sceglie la versione candidata, che è solitamente la più recente disponibile, per tutti i pacchetti installati (per le eccezioni vedere Sezione [2.7.7](#))
    2. Risolve le dipendenze dei pacchetti
    3. Se la versione candidata è diversa da quella installata, scarica i pacchetti binari selezionati dall'archivio remoto
    4. Spacchetta i pacchetti binari scaricati
    5. Esegue gli script **preinst**
    6. Installa i file binari
    7. Esegue gli script **postinst**
  - **Installazione** («apt install ...», «aptitude install ...» o «apt-get install ...»):
    1. Sceglie i pacchetti elencati nella riga di comando
    2. Risolve le dipendenze dei pacchetti
    3. Scarica i pacchetti binari selezionati dall'archivio remoto
    4. Spacchetta i pacchetti binari scaricati
    5. Esegue gli script **preinst**
    6. Installa i file binari
    7. Esegue gli script **postinst**
  - **Rimozione** («apt remove ...», «aptitude remove ...» o «apt-get remove ...»):
    1. Sceglie i pacchetti elencati nella riga di comando
    2. Risolve le dipendenze dei pacchetti
    3. Esegue gli script **prerm**
    4. Rimuove i file installati **tranne** i file di configurazione
    5. Esegue gli script **postrm**
  - **Rimozione completa** («apt purge», «aptitude purge ...» o «apt-get purge ...»):
-

1. Sceglie i pacchetti elencati nella riga di comando
2. Risolve le dipendenze dei pacchetti
3. Esegue gli script **prerm**
4. Rimuove i file installati **inclusi** i file di configurazione
5. Esegue gli script **postrm**

Sono stati intenzionalmente omessi dettagli tecnici a favore di una più chiara vista d'insieme.

### 2.1.9 Prima risposta a problemi di gestione dei pacchetti

Si dovrebbe leggere la bella documentazione ufficiale. Il primo documento da leggere è il file specifico per Debian, `"/usr/share/doc/".` Andrebbe consultata anche l'altra documentazione in `"/usr/share/doc/nome_pacchetto/".` Se la shell è impostata come in Sezione 1.4.2, digitare quanto segue.

```
$ cd package_name
$ pager README.Debian
$ mc
```

Per informazioni dettagliate potrebbe essere necessario installare il pacchetto di documentazione corrispondente il cui nome ha il suffisso `"-doc"`.

Se si stanno avendo problemi con un pacchetto specifico, ricordarsi come prima cosa di controllare il sito del [Sistema Debian di tracciamento dei bug \(BTS\)](#).

sito web	comando
Pagina web del <a href="#">Sistema Debian di tracciamento dei bug (BTS)</a>	<code>sensible-browser "https://bugs.debian.org/"</code>
Segnalazioni di bug di un pacchetto specifico	<code>sensible-browser "https://bugs.debian.org/nome_pacchetto"</code>
Segnalazione di bug corrispondente ad un numero di bug	<code>sensible-browser "https://bugs.debian.org/numero_bug"</code>

Tabella 2.5: Elenco dei siti web importanti per la risoluzione di problemi con un pacchetto specifico

Cercare con [Google](#) con parole chiave e aggiungendo `"site:debian.org"`, `"site:wiki.debian.org"`, `"site:lists.debian.org"`, ecc.

Quando si invia una segnalazione di bug, usare il comando `reportbug(1)`.

### 2.1.10 Come scegliere i pacchetti Debian

Quando si incontrano più di due pacchetti simili e non si sa quale installare senza doverli installare per prova, si dovrebbe usare un po' di **buon senso**. Considero i punti seguenti un buon consiglio per i pacchetti da preferire.

- Essenziale: sì > no
- Area: main > contrib > non-free
- Priorità: richiesto > importante > standard > opzionale > extra
- Task: pacchetti elencati in task come "Ambiente desktop"
- Pacchetti selezionati da pacchetti di dipendenze (es, `gcc-10` selezionato da `gcc`)
- Popcon: maggior numero di voti e di installazioni

- Changelog: aggiornamenti regolari da parte del manutentore
- BTS: nessun bug RC (nessun bug critico, grave o serio)
- BTS: manutentore sensibile alle segnalazioni di bug
- BTS: maggior numero di bug risolti di recente
- BTS: minor numero di bug rimanenti non wishlist

Essendo Debian un progetto di volontari con modello di sviluppo distribuito, i suoi archivi contengono molti pacchetti con scopi e qualità molto differenti. Si deve scegliere con la propria testa che uso farne.

### 2.1.11 How to cope with conflicting requirements

Whatever suite of Debian system you may decide to use, you may still wish to run versions of programs which aren't available in that suite. Even if you find binary packages of such programs in other Debian suites or in other non-Debian resources, their requirements may conflict with your current Debian system.

Although you can tweak package management system with **apt-pinning** technique etc. as described in Sezione 2.7.7 to instal such out-of-sync binary packages, such tweaking approaches have only limited use cases since they may break those programs and your system.

Before brutally installing such out-of-sync packages, you should seek all available alternative safer technical solutions which are compatible with your current Debian syetem.

- Install such programs using corresponding sandboxed upstream binary packages (see Sezione 7.6).
  - Many mostly GUI programs such as LibreOffice and GNOME applications are available as [Flatpak](#), [Snap](#), or [AppImage](#) packages.
- Create a chroot or similar environment and run such programs in it (see Sezione 9.11).
  - CLI commands can be executed easily under its compatible chroot (see Sezione 9.11.4).
  - Multiple full desktop environments can be tried easily without reboot (see Sezione 9.11.5).
- Build desired versions of binary packages which are compatible with your current Debian syetem by yourself.
  - This is a [non-trivial task](#) (see Sezione 2.7.13).

## 2.2 Operazioni base per la gestione dei pacchetti

Le operazioni di gestione dei pacchetti basate sui repository sul sistema Debian possono essere eseguite da molti strumenti di gestione dei pacchetti basati su APT disponibili sul sistema Debian. Qui, verranno spiegati 3 strumenti base di gestione dei pacchetti: `apt`, `apt-get` / `apt-cache` e `aptitude`.

Per operazioni di gestione dei pacchetti che comportano l'installazione o l'aggiornamento dei metadati dei pacchetti, è necessario avere privilegi di root.

### 2.2.1 Confronti `apt` - `apt-get` / `apt-cache` - `aptitude`

Anche se `aptitude` è uno strumento interattivo molto bello ed è quello principalmente usato dall'autore, si dovrebbero conoscere alcuni avvertimenti:

- Il comando `aptitude` non è raccomandato per l'aggiornamento del sistema da un rilascio ad un altro sul sistema Debian `stable` dopo un nuovo rilascio.
  - Per questo è raccomandato l'uso di «`apt full-upgrade`» o «`apt-get dist-upgrade`». Vedere il [Bug nr. 411280](#).

- Il comando **aptitude** a volte suggerisce rimozioni in massa di pacchetti per l'aggiornamento del sistema sui sistemi Debian **testing** o **unstable**.
  - Questa situazione ha spaventato molti amministratori di sistema. Niente panico.
  - Ciò sembra essere dovuto soprattutto ad una non corrispondenza tra le versioni di pacchetti da cui dipende un metapacchetto o che sono raccomandate da un metapacchetto, come **gnome-core**.
  - Ciò può essere risolto selezionando «Annulla azioni in attesa» nel menu dei comandi di **aptitude**, uscendo da **aptitude** e usando «**apt full-upgrade**».

I comandi **apt-get** e **apt-cache** sono gli strumenti di gestione dei pacchetti basati su APT più a livello **base**.

- **apt-get** e **apt-cache** offrono solo l'interfaccia utente a riga di comando.
- **apt-get** è più adatto per gli **aggiornamenti principali del sistema** tra rilasci diversi, ecc.
- **apt-get** offre un sistema **robusto** di risoluzione delle dipendenze dei pacchetti.
- **apt-get** è meno avido di risorse di sistema. Consuma meno memoria ed è più veloce durante l'esecuzione.
- **apt-cache** offre una ricerca **standard**, basata su espressioni regolari, nei nomi e nelle descrizioni dei pacchetti.
- **apt-get** e **apt-cache** possono gestire più versioni dei pacchetti usando **/etc/apt/preferences**, ma è piuttosto elaborato farlo.

Il comando **apt** è un'interfaccia a riga di comando di alto livello per la gestione dei pacchetti. Fondamentalmente è un wrapper di **apt-get**, **apt-cache** e comandi simili, originariamente pensata come interfaccia per l'utente finale e abilita in modo predefinito alcune opzioni più adatte per l'uso interattivo.

- **apt** fornisce una comoda barra di avanzamento quando si installano pacchetti usando **apt install**.
- **apt** **elimina** in modo predefinito i pacchetti **.deb** nella cache dopo l'installazione con successo dei pacchetti scaricati.

---

#### Suggerimento

È raccomandato agli utenti di usare il nuovo comando **apt(8)** per l'uso **interactive** e di usare i comandi **apt-get(8)** e **apt-cache(8)** negli script di shell.

---

Il comando **aptitude** è lo strumento di gestione dei pacchetti basato su APT più **versatile**.

- **aptitude** offre un'interfaccia utente testuale interattiva a schermo intero.
  - **aptitude** offre anche un'interfaccia utente a riga di comando.
  - **aptitude** è più adatto per la **gestione interattiva quotidiana dei pacchetti**, come l'ispezione dei pacchetti installati e la ricerca dei pacchetti disponibili.
  - **aptitude** è più avido di risorse di sistema. Consuma più memoria ed è più lento durante l'esecuzione.
  - **apt-cache** offre una ricerca **migliorata**, basata su espressioni regolari, su tutti i metadati dei pacchetti.
  - **aptitude** può gestire più versioni dei pacchetti senza usare **/etc/apt/preferences** e farlo è piuttosto intuitivo.
-

sintassi per apt	sintassi per aptitude	sintassi per apt-get/apt-cache	descrizione
apt update	aptitude update	apt-get update	aggiorna i metadati dell'archivio dei pacchetti
apt install pippo	aptitude install pippo	apt-get install pippo	installa la versione candidata del pacchetto "pippo" con le sue dipendenze
apt upgrade	aptitude safe-upgrade	apt-get upgrade	installa le versioni candidate dei pacchetti installati senza rimuovere altri pacchetti
apt full-upgrade	aptitude full-upgrade	apt-get dist-upgrade	installa le versioni candidate dei pacchetti installati e rimuove, se necessario, altri pacchetti
apt remove pippo	aptitude remove pippo	apt-get remove pippo	rimuove il pacchetto "pippo" lasciando i suoi file di configurazione
apt autoremove	N/D	apt-get autoremove	rimuove i pacchetti installati automaticamente che non sono più necessari
apt purge pippo	aptitude purge pippo	apt-get purge pippo	elimina completamente il pacchetto "pippo" con i suoi file di configurazione
apt clean	aptitude clean	apt-get clean	pulisce completamente il repository locale dei file dei pacchetti scaricati
apt autoclean	aptitude autoclean	apt-get autoclean	pulisce il repository locale dei file dei pacchetti scaricati che sono obsoleti
apt show pippo	aptitude show pippo	apt-cache show pippo	mostra informazioni dettagliate sul pacchetto "pippo"
apt search <i>regex</i>	aptitude search <i>regex</i>	apt-cache search <i>regex</i>	cerca i pacchetti che corrispondono all'espressione regolare <i>regex</i>
N/D	aptitude why <i>regex</i>	N/D	spiega le ragioni per cui i pacchetti che corrispondono a <i>regex</i> dovrebbero essere installati
N/D	aptitude why-not <i>regex</i>	N/D	spiega le ragioni per cui i pacchetti che corrispondono a <i>regex</i> non dovrebbero essere installati
apt list --manual-installed	aptitude search '~i!~M'	apt-mark showmanual	elenca i pacchetti installati manualmente

Tabella 2.6: Operazioni base di gestione dei pacchetti dalla riga di comando usando aptitude(8) e apt-get(8)/apt-cache(8)



### 2.2.2 Operazioni base per la gestione dei pacchetti dalla riga di comando

Ecco alcune operazioni base di gestione dei pacchetti dalla riga di comando usando `apt(8)`, `aptitude(8)` e `apt-get(8)` / `apt-cache(8)`.

`apt` / `apt-get` e `aptitude` possono essere mescolati senza grandi problemi.

«`aptitude why regex`» può mostrare ancor più informazioni se usato come «`aptitude -v why regex`». Informazioni simili possono essere ottenute con «`apt rdepends package`» o «`apt-cache rdepends package`».

Quando il comando `aptitude` è avviato in modalità a riga di comando e si trova davanti a problemi come conflitti tra pacchetti, si può passare alla modalità interattiva a tutto schermo premendo successivamente il tasto “e” al prompt.

**Nota**

Sebbene il comando `aptitude` sia dotato di moltissime funzionalità come il suo risolutore avanzato di conflitti tra pacchetti, questa complessità ha causato (o può ancora causare) alcune regressioni quali i [Bug nr. 411123](#), [Bug nr. 514930](#) e [Bug nr. 570377](#). In caso di dubbio, preferire i comandi `apt`, `apt-get` e `apt-cache` al comando `aptitude`.

Si possono usare opzioni per il comando immediatamente dopo “`aptitude`”.

opzione per il comando	descrizione
-s	simula il risultato del comando
-d	scarica solamente ma non installa/aggiorna
-D	mostra delle brevi spiegazioni prima di installazioni e rimozioni automatiche

Tabella 2.7: Opzioni degne di nota per il comando `aptitude(8)`

Per maggiori informazioni vedere `aptitude(8)` e il “manuale utente di `aptitude`” in “`/usr/share/doc/aptitude/README`”.

### 2.2.3 Uso interattivo di aptitude

Per la gestione interattiva dei pacchetti, si avvia `aptitude` in modalità interattiva dal prompt di shell della console nel modo seguente.

```
$ sudo aptitude -u
Password:
```

In questo modo si aggiorna la copia locale delle informazioni sull’archivio e viene mostrato l’elenco dei pacchetti in una schermata a pieno schermo. `Aptitude` posiziona la sua configurazione in “`~/ .aptitude/config`”.

**Suggerimento**

Se si desidera usare la configurazione di root, invece di quella dell’utente, usare “`sudo -H aptitude ...`” invece di “`sudo aptitude ...`”, come nell’esempio precedente.

**Suggerimento**

`Aptitude` imposta automaticamente le **azioni pendenti** quando viene avviato in modalità interattiva. Se ciò non piace, si può reimpostarlo usando il menu: “Azioni” → “Annulla azioni in attesa”.

tasto	azione associata
F10 o Ctrl-t	menu
?	mostra l' <b>aiuto</b> per i tasti (elenco più completo)
F10 → Aiuto → Manuale utente	mostra il Manuale utente
u	aggiorna le informazioni sull'archivio dei pacchetti
+	segna il pacchetto per l' <b>aggiornamento</b> o l' <b>installazione</b>
-	segna il pacchetto per la <b>rimozione</b> (mantiene i file di configurazione)
—	segna il pacchetto per l' <b>eliminazione completa</b> (rimuove i file di configurazione)
=	<b>blocca</b> il pacchetto
U	segna tutti i pacchetti aggiornabili (funziona come <b>full-upgrade</b> )
g	inizia a <b>scaricare</b> e <b>installare</b> i pacchetti selezionati
q	esce dalla schermata attuale e salva i cambiamenti
x	esce dalla schermata attuale e scarta i cambiamenti
Invio	visualizza le informazioni su un pacchetto
C	visualizza il registro dei cambiamenti di un pacchetto
l	cambia la limitazione dei pacchetti visualizzati
/	cerca la prima corrispondenza
\	ripete l'ultima ricerca

Tabella 2.8: Elenco delle associazioni di tasti per aptitude

## 2.2.4 Associazioni dei tasti per aptitude

Quelle che seguono sono le associazioni di tasti degne di nota usate, nella modalità a schermo intero, per sfogliare lo stato dei pacchetti e per impostare "azioni pianificate" su di essi.

Le espressioni regolari usate per specificare il nome di pacchetto nella riga di comando e nel prompt del menu dopo aver premuto "l" o "/" sono descritte in seguito. Le espressioni regolari di aptitude possono esplicitamente trovare corrispondenze con nomi di pacchetto usando una stringa che inizia con "~n" seguita dal nome del pacchetto.

### Suggerimento

È necessario premere "U" per aggiornare tutti i pacchetti installati alla **versione candidata** nell'interfaccia interattiva. Altrimenti vengono aggiornati alla **versione candidata** solo i pacchetti selezionati e quelli da una cui particolare versione dipendono altri.

## 2.2.5 Viste dei pacchetti in aptitude

Nella modalità interattiva a tutto schermo di aptitude(8), i pacchetti nell'elenco vengono mostrati come nell'esempio seguente.

```
idA  libsmclient          -2220kB 3.0.25a-1 3.0.25a-2
```

Il significato degli elementi di questa riga, partendo da sinistra, è il seguente.

- Il flag di "stato attuale" (la prima lettera)
- Il flag di "azione pianificata" (la seconda lettera)
- Il flag "automatico" (la terza lettera)
- Il nome del pacchetto
- Il cambiamento in termini di uso dello spazio su disco collegato dall'"azione pianificata"
- La versione attuale del pacchetto

- La versione candidata del pacchetto

---

### Suggerimento

L'elenco completo dei flag è fornito alla fine della schermata mostrata di **Aiuto** mostrata se si preme "?".

---

La **versione candidata** è scelta in base alle preferenze locali attuali (vedere `apt_preferences(5)` e Sezione 2.7.7).

Diversi tipi di viste per i pacchetti sono disponibili nel menu "Viste".

vista	descrizione della vista
Vista dei pacchetti	vedere Tabella 2.10 (vista standard)
Controlla Raccomandati	elenca i pacchetti che sono raccomandati da alcuni dei pacchetti installati, ma non sono ancora installati
Elenco unico dei pacchetti	elenca i pacchetti senza organizzarli in gruppi (per l'uso con espressioni regolari)
Consultazione per «Debtags»	elenca i pacchetti organizzati in base alle loro voci <a href="#">Debtags</a>
Vista dei pacchetti sorgenti	elenca i pacchetti raggruppati per pacchetti sorgente

Tabella 2.9: Elenco delle viste di aptitude

---

### Nota

È estremamente benvenuto ogni aiuto per [migliorare l'assegnazione di etichette Debtags ai pacchetti!](#)

---

La "Vista dei pacchetti" standard organizza i pacchetti un po' nello stile di `dselect` con alcune funzionalità extra.

categoria	descrizione della vista
Pacchetti aggiornabili	elenca i pacchetti organizzati in sezione → area → pacchetto
Pacchetti nuovi	" "
Pacchetti installati	" "
Pacchetti non installati	" "
Pacchetti obsoleti e creati localmente	" "
Pacchetti virtuali	elenca i pacchetti con la stessa funzione
Task	elenca i pacchetti con funzioni diverse solitamente necessarie per una stessa attività

Tabella 2.10: Organizzazione delle viste standard dei pacchetti

---

### Suggerimento

La vista dei Task può essere usata per scegliere a uno a uno i pacchetti per le proprie attività.

---

## 2.2.6 Opzioni per i metodi di ricerca in aptitude

Aptitude offre diverse opzioni per cercare pacchetti usando il suo schema di espressioni regolari.

- Nella riga di comando della shell:
    - `"aptitude search 'regex_aptitude'"` per elencare lo stato di installazione, il nome del pacchetto ed una descrizione breve dei pacchetti che corrispondono.
-

- `"aptitude show 'nome_pacchetto'"` per elencare una descrizione dettagliata del pacchetto
- Nella modalità interattiva a tutto schermo:
  - `"l"` per limitare la vista dei pacchetti ai pacchetti che corrispondono
  - `"/"` per cercare un pacchetto che corrisponda
  - `"\"` per cercare all'indietro un pacchetto che corrisponda
  - `"n"` per trovare il successivo
  - `"N"` per trovare il successivo (all'indietro)

---

### Suggerimento

La stringa *package\_name* viene usata per trovare una corrispondenza esatta con il nome di pacchetto a meno che non venga esplicitamente fatta iniziare con `"~"` per indicare una espressione regolare.

---

## 2.2.7 La struttura delle espressioni regolari di aptitude

La struttura delle espressioni regolari di aptitude è quella di **ERE** (vedere Sezione [1.6.2](#)) estese in stile mutt ed il significato delle speciali regole estese di corrispondenza, specifiche di *aptitude*, è il seguente.

- Il formato dell'espressione regolare è la stessa di quello **ERE** usato nei tipici strumenti per il testo in stile Unix `"^"`, `"."`, `"*"`, `"$"`, ecc. come in `egrep(1)`, `awk(1)` e `perl(1)`.
- Il *tipo* di relazione è uno tra `depends`, `predepends`, `recommends`, `suggests`, `conflicts`, `replaces`, `provides`, e definisce la relazione tra i pacchetti.
- Il *tipo* di dipendenza predefinito è `"depends"`.

---

### Suggerimento

Quando *modello\_regex* è una stringa vuota, mettere `"~T"` immediatamente dopo il comando.

---

Ecco alcune scorciatoie.

- `"~Ptermine" == "~Dprovides:termine"`
- `"~Ctermine" == "~Dconflicts:termine"`
- `"...~W termine" == "(...|termine)"`

Gli utenti che hanno familiarità con *mutt* imparano presto, dato che la sintassi per le espressioni si è ispirata a *mutt*. Vedere `"SEARCHING, LIMITING, AND EXPRESSIONS"` nel *"Manuale utente"*, `"/usr/share/doc/aptitude/README"`.

---

### Nota

Con la versione lenny di *aptitude*(8), può essere usata la nuova sintassi in **forma lunga** come `"?broken"` invece del vecchio equivalente in **forma breve** `"~b"`. Il carattere di spazio `" "` è ora considerato uno dei caratteri che terminano l'espressione regolare, oltre al carattere tilde `"~"`. Vedere il *"Manuale utente"* per la sintassi della nuova **forma lunga**.

---

descrizione della regola estesa di corrispondenza	struttura della espressione regolare
corrispondenza con il nome di pacchetto	<code>~nregex_nome</code>
corrispondenza con la descrizione	<code>~dregex_descrizione</code>
corrispondenza con il nome del task	<code>~tregex_task</code>
corrispondenza con il debtag	<code>~Gregex_debtag</code>
corrispondenza con il manutentore	<code>~mregex_mantainer</code>
corrispondenza con la sezione del pacchetto	<code>~sregex_sezione</code>
corrispondenza con la versione del pacchetto	<code>~Vregex_versione</code>
corrispondenza con l'archivio	<code>~A{bookworm, trixie, sid}</code>
corrispondenza con l'origine	<code>~O{debian, ...}</code>
corrispondenza con la priorità	<code>~p{extra, important, optional, required, standard}</code>
corrispondenza con pacchetti essenziali	<code>~E</code>
corrispondenza con pacchetti virtuali	<code>~V</code>
corrispondenza con pacchetti nuovi	<code>~N</code>
corrispondenza con azioni pendenti	<code>~a{install, upgrade, downgrade, remove, purge, hold, keep}</code>
corrispondenza con pacchetti installati	<code>~i</code>
corrispondenza con pacchetti installati e con l'indicatore <b>A</b> (pacchetti installati automaticamente)	<code>~M</code>
corrispondenza con i pacchetti installati e senza l'indicatore <b>A</b> (pacchetti selezionati dall'amministratore)	<code>~i!~M</code>
corrispondenza con pacchetti installati che sono aggiornabili	<code>~U</code>
corrispondenza con pacchetti rimossi ma non eliminati completamente	<code>~C</code>
corrispondenza con pacchetti rimossi, eliminati o che possono essere rimossi	<code>~g</code>
corrispondenza con pacchetti che dichiarano problemi di dipendenze	<code>~b</code>
corrispondenza con pacchetti con problemi di dipendenze di tipo <i>tipo</i>	<code>~B&lt;tipogt;</code>
corrispondenza con pacchetti <i>modello</i> con dipendenze di tipo <i>tipo</i>	<code>~D[ tipo: ]modello</code>
corrispondenza con pacchetti <i>modello</i> con dipendenze non soddisfatte di tipo <i>tipo</i>	<code>~DB[ tipo: ]modello</code>
corrispondenza con pacchetti verso i quali il pacchetto che corrisponde a <i>modello</i> dichiara una dipendenza di tipo <i>tipo</i>	<code>~R[ tipo: ]modello</code>
corrispondenza con pacchetti verso i quali il pacchetto <i>termine</i> dichiara una dipendenza non soddisfatta di tipo <i>tipo</i>	<code>~RB[ tipo: ]modello</code>
corrispondenza con pacchetti da cui dipende un qualche altro pacchetto installato	<code>~R~i</code>
corrispondenza con pacchetti da cui non dipende alcun pacchetto installato	<code>!~R~i</code>
corrispondenza con pacchetti da cui dipende o che vengono raccomandati da qualche altro pacchetto	<code>~R~i ~Rrecommends:~i</code>
corrispondenza con pacchetto <i>modello</i> con filtro sulle versioni	<code>~S filtro modello</code>
corrispondenza con tutti i pacchetti (vero)	<code>~T</code>
corrispondenza con nessun pacchetto (falso)	<code>~F</code>

Tabella 2.11: Elenco delle regole per espressioni regolari di aptitude

## 2.2.8 Risoluzione delle dipendenze di aptitude

Se la voce di menu `F10` → Opzioni → Preferenze → Gestione delle dipendenze” è impostata in modo appropriato, selezionando un pacchetto in `aptitude` non si richiamano solamente i pacchetti definiti nel suo elenco `”Depends:”`, ma anche quelli nell’elenco `”Recommends:”`. Questi pacchetti installati automaticamente vengo rimossi automaticamente se non sono più necessari secondo `aptitude`.

L’opzione che controlla il comportamento di `”installazione automatica”` del comando `aptitude` può anche essere manipolata usando il comando `apt-mark(8)` dal pacchetto `apt`.

## 2.2.9 Registri delle attività sui pacchetti

Si può controllare lo storico delle attività sui pacchetti nei file di registro.

file	contenuto
<code>/var/log/dpkg.log</code>	Registro delle attività a livello <code>dpkg</code> per tutte le attività sui pacchetti
<code>/var/log/apt/term.log</code>	Registro delle attività APT generiche
<code>/var/log/aptitude</code>	Registro delle attività di comandi <code>aptitude</code>

Tabella 2.12: File di registro per le attività sui pacchetti

In realtà non è facile ottenere delle informazioni immediatamente comprensibili da questi file di registro. Vedere Sezione [9.3.9](#) per un metodo più facile.

## 2.3 Esempi di operazioni con aptitude

Ecco alcuni esempi di operazioni con `aptitude(8)`.

### 2.3.1 Seeking interesting packages

Si possono cercare i pacchetti che soddisfano i propri bisogni con `aptitude` in base alla descrizione del pacchetto o dall’elenco in `”Task”`.

### 2.3.2 Elencare pacchetti in base alla corrispondenza del nome con espressioni regolari

Il seguente comando elenca i pacchetti i cui nomi corrispondono alle espressioni regolari specificate.

```
$ aptitude search '~n(pam|nss).*ldap'
p libnss-ldap - NSS module for using LDAP as a naming service
p libpam-ldap - Pluggable Authentication Module allowing LDAP interfaces
```

È piuttosto utile se si desidera trovare il nome esatto di un pacchetto.

### 2.3.3 Sfogliare le corrispondenze ad una espressione regolare

L’espressione regolare `”~dipv6”` nel prompt di `”l”` nella vista `”Nuovo elenco unico dei pacchetti”`, limita la visualizzazione dei pacchetti a quelli la cui descrizione corrisponde all’espressione `”ipv6”` e permette di sfogliare interattivamente le loro informazioni.

### 2.3.4 Eliminare completamente i pacchetti rimossi

Si possono eliminare tutti i file di configurazione rimasti di pacchetti rimossi.

Controllare il risultato del comando seguente.

```
# aptitude search '~c'
```

Se si pensa che sia giusto rimuovere i pacchetti elencati, eseguire il comando seguente.

```
# aptitude purge '~c'
```

Si può fare la stessa cosa in modalità interattiva per avere un controllo più dettagliato.

Fornire l'espressione regolare "~c" al prompt di "l" nella vista "Nuova vista dei pacchetti". In questo modo si limita la visualizzazione a quei pacchetti che corrispondono all'espressione regolare, cioè "rimossi ma non eliminati completamente". Tutte le corrispondenze trovate possono essere mostrate premendo "[" nelle intestazioni di primo livello.

Premere poi "\_" nell'intestazione di primo livello, come "Pacchetti non installati". In questo modo vengono selezionati per l'eliminazione completa solo quei pacchetti contenuti sotto l'intestazione che hanno fatto corrispondenza con l'espressione regolare. Si possono escludere alcuni pacchetti in modo interattivo dall'eliminazione premendo "=" per ciascuno di essi.

Questa tecnica è piuttosto comoda e funziona per molti altri tasti di comando.

### 2.3.5 Mettere ordine nello stato di installazione automatico/non automatico

Ecco come faccio per mettere ordine nello stato di installazione automatico/non automatico per i pacchetti (dopo aver usato un installatore che non sia aptitude, ecc.).

1. Avviare da root **aptitude** in modalità interattiva.
2. Digitare "u", "U", "f" e "g" per aggiornare l'elenco dei pacchetti e i pacchetti stessi.
3. Digitare "l" per impostare la limitazione della visualizzazione con "~i(~R~i|~Rrecommends:~i)" e digitare "M" su "Pacchetti installati" per marcarli come installati automaticamente.
4. Digitare "l" per impostare la limitazione della visualizzazione dei pacchetti con "~prequired|~pimportant|~pstandard" e digitare "m" su "Pacchetti installati" per marcarli come installati manualmente.
5. Digitare "l" per impostare la limitazione della visualizzazione dei pacchetti con "~i!~M" e rimuovere i pacchetti inutilizzati digitando "-" su ciascuno di essi dopo averli visualizzati digitando "[" su "Pacchetti installati".
6. Digitare "l" per impostare la limitazione della visualizzazione dei pacchetti con "~i"; poi digitare "m" su "Task" per marcare quei pacchetti come installati manualmente.
7. Uscire da **aptitude**.
8. Avviare "**apt-get -s autoremove|less**" da root per controllare quelli che non sono usati.
9. Riavviare **aptitude** in modalità interattiva e segnare i pacchetti necessari con "m".
10. Riavviare "**apt-get -s autoremove|less**" da root per controllare che in REMOVED siano contenuti soltanto i pacchetti attesi.
11. Avviare "**apt-get autoremove|less**" da root per rimuovere automaticamente i pacchetti non utilizzati.

L'azione "m" sopra "Task" è opzionale e serve per prevenire situazioni di rimozioni di massa di pacchetti in futuro.

## 2.3.6 Aggiornamento di tutto il sistema

---

### Nota

Quando si passa ad un nuovo rilascio, ecc. si dovrebbe considerare una installazione pulita di un nuovo sistema anche se è possibile aggiornare Debian nel modo descritto in seguito. Ciò dà la possibilità di rimuovere la spazzatura raccolta nel tempo e fornisce la migliore combinazione dei pacchetti più nuovi. Naturalmente si dovrebbe fare un backup completo del sistema in un posto sicuro (vedere Sezione 10.2) prima di farlo. Raccomando di creare una configurazione con due sistemi avviabili usando due diverse partizioni per avere una transizione il più lineare possibile.

---

You can perform system wide upgrade to a newer release by changing contents of **the source list** pointing to a new release and running the `apt update; apt dist-upgrade` command.

To upgrade from `stable` to `testing` or `unstable` during the bookworm-as-stable release cycle, you replace `"bookworm"` in **the source list** example of Sezione 2.1.5 with `"trixie"` or `"sid"`.

In realtà si possono dover affrontare alcune complicazioni a causa di problemi di transizione dei pacchetti, per lo più a causa di dipendenze. Più è grande la differenza nell'aggiornamento, più è probabile dover affrontare problemi più grossi. Per la transizione dal vecchio rilascio `stable` al nuovo `stable` si possono leggere le nuove [Note di rilascio](#) e seguire esattamente la procedura che vi è descritta per minimizzare i problemi.

Quando si decide di passare da `stable` a `testing` prima del suo rilascio formale non ci sono [Note di rilascio](#) che possano aiutare. La differenza tra `stable` e `testing` potrebbe essere diventata piuttosto grande dopo il precedente rilascio `stable` e potrebbe rendere l'aggiornamento complicato.

SI dovrebbero prendere misure precauzionali per l'aggiornamento completo raccogliendo le informazioni più aggiornate da mailing list ed usando il buon senso.

1. Leggere le "Note di rilascio" precedenti.
2. Fare il backup dell'intero sistema (specialmente dei dati e della configurazione).
3. Tenere a portata di mano supporti avviabili in caso di problemi con il bootloader.
4. Informare con un buon anticipo gli utenti nel sistema.
5. Registrare l'attività di aggiornamento con `script(1)`.
6. Applicare l'opzione `"unmarkauto"` ai pacchetti richiesti, ad esempio `"aptitude unmarkauto vim"`, per prevenire la loro rimozione.
7. Minimizzare i pacchetti installati per ridurre le probabilità di conflitti tra i pacchetti, ad esempio rimuovere i pacchetti dell'attività desktop.
8. Remove the `"/etc/apt/preferences"` file (disable **apt-pinning**).
9. Cercare di aggiornare per gradi: `oldstable` → `stable` → `testing` → `unstable`.
10. Update **the source list** to point to new archive only and run `"aptitude update"`.
11. Installare, opzionalmente i nuovi pacchetti partendo dai **pacchetti fondamentali**, ad esempio `"aptitude install perl"`.
12. Eseguire il comando `"apt-get -s dist-upgrade"` per avere un'idea dell'impatto dell'aggiornamento.
13. Eseguire da ultimo il comando `"apt-get dist-upgrade"`.



### Attenzione

Non è saggio saltare un rilascio principale Debian quando si aggiorna da un rilascio `stable` ad un altro.

---



**Attenzione**

Nelle "Note di rilascio" precedenti GCC, il kernel Linux, initrd-tools, Glibc, Perl, APT tool chain, ecc. hanno richiesto un po' di attenzione particolare per gli aggiornamenti dell'intero sistema.

Per gli aggiornamenti quotidiani in `unstable`, vedere Sezione [2.4.3](#).

## 2.4 Operazioni avanzate per la gestione dei pacchetti

### 2.4.1 Operazioni avanzate per la gestione dei pacchetti dalla riga di comando

Ecco un elenco di altre operazioni di gestione dei pacchetti per i quali `aptitude` è di livello troppo alto o manca delle funzionalità richieste.

**Nota**

Per un pacchetto con la funzionalità [multi-arch](#), può essere necessario specificare l'architettura per alcuni comandi. Per esempio, usare «`dpkg -L libglb2.0-0:amd64`» per elencare il contenuto del pacchetto `libglb2.0-0` per l'architettura `amd64`.

**Attenzione**

Gli strumenti per i pacchetti a più basso livello, come "`dpkg -i ...`" e "`deb ...`" dovrebbero essere usati con molta cura dall'amministratore di sistema. Non si prendono cura in modo automatico delle dipendenze richieste dai pacchetti. Le opzioni "`--force-all`" e simili, per la riga di comando di `dpkg` (`vederedpkg(1)`), sono pensate per essere usate solamente da utenti esperti. Usarle senza comprenderne pienamente l'effetto potrebbe portare tutto il sistema in uno stato problematico.

Notare quanto segue.

- Tutti i comandi di configurazione ed installazioni di sistema devono essere eseguiti da `root`.
- A differenza di `aptitude` che usa espressioni regolari (vedere Sezione [1.6.2](#)), gli altri comandi di gestione dei pacchetti usano espansioni di modelli in stile shell (vedere Sezione [1.5.6](#)).
- Per `apt-file(1)`, fornito dal pacchetto `apt-file`, è necessario eseguire prima "`apt-file update`".
- `configure-debian(8)`, fornito dal pacchetto `configure-debian` esegue `dpkg-reconfigure(8)` come suo backend.
- `dpkg-reconfigure(8)` esegue gli script dei pacchetti usando `debconf(1)` come suo backend.
- "`apt-get build-dep`", "`apt-get source`" and "`apt-cache showsrc`" commands require "`deb-src`" entry in the source list.
- `dget(1)`, `debuild(1)` e `debi(1)` richiedono il pacchetto `devscripts`.
- Vedere la procedura per (ri)creare pacchetti usando "`apt-get source`" in Sezione [2.7.13](#).
- Il comando `make-kpkg` richiede il pacchetto `kernel-package` (vedere Sezione [9.10](#)).
- Vedere Sezione [12.9](#) per informazioni generali sulla creazione di pacchetti.

comando	azione
<code>COLUMNS=120 dpkg -l modello_nome_pacchetto</code>	elenca lo stato di un pacchetto installato per una segnalazione di bug
<code>dpkg -L nome_pacchetto</code>	elenca il contenuto di un pacchetto installato
<code>dpkg -L nome_pacchetto   egrep '/usr/share/man/man.*/.+'</code>	elenca le pagine man di un pacchetto installato
<code>dpkg -S modello_nome_file</code>	elenca i pacchetti installati che uno un file con un nome che corrisponde al modello
<code>apt-file search modello_nome_file</code>	elenca i pacchetti nell'archivio che hanno un file con un nome che corrisponde al modello
<code>apt-file list modello_nome_pacchetto</code>	elenca il contenuto dei pacchetti nell'archivio che corrispondono al modello
<code>dpkg-reconfigure nome_pacchetto</code>	riconfigura il pacchetto con esattamente quel nome
<code>dpkg-reconfigure -plow nome_pacchetto</code>	riconfigura il pacchetto con esattamente quel nome ponendo le domande più dettagliate
<code>configure-debian</code>	riconfigura i pacchetti da un'interfaccia a tutto schermo a menu
<code>dpkg --audit</code>	controlla il sistema alla ricerca di pacchetti parzialmente installati
<code>dpkg --configure -a</code>	configura tutti i pacchetti parzialmente installati
<code>apt-cache policy nome_pacchetto_binario</code>	mostra la versione disponibile, la priorità e le informazioni nell'archivio di un pacchetto binario
<code>apt-cache madison &lt;nome pacchetto&gt;</code>	mostra la versione disponibile e le informazioni nell'archivio di un pacchetto
<code>apt-cache showsrc nome_pacchetto_binario</code>	mostra informazioni sul pacchetto sorgente di un pacchetto binario
<code>apt-get build-dep nome_pacchetto</code>	installa i pacchetti richiesti per compilare un pacchetto
<code>aptitude build-dep nome_pacchetto</code>	installa i pacchetti richiesti per compilare un pacchetto
<code>apt-get source nome_pacchetto</code>	scarica un sorgente (da un archivio standard)
<code>dget URL del file dsc</code>	scarica un pacchetto sorgente (da un altro archivio)
<code>dpkg-source -x nome_pacchetto_versione-versione_debian deb</code>	crea un albero dei sorgenti a partire da un insieme di pacchetti sorgenti ("*.deb", "*.dsc", "*.tar.gz" e "*.diff.gz")
<code>debuild binary</code>	compila pacchetti da un albero dei sorgenti locale
<code>make-kpkg immagine_kernel</code>	compila un pacchetto kernel a partire da un albero dei sorgenti del kernel
<code>make-kpkg --initrd immagine_kernel</code>	compila un pacchetto kernel con initramfs abilitato, a partire da un albero dei sorgenti
<code>dpkg -i nome_pacchetto_versione-versione_debian_arch.deb</code>	installa un pacchetto locale nel sistema
<code>apt install /percorso/di/nomefile_pacchetto.deb</code>	installa un pacchetto locale nel sistema, cercando al contempo di risolvere automaticamente le dipendenze
<code>debi nome_pacchetto_versione-versione_debian_arch.dsc</code>	installa pacchetti locali nel sistema
<code>dpkg --get-selections '*'&gt; selection.txt</code>	salva le informazioni di stato sui pacchetti selezionati a livello di dpkg
<code>dpkg --set-selections &lt;selection.txt</code>	imposta le informazioni di stato sui pacchetti selezionati a livello di dpkg
<code>echo nome_pacchetto hold   dpkg --set-selections</code>	imposta lo stato di selezione di un pacchetto a livello di dpkg a <b>hold</b> (equivalente a "aptitude holdnome_pacchetto")

Tabella 2.13: Elenco delle operazioni avanzate per la gestione dei pacchetti

## 2.4.2 Verifica dei pacchetti installati

L'installazione di `debsums` permette la verifica dei file di pacchetto installati in base ai valori delle somme di controllo MD5sum nei file `"/var/lib/dpkg/info/*.md5sums"` con `debsums(1)`. Per il funzionamento di MD5sum vedere Sezione [10.3.5](#).

---

### Nota

Dato che il database MD5sum può essere manomesso da un intruso, `debsums` ha un'utilità limitata come strumento di sicurezza. È adatto solo per controllare modifiche fatte dall'amministratore o danni dovuti ad errori dei supporti.

---

## 2.4.3 Salvaguardarsi da problemi coi pacchetti

Many users prefer to follow the **testing** (or **unstable**) releases of the Debian system for its new features and packages. This makes the system more prone to be hit by the critical package bugs.

L'installazione del pacchetto `apt-listbugs` salvaguarda il sistema dai bug critici controllando automaticamente, al momento degli aggiornamenti fatti con il sistema APT, il BTS Debian alla ricerca dei bug critici.

L'installazione del pacchetto `apt-listchanges` fornisce importanti notizie contenute in `NEWS.Debian` quando si fanno aggiornamenti con il sistema APT.

## 2.4.4 Cercare tra i metadati dei pacchetti

Sebbene visitare il sito Debian <https://packages.debian.org/> faciliti oggi giorno la ricerca nei metadati dei pacchetti, ci sono metodi più tradizionali per farlo.

I comandi `grep-dctrl(1)`, `grep-status(1)` e `grep-available(1)` possono essere usati per cercare in qualsiasi file che sia nel formato generico dei file di controllo dei pacchetti di Debian.

`"dpkg -S modello_nome_file"` può essere usato per cercare i pacchetti che contengono al loro interno file installati da `dpkg` il cui nome corrisponde al modello. Ma non trova i file creati dagli script dei manutentori.

Se è necessario fare ricerche più elaborate sui metadati dei pacchetti, è necessario eseguire il comando `"grep -e modello_regexp *"` nella directory `"/var/lib/dpkg/info/"`. In questo modo si cercano le parole indicate negli script e nei testi con le domande di installazione dei pacchetti.

Se si desiderano vedere in modo ricorsivo le dipendenze dei pacchetti, si dovrebbe usare `apt-rdepends(8)`.

## 2.5 Aspetti tecnici della gestione dei pacchetti in Debian

Verranno ora trattati alcuni aspetti tecnici interni del funzionamento del sistema di gestione dei pacchetti Debian. Queste informazioni dovrebbero aiutare a trovare soluzioni proprie ai problemi con i pacchetti.

### 2.5.1 Metadati degli archivi

I file con i metadati per ciascuna distribuzione sono archiviati in `"dists/codename"` su ciascun sito mirror di Debian, ad esempio `"http://deb.debian.org/debian/"`. La struttura del suo archivio può essere navigata con il browser web. Ci sono 6 tipi di metadati.

Negli archivi recenti questi metadati sono memorizzati come file compressi e file di differenze per ridurre il traffico di rete.

---

file	posizione	contenuto
Release	directory della distribuzione di più alto livello	descrizione dell'archivio e informazioni sull'integrità
Release.gpg	directory della distribuzione di più alto livello	file di firma per il file "Release" firmato con la chiave dell'archivio
Contents-architettura	directory della distribuzione di più alto livello	elenca tutti i file per tutti i pacchetti nell'archivio relativo
Release	directory più elevata per ciascuna combinazione distribuzione/area/architettura	descrizione dell'archivio usata per le regole di apt_preferences(5)
Packages	directory più elevata per ciascuna combinazione distribuzione/area/architettura-binaria	dati debian/control concatenati dei pacchetti binari
Sources	directory più elevata per ciascuna combinazione distribuzione/area/source	dati debian/control concatenati dei pacchetti sorgenti

Tabella 2.14: Il contenuto dei metadati dell'archivio Debian

## 2.5.2 File "Release" nella directory principale ed autenticità

### Suggerimento

Il file "Release" nella directory di livello più alto è usato per firmare gli archivi nel sistema **secure APT**.

Ogni suite dell'archivio Debian ha un file "Release" nella sua directory di livello più alto, ad esempio "http://deb.debian.org/" di questo tipo.

```
Origin: Debian
Label: Debian
Suite: unstable
Codename: sid
Date: Sat, 14 May 2011 08:20:50 UTC
Valid-Until: Sat, 21 May 2011 08:20:50 UTC
Architectures: alpha amd64 armel hppa hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips ←
               mipsel powerpc s390 sparc
Components: main contrib non-free
Description: Debian x.y Unstable - Not Released
MD5Sum:
bdc8fa4b3f5e4a715dd0d56d176fc789 18876880 Contents-alpha.gz
9469a03c94b85e010d116aeeab9614c0 19441880 Contents-amd64.gz
3d68e206d7faa3aded660dc0996054fe 19203165 Contents-armel.gz
...
```

### Nota

Qui si può scoprire il motivo per cui in questa guida si è scelto di usare "suite" e "codename" (nome in codice) in Sezione 2.1.5. Il termine "distribuzione" è usato per riferirsi sia a "suite" sia a "codename". Tutti i nomi delle "aree" dell'archivio offerte da un archivio sono elencate in "Componente".

The integrity of the top level "Release" file is verified by cryptographic infrastructure called the [secure apt](#) as described in apt-secure(8).

- Il file "Release.gpg" con la firma crittografica viene creato a partire dal file "Release" nella directory base e dalla chiave segreta dell'archivio Debian.

- The public Debian archive keys are locally installed by the latest `debian-archive-keyring` package.
- The **secure APT** system automatically verifies the integrity of the downloaded top level "Release" file cryptographically by this "Release.gpg" file and the locally installed public Debian archive keys.
- L'integrità di tutti i file "Packages" e "Sources" viene verificata usando i valori MD5sum nel file "Release" nella rispettiva directory base. L'integrità di tutti i file di pacchetto viene verificata usando i valori MD5sum nei file "Packages" e "Sources". Vedere `debsums(1)` e Sezione 2.4.2.
- Dato che la verifica crittografica della firma è un processo molto più dispendioso in termini di uso della CPU rispetto al calcolo di valori MD5sum, l'uso di valori MD5sum per ciascun pacchetto mentre viene usata la firma crittografica per il file "Release" principale, fornisce [una buona sicurezza con buone prestazioni](#) (vedere Sezione 10.3).

If the **source list** entry specifies the "signed-by" option, the integrity of its downloaded top level "Release" file is verified using specified public key. This is useful when the **source list** contains non-Debian archives.

---

#### Suggerimento

The use of `apt-key(8)` command for APT key management is deprecated.

---

Also, you can manually verify the integrity of the "Release" file with the "Release.gpg" file and the public Debian archive key posted on [ftp-master.debian.org](http://ftp-master.debian.org) using `gpg`.

### 2.5.3 File "Release" a livello di archivio

---

#### Suggerimento

I file "Release" a livello di archivio sono usati per le regole di `apt_preferences(5)`.

---

There are archive level "Release" files for all archive locations specified by the **source list**, such as "http://deb.debian.org/dists/sid/main/binary-amd64/Release" or "http://deb.debian.org/debian/dists/sid/main/binary-amd64/Release" as follows.

```
Archive: unstable
Origin: Debian
Label: Debian
Component: main
Architecture: amd64
```



#### Attenzione

Nell'[archivio Debian](#), per la voce «Archive:» vengono usati i nomi di suite («stable», «testing», «unstable», ...), mentre vengono usati i nomi in codice («trusty», «xenial», «artful», ...) nell'[archivio Ubuntu](#).

---

Per alcuni archivi, come `experimental` e `bookworm-backports`, che contengono pacchetti che non dovrebbero essere installati automaticamente, c'è una riga aggiuntiva, come "http://deb.debian.org/debian/dists/experimental/main/Release" nell'esempio seguente.

```
Archive: experimental
Origin: Debian
Label: Debian
NotAutomatic: yes
Component: main
Architecture: amd64
```

Notare che per gli archivi normali senza la riga "NotAutomatic: yes", il valore predefinito per la priorità di Pin è 500, mentre per gli archivi speciali con "NotAutomatic: yes", il valore predefinito per la priorità di Pin è 1 (vedere `apt_preferences(5)` e Sezione 2.7.7).

---

## 2.5.4 Recuperare i metadati per un pacchetto

When APT tools, such as `aptitude`, `apt-get`, `synaptic`, `apt-file`, `auto-apt`, ... are used, we need to update the local copies of the meta data containing the Debian archive information. These local copies have following file names corresponding to the specified `distribution`, `area`, and `architecture` names in **the source list** (see Sezione 2.1.5).

- `/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_distribuzione_Release`
- `/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_distribuzione_Release.gpg`
- `/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_distribuzione_area_binary-architettura_Packages`
- `/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_distribuzione_area_source_Sources`
- `/var/cache/apt/apt-file/deb.debian.org_debian_dists_distribuzione_Contents-architettura.gz` (per `apt-file`)

First 4 types of files are shared by all the pertinent APT commands and updated from command line by `"apt-get update"` or `"aptitude update"`. The `"Packages"` meta data are updated if the `"deb"` is specified in **the source list**. The `"Sources"` meta data are updated if the `"deb-src"` is specified in **the source list**.

I metadati `"Packages"` e `"Sources"` contengono la voce `"Filename:"` che punta alla posizione dei file dei pacchetti binari e sorgenti. Attualmente questi pacchetti sono posizionati nell'albero di directory `"pool/"` per una transizione migliore tra i rilasci.

Le copie locali dei metadati `"Packages"` possono essere ricercate interattivamente con l'aiuto di `aptitude`. Il comando specializzato di ricerca `grep-dctrl(1)` può cercare nelle copie locali dei metadati `"Packages"` e `"Sources"`.

La copia locale dei metadati `"Contents-architettura"` può essere aggiornata con `"apt-file update"` e la sua posizione è diversa da quella degli altri quattro file. Vedere `apt-file(1)`. (`auto-apt` usa in modo predefinito una posizione differente per la copia locale di `"Contents-architettura.gz"`.)

## 2.5.5 Lo stato dei pacchetti per APT

In aggiunta ai metadati recuperati da remoto, lo strumento APT, a partire da `lenny`, memorizza le informazioni generate localmente sullo stato delle installazioni in `/var/lib/apt/extended_states` che è usato da tutti gli strumenti APT per tenere traccia dei pacchetti installati automaticamente.

## 2.5.6 Lo stato dei pacchetti per aptitude

In aggiunta ai metadati recuperati da remoto, il comando `aptitude` memorizza le informazioni generate localmente sullo stato delle installazioni in `/var/lib/aptitude/pkgstates` che è usato solo da esso.

## 2.5.7 Copie locali dei pacchetti scaricati

Tutti i pacchetti scaricati da remoto attraverso il meccanismo APT vengono salvati nella directory `/var/cache/apt/archives` fino a che non vengono cancellati.

Questa politica di pulizia dei file della cache per `aptitude` può essere impostata in `"Opzioni"` → `"Preferenze"` e può essere forzata usando la sua voce di menu `"Pulisci la cache dei pacchetti"` o `"Cancella i file vecchi"` in `"Azioni"`.

tipo di pacchetto	struttura del nome
Il pacchetto binario (alias deb)	<i>nome-pacchetto_&lt;versione-originale gt; -versione-debian_architettura&gt;.deb</i>
Il pacchetto binario per l'installatore Debian (alias udeb)	<i>nome-pacchetto_versione-originale-versione-debian_architettura.ddeb</i>
Il pacchetto sorgente (sorgenti originali)	<i>nome-pacchetto_versione-originale-versione-debian.orig</i>
Il pacchetto sorgente 1.0 (modifiche Debian)	<i>nome-pacchetto_versione-originale-versione-debian.diff.gz</i>
Il pacchetto sorgente 3.0 (quilt) (modifiche Debian)	<i>nome-pacchetto_versione-originale-versione-debian.dsc</i>
Il pacchetto sorgente (descrizione)	<i>nome-pacchetto_versione-originale-versione-debian.dsc</i>

Tabella 2.15: La struttura dei nomi dei pacchetti Debian

nome porzione	caratteri utilizzabili (espressione regolare)	presenza
<i>nome-pacchetto</i>	<code>[a-z0-9] [-a-z0-9.+] +</code>	richiesta
<i>epoca:</i>	<code>[0-9] +:</code>	opzionale
<i>versione-originale</i>	<code>[-a-zA-Z0-9.+:] +</code>	richiesta
<i>versione.debian</i>	<code>[a-zA-Z0-9.+~] +</code>	opzionale

Tabella 2.16: I caratteri utilizzabili all'interno di ciascuna porzione del nome dei pacchetti Debian

2.5.8 Nomi dei file di pacchetto di Debian

I file di pacchetto Debian hanno nomi con una particolare struttura.

Suggerimento

Sono qui descritti solamente i formati base dei pacchetti sorgenti. Per ulteriori informazioni vedere `dpkg-source(1)`.

Nota

Si può controllare l'ordine delle versioni dei pacchetti con `dpkg(1)`, per esempio con `"dpkg --compare-versions 7.0 gt 7.~pre1 ; echo $?"`.

Nota

L'[installatore Debian \(d-i\)](#) usa come estensione per i suoi pacchetti binari `udeb` invece della normale `deb`. Un pacchetto `udeb` è un pacchetto `deb` ridotto al minimo, con rimossi alcuni contenuti non essenziali come la documentazione, per risparmiare spazio seguendo meno rigorosamente i requisiti richiesti dalle norme per i pacchetti. Entrambi i pacchetti `deb` e `udeb` condividono la stessa struttura di pacchetto. La "u" sta per micro.

2.5.9 Il comando dpkg

`dpkg(1)` è lo strumento di più basso livello per la gestione dei pacchetti Debian. È molto potente e deve essere usato con cautela. Quando installa un pacchetto chiamato *"nome\_pacchetto"*, `dpkg` fa nell'ordine elencato le seguenti operazioni.

- 1. Spacchetta il file `deb` (equivalente di `"ar -x"`)
- 2. Esegue *"nome\_pacchetto.preinst"* usando `debconf(1)`

- 3. Installa il contenuto del pacchetto nel sistema (equivalente di "tar -x")
- 4. Esegue "nome\_pacchetto.postinst" usando debconf(1)

Il sistema debconf fornisce un'interazione standard con l'utente con supporto per internazionalizzazione e localizzazione (Capitolo 8).

file	descrizione del contenuto
/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.conf	file di configurazione (modificabile dall'utente)
/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.list	elenco dei file e delle directory installate dal pacchetto
/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.md5sums	elenco dei valori degli hash MD5 per i file installati dal pacchetto
/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.preinst	script del pacchetto da eseguire prima dell'installazione del pacchetto
/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.postinst	script del pacchetto da eseguire dopo l'installazione del pacchetto
/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.prerm	script del pacchetto da eseguire prima della rimozione del pacchetto
/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.postrm	script del pacchetto da eseguire dopo la rimozione del pacchetto
/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.config	script per il sistema debconf
/var/lib/dpkg/alternatives/nome_pacchetto	informazioni sulle alternative usate dal comando update-alternatives
/var/lib/dpkg/available	informazioni sulla disponibilità per tutti i pacchetti
/var/lib/dpkg/diversions	le informazioni sulle deviazioni usate da dpkg(1) e impostate da dpkg-divert(8)
/var/lib/dpkg/statoverride	le informazioni per la sovrascrittura dello stato usate da dpkg(1) e impostate da dpkg-statoverride(8)
/var/lib/dpkg/status	le informazioni sullo stato per tutti i pacchetti
/var/lib/dpkg/status-old	la prima generazione di backup del file "var/lib/dpkg/status"
/var/backups/dpkg.status*	la seconda generazione e le generazioni precedenti di backup del file "var/lib/dpkg/status"

Tabella 2.17: I file degni di nota creati da dpkg

Il file "status" è anche usato da altri strumenti come dpkg(1): "dselect update" e "apt-get -u dselect-upgrade". Il comando di ricerca specializzato grep-dctrl(1) può ricercare nelle copie locali dei metadati "status" e "available".

**Suggerimento**

Nell'ambiente dell'installatore Debian, viene usato il comando udpkg per aprire i pacchetti udeb. Il comando udpkg è una versione ridotta al minimo del comando dpkg.

**2.5.10 Il comando update-alternatives**

Il sistema Debian ha un meccanismo per installare senza problemi programmi che si sovrappongono nelle loro funzioni usando update-alternatives(1). Per esempio, si può far sì che il comando vi esegua vim quando si sono installati entrambi i pacchetti vim e nvi.

```
$ ls -l $(type -p vi)
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2007-03-24 19:05 /usr/bin/vi -> /etc/alternatives/vi
$ sudo update-alternatives --display vi
...
$ sudo update-alternatives --config vi
Selection      Command
-----
1              /usr/bin/vim
*+ 2          /usr/bin/nvi

Enter to keep the default[*], or type selection number: 1
```



Il sistema delle alternative Debian mantiene le proprie selezioni in forma di collegamenti simbolici in `"/etc/alternatives/"`. Il procedimento di selezione usa i file corrispondenti in `"/var/lib/dpkg/alternatives/"`.

### 2.5.11 Il comando `dpkg-statoverride`

La **sovrascrittura dello stato** fornita dal comando `dpkg-statoverride(8)` è un modo per dire a `dpkg(1)` di usare un proprietario o una modalità diversa per un **file** quando viene installato un pacchetto. Se viene specificato `"--update"` e il file esiste già, viene immediatamente impostato con il proprietario e la modalità nuovi.



#### Attenzione

La modifica diretta del proprietario o della modalità, usando `chmod` o `chown`, di un **file** che appartiene ad un pacchetto da parte dell'amministratore del sistema viene vanificata dal successivo aggiornamento del pacchetto.

#### Nota

È stata usata la parola **file**, ma in realtà si può trattare di un qualsiasi oggetto nel file system gestito da `dpkg`, inclusi directory, device, ecc.

### 2.5.12 Il comando `dpkg-divert`

Le **deviazioni** per i file fornite dal comando `dpkg-divert(8)` sono un modo per forzare `dpkg(1)` a non installare un file nella sua posizione predefinita, ma in una posizione **deviata**. L'uso di `dpkg-divert` è pensato per gli script di manutenzione dei pacchetti. Il suo uso in maniera superficiale da parte dell'amministratore di sistema è deprecato.

## 2.6 Ripristino da un sistema con problemi

Quando si usa il sistema `testing` o `unstable`, l'amministratore deve saper ripristinare le cose da una situazione problematica di gestione dei pacchetti.



#### Attenzione

Alcuni dei metodi descritti comportano azioni ad alto rischio. Ci si consideri avvertiti!

### 2.6.1 Installazione fallita a causa di dipendenze mancanti

Se si forza l'installazione di un pacchetto con `"sudo dpkg -i ..."` in un sistema che non ha tutti i pacchetti nelle dipendenze installati, allora l'installazione del pacchetto fallirà come parzialmente installato.

Si dovrebbero installare tutti i pacchetti di dipendenza usando il sistema APT o `"sudo dpkg -i ..."`.

Poi, configurare tutti i pacchetti parzialmente installati con il comando seguente.

```
# dpkg --configure -a
```

### 2.6.2 Errori di cache dei dati dei pacchetti

Errori nella cache dei dati dei pacchetti causano errori interessanti come `"GPG error: ... invalid: BADSIG ..."` con APT.

Si dovrebbero rimuovere tutti i dati in cache con `"sudo rm -rf /var/lib/apt/*"` e riprovare. (Se viene usato `apt-cacher-ng` si dovrebbe anche eseguire `"sudo rm -rf /var/cache/apt-cacher-ng/*"`.)

### 2.6.3 Incompatibilità con vecchie configurazioni utente

Se un programma con interfaccia grafica per il desktop presenta problemi di instabilità dopo un importante aggiornamento della versione originale, si dovrebbero sospettare interferenze con vecchi file locali di configurazione creati da esso. Se è stabile per account utente creati da zero, questa ipotesi è confermata. (Questo è un bug nella creazione del pacchetto e viene solitamente evitato dal curatore del pacchetto.)

Per ripristinare la stabilità, si dovrebbero spostare i corrispondenti file locali di configurazione e riavviare il programma GUI. Potrebbe essere necessario leggere il contenuto dei vecchi file di configurazione per ripristinare successivamente le informazioni di configurazione. (Non cancellarli troppo di fretta.)

### 2.6.4 Pacchetti diversi con file sovrapposti

I sistemi di gestione dei pacchetti a livello dell'archivio, come `aptitude(8)` o `apt-get(1)` non provano nemmeno ad installare pacchetti con file sovrapposti, basandosi sulle dipendenze dei pacchetti (vedere Sezione 2.1.7).

Errori dei manutentori dei pacchetti o l'uso di fonti degli archivi mescolate in modo incoerente (vedere Sezione 2.7.6) dall'amministratore di sistema possono creare una situazione con dipendenze dei pacchetti non correttamente definite. Quando, in una situazione di questo tipo, si installa un pacchetto con file sovrapposti usando `aptitude(8)` o `apt-get(1)`, `dpkg(1)` che spaccetta i pacchetti si assicura di restituire un errore al programma che lo ha invocato senza sovrascrivere file esistenti.



#### Attenzione

L'uso di pacchetti di terze parti introduce significativi rischi per il sistema attraverso gli script dei manutentori che sono eseguiti con privilegi di root e che possono fare qualsiasi cosa nel sistema. Il comando `dpkg(1)` protegge solo contro la sovrascrittura in fase di spaccettamento.

Si possono risolvere installazioni problematiche di questo tipo rimuovendo prima il vecchio pacchetto che crea problemi: *vecchio-pacchetto*

```
$ sudo dpkg -P vecchio-pacchetto
```

### 2.6.5 Risolvere problemi negli script di pacchetto

Quando un comando nello script di un pacchetto restituisce un errore per una qualche ragione e lo script finisce con un errore, il sistema di gestione dei pacchetti cancella l'azione e finisce con pacchetti parzialmente installati. Quando un pacchetto contiene bug nei suoi script di rimozione, il pacchetto può diventare impossibile da rimuovere e fonte di problemi.

Per i problemi di script di pacchetto di "*nome\_pacchetto*", si dovrebbe guardare negli script di pacchetto seguenti.

- `"/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.preinst"`
- `"/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.postinst"`
- `"/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.prerm"`
- `"/var/lib/dpkg/info/nome_pacchetto.postrm"`

Modificare dall'account root lo script di pacchetto che causa problemi usando le tecniche seguenti.

- disabilitare la riga che causa problemi facendola precedere da `"#"`
- forzare la restituzione di esecuzione con successo aggiungendo in fondo alla riga che causa problemi `"| | true"`

Poi seguire Sezione 2.6.

## 2.6.6 Ripristinare con il comando dpkg

Dato che `dpkg` è uno strumento per pacchetti a livello molto basso, può funzionare anche in situazioni molto brutte come un sistema non avviabile senza una connessione di rete. Assumiamo, per esempio, che il pacchetto `pippo` sia difettoso e debba essere sostituito.

Si possono trovare copie di versioni più vecchie del pacchetto `pippo`, libere dal bug, nella directory della cache dei pacchetti: `«/var/cache/apt/archives/»`. (Se non ci sono, se ne può scaricare una dall'archivio di <https://snapshot.debian.org/> o copiarla dalla cache dei pacchetti di una macchina funzionante.)

Se si può avviare il sistema, lo si può installare con il comando seguente.

```
# dpkg -i /path/to/foo_old_version_arch.deb
```

---

### Suggerimento

Se il danno al sistema è piccolo, si può in alternativa retrocedere tutto il sistema ad una versione precedente come in Sezione 2.7.11, usando il sistema di più alto livello APT.

---

Se il sistema non è avviabile dal disco fisso, si dovrebbe cercare un altro modo per fare l'avvio.

1. Avviare il sistema usando il CD dell'installatore Debian in modalità ripristino.
2. Montare il sistema non avviabile sul disco fisso in `"/destinazione"`.
3. Installare una versione più vecchia del pacchetto `pippo` con il comando seguente.

```
# dpkg --root /target -i /path/to/foo_old_version_arch.deb
```

Questo esempio funziona persino se il comando `dpkg` sul disco fisso è danneggiato.

---

### Suggerimento

Per ripristinare il sistema danneggiato, può essere usato in modo simile qualsiasi sistema GNU/Linux avviato da un altro sistema sul disco fisso, CD live GNU/Linux, chiavetta USB avviabile o avvio di rete.

---

Se il tentativo di installare un pacchetto in questo modo fallisce a causa di qualche violazione di dipendenze e si deve necessariamente farlo come ultima spiaggia, si possono sovrascrivere le dipendenze usando `"- - ignore-depends"`, `"- - force-depends"` e altre opzioni di `dpkg`. Se lo si fa, è necessario in seguito fare tutti gli sforzi possibili per ripristinare le dipendenze corrette. Per i dettagli vedere `dpkg(8)`.

---

### Nota

Se il sistema è seriamente danneggiato, se ne dovrebbe fare un backup completo in un posto sicuro (vedere Sezione 10.2) e fare un'installazione pulita. Ciò comporta meno perdita di tempo e alla fine produce un risultato migliore.

---

## 2.6.7 Ripristinare i dati sui pacchetti selezionati

Se `"/var/lib/dpkg/status"` diventa corrotto per una qualsiasi ragione, il sistema Debian perde i dati sulla selezione dei pacchetti e ne ha grave danno. Cercare il vecchio file `"/var/lib/dpkg/status"` in `"/var/lib/dpkg/status-old"` o `"/var/backups/dpkg.status.*"`.

Mantenere `"/var/backups/"` in una partizione separata può essere una buona idea dato che questa directory contiene molti dati importanti per il sistema.

---

Per danni molto seri, raccomando di fare una re-installazione pulita dopo aver fatto il backup del sistema. Anche se tutto ciò che era in `/var/` è andato perduto, è sempre possibile recuperare alcune informazioni dalle directory in `/usr/share/doc/` per guidare le nuove installazioni.

Reinstallare un sistema (desktop) minimale

```
# mkdir -p /path/to/old/system
```

Montare il vecchio sistema in `percorso/del/vecchio/sistema/`.

```
# cd /path/to/old/system/usr/share/doc
# ls -1 >~/ls1.txt
# cd /usr/share/doc
# ls -1 >>~/ls1.txt
# cd
# sort ls1.txt | uniq | less
```

Verranno mostrati i nomi dei pacchetti da installare. (Ci potrebbero essere alcuni nomi non di pacchetto, come `texmf`.)

## 2.7 Suggerimenti per la gestione dei pacchetti

For simplicity, **the source list** examples in this section are presented as `/etc/apt/sources.list` in one-line-style after the bookworm release.

### 2.7.1 Chi ha caricato il pacchetto?

Anche se i nomi dei manutentori elencati in `/var/lib/dpkg/available` e `/usr/share/doc/package_name/changelog` forniscono alcune informazioni su "chi stia dietro la pacchettizzazione", l'identità di chi ha effettivamente caricato il pacchetto è un po' oscura. `who-uploads(1)` nel pacchetto `devscripts` identifica l'effettivo autore del caricamento dei pacchetti sorgenti Debian.

### 2.7.2 Limitare l'uso di banda di APT per gli scaricamenti

Se si desidera limitare l'uso della banda da parte di APT per gli scaricamenti, per esempio a 800Kib/sec (=100kiB/sec), si devono usare i parametri di configurazione di APT nel modo seguente.

```
APT::Acquire::http::DL-Limit "800";
```

### 2.7.3 Scaricare ed aggiornare automaticamente i pacchetti

Il pacchetto `apt` viene fornito con il proprio script di cron, `/etc/cron.daily/apt` per permettere di scaricare automaticamente i pacchetti. Questo script può essere migliorato, installando il pacchetto `unattended-upgrades`, per effettuare l'aggiornamento automatico dei pacchetti. Può essere personalizzato dai parametri in `/etc/apt/apt.conf.d/02backup` e `/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades` come descritto in `/usr/share/doc/unattended-upgrades/`

Il pacchetto `unattended-upgrades` è pensato principalmente per gli aggiornamenti di sicurezza del sistema `stable`. Se il rischio di danneggiare un sistema `stable` esistente con gli aggiornamenti automatici è minore di quello che il sistema venga danneggiato da un intruso, usando una falla nella sicurezza chiusa dall'aggiornamento di sicurezza, si dovrebbe considerare l'uso di questi aggiornamenti automatici con parametri simili ai seguenti.

```
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
```

If you are running an `testing` or `unstable` system, you do not want to use the automatic upgrade since it certainly breaks system some day. Even for such `testing` or `unstable` case, you may still want to download packages in advance to save time for the interactive upgrade with configuration parameters as the following.

```
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";
```

## 2.7.4 Updates e Backports

There are [stable-updates](#) ("bookworm-updates" during the `bookworm-as-stable` release cycle) and [backports.debian.org](https://backports.debian.org) archives which provide upgrade packages for `stable`.

Per usare questi archivi, si devono elencare tutti quelli richiesti nel file `/etc/apt/sources.list` nel modo seguente.

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware ↵
  contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-backports main non-free-firmware contrib non- ↵
  free
```

Non è necessario impostare esplicitamente un valore di priorità di pin nel file `/etc/apt/preferences`. Quando nuovi pacchetti diventano disponibili, la configurazione predefinita fornisce gli aggiornamenti più ragionevoli (vedere Sezione [2.5.3](#)).

- Tutti i vecchi pacchetti installati vengono aggiornati con quelli più nuovi da `bookworm-updates`.
- Solo i vecchi pacchetti installati manualmente da `bookworm-backports` vengono aggiornati a quelli più nuovi da `bookworm-backports`.

Ogni volta che si desidera installare manualmente un pacchetto chiamato "*nome-pacchetto*" con le sue dipendenze dall'archivio `bookworm-backports`, usare questo comando che sposta il rilascio stabilito con l'opzione `-t`.

```
$ sudo apt-get install -t bookworm-backports package-name
```



### avvertimento

Do not install too many packages from [backports.debian.org](https://backports.debian.org) archives. It may cause package dependency complications. See Sezione [2.1.11](#) for alternative solutions.

---

## 2.7.5 External package archives



### avvertimento

You should be aware that the external package gains the root privilege to your system. You should only use the trusted external package archive. See Sezione [2.1.11](#) for alternative solutions.

---

You can use secure APT with Debian-compatible external package archive by adding it to **the source list** and its archive key file into the `/etc/apt/trusted.gpg.d/` directory. See `sources.list(5)`, `apt-secure(8)` and `apt-key(8)`.

---

## 2.7.6 Packages from mixed source of archives without apt-pinning



### Attenzione

Installing packages from mixed source of archives is not supported by the official Debian distribution except for officially supported particular combinations of archives such as `stable` with [security updates](#) and [stable-updates](#).

Ecco un esempio di operazioni da fare per includere, sporadicamente, versioni originali più recenti di specifici pacchetti presenti in `unstable` pur mantenendo `testing`.

1. Cambiare temporaneamente il file `"/etc/apt/sources.list"` ad una singola voce `"unstable"`.
2. Eseguire `"aptitude update"`.
3. Eseguire `"aptitude install nome-pacchetto"`.
4. Ripristinare il file `"/etc/apt/sources.list"` originale per `testing`.
5. Eseguire `"aptitude update"`.

You do not create the `"/etc/apt/preferences"` file nor need to worry about **apt-pinning** with this manual approach. But this is very cumbersome.



### Attenzione

Quando si usano fonti di archivi mescolate, si deve assicurare la compatibilità tra i pacchetti da soli, dato che Debian non la garantisce. Se esistono incompatibilità tra i pacchetti, si può danneggiare il sistema. Si deve essere in grado di giudicare queste esigenze tecniche. L'uso di fonti mescolate di archivi non correlati è una modalità di funzionamento del tutto facoltativa e il suo uso non è per nulla raccomandato.

Le regole generali per installare pacchetti da archivi diversi sono le seguenti.

- L'installazione di pacchetti non binari (`"Architecture: all"`) è più sicura.
  - pacchetti di documentazione: nessun requisito particolare
  - pacchetti programma per interpreti: deve essere disponibile un interprete compatibile
- L'installazione di pacchetti binari (non `"Architecture: all"`) di solito comporta molte difficoltà e non è sicura.
  - compatibilità di versione con librerie (inclusa `"libc"`)
  - compatibilità di versione con programmi applicativi correlati
  - compatibilità con l'[ABI](#) del kernel
  - compatibilità con l'[ABI C++](#)
  - ...

### Nota

Per rendere l'installazione di un pacchetto **più sicura**, possono essere forniti alcuni pacchetti binari applicativi commerciali non liberi con librerie completamente statiche. Si dovrebbe anche per essi controllare in ogni caso la compatibilità con [ABI](#), ecc.

### Nota

Except to avoid broken package for a short term, installing binary packages from non-Debian archives is generally bad idea. You should seek all available alternative safer technical solutions which are compatible with your current Debian syetem (see Sezione [2.1.11](#)).

## 2.7.7 Tweaking candidate version with apt-pinning



### avvertimento

Use of **apt-pinning** by a novice user is sure call for major troubles. You must avoid using **apt-pinning** except when you absolutely need it.

Senza il file `/etc/apt/preferences`, il sistema APT sceglie la versione più recente disponibile come **versione candidata** usando la stringa di versione. Questa è la situazione normale e l'uso raccomandato del sistema APT. Tutte le combinazioni di archivi supportate ufficialmente non necessitano del file `/etc/apt/preferences`, dato che gli archivi che non dovrebbero essere usati come fonti automatica per gli aggiornamenti sono marcati come **NotAutomatic** e trattati in modo appropriato.

### Suggerimento

La regola di comparazione della stringa di versione può essere verificata con, ad esempio, `"dpkg --compare-versions ver1.1 gt ver1.1~1; echo $?"` (vedere `dpkg(1)`).

Quando si installano regolarmente pacchetti da fonti di archivi mescolate (vedere Sezione 2.7.6), si possono automatizzare queste operazioni complicate creando il file `/etc/apt/preferences` con le voci appropriate e modificando la regola di selezione dei pacchetti per le **versioni candidate** come descritto in `apt_preferences(5)`. Questo è chiamato **usare i pin di APT**.

When using **apt-pinning**, you must ensure compatibility of packages by yourself since the Debian does not guarantee it. The **apt-pinning** is completely optional operation and its use is not something I encourage you to use.

Archive level Release files (see Sezione 2.5.3) are used for the rule of `apt_preferences(5)`. Thus **apt-pinning** works only with "suite" name for **normal Debian archives** and **security Debian archives**. (This is different from **Ubuntu** archives.) For example, you can do `"Pin: release a=unstable"` but can not do `"Pin: release a=sid"` in the `/etc/apt/preferences` file.

When you use non-Debian archive as a part of **apt-pinning**, you should check what they are intended for and also check their credibility. For example, Ubuntu and Debian are not meant to be mixed.

### Nota

Even if you do not create the `/etc/apt/preferences` file, you can do fairly complex system operations (see Sezione 2.6.6 and Sezione 2.7.6) without **apt-pinning**.

Quella che segue è una spiegazione semplificata dell'uso dei pin di APT.

Il sistema APT sceglie, dalle fonti per i pacchetti disponibili definite nel file `/etc/apt/sources.list`, il pacchetto di **aggiornamento** con la priorità di pin più elevata come **versione candidata** del pacchetto. Se la priorità di pin del pacchetto è maggiore di 1000, la restrizione a versioni di **aggiornamento** non viene considerata per permettere la retrocessione ad una versione precedente (vedere Sezione 2.7.11).

Il valore della priorità di pin per ciascun pacchetto è definito dalle voci `"Pin-Priority"` nel file `/etc/apt/preferences` o viene usato il valore predefinito.

The **target release** archive can be set by the command line option, e.g., `"apt-get install -t testing some-package"`

Gli attributi di archivio **NonAutomatic** e **MaConAggiornamentiAutomatici** vengono impostati dal server dell'archivio che ha il file Release a livello di archivio (vedere Sezione 2.5.3) che contiene sia `"NotAutomatic: yes"` sia `"ButAutomaticUpgrades: yes"`. L'archivio **NonAutomatic** viene impostato dal server dell'archivio che ha il file Release a livello di archivio che contiene solamente `"NotAutomatic: yes"`.

La **situazione dei pin di APT** di *pacchetto* da diverse fonti di archivi viene mostrata con `"apt-cache policy pacchetto"`.

- Una riga che inizia con `"pacchetto pin:"` elenca la versione del pacchetto di **pin** se è definita un'associazione specifica per *pacchetto*, ad esempio `"Package pin: 0.190"`.

Priorità di pin	apt-pinning effects to the package
1001	installa il pacchetto anche se ciò costituisce il ritorno ad una versione precedente
990	usato come valore predefinito per l'archivio del <b>rilascio prescelto</b>
500	usato come valore predefinito per l'archivio <b>normale</b>
100	usato come valore predefinito per l'archivio <b>NonAutomatico</b> e <b>MaConAggiornamentiAutomatici</b>
100	usato per i pacchetti <b>installati</b>
1	usato come valore predefinito per l'archivio <b>NonAutomatico</b>
-1	<b>non installa mai</b> il pacchetto nemmeno se raccomandato

Tabella 2.18: Elenco di valori di priorità di pin che esemplificano la tecnica d'uso dei pin di APT.

- Non esiste alcuna riga con "Package pin:" se non è definita alcuna associazione solamente con *pacchetto*.
- Il valore di priorità di pin associato solamente con *pacchetto* viene mostrato alla destra di tutte le stringhe di versione, ad esempio "0.181 700".
- Se non è definita un'associazione specifica con *pacchetto* viene mostrato "0" alla destra di tutte le stringhe di versione.
- I valori di priorità di pin degli archivi (definiti come "Package: \*" nel file "/etc/apt/preferences") sono elencati alla sinistra di tutti i percorsi di archivio, ad esempio "100 http://deb.debian.org/debian/bookworm-backports/main Packages".

## 2.7.8 Bloccare i pacchetti da installare perché "Raccomandati"



### avvertimento

Use of **apt-pinning** by a novice user is sure call for major troubles. You must avoid using **apt-pinning** except when you absolutely need it.

Se non si desidera installare pacchetti particolari richiamati automaticamente perché "Raccomandati", è necessario creare il file "/etc/apt/preferences" ed elencarvi esplicitamente all'inizio tutti quei pacchetti nel modo seguente.

```
Package: package-1
Pin: version *
Pin-Priority: -1
```

```
Package: package-2
Pin: version *
Pin-Priority: -1
```

## 2.7.9 Usare e aggiornare testing con alcuni pacchetti da unstable



### avvertimento

Use of **apt-pinning** by a novice user is sure call for major troubles. You must avoid using **apt-pinning** except when you absolutely need it.

Quello che segue è un esempio di **uso dei pin di APT** per includere pacchetti specifici con versioni originali più recenti presenti in *unstable* aggiornandoli regolarmente pur mantenendo *testing*. Si devono elencare nel file "/etc/apt/sources.list" tutti gli archivi necessari nel modo seguente.



```
deb http://deb.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security testing-security main contrib
```

Impostare il file `/etc/apt/preferences` come segue.

```
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 100
```

Quando, con questa configurazione, si desidera installare un pacchetto chiamato *nome-pacchetto* con le sue dipendenze dall'archivio `unstable`, usare il comando seguente che cambia il rilascio definito con l'opzione `-t` (la priorità di pin di `unstable` diventa 990).

```
$ sudo apt-get install -t unstable package-name
```

Con questa configurazione, la normale esecuzione di `apt-get upgrade` e `apt-get dist-upgrade` (o `aptitude safe-upgrade` e `aptitude full-upgrade`) aggiorna i pacchetti che erano stati installati dall'archivio `testing` usando l'attuale archivio `testing` e i pacchetti che erano stati installati dall'archivio `unstable` usando l'attuale archivio `unstable`.



#### Attenzione

Fare attenzione a non rimuovere la voce `testing` dal file `/etc/apt/sources.list`. Senza di essa il sistema APT aggiorna i pacchetti usando l'archivio `unstable` più recente.

---

#### Suggerimento

Io di solito modifico il file `/etc/apt/sources.list` per commentare le voci relative all'archivio `unstable` immediatamente dopo l'azione descritta sopra. Questo evita il rallentamento del processo di aggiornamento dovuto a troppe voci nel file `/etc/apt/sources.list` anche se impedisce l'aggiornamento, usando l'attuale archivio `unstable` dei pacchetti che erano stati installati dall'archivio `unstable`.

---

#### Suggerimento

Se viene usato `Pin-Priority: 1` invece di `Pin-Priority: 100` nel file `/etc/apt/preferences`, i pacchetti già installati che hanno 100 come valore della priorità di pin, non vengono aggiornati dall'archivio `unstable` nemmeno se viene rimossa la voce `testing` dal file `/etc/apt/sources.list`.

---

Se si desidera tenere traccia automaticamente di particolari pacchetti in `unstable` senza l'iniziale installazione con `-t unstable`, si deve creare il file `/etc/apt/preferences` ed elencarvi esplicitamente tutti i pacchetti voluti nel modo seguente.

```
Package: package-1
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 700
```

```
Package: package-2
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 700
```

Questo imposta il valore della priorità di pin per ciascun pacchetto specifico. Per esempio, per tenere traccia della versione più recente in `unstable` di questo manuale "Debian Reference" in inglese, si dovrebbero avere, nel file `/etc/apt/preferences` le voci seguenti.

---

```
Package: debian-reference-en
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 700

Package: debian-reference-common
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 700
```

---

### Suggerimento

This **apt-pinning** technique is valid even when you are tracking stable archive. Documentation packages have been always safe to install from unstable archive in my experience, so far.

---

## 2.7.10 Usare e aggiornare unstable con alcuni pacchetti da experimental

---



### avvertimento

Use of **apt-pinning** by a novice user is sure call for major troubles. You must avoid using **apt-pinning** except when you absolutely need it.

---

Quello che segue è un esempio di **uso dei pin di APT** per includere pacchetti specifici con versioni originali più recenti presenti in `experimental` pur mantenendo `unstable`. Si devono elencare nel file `"/etc/apt/sources.list"` tutti gli archivi necessari nel modo seguente.

```
deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ testing-security main contrib
```

Il valore predefinito della priorità di pin per l'archivio `experimental` è sempre 1 ( $\ll 100$ ) dato che è un archivio **Non automatico** (vedere Sezione 2.5.3). Per usare semplicemente l'archivio `experimental` non c'è alcun bisogno di impostare il valore di priorità di pin esplicitamente nel file `"/etc/apt/preferences"`, a meno che non si desideri aggiornare automaticamente da esso in futuro particolari pacchetti.

## 2.7.11 Retrocessione di emergenza alla versione precedente

---



### avvertimento

Use of **apt-pinning** by a novice user is sure call for major troubles. You must avoid using **apt-pinning** except when you absolutely need it.

---



### Attenzione

La retrocessione ad una versione precedente non è ufficialmente supportata da Debian. Dovrebbe essere fatta solamente come parte di un processo di ripristino di emergenza. Nonostante questo è noto che funziona bene in caso di molti incidenti. Per i sistemi critici, si dovrebbe fare un backup di tutti i dati importanti sul sistema dopo l'operazione di ripristino e reinstallare un nuovo sistema da zero.

---

Si potrebbe essere fortunati e riuscire a retrocedere da un archivio più recente ad uno più vecchio per ripristinare un aggiornamento di sistema andato male, manipolando le **versioni candidate** (vedere Sezione 2.7.7). Questa è l'alternativa pigra al lavoro tedioso di dover usare molti comandi `"dpkg -i pacchetto-danneggiato_vecchia-versione.deb"` (vedere Sezione 2.6.6).

Cercare le righe nel file `"/etc/apt/sources.list"` che rimandano a `unstable`, come la seguente.

---

```
deb http://deb.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
```

Sostituirle con la seguente per puntare a `testing`.

```
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main contrib non-free
```

Impostare il file `"/etc/apt/preferences"` come segue.

```
Package: *  
Pin: release a=testing  
Pin-Priority: 1010
```

Eseguire `"apt-get update; apt-get dist-upgrade"` per forzare la retrocessione dei pacchetti in tutto il sistema.

Rimuovere questo file speciale `"/etc/apt/preferences"` dopo la retrocessione di emergenza.

---

### Suggerimento

È una buona idea rimuovere (non eliminare completamente!) il maggior numero di pacchetti per minimizzare i problemi di dipendenza. Potrebbe essere necessario rimuovere o installare manualmente alcuni pacchetti per retrocedere il sistema. Il kernel Linux, il bootloader, udev, PAM, APT e i pacchetti relativi alla rete ed i loro file di configurazione richiedono particolare attenzione.

---

## 2.7.12 Il pacchetto `equivs`

Se si ha intenzione di compilare un programma dai sorgenti per rimpiazzare un pacchetto Debian, la cosa migliore è creare un vero pacchetto debianizzato locale (`*.deb`) e usare un archivio privato.

Se si sceglie di compilare un programma dai sorgenti e di installarlo invece in `"/usr/local"`, si può usare `equivs` come ultima spiaggia per soddisfare le dipendenze mancanti del pacchetto.

```
Package: equivs  
Priority: optional  
Section: admin  
Description: Circumventing Debian package dependencies  
This package provides a tool to create trivial Debian packages.  
Typically these packages contain only dependency information, but they  
can also include normal installed files like other packages do.  
.  
One use for this is to create a metapackage: a package whose sole  
purpose is to declare dependencies and conflicts on other packages so  
that these will be automatically installed, upgraded, or removed.  
.  
Another use is to circumvent dependency checking: by letting dpkg  
think a particular package name and version is installed when it  
isn't, you can work around bugs in other packages' dependencies.  
(Please do still file such bugs, though.)
```

## 2.7.13 Fare il port di un pacchetto nel sistema stabile



### Attenzione

There is no guarantee for the procedure described here to work without extra manual efforts for system differences.

---

Per aggiornamenti parziali del sistema `stable`, è una buona idea ricompilare un pacchetto, usando il pacchetto sorgente, all'interno del suo ambiente. Questo evita massicci aggiornamenti di pacchetti a causa delle dipendenze.

Aggiungere le voci seguenti al file `/etc/apt/sources.list` di un sistema `stable`.

```
deb-src http://deb.debian.org/debian unstable main contrib non-free
```

Installare i pacchetti richiesti per la compilazione e scaricare il pacchetto sorgente, come nell'esempio seguente.

```
# apt-get update
# apt-get dist-upgrade
# apt-get install fakeroot devscripts build-essential
# apt-get build-dep foo
$ apt-get source foo
$ cd foo*
```

Aggiornare alcuni pacchetti con catene di strumenti come `dpkg` e `debhelper` dai pacchetti backport se sono necessari per fare il backport.

Eseguire quanto segue.

```
$ dch -i
```

Incrementare la versione del pacchetto, ad esempio aggiungendo `"+bp1"` in `debian/changelog`

Compilare i pacchetti ed installarli nel sistema nel modo seguente.

```
$ debuild
$ cd ..
# debi foo*.changes
```

## 2.7.14 Server proxy per APT

Dato che fare il mirror di intere sottosezioni dell'archivio Debian spreca spazio su disco e banda, l'utilizzo di un server proxy locale per APT è una buona idea quando si amministrano molti sistemi in una LAN. APT può essere configurato per usare server proxy web generici (http), quale `squid` (vedere Sezione 6.5) come descritto in `apt.conf(5)` ed in `/usr/share/doc/apt/examples`. La variabile d'ambiente `$http_proxy` può essere usata per scavalcare l'impostazione del server proxy nel file `/etc/apt/apt.conf`.

Ci sono strumenti proxy specifici per l'archivio Debian. Prima di usarli si dovrebbe controllare il BTS.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">approx</a>	V:0, I:0	7124	server proxy con cache per i file di archivio Debian (programma OCaml compilato)
<a href="#">apt-cacher</a>	V:0, I:0	266	proxy con cache per file di pacchetto e sorgenti Debian (programma Perl)
<a href="#">apt-cacher-ng</a>	V:4, I:4	1816	proxy con cache per la distribuzione di pacchetti software (programma in C++ compilato)

Tabella 2.19: Elenco degli strumenti proxy specifici per l'archivio Debian



### Attenzione

Quando Debian riorganizza la struttura del suo archivio, questi strumenti proxy specializzati tendono ad aver bisogno di ritocchi al codice da parte del manutentore del pacchetto e possono non essere funzionanti per un po' di tempo. D'altra parte i server proxy web generici (http) sono più robusti e gestiscono questi cambiamenti più facilmente.

## 2.7.15 Ulteriori letture sulla gestione dei pacchetti

Si possono ottenere molte altre informazioni sulla gestione dei pacchetti dalla documentazione seguente.

- Documentazione principale sulla gestione dei pacchetti:
  - `aptitude(8)`, `dpkg(1)`, `tasksel(8)`, `apt(8)`, `apt-get(8)`, `apt-config(8)`, `apt-secure(8)`, `sources.list(5)`, `apt.conf(5)`, and `apt_preferences(5)`;
  - `"/usr/share/doc/apt-doc/guide.html/index.html"` e `"/usr/share/doc/apt-doc/offline.html/index.html"` dal pacchetto `apt-doc` e
  - `"/usr/share/doc/aptitude/html/en/index.html"` dal pacchetto `aptitude-doc-en`.
- Documentazione ufficiale dettagliata sull'archivio Debian:
  - ["Manuale Debian Policy, capitolo 2 - L'archivio Debian"](#),
  - ["Debian Developer's Reference, capitolo 4 - Risorse per gli sviluppatori Debian, 4.6 L'archivio Debian"](#) e
  - ["FAQ Debian GNU/Linux, capitolo 6 - Gli archivi FTP Debian"](#).
- Tutorial per gli utenti Debian sulla creazione di un pacchetto Debian:
  - [«Guida per i manutentori Debian»](#).

## Capitolo 3

# Inizializzazione del sistema

È bene che l'amministratore di sistema conosca almeno a grandi linee come viene avviato e configurato il sistema Debian. Anche se i dettagli precisi sono nei file sorgenti dei pacchetti installati e nella loro documentazione, essi sono un po' troppo per la maggior parte degli utenti.

Ecco una panoramica di base dei punti principali dell'inizializzazione di un sistema Debian. Dato che un sistema Debian è in costante evoluzione, si dovrebbe far riferimento alla documentazione più recente.

- [Debian Linux Kernel Handbook](#) è la fonte principale di informazioni sul kernel Debian.
- `bootup(7)` descrive il processo di avvio del sistema basato su `systemd` (Debian recenti).
- `boot(7)` descrive il processo di avvio del sistema basato su UNIX System V Release 4 (Debian più vecchie).

### 3.1 Panoramica del processo di avvio

Il sistema del computer passa attraverso varie fasi del [processo di avvio](#), dall'accensione a quando offre all'utente il sistema operativo (SO) pienamente funzionante.

Per semplicità la spiegazione è limitata alla piattaforma PC tipica con l'installazione standard.

Il normale processo di avvio è come un razzo a quattro stadi. Ogni stadio del razzo passa il controllo del sistema allo stadio successivo.

- Sezione [3.1.1](#)
- Sezione [3.1.2](#)
- Sezione [3.1.3](#)
- Sezione [3.1.4](#)

Naturalmente questo può essere configurato in modo diverso. Per esempio, se è stato compilato un kernel personalizzato, si potrebbe saltare la fase con il mini-sistema Debian. Non dare per scontato che quanto detto valga per il proprio sistema fino a che non si abbia controllato direttamente.

#### 3.1.1 Stadio 1: l'UEFI

La [Unified Extensible Firmware Interface \(UEFI\)](#) definisce un gestore di avvio come parte della specifica UEFI. Quando un computer viene acceso, il gestore dell'avvio è il primo stadio del processo di avvio che controlla la configurazione di avvio e, in base alle sue impostazioni, esegue poi il boot loader del sistema operativo specificato o il kernel del sistema operativo (solitamente

il boot loader). La configurazione di avvio è definita dalle variabili memorizzate nella NVRAM, incluse variabili che indicano i percorsi del file system dei caricatori dei SO o dei kernel dei SO.

Una [partizione di sistema EFI \(ESP, EFI System Partition\)](#) è una partizione di dispositivo per archiviazione di dati che è utilizzata nei computer che sono conformi alla specifica UEFI. Il firmware UEFI accede ad essa quando un computer viene acceso, essa memorizza le applicazioni UEFI e i file che tali applicazioni devono eseguire, inclusi i boot loader dei sistemi operativi. (Nei sistemi PC vecchi può essere invece utilizzato il [BIOS](#) memorizzato nella [MBR](#).)

### 3.1.2 Stadio 2: il bootloader

Il [bootloader](#) è il secondo stadio del processo di avvio che è iniziato dall'UEFI. Carica l'immagine kernel del sistema e l'immagine [initrd](#) in memoria e passa il controllo ad esse. L'immagine [initrd](#) è l'immagine del file system radice ed il suo supporto dipende dal bootloader usato.

Il sistema Debian normalmente usa il kernel Linux come kernel di sistema predefinito. L'immagine [initrd](#) per l'attuale kernel Linux 5.x è tecnicamente l'immagine [initramfs](#) (Initial RAM filesystem, file system RAM iniziale).

Sono disponibili molti bootloader e opzioni di configurazione.

pacchetto	popcon	dimensioni	initrd	bootloader	descrizione
<a href="#">grub-efi-amd64</a>	<a href="#">I:325</a>	<a href="#">184</a>	Supportato	<a href="#">GRUB UEFI</a>	Intelligente abbastanza da capire partizioni su disco e file system come vfat, ext4, ... (UEFI)
<a href="#">grub-pc</a>	<a href="#">V:21, I:647</a>	<a href="#">557</a>	Supportato	<a href="#">GRUB 2</a>	Intelligente abbastanza da capire partizioni su disco e file system come vfat, ext4, ... (BIOS)
<a href="#">grub-rescue-pc</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">6615</a>	Supportato	<a href="#">GRUB 2</a>	È l'immagine di ripristino avviabile di GRUB 2 (CD e floppy) (versione PC/BIOS)
<a href="#">syslinux</a>	<a href="#">V:3, I:37</a>	<a href="#">344</a>	Supportato	<a href="#">Isolinux</a>	Capisce il filesystem ISO 9660. Usato dal CD di avvio.
<a href="#">syslinux</a>	<a href="#">V:3, I:37</a>	<a href="#">344</a>	Supportato	<a href="#">Syslinux</a>	Capisce il <a href="#">filesystem MSDOS (FAT)</a> . Usato dai dischetti floppy di avvio.
<a href="#">loadlin</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">90</a>	Supportato	<a href="#">Loadlin</a>	Il nuovo sistema viene avviato dal sistema FreeDOS/MSDOS.
<a href="#">mbr</a>	<a href="#">V:0, I:4</a>	<a href="#">50</a>	Non supportato	<a href="#">MBR di Neil Turton</a>	Software libero che sostituisce <a href="#">MBR</a> MSDOS. Capisce solo le partizioni su disco.

Tabella 3.1: Elenco di bootloader



#### avvertimento

Non mettere mano ai bootloader senza aver creato supporti avviabili di ripristino (chiavette USB, CD o floppy) create da immagini nel pacchetto [grub-rescue-pc](#). Questo permette di avviare il sistema anche senza un bootloader funzionante sul disco fisso.

Per i sistemi UEFI, GRUB2 prima legge la partizione ESP e usa l'UUID specificato per `search.fs_uuid in "/boot/efi/EFI/deb` per determinare la partizione del file di configurazione del menu di GRUB2 `"/boot/grub/grub.cfg"`.

La parte della chiave del file di configurazione del menu di GRUB2 è simile a:

```
menuentry 'Debian GNU/Linux' ... {
    load_video
    insmod gzio
    insmod part_gpt
    insmod ext2
```

```
search --no-floppy --fs-uuid --set=root fe3e1db5-6454-46d6-a14c-071208ebe4b1
echo 'Loading Linux 5.10.0-6-amd64 ...'
linux /boot/vmlinuz-5.10.0-6-amd64 root=UUID=fe3e1db5-6454-46d6-a14c-071208ebe4b1 ↵
    ro quiet
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-5.10.0-6-amd64
}
```

Per questa porzione di `/boot/grub/grub.cfg`, questa voce di menu significa quanto segue.

impostazione	valore
moduli GRUB2 caricati	gzio, part_gpt, ext2
partizione per file system radice utilizzata	partizione identificata come UUID=fe3e1db5-6454-46d6-a14c-071208ebe4b1
percorso dell'immagine del kernel nel file system radice	/boot/vmlinuz-5.10.0-6-amd64
parametri di avvio del kernel utilizzati	"root=UUID=fe3e1db5-6454-46d6-a14c-071208ebe4b1 ro quiet"
percorso dell'immagine initrd nel file system radice	/boot/initrd.img-5.10.0-6-amd64

Tabella 3.2: Il significato della voce di menu della porzione soprastante di `/boot/grub/grub.cfg`

**Suggerimento**

si può abilitare la visualizzazione dei messaggi del log di avvio del kernel rimuovendo `quiet` in `"/boot/grub/grub.cfg"`. Per fare la modifica in modo persistente, modificare la riga `"GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"` in `"/etc/default/grub"`.

**Suggerimento**

Si può personalizzare la schermata grafica di GRUB impostando la variabile `GRUB_BACKGROUND` in `"/etc/default/grub"` in modo che punti al file dell'immagine o mettendo l'immagine stessa in `"/boot/grub/"`.

Vedere `"info grub"` e `grub-install(8)`.

**3.1.3 Stadio 3: il mini-sistema Debian**

Il mini-sistema Debian è il terzo stadio del processo di avvio che viene iniziato dal bootloader. Esegue il kernel del sistema con il suo filesystem root in memoria. Questo è uno stadio opzionale preparatorio del processo di avvio.

**Nota**

L'espressione "sistema Debian mini" è stata coniata per descrivere il terzo stadio del processo di avvio in questo documento. Normalmente ci si riferisce a questo sistema come sistema `initrd` o `initramfs`. Un sistema simile in memoria è usato dall'[installatore Debian](#).

Il programma `"/init"` viene eseguito come primo programma in questo file system root in memoria. È un programma che inizializza il kernel in spazio utente e passa il controllo allo stadio successivo. Questo mini-sistema Debian offre flessibilità al processo di avvio, come la possibilità di aggiungere moduli del kernel prima del processo di avvio principale o di montare il file system root come cifrato.

- Il programma `"/init"` è uno script di shell se `initramfs` è stato creato da `initramfs-tools`.



- Si può interrompere questa parte del processo di avvio per ottenere una shell di root fornendo il parametro di avvio per il kernel `"break=init"` etc. Vedere lo script `"/init"` per ulteriori condizioni di interruzione. Questo ambiente shell è abbastanza sofisticato da fare una buona ispezione dell'hardware della macchina.
- I comandi disponibili in questo mini-sistema Debian sono versioni minimali e vengono principalmente forniti da uno strumento GNU chiamato `busybox(1)`.
- Il programma `"/init"` è un programma binario di `systemd` se `initramfs` è stato creato da `dracut`.
  - I comandi disponibili in questo mini-sistema Debian sono un ambiente `systemd(1)` ridotto al minimo.

**Attenzione**

È necessario usare l'opzione `"-n"` per il comando `mount` quando si è nel filesystem root in sola lettura.

### 3.1.4 Stadio 4: il normale sistema Debian

Il sistema Debian normale è il quarto stadio del processo di avvio che viene iniziato dal mini-sistema Debian. Il kernel di sistema del mini-sistema Debian continua ad essere in esecuzione anche in questo ambiente. Il filesystem root viene cambiato da quello in memoria all'effettivo filesystem sul disco fisso.

Il programma `init` viene eseguito come primo programma con `PID=1` per effettuare il processo principale di avvio di far partire molti programmi. Il percorso di file predefinito per il programma `init` è `«/sbin/init»`, ma può essere cambiato con un parametro di avvio del kernel come in `«init=/percorso/del/programma_init»`.

`"/sbin/init"` è un collegamento simbolico a `"/lib/systemd/systemd"` a partire da Debian 8 Jessie (rilasciata nel 2015).

**Suggerimento**

Si può verificare quale è l'effettivo comando `init` nel proprio sistema con il comando `«ps --pid 1 -f»`.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">systemd</a>	V:857, I:964	11223	demone <code>init(8)</code> basato su eventi per concorrenza (alternativa a <code>sysvinit</code> )
<a href="#">cloud-init</a>	V:2, I:5	2870	initialization system for infrastructure cloud instances
<a href="#">systemd-sysv</a>	V:824, I:962	77	le pagine di manuale e i collegamenti necessari affinché <code>systemd</code> sostituisca <code>sysvinit</code>
<a href="#">init-system-helpers</a>	V:689, I:972	130	strumenti ausiliari per commutare tra <code>sysvinit</code> e <code>systemd</code>
<a href="#">initscripts</a>	V:36, I:143	198	script per inizializzare ed arrestare il sistema
<a href="#">sysvinit-core</a>	V:5, I:6	373	utilità <code>init(8)</code> in stile System-V
<a href="#">sysv-rc</a>	V:73, I:155	88	meccanismo di cambiamento del runlevel in stile System-V
<a href="#">sysvinit-utils</a>	V:898, I:999	102	utilità in stile System-V ( <code>startpar(8)</code> , <code>bootlogd(8)</code> , ...)
<a href="#">lsb-base</a>	V:687, I:730	12	funzionalità di script <code>init</code> <a href="#">Linux Standard Base 3.2</a>
<a href="#">insserv</a>	V:84, I:154	153	strumento per organizzare la sequenza di avvio usando dipendenze LSB negli script <code>init.d</code>
<a href="#">kexec-tools</a>	V:1, I:6	316	strumento <code>kexec</code> per riavvii <code>kexec(8)</code> (riavvio a caldo)
<a href="#">systemd-bootchart</a>	V:0, I:0	131	analizzatore delle prestazioni del processo di avvio
<a href="#">mingetty</a>	V:0, I:2	36	<code>getty(8)</code> solo console
<a href="#">mgetty</a>	V:0, I:0	315	rimpiazzio di <code>getty(8)</code> per smart modem

Tabella 3.3: Elenco di utilità di avvio per il sistema Debian

---

**Suggerimento**

Vedere la [pagina del Wiki Debian sulla velocizzazione del processo di avvio](#) per i più recenti suggerimenti su come velocizzare il processo di avvio.

---

## 3.2 Systemd

### 3.2.1 Init systemd

When the Debian system starts, `/usr/sbin/init` symlinked to `/usr/lib/systemd` is started as the init system process (PID=1) owned by root (UID=0). See `systemd(1)`.

Il processo di `init systemd` lancia processi in parallelo sulla base dei file di configurazione delle unità (vedere `systemd.unit(5)`) che sono scritti in stile dichiarativo invece che in stile procedurale come per SysV.

I processi avviati sono messi in singoli [gruppi di controllo \(control group\) Linux](#) che prendono il nome dall'unità a cui appartengono nella gerarchia privata di `systemd` (vedere [cgroups](#) e Sezione 4.7.4).

Units for the system mode are loaded from the "System Unit Search Path" described in `systemd.unit(5)`. The main ones are as follows in the order of priority:

- `"/etc/systemd/system/*"`: System units created by the administrator
- `"/run/systemd/system/*"`: Runtime units
- `"/lib/systemd/system/*"`: System units installed by the distribution package manager

Le loro inter-dipendenze sono specificate dalle direttive `"Wants="`, `"Requires="`, `"Before="`, `"After="`, ... (vedere "MAPPING OF UNIT PROPERTIES TO THEIR INVERSES" in `systemd.unit(5)`). Sono definiti anche i controlli delle risorse (vedere `systemd.resource-control(5)`).

Il suffisso dei file di configurazione delle unità codifica il loro tipo in questo modo:

- **\*.service** descrive un processo controllato e supervisionato da `systemd`. Vedere `systemd.service(5)`.
  - **\*.device** descrive un device esposto in `sysfs(5)` come albero di device `udev(7)`. Vedere `systemd.device(5)`.
  - **\*.mount** descrive un punto di mount del file system controllato e supervisionato da `systemd`. Vedere `systemd.mount(5)`.
  - **\*.automount** descrive un punto di mount automatico del file system controllato e supervisionato da `systemd`. Vedere `systemd.automount(5)`.
  - **\*.swap** descrive un device o file di swap controllato e supervisionato da `systemd`. Vedere `systemd.swap(5)`.
  - **\*.path** descrive un percorso monitorato da `systemd` per l'attivazione basata su percorso. Vedere `systemd.path(5)`.
  - **\*.socket** descrive un socket controllato e supervisionato da `systemd` per l'attivazione basata su socket. Vedere `systemd.socket(5)`.
  - **\*.timer** descrive un timer controllato e supervisionato da `systemd` per l'attivazione basata su timer. Vedere `systemd.timer(5)`.
  - **\*.slice** gestisce risorse con `cgroups(7)`. Vedere `systemd.slice(5)`.
  - **\*.scope** viene creato programmaticamente usando le interfacce di bus di `systemd` per gestire un insieme di processi di sistema. Vedere `systemd.scope(5)`.
  - **\*.target** raggruppa altri file di configurazione di unità per creare punti di sincronizzazione durante l'avvio. Vedere `systemd.target(5)`.
-

All'avvio del sistema (cioè `init`) il processo `systemd` cerca di avviare `"/lib/systemd/system/default.target"` (normalmente un collegamento simbolico a `"graphical.target"`). Come prima cosa alcune speciali unità target (vedere `systemd.special(7)`) come `"local-fs.target"`, `"swap.target"` e `"cryptsetup.target"` sono richiamate per montare i file system. Poi altre unità target vengono anch'esse richiamate dalle dipendenze delle unità target. Per i dettagli leggere `bootup(7)`.

`systemd` offre funzionalità di compatibilità all'indietro. Gli script di avvio in stile SysV in `"/etc/init.d/rc[0123456S].d/[K]` sono comunque analizzati e `telinit(8)` viene tradotto in richieste di attivazione di unità `systemd`.



#### Attenzione

Run level emulati da 2 a 4 hanno tutti collegamenti simbolici al corrispondente `"multi-user.target"`.

### 3.2.2 Sysatemd login

When a user logs in to the Debian system via `gdm3(8)`, `sshd(8)`, etc., `"/lib/systemd/system --user` is started as the user service manager process owned by the corresponding user. See `systemd(1)`.

The `systemd` user service manager process spawns processes in parallel based on the declarative unit configuration files (see `systemd.unit(5)` and `user@.service(5)`).

Units for the user mode are loaded from the "User Unit Search Path" described in `systemd.unit(5)`. The main ones are as follows in the order of priority:

- `"~/ .config/systemd/user/*"`: User configuration units
- `"/etc/systemd/user/*"`: User units created by the administrator
- `"/run/systemd/user/*"`: Runtime units
- `"/lib/systemd/user/*"`: User units installed by the distribution package manager

These are managed in the same way as Sezione [3.2.1](#).

## 3.3 I messaggi del kernel

I messaggi di errore del kernel visualizzati nella console possono essere configurati impostando il loro livello di soglia.

```
# dmesg -n3
```

valore del livello di errore	nome del livello di errore	significato
0	KERN_EMERG	il sistema è inutilizzabile
1	KERN_ALERT	bisogna agire immediatamente
2	KERN_CRIT	condizione critica
3	KERN_ERR	condizione di errore
4	KERN_WARNING	condizione di avvertimento
5	KERN_NOTICE	condizione normale ma significativa
6	KERN_INFO	messaggio informativo
7	KERN_DEBUG	messaggio a livello di debug

Tabella 3.4: Elenco dei livelli di errore del kernel

### 3.4 I messaggi di sistema

Sotto `systemd` sia i messaggi del kernel sia quelli di sistema sono registrati nei log dal servizio `journal systemd-journald.service` (alias `journal`) o in dati binari persistenti dentro `/var/log/journal` o in dati binari volatili dentro `/run/log/journal/`. A questi dati binari di log si può accedere tramite il comando `journalctl(1)`. Ad esempio si può visualizzare il log dall'ultimo avvio con:

```
$ journalctl -b
```

Operazione	Esempio di comando
Visualizzare il log per i servizi di sistema e il kernel dall'ultimo avvio	<code>"journalctl -b --system"</code>
Visualizzare il log per i servizi dell'utente attuale dall'ultimo avvio	<code>"journalctl -b --user"</code>
Visualizzare il log di lavoro di <code>"\$unit"</code> dall'ultimo avvio	<code>"journalctl -b -u \$unit"</code>
Visualizzare il log di lavoro di <code>"\$unit"</code> (in stile <code>"tail -f"</code> ) dall'ultimo avvio	<code>"journalctl -b -u \$unit -f"</code>

Tabella 3.5: Elenco di tipici esempi di comandi per `systemd`

In `systemd` l'utilità per il registro di log di sistema, `rsyslogd(8)`, può essere disinstallato. Se è installato, cambia il comportamento per leggere i dati del log binario volatile (invece del predefinito pre-`systemd` `/dev/log`) e per creare dati log di sistema ASCII tradizionali permanenti. Questo può essere personalizzato da `/etc/default/rsyslog` e `/etc/rsyslog.conf` sia per il file di log sia per la visualizzazione a schermo. Vedere `rsyslogd(8)` e `rsyslog.conf(5)`. Vedere anche Sezione [9.3.2](#).

### 3.5 Gestione del sistema

`systemd` offre non solo un sistema `init`, ma anche funzionalità generiche di gestione del sistema, con il comando `systemctl(1)`.

Negli esempi soprastanti `"$unit"` può essere un singolo nome di unità (suffissi come `.service` e `.target` sono opzionali) o, in molti casi, la specifica di più unità (con glob in stile shell `"**"`, `"?"`, `"["`] usando `fnmatch(3)` con corrispondenze con i nomi primari di tutte le unità attualmente in memoria).

I comandi che cambiano lo stato del sistema negli esempi soprastanti sono tipicamente preceduti da `"sudo"` per ottenere i privilegi amministrativi necessari.

L'output di `"systemctl status $unit | $PID | $device"` usa il colore del puntino (`"●"`) per riassumere lo stato dell'unità a prima vista.

- Un `"●"` bianco indica uno stato "inattivo" o "deattivato".
- Un `"●"` rosso indica uno stato di "fallimento" o "errore".
- Un `"●"` verde indica uno stato "attivo", "in ricaricamento" o "in attivazione".

### 3.6 Altri strumenti di monitoraggio del sistema

Ecco un elenco di altri esempi di comandi per il monitoraggio in `systemd`. Leggere le relative pagine di manuale, inclusa `cgroups(7)`.

Operazione	Esempio di comando
Elencare tutte le configurazioni delle unità target	<code>"systemctl list-units --type=target"</code>
Elencare tutte le configurazioni delle unità service	<code>"systemctl list-units --type=service"</code>
Elencare tutti i tipi di configurazioni delle unità	<code>"systemctl list-units --type=help"</code>
Elencare tutte le unità socket in memoria	<code>"systemctl list-sockets"</code>
Elencare tutte le unità timer in memoria	<code>"systemctl list-timers"</code>
Avviare "\$unit"	<code>"systemctl start \$unit"</code>
Fermare "\$unit"	<code>"systemctl stop \$unit"</code>
Ricaricare la configurazione specifica di un servizio	<code>"systemctl reload \$unit"</code>
Fermare e riavviare tutte le "\$unit"	<code>"systemctl restart \$unit"</code>
Avviare "\$unit" e fermare tutte le altre	<code>"systemctl isolate \$unit"</code>
Passare alla modalità "graphical" (sistema GUI)	<code>"systemctl isolate graphical"</code>
Passare alla modalità "multi-user" (sistema CLI)	<code>"systemctl isolate multi-user"</code>
Passare alla modalità "rescue" (sistema CLI a singolo utente)	<code>"systemctl isolate rescue"</code>
Inviare il segnale kill a "\$unit"	<code>"systemctl kill \$unit"</code>
Controllare se il servizio "\$unit" è attivo	<code>"systemctl is-active \$unit"</code>
Controllare se il servizio "\$unit" è fallito	<code>"systemctl is-failed \$unit"</code>
Controllare lo stato di "\$unit \$PID device"	<code>"systemctl status \$unit \$PID \$device"</code>
Mostrare le proprietà di "\$unit \$job"	<code>"systemctl show \$unit \$job"</code>
Ripristinare "\$unit" fallita	<code>"systemctl reset-failed \$unit"</code>
Elencare le dipendenze di tutti i servizi unità	<code>"systemctl list-dependencies --all"</code>
Elencare i file di unità installati sul sistema	<code>"systemctl list-unit-files"</code>
Abilitare "\$unit" (aggiungere collegamento simbolico)	<code>"systemctl enable \$unit"</code>
Disabilitare "\$unit" (rimuovere collegamento simbolico)	<code>"systemctl disable \$unit"</code>
Togliere maschera a "\$unit" (rimuovere collegamento simbolico a "/dev/null")	<code>"systemctl unmask \$unit"</code>
Mascherare "\$unit" (aggiungere collegamento simbolico a "/dev/null")	<code>"systemctl mask \$unit"</code>
Ottenere l'impostazione del target predefinito	<code>"systemctl get-default"</code>
Impostare default-target a "graphical" (sistema GUI)	<code>"systemctl set-default graphical"</code>
Impostare default-target a "multi-user" (sistema CLI)	<code>"systemctl set-default multi-user"</code>
Mostrare l'ambiente del lavoro	<code>"systemctl show-environment"</code>
Impostare la variabile "variable" dell'ambiente di lavoro al valore "value"	<code>"systemctl set-environment variable=value"</code>
Disimpostare la variabile "variable" dell'ambiente di lavoro	<code>"systemctl unset-environment variable"</code>
Ricaricare tutti i file di unità e i demoni	<code>"systemctl daemon-reload"</code>
Spegnere il sistema	<code>"systemctl poweroff"</code>
Spegnere e riavviare il sistema	<code>"systemctl reboot"</code>
Sospendere il sistema	<code>"systemctl suspend"</code>
Ibernare il sistema	<code>"systemctl hibernate"</code>

Tabella 3.6: Elenco di tipici esempi di comandi `systemctl`

Operazione	Esempio di comando
Mostrare il tempo utilizzato per ogni passo di inizializzazione	<code>"systemd-analyze time"</code>
Elencare tutte le unità col tempo di inizializzazione	<code>"systemd-analyze blame"</code>
Carica e rileva gli errori nel file <code>"\$unit"</code>	<code>"systemd-analyze verify \$unit"</code>
Mostra sintetiche informazioni di stato a runtime dell'utente della sessione chiamante	<code>"loginctl user-status"</code>
Mostra sintetiche informazioni di stato a runtime sulla sessione chiamante	<code>"loginctl session-status"</code>
Traccia il processo di avvio con <a href="#">cgrouops</a>	<code>"systemd-cgls"</code>
Traccia il processo di avvio con <a href="#">cgrouops</a>	<code>"ps xawf -eo pid,user,cgroup,args"</code>
Traccia il processo di avvio con <a href="#">cgrouops</a>	Leggere <a href="#">sysfs</a> in <code>"/sys/fs/cgroup/systemd/"</code>

Tabella 3.7: Elenco di altri esempi di comandi per il monitoraggio in systemd

## 3.7 System configuration

### 3.7.1 Il nome host

Il kernel gestisce il **nome host** del sistema. L'unità systemd avviata da `systemd-hostnamed.service` imposta il nome host del sistema all'avvio al nome memorizzato in `"/etc/hostname"`. Questo file dovrebbe contenere **solamente** il nome host del sistema, non un nome di dominio pienamente qualificato.

Per visualizzare il nome host attuale eseguire `hostname(1)` senza alcun argomento.

### 3.7.2 Il filesystem

Le opzioni usate per montare i file system normali dei dischi e di rete sono impostate in `"/etc/fstab"`. Vedere `fstab(5)` e Sezione [9.6.7](#).

La configurazione dei file system cifrati è impostata in `"/etc/crypttab"`. Vedere `crypttab(5)`

Vedere `wvdial(1)` e `wvdial.conf(5)`.



#### avvertimento

Dopo aver montato tutti i filesystem, i file temporanei in `"/tmp"`, `"/var/lock"` e `"/var/run"` vengono ripuliti ad ogni avvio.

### 3.7.3 Inizializzazione delle interfacce di rete

Le interfacce di rete sono tipicamente inizializzate in `"networking.service"` per l'interfaccia `lo` e `"NetworkManager.service"` per le altre interfacce nei moderni sistemi desktop Debian che usano systemd.

Vedere Capitolo [5](#) per come configurarle.

### 3.7.4 Cloud system initialization

The cloud system instance may be launched as a clone of ["Debian Official Cloud Images"](#) or similar images. For such system instance, personalities such as `hostname`, `filesystem`, `networking`, `locale`, SSH keys, users and groups may be configured using functionalities provided by `cloud-init` and `netplan.io` packages with multiple data sources such as files placed in the

original system image and external data provided during its launch. These packages enable the declarative system configuration using [YAML](#) data.

See more at ["Cloud Computing with Debian and its descendants"](#), ["Cloud-init documentation"](#) and Sezione 5.4.

### 3.7.5 Customization example to tweak sshd service

Con l'installazione predefinita molti servizi di rete (vedere Capitolo 6) vengono avviati come processi demone dopo `network.target` al momento dell'avvio di sistema da `systemd`. "sshd" non fa eccezione. Come esempio di personalizzazione cambiamo questo comportamento nell'avvio on-demand di "sshd".

Come prima cosa disabilitare l'unità di servizio installata dal sistema.

```
$ sudo systemctl stop sshd.service
$ sudo systemctl mask sshd.service
```

Il sistema di attivazione on-demand dei socket dei servizi classici Unix avveniva attraverso il superserver `inetd` (o `xinetd`). Con `systemd` il comportamento equivalente può essere abilitato aggiungendo file di configurazione di unità `*.socket` e `*.service`.

`sshd.socket` per specificare un socket su cui restare in ascolto

```
[Unit]
Description=SSH Socket for Per-Connection Servers

[Socket]
ListenStream=22
Accept=yes

[Install]
WantedBy=sockets.target
```

`sshd@.service` come file di servizio corrispondente di `sshd.socket`

```
[Unit]
Description=SSH Per-Connection Server

[Service]
ExecStart=-/usr/sbin/sshd -i
StandardInput=socket
```

Poi ricaricare.

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

## 3.8 Il sistema udev

Il [sistema udev](#) fornisce un meccanismo di rilevazione e inizializzazione automatiche dell'hardware (vedere [udev\(7\)](#)) a partire dal kernel Linux 2.6. Per ogni dispositivo rilevato dal kernel, il sistema udev avvia un processo utente che usa le informazioni del file system [sysfs](#) (vedere Sezione 1.2.12), carica, usando il programma [modprobe\(8\)](#) (vedere Sezione 3.8.1), i moduli del kernel necessari per il supporto del dispositivo e crea i nodi di device corrispondenti.

---

#### Suggerimento

Se, per una qualche ragione `/lib/modules/versione-kernel/modules.dep` non viene generato in modo appropriato dal `depmod(8)`, i moduli non possono essere caricati come dovuto dal sistema udev. Per risolvere il problema eseguire `depmod -a`.

Per le regole di montaggio in `/etc/fstab`, non è necessario che i nodi di device siano statici. Si possono usare gli [UUID](#) per montare i dispositivi, al posto dei nomi di device come `/dev/sda`. Vedere Sezione 9.6.3.

---

Dato che il sistema udev è in qualche modo in costante evoluzione, in questo documento sono fornite informazioni base, lasciando i dettagli ad altra documentazione.

### 3.8.1 L'inizializzazione dei moduli del kernel

Il programma `modprobe(8)` permette di configurare il kernel Linux in esecuzione da processi utente, aggiungendo e rimuovendo moduli del kernel. Il sistema udev (vedere Sezione 3.8) automatizza la sua invocazione per facilitare l'inizializzazione dei moduli del kernel.

Ci sono moduli non-hardware e speciali moduli con driver hardware, come quelli elencati in seguito, che devono essere precaricati elencandoli nel file `"/etc/modules"` (vedere `modules(5)`).

- moduli [TUN/TAP](#) che forniscono device virtuali di rete Point-to-Point (TUN) e device virtuali di rete Ethernet (TAP),
- moduli [netfilter](#) che forniscono funzionalità di firewall netfilter (`iptables(8)`, Sezione 5.7 e
- moduli driver [watchdog timer](#).

I file di configurazione per il programma `modprobe(8)` sono contenuti nella directory `"/etc/modprobes.d/"`, come spiegato in `modprobe.conf(5)`. (Se si desidera evitare l'autocaricamento di alcuni moduli del kernel, considerare la loro aggiunta nella lista nera nel file `"/etc/modprobes.d/blacklist"`.)

Il file `"/lib/modules/version/modules.dep"` generato dal programma `depmod(8)` descrive le dipendenze dei moduli usate dal programma `modprobe(8)`.

---

#### Nota

Se si hanno problemi di caricamento dei moduli all'avvio o con `modprobe(8)`, `"depmod -a"` potrebbe risolverli rigenerando il file `"modules.dep"`.

---

Il programma `modinfo(8)` mostra informazioni su un modulo del kernel Linux.

Il programma `lsmod(8)` formatta in un bel modo i contenuti di `"/proc/modules"`, mostrando quali moduli del kernel siano attualmente caricati.

---

#### Suggerimento

Si può identificare l'esatto hardware sul proprio sistema. Vedere Sezione 9.5.3.

Si può configurare l'hardware all'avvio per attivare le funzionalità dell'hardware desiderate. Vedere Sezione 9.5.4.

Si può probabilmente aggiungere il supporto per il proprio speciale dispositivo ricompilando il kernel. Vedere Sezione 9.10.

---



## Capitolo 4

# Autenticazione e controllo degli accessi

Quando una persona (o un programma) richiede l'accesso al sistema, l'autenticazione verifica che l'identità sia fidata.



### avvertimento

Errori di configurazione di PAM possono lasciare l'utente fuori dal proprio sistema. Si deve avere un CD di ripristino a portata di mano o impostare una partizione di avvio alternativa. Per fare il ripristino, avviare il sistema con uno di essi e correggere le cose da lì.

## 4.1 Autenticazione Unix normale

L'autenticazione Unix normale è fornita dal modulo `pam_unix(8)` sotto [PAM \(Pluggable Authentication Modules\)](#). I suoi 3 importanti file di configurazione, con voci separate da ":", sono i seguenti.

file	permessi	utente	gruppo	descrizione
/etc/passwd	-rw-r--r--	root	root	informazioni sugli account utente (ripulite)
/etc/shadow	-rw-r-----	root	shadow	informazioni sicure sugli account utente
/etc/group	-rw-r--r--	root	root	informazioni sui gruppi

Tabella 4.1: I 3 importanti file di configurazione per `pam_unix(8)`

"/etc/passwd" contiene righe come le seguenti.

```
...
user1:x:1000:1000:User1 Name,,,:/home/user1:/bin/bash
user2:x:1001:1001:User2 Name,,,:/home/user2:/bin/bash
...
```

Come spiegato in `passwd(5)`, le voci separate da ":" in questo file hanno il significato seguente.

- Nome di login
- Voce di specificazione della password
- ID numerico dell'utente
- ID numerico del gruppo
- Nome dell'utente o campo di commento

- Directory home dell'utente
- Voce opzionale per l'interprete di comandi utente

La seconda voce del file `/etc/passwd` era usata per la password cifrata. Dopo l'introduzione di `/etc/shadow`, questa voce è usata per la specificazione della password.

contenuto	significato
(vuoto)	account senza password
x	la password cifrata è in <code>/etc/shadow</code>

Tabella 4.2: Il contenuto della seconda voce di `/etc/passwd`

`/etc/shadow` contiene righe come le seguenti.

```
...
user1:$1$Xop0FYH9$IfxyQwBe9b8tiyIkt2P4F/:13262:0:99999:7:::
user2:$1$vXGZLVbS$ElyErNf/agUDsm1DehJMS/:13261:0:99999:7:::
...
```

Come spiegato in `shadow(5)`, le voci separate da `:` in questo file hanno il significato seguente.

- Nome di login
- Password cifrata (I caratteri `"$1$"` iniziali indicano l'uso della cifratura MD5. `"*"` indica nessun login.)
- Data dell'ultimo cambiamento di password, espressa come numero di giorni trascorsi dall'1 gennaio 1970
- Numero di giorni che l'utente deve aspettare prima di essere autorizzato a cambiare nuovamente la password
- Numero di giorni trascorsi i quali l'utente dovrà cambiare la propria password
- Numero di giorni di preavviso per avvisare l'utente che la password è in scadenza
- Numero di giorni dopo che una password è scaduta in cui la password viene sempre accettata
- Data di scadenza dell'account, espressa come numero di giorni trascorsi dall'1 gennaio 1970.
- ...

`/etc/group` contiene righe come le seguenti.

```
group1:x:20:user1,user2
```

Come spiegato in `group(5)`, le voci separate da `:` in questo file hanno il significato seguente.

- Nome del gruppo
- Password cifrata (non realmente usato)
- ID numerico del gruppo
- Elenco di nomi utente separati da `,`

---

#### Nota

`/etc/gshadow` fornisce funzioni simili a `/etc/shadow` per `/etc/group`, ma non è realmente usato.

---

**Nota**

Può essere dinamicamente aggiunta la reale appartenenza di un utente ad un gruppo se viene aggiunta la riga "auth optional pam\_group.so al file `/etc/pam.d/common-auth`" e se viene impostata in `/etc/security/group.conf`". Vedere `pam_group(8)`.

**Nota**

Il pacchetto `base-passwd` contiene una lista autorevole di utenti e gruppi: `/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.html`.

## 4.2 Gestire le informazioni su account e password

Quelli che seguono sono alcuni comandi degni di nota per gestire le informazioni sugli account

comando	funzione
<code>getent passwd nome_utente</code>	sfoglia le informazioni sull'account di " <i>nome_utente</i> "
<code>getent shadow nome_utente</code>	sfoglia le informazioni shadow sull'account di " <i>nome_utente</i> "
<code>getent group nome_gruppo</code>	sfoglia le informazioni sul gruppo " <i>nome_gruppo</i> "
<code>passwd</code>	gestisce la password per l'account
<code>passwd -e</code>	imposta una password usa e getta per l'attivazione dell'account
<code>chage</code>	gestisce le informazioni sulla scadenza della password

Tabella 4.3: Elenco di comandi per gestire informazioni su account

Può essere necessario avere i privilegi di root per far funzionare alcune di queste funzioni. Vedere `crypt(3)` per la cifratura di password e dati.

**Nota**

Nei sistemi configurati con PAM e NSS, come la macchina Debian [salsa](#) Debian, il contenuto dei file locali `/etc/passwd`, `/etc/group` ed `/etc/shadow` può non essere attivamente usato dal sistema. I comandi sopra descritti sono validi anche in un ambiente di questo tipo.

## 4.3 Password buone

Quando si crea un account, durante l'installazione del sistema o con il comando `passwd(1)`, si dovrebbe scegliere una [buona password](#) che consiste, secondo `passwd(1)`, di un numero di caratteri da almeno 6 a 8, incluso uno o più caratteri da ciascuno dei seguenti insiemi.

- Lettere dell'alfabeto minuscole
- Cifre da 0 a 9
- Segni di punteggiatura

**avvertimento**

Non scegliere parole indovinabili come password. Il nome dell'account, il codice fiscale, il numero di telefono, l'indirizzo, il giorno del compleanno, il nome di membri della propria famiglia o di animali, parole del dizionario, semplici sequenze di caratteri come "12345" o "qwerty", ...sono tutte scelte pessime come password.

## 4.4 Creare password cifrate

Ci sono strumenti indipendenti per [generare password cifrate con salt](#).

pacchetto	popcon	dimensione	comando	funzione
<a href="#">whois</a>	V:26, I:260	387	mkpasswd	frontend ricco di funzionalità per la libreria crypt(3)
<a href="#">openssl</a>	V:838, I:995	2294	openssl passwd	calcola hash di password (OpenSSL). passwd(1ssl)

Tabella 4.4: Elenco di strumenti per generare password

## 4.5 PAM e NSS

I moderni sistemi *\*nix* come il sistema Debian, forniscono all'amministratore di sistema i meccanismi [PAM \(Pluggable Authentication Modules\)](#) e [NSS \(Name Service Switch\)](#) per configurare il sistema. Il ruolo di questi meccanismi può essere riassunto nel modo seguente.

- PAM offre un meccanismo di autenticazione flessibile usato dal software applicativo e comporta pertanto scambio di dati sulle password
- NSS offre un meccanismo di servizio dei nomi flessibile che è usato di frequente dalla [libreria standard C](#) per ottenere i nomi di utenti e gruppi per programmi come `ls(1)` e `id(1)`.

Questi sistemi PAM e NSS devono essere configurati in modo coerente.

I pacchetti degni di nota relativi ai sistemi PAM e NSS sono i seguenti.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">libpam-modules</a>	V:890, I:999	1005	Pluggable Authentication Modules, moduli di autenticazione inseribili (servizio base)
<a href="#">libpam-ldap</a>	V:1, I:7	249	Pluggable Authentication Module, modulo di autenticazione inseribile, che permette interfacce LDAP
<a href="#">libpam-cracklib</a>	V:0, I:8	117	Pluggable Authentication Module, modulo di autenticazione inseribile, che permette il supporto di cracklib
<a href="#">libpam-systemd</a>	V:550, I:932	624	Pluggable Authentication Module, modulo di autenticazione inseribile, per registrare sessioni utente per <code>logind</code>
<a href="#">libpam-doc</a>	I:0	1002	Pluggable Authentication Modules, moduli di autenticazione inseribili (documentazione in html e testo semplice)
<a href="#">libc6</a>	V:924, I:999	12987	Libreria GNU C: librerie condivise che forniscono anche il servizio "Name Service Switch"
<a href="#">glibc-doc</a>	I:9	3502	Libreria GNU C: pagine man
<a href="#">glibc-doc-reference</a>	I:4	13188	Libreria GNU C: manuale di riferimento nei formati info, pdf e html (non-free)
<a href="#">libnss-mdns</a>	I:508	141	Modulo NSS per la risoluzione dei nomi DNS Multicast
<a href="#">libnss-ldap</a>	V:0, I:6	265	Modulo NSS per l'uso di LDAP come servizio per i nomi
<a href="#">libnss-ldapd</a>	I:15	129	Modulo NSS per l'uso di LDAP come servizio per i nomi (nuovo fork di <code>libnss-ldap</code> )

Tabella 4.5: Elenco dei pacchetti degni di nota per i sistemi PAM e NSS

- La guida per l'amministratore di sistema di Linux-PAM, "The Linux-PAM System Administrators' Guide", in `libpam-doc` è essenziale per imparare la configurazione di PAM.

- La sezione "System Databases and Name Service Switch" in [glibc-doc-reference](#) è essenziale per imparare la configurazione di NSS.

---

**Nota**

Si può ottenere un elenco più esteso ed aggiornato usando il comando `"aptitude search 'libpam-|libnss-'"`. L'acronimo NSS può anche significare "Network Security Service" che è una cosa diversa da "Name Service Switch".

---

**Nota**

PAM è il metodo più basilare per inizializzare le variabili d'ambiente per ciascun programma con valori predefiniti a livello di sistema.

---

Con [systemd](#), il pacchetto `libpam-systemd` viene installato per gestire il login degli utenti registrando le sessioni utente nella gerarchia dei gruppi di controllo di `systemd` per [logind](#). Vedere `systemd-logind(8)`, `logind.conf(5)` e `pam-systemd(8)`.

### 4.5.1 File di configurazione letti da PAM e NSS

Quelli che seguono sono alcuni file degni di nota letti da PAM e NSS.

file di configurazione	funzione
<code>/etc/pam.d/nome_programma</code>	imposta la configurazione PAM per il programma <code>"nome_programma"</code> ; vedere <code>pam(7)</code> e <code>pam.d(5)</code>
<code>/etc/nsswitch.conf</code>	imposta la configurazione NSS con la voce per ciascun servizio. Vedere <code>nsswitch.conf(5)</code>
<code>/etc/nologin</code>	limita il login utente con il modulo <code>pam_nologin(8)</code>
<code>/etc/securetty</code>	limita la tty per l'accesso root con il modulo <code>pam_securetty(8)</code>
<code>/etc/security/access.conf</code>	imposta il limite di accesso con il modulo <code>pam_access(8)</code>
<code>/etc/security/group.conf</code>	imposta restrizioni basate su gruppi con il modulo <code>pam_group(8)</code>
<code>/etc/security/pam_env.conf</code>	imposta le variabili d'ambiente con il modulo <code>pam_env(8)</code>
<code>/etc/environment</code>	imposta variabili d'ambiente aggiuntive con il modulo <code>pam_env(8)</code> con l'argomento <code>"readenv=1"</code>
<code>/etc/default/locale</code>	imposta la localizzazione con il modulo <code>pam_env(8)</code> con l'argomento <code>"readenv=1 envfile=/etc/default/locale"</code> (Debian)
<code>/etc/security/limits.conf</code>	imposta limitazioni alle risorse ( <code>ulimit</code> , <code>core</code> , ...) con il modulo <code>pam_limits(8)</code>
<code>/etc/security/time.conf</code>	imposta limitazioni temporali con il modulo <code>pam_time(8)</code>
<code>/etc/systemd/logind.conf</code>	imposta la configurazione del gestore di login di <code>systemd</code> (vedere <code>logind.conf(5)</code> e <code>systemd-logind.service(8)</code> )

Tabella 4.6: Elenco di file di configurazione letti da PAM e NSS

Le restrizioni sulla scelta delle password sono implementate dai moduli PAM `pam_unix(8)` e `pam_cracklib(8)`. Possono essere configurati tramite i loro argomenti.

---

**Suggerimento**

I moduli PAM usano il suffisso `".so"` nei loro nomi file.

---

### 4.5.2 La moderna gestione centralizzata del sistema

La moderna gestione centralizzata del sistema può essere messa in atto usando il server del [Protocollo LDAP \(Lightweight Directory Access Protocol\)](#) per amministrare molti sistemi \*nix e non \*nix in rete. L'implementazione open source del protocollo LDAP è il [software OpenLDAP](#).

---

Il server LDAP fornisce le informazioni sugli account attraverso l'uso di PAM e NSS con i pacchetti per il sistema Debian `libpam-ldap` e `libnss-ldap`. Per abilitare ciò sono necessarie diverse azioni. (Non ho mai usato questa configurazione e le informazioni che seguono sono di seconda mano. Tenerlo a mente quando si legge quanto segue.)

- Si configura un server LDAP centralizzato eseguendo un programma come il demone LDAP autonomo `slapd(8)`.
- Si modificano i file di configurazione di PAM nella directory `"/etc/pam.d/"` per usare `"pam_ldap.so"` invece del predefinito `"pam_unix.so"`.
  - Debian usa `"/etc/pam_ldap.conf"` come file di configurazione per `libpam-ldap` e `"/etc/pam_ldap.secret"` come file per archiviare la password di root.
- Si modifica la configurazione di NSS nel file `"/etc/nsswitch.conf"` per usare `"ldap"` invece della scelta predefinita (`"compat"` o `"file"`).
  - Debian usa `"/etc/libnss-ldap.conf"` come file di configurazione per `libnss-ldap`.
- Per la sicurezza delle password è necessario far sì che `libpam-ldap` usi una connessione [SSL \(o TLS\)](#).
- Per assicurare l'integrità dei dati, si può far sì che `libnss-ldap` usi una connessione [SSL \(o TLS\)](#) a prezzo di un maggiore carico sulla rete LDAP.
- Si dovrebbe eseguire `nscd(8)` localmente per mettere nella cache ogni risultato di ricerche LDAP in modo da ridurre il traffico di rete LDAP.

Vedere la documentazione in `pam_ldap.conf(5)` e `"/usr/share/doc/libpam-doc/html/"` fornita dal pacchetto `libpam-doc` e in `"info libc 'Name Service Switch'"` fornita dal pacchetto `libc-doc`.

In modo simile si possono impostare sistemi centralizzati alternativi con altri metodi.

- Integrazione di utenti e gruppi con il sistema Windows.
  - Accesso ai servizi [di dominio Windows](#) con i pacchetti `winbind` e `libpam_winbind`.
  - Vedere `winbindd(8)` e [Integrare reti MS Windows con Samba](#).
- Integrazione di utenti e gruppi con sistemi simil-Unix datati
  - Accesso a [NIS \(chiamato in origine YP\)](#) o [NIS+](#) con il pacchetto `nis`.
  - Vedere il [Linux NIS\(YP\)/NYS/NIS+ HOWTO](#).

### 4.5.3 "Perché GNU su non supporta il gruppo wheel"

Questa è la famosa sezione scritta da Richard M. Stallman, alla fine della vecchia pagina `"info su"`. Non c'è da preoccuparsi: l'attuale comando `SU` in Debian usa PAM, perciò questo può limitare la possibilità di usare `SU` verso il gruppo `root` abilitando la riga con `"pam_wheel.so"` in `"/etc/pam.d/su"`.

### 4.5.4 Regole più stringenti per le password

L'installazione del pacchetto `libpam-cracklib` permette di imporre regole più stringenti sulle password.

In un sistema GNOME tipico che installa automaticamente `libpam-gnome-keyring`, `"/etc/pam.d/common-password"` è simile a:

```
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password requisite pam_cracklib.so retry=3 minlen=8 difok=3
password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass ↵
    yescrypt
# here's the fallback if no module succeeds
password requisite pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
```

```
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
password required pam_permit.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
password optional pam_gnome_keyring.so
# end of pam-auth-update config
```

## 4.6 Sicurezza dell'autenticazione

### Nota

Le informazioni fornite in questo documento **potrebbero non essere sufficienti** per le proprie necessità di sicurezza ma dovrebbero essere un **buon punto di partenza**.

### 4.6.1 Password sicure in Internet

Molti servizi per livello di trasporto popolari comunicano i loro messaggi, compresa l'autenticazione con password, in puro testo. È una pessima idea trasmettere password in puro testo attraverso l'Internet selvaggia dove possono essere intercettate. Si possono eseguire questi servizi attraverso **"TLS"** (Transport Layer Security, sicurezza del livello di trasporto), o il suo predecessore **"SSL"** (Secure Sockets Layer, livello per socket sicuri), per rendere sicura tramite cifratura tutta la comunicazione, compresa la password.

nome del servizio non sicuro	porta	nome del servizio sicuro	porta
www (http)	80	https	443
smtp (posta)	25	ssmtp (smtps)	465
ftp-data	20	ftps-data	989
ftp	21	ftps	990
telnet	23	telnets	992
imap2	143	imaps	993
pop3	110	pop3s	995
ldap	389	ldaps	636

Tabella 4.7: Elenco di servizi e porte sicuri e non sicuri

La cifratura ha un costo in termini di tempo CPU. Come alternativa leggera per la CPU, si può mantenere la comunicazione in testo semplice, rendendo allo stesso tempo sicura la sola password con un protocollo di autenticazione sicura come **"APOP"** (Authenticated Post Office Protocol) per POP e **"CRAMD-MD5"** (Challenge-Response Authentication Mechanism MD5) per SMTP e IMAP. (Per inviare messaggi di posta elettronica via Internet dal proprio programma di posta al proprio server di posta è diventato popolare recentemente l'uso per SMTP della porta 587 invece della porta tradizionale 25, per evitare il blocco da parte del fornitore del servizio Internet della porta 25 autenticandosi allo stesso tempo con CRAM-MD5.)

### 4.6.2 Secure Shell, shell sicura

Il programma **Secure Shell (SSH)** fornisce comunicazioni sicure cifrate tra due host non fidati attraverso una rete non sicura, grazie ad un'autenticazione sicura. Consiste del client **OpenSSH**, `ssh(1)` e del demone **OpenSSH**, `sshd(8)`. SSH può essere usato per fare da tunnel sicuro attraverso Internet per le comunicazioni con protocollo non sicuro come POP ed X, con la funzionalità di inoltro delle porte.

Il client cerca di autenticarsi usando un'autenticazione basata sull'host, su una chiave pubblica, challenge-response o con password. L'uso di un'autenticazione con chiave pubblica permette il login remoto senza password. Vedere Sezione [6.3](#).

### 4.6.3 Misure aggiuntive di sicurezza per Internet

Anche quando si eseguono servizi sicuri, come server [SSH \(Secure shell\)](#) e [PPTP \(Point-to-Point Tunneling Protocol\)](#), esiste sempre la possibilità di un'intrusione da Internet con attacchi basati sull'indovinare la password usando metodi con forza bruta, ecc. L'uso di una politica di firewall (vedere Sezione [5.7](#)) insieme agli strumenti di sicurezza elencati in seguito, può migliorare la sicurezza generale.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">knockd</a>	V:0, I:2	110	demone, <a href="#">knockd(1)</a> , e client, <a href="#">knock(1)</a> piccoli per bussare alle porte
<a href="#">fail2ban</a>	V:100, I:113	2129	strumento per interdire IP che causano errori di autenticazione multipli
<a href="#">libpam-shield</a>	V:0, I:0	115	blocca all'esterno gli attacchi remoti che cercano di indovinare le password

Tabella 4.8: Elenco di strumenti per fornire misure aggiuntive di sicurezza

### 4.6.4 Rendere sicura la password di root

Per impedire che qualcuno possa accedere alla propria macchina con privilegi di root, è necessario compiere le azioni seguenti.

- Impedire l'accesso fisico al disco fisso
- Bloccare UEFI/BIOS ed impedire l'avvio da supporti removibili
- Impostare una password per la sessione interattiva di GRUB
- Bloccare il menu di GRUB impedendo i cambiamenti

Avendo accesso fisico al disco fisso, reimpostare la password di root è relativamente semplice seguendo i passi seguenti.

1. Spostare il disco fisso in un PC con UEFI/BIOS che permette l'avvio da CD.
2. Avviare il sistema con un supporto di ripristino (disco di avvio di Debian, CD Knoppix, CD GRUB, ...).
3. Montare la partizione root con accesso in lettura e scrittura
4. Modificare il file `"/etc/passwd"` nella partizione root e rendere la seconda voce per l'account di `root` vuota.

Se si ha l'accesso in modifica alle voci di menu di GRUB (vedere Sezione [3.1.2](#)) per `grub-rescue-pc` all'avvio, è ancora più semplice, seguendo i passi seguenti.

1. Avviare il sistema con i parametri del kernel modificati in qualcosa del tipo `"root=/dev/hda6 rw init=/bin/sh"`.
2. Modificare il file `"/etc/passwd"` e rendere la seconda voce per l'account di `root` vuota.
3. Riavviare il sistema.

Si può ora accedere alla shell di root del sistema senza password.

#### Nota

Una volta ottenuto l'accesso alla shell di root, si ha l'accesso a qualsiasi cosa sul sistema e si può reimpostare qualsiasi password. Inoltre, si possono compromettere le password per tutti gli account utente usando strumenti di violazione delle password con attacchi a forza bruta, come quelli nei pacchetti `john` e `crack` (vedere Sezione [9.5.11](#)). Queste password violate possono portare alla compromissione di altri sistemi.

L'unica soluzione software ragionevole per evitare tutte queste preoccupazioni è l'uso di una partizione root (o partizione `"/etc"`) cifrata, usando [dm-crypt](#) e `initramfs` (vedere Sezione [9.9](#)). Tuttavia è sempre necessaria la password per avviare il sistema.



## 4.7 Altri controlli sugli accessi

Esistono controlli degli accessi al sistema diversi dall'autenticazione basata su password e dei permessi dei file.

---

### Nota

Vedere Sezione [9.4.15](#) per limitare la funzionalità [SAK \(Secure Attention Key\)](#) del kernel.

---

### 4.7.1 sudo

`sudo(8)` è un programma progettato per permettere ad un amministratore di sistema di dare privilegi di root limitati ad utenti, e di registrare l'attività come root. `sudo` richiede solo la password di un utente regolare. Installare il pacchetto `sudo` e attivarlo impostando le opzioni in `/etc/sudoers`. Vedere esempi di configurazione in `/usr/share/doc/sudo/examples/sudoers` e Sezione [1.1.12](#).

Il mio uso di `sudo` per un sistema con un singolo utente (vedere Sezione [1.1.12](#)) è mirato a proteggere me stesso dalla mia stupidità. Personalmente condidero l'uso di `sudo` come un'alternativa migliore all'uso costante del sistema dall'account root. Per esempio, il comando seguente cambia il proprietario di `"un_certo_file"` in `"mio_nome"`.

```
$ sudo chown my_name some_file
```

Naturalmente se si conosce la password di root (come accade per ogni utente Debian che ha installato il proprio sistema), qualsiasi comando può essere eseguito come utente root da qualsiasi account utente usando `"su -c"`.

### 4.7.2 PolicyKit

[PolicyKit](#) è un componente del sistema operativo per controllare privilegi a livello di sistema in sistemi operativi simil-Unix.

Le applicazioni GUI più recenti non sono pensate per essere eseguite come processi privilegiati. Per effettuare operazioni amministrative comunicano con processi privilegiati attraverso PolicyKit.

PolicyKit limita tali operazioni agli account utente che appartengono al gruppo `sudo`, in sistemi Debian.

Vedere `polkit(8)`.

### 4.7.3 Limitare l'accesso ad alcuni servizi server

Per la sicurezza del sistema è una buona idea disabilitare il maggior numero di programmi server possibile. Questo aspetto diventa critico per i server di rete. Avere server inutilizzati, attivati direttamente come [demoni](#) o attraverso un programma [super-server](#), è considerato un rischio per la sicurezza.

Molti programmi, come `sshd(8)`, usano un controllo degli accessi basato su PAM. Ci sono molti modi per limitare gli accessi ad un qualche servizio server.

- file di configurazione: `/etc/default/nome_programma`
  - configurazione dell'unità di servizio di `systemd` per il [demone](#)
  - [PAM \(Pluggable Authentication Modules\)](#)
  - `/etc/inetd.conf` per il [super-server](#)
  - `/etc/hosts.deny` e `/etc/hosts.allow` per il [wrapper TCP](#), `tcpd(8)`
  - `/etc/rpc.conf` per [Sun RPC](#)
  - `/etc/at.allow` e `/etc/at.deny` per `atd(8)`
-

- `"/etc/cron.allow"` e `"/etc/cron.deny"` per `crontab(1)`
- il [firewall di rete](#) della infrastruttura [netfilter](#)

Vedere Sezione [3.5](#), Sezione [4.5.1](#) e Sezione [5.7](#).

---

**Suggerimento**

I servizi [Sun RPC](#) devono essere attivi per i programmi [NFS](#) ed altri programmi basati su RPC.

---

---

**Suggerimento**

Se si hanno problemi con l'accesso remoto in sistemi Debian recenti, commentare la configurazione responsabile come `"ALL: PARANOID"` in `"/etc/hosts.deny"`, se esiste. (Essere però consapevoli dei rischi per la sicurezza che questo tipo di azione comporta.)

---

## 4.7.4 Funzionalità di sicurezza di Linux

Il kernel Linux si è evoluto e gestisce funzionalità di sicurezza che non sono presenti nelle implementazioni UNIX tradizionali.

Linux gestisce gli [attributi estesi](#) che estendono gli attributi UNIX tradizionali (vedere `xattr(7)`).

Linux divide i privilegi tradizionalmente associati con il superutente in unità distinte, note come `capabilities(7)`, che possono essere abilitate e disabilitate in modo indipendente. Le `capabilities` sono un attributo per singolo thread a partire dalla versione 2.2 del kernel.

L'[infrastruttura Linux Security Module \(LSM\)](#) fornisce un [meccanismo per vari controlli di sicurezza](#) in modo che nuove estensioni del kernel si aggancino ad essi. Per esempio:

- [AppArmor](#)
- [Security-Enhanced Linux \(SELinux\)](#)
- [Smack \(Simplified Mandatory Access Control Kernel\)](#)
- [Tomoyo Linux](#)

Dato che queste estensioni possono restringere il modello dei privilegi in modo più stringente delle politiche del normale modello di sicurezza in stile Unix, anche i poteri di root possono essere ristretti. È consigliato leggere la [documentazione dell'infrastruttura Linux Security Module \(LSM\) su kernel.org](#).

Gli [spazi dei nomi](#) Linux creano un involucro (`wrap`) per una risorsa di sistema globale come astrazione che fa sembrare ai processi all'interno dello spazio dei nomi di avere una propria istanza isolata della risorsa globale. Le modifiche alla risorsa globale sono visibili agli altri processi che sono membri dello spazio dei nomi, ma sono invisibili agli altri processi. A partire dalla versione 5.6 del kernel, ci sono 8 tipi di spazi dei nomi (vedere `namespaces(7)`, `unshare(1)`, `nsenter(1)`).

In Debian 11 Bullseye (2021) Debian usa la gerarchia `cgroup` unificata (alias [cgroups-v2](#)).

Esempi di uso di [spazi dei nomi](#) con [cgroups](#) per isolare i loro processi e permettere il controllo delle risorse sono:

- [Systemd](#). Vedere Sezione [3.2.1](#).
- [Ambiente sandbox](#). Vedere Sezione [7.6](#).
- [Contentitori Linux](#) come [Docker](#), [LXC](#). Vedere Sezione [9.11](#).

Queste funzionalità non possono essere realizzate con. Questi argomenti avanzati sono per lo più al di fuori di questo documento introduttivo.

---

## Capitolo 5

# Impostazione della rete

---

### Suggerimento

Per una guida moderna sull'uso della rete specifica per Debian, leggere [The Debian Administrator's Handbook — Configuring the Network](#).

---

---

### Suggerimento

In [systemd](#), si può usare [networkd](#) per gestire le reti. Vedere `systemd-networkd(8)`.

---

## 5.1 L'infrastruttura base di rete

In questa sezione viene descritta in breve l'infrastruttura base di rete in un sistema Debian moderno.

### 5.1.1 Risoluzione dei nomi di host

La risoluzione del nome host è attualmente supportata dal meccanismo [NSS \(Name Service Switch\)](#). Il flusso di eventi nella risoluzione è il seguente.

1. Il file `/etc/nsswitch.conf` con blocchi tipo `hosts: files dns` detta l'ordine di risoluzione dei nomi di host. (Questo rimpiazza la vecchia funzionalità del blocco `order in /etc/host.conf`.)
2. Il metodo `files` è invocato per primo. Se il nome host viene trovato nel file `/etc/hosts`, vengono restituiti tutti gli indirizzi validi per esso e il programma termina. (Il file `/etc/host.conf` contiene `multi on`.)
3. Viene invocato il metodo `dns`. Se il nome host viene trovato dalla interrogazione al [DNS \(Internet Domain Name System, sistema dei nomi di dominio Internet\)](#), identificato dal file `/etc/resolv.conf`, vengono restituiti tutti gli indirizzi validi per esso e il programma termina.

A typical workstation may be installed with its host name set to, e.g., `host_name` and its optional domain name set to an empty string. Then, `/etc/hosts` looks like the following.

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 host_name

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```

pacchetto	popcon	dimensione	tipo	descrizione
<a href="#">network-manager</a>	V:391, I:455	15414	config::NM	<a href="#">NetworkManager</a> (demone): gestisce la rete automaticamente
<a href="#">network-manager-gnome</a>	V:121, I:368	5583	config::NM	<a href="#">NetworkManager</a> (frontend GNOME)
<a href="#">netplan.io</a>	V:1, I:5	249	config::NM+networkd	<a href="#">Netplan</a> (generator): Unified, declarative interface to <a href="#">NetworkManager</a> and <a href="#">systemd-networkd</a> backends
<a href="#">ifupdown</a>	V:591, I:980	199	config::ifupdown	strumento standard per attivare e disattivare la rete (specifico di Debian)
<a href="#">isc-dhcp-client</a>	V:217, I:980	2866	config::low-level	client DHCP
<a href="#">pppoeconf</a>	V:0, I:5	186	config::helper	strumento di aiuto di configurazione per la connessione PPPoE
<a href="#">wpasupplicant</a>	V:346, I:509	3862	config::helper	supporto client per WPA e WPA2 (IEEE 802.11i)
<a href="#">wpaui</a>	V:0, I:1	774	config::helper	client GUI Qt per WPA supplicant
<a href="#">wireless-tools</a>	V:175, I:241	292	config::helper	strumenti per manipolare le estensioni wireless per Linux
<a href="#">iw</a>	V:35, I:473	302	config::helper	strumento per configurare dispositivi wireless per Linux
<a href="#">iproute2</a>	V:726, I:970	3597	config::iproute2	<a href="#">iproute2</a> , IPv6 e altra configurazione di rete avanzata: <a href="#">ip(8)</a> , <a href="#">tc(8)</a> , ecc.
<a href="#">iptables</a>	V:314, I:741	2414	config::Netfilter	strumenti amministrativi per filtraggio di pacchetti di rete e NAT ( <a href="#">Netfilter</a> )
<a href="#">nftables</a>	V:100, I:675	182	config::Netfilter	administration tools for packet filtering and NAT ( <a href="#">Netfilter</a> ) (successor to {ip,ip6,arp,eb}tables)
<a href="#">iputils-ping</a>	V:201, I:997	120	test	testa la raggiungibilità di rete di un host remoto con <a href="#">nome host</a> o <a href="#">indirizzo IP</a> ( <a href="#">iproute2</a> )
<a href="#">iputils-arping</a>	V:3, I:39	49	test	testa la raggiungibilità di rete di un host remoto specificato con il suo indirizzo <a href="#">ARP</a>
<a href="#">iputils-tracepath</a>	V:2, I:31	45	test	traccia il percorso di rete verso un host remoto
<a href="#">ethtool</a>	V:94, I:268	739	test	mostra e modifica le impostazioni dei device Ethernet
<a href="#">mtr-tiny</a>	V:5, I:47	156	test::low-level	traccia il percorso di rete verso un host remoto (curses)
<a href="#">mtr</a>	V:5, I:42	209	test::low-level	traccia il percorso di rete verso un host remoto (curses e GTK)
<a href="#">gnome-nettool</a>	V:0, I:18	2492	test::low-level	strumenti per operazioni comuni sulle informazioni di rete (GNOME)
<a href="#">nmap</a>	V:26, I:202	4498	test::low-level	strumento per mappatura della rete / esplorazione delle porte ( <a href="#">Nmap</a> , console)
<a href="#">tcpdump</a>	V:17, I:178	1340	test::low-level	analizzatore del traffico di rete ( <a href="#">Tcpdump</a> , console)
<a href="#">wireshark</a>	I:46	10514	test::low-level	analizzatore del traffico di rete ( <a href="#">Wireshark</a> , GTK)
<a href="#">tshark</a>	V:2, I:25	501	test::low-level	analizzatore del traffico di rete (console)
<a href="#">tcptrace</a>	V:0, I:2	401	test::low-level	produce un riassunto delle connessioni dall'output di <a href="#">tcpdump</a>
<a href="#">snort</a>	V:0, I:0	2203	test::low-level	sistema flessibile di rilevazione delle intrusioni di rete ( <a href="#">Snort</a> )
<a href="#">ntopng</a>	V:0, I:1	15904	test::low-level	mostra l'uso della rete nel browser web
<a href="#">dnsutils</a>	V:18, I:293	272	test::low-level	client di rete forniti con <a href="#">BIND</a> : <a href="#">nslookup(8)</a> , <a href="#">nsupdate(8)</a> , <a href="#">dig</a>
<a href="#">dlint</a>	V:0, I:3	53	test::low-level	controlla l'informazione <a href="#">DNS</a> di zona usando interrogazioni del server di nomi
<a href="#">dnstracer</a>	V:0, I:1	59	test::low-level	traccia una catena di server <a href="#">DNS</a> fino alla sorgente

Tabella 5.1: Elenco degli strumenti di configurazione della rete

Ogni riga inizia con un [indirizzo IP](#) e prosegue con l'[hostname](#) associato.

L'indirizzo IP 127.0.1.1 nella seconda riga dell'esempio può non essere presente in altri sistemi simil-Unix. L'[Installatore Debian](#) crea questa voce per i sistemi senza un indirizzo IP permanente come soluzione per alcuni software (es., GNOME) come documentato nel [bug#719621](#).

The `host_name` matches the hostname defined in the `"/etc/hostname"` (see Sezione [3.7.1](#)).

Per un sistema con un indirizzo IP permanente, si dovrebbe usare qui tale indirizzo invece di 127.0.1.1.

Per un sistema con un indirizzo IP permanente e un [FQDN \(Fully Qualified Domain Name, nome di dominio pienamente qualificato\)](#) fornito dal [DNS \(Domain Name System\)](#), dovrebbe essere usato qui il canonico `nome_host.nome_dominio`, invece del semplice `nome_host`.

Il file `"/etc/resolv.conf"` è un file statico se non è installato il pacchetto `resolvconf`. Se invece quest'ultimo è installato il file è un collegamento simbolico. In ogni caso contiene le informazioni che inizializzano le routine del risolutore. Se il DNS si trova all'IP="192.168.11.1", il file conterrà la riga seguente.

```
nameserver 192.168.11.1
```

Il pacchetto `resolvconf` rende questo file `"/etc/resolv.conf"` un collegamento simbolico e gestisce il suo contenuto con script eseguiti in automatico.

For the PC workstation on the typical adhoc LAN environment, the hostname can be resolved via [Multicast DNS \(mDNS\)](#) in addition to the basic `files` and `dns` methods.

- [Avahi](#) fornisce un'infrastruttura per il Multicast DNS Service Discovery in Debian.
- È equivalente a [Apple Bonjour / Apple Rendezvous](#).
- Il pacchetto plugin `libnss-mdns` fornisce la risoluzione dei nomi host attraverso mDNS per la funzionalità GNU Name Service Switch (NSS) della libreria C GNU (glibc).
- The `"/etc/nsswitch.conf"` file should have stanza like `"hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns"` (see `/usr/share/doc/libnss-mdns/README.Debian` for other configurations).
- A host name suffixed with the [".local"](#) [pseudo-top-level domain](#) is resolved by sending a mDNS query message in a multicast UDP packet using IPv4 address "224.0.0.251" or IPv6 address "FF02::FB".

---

**Nota**

L'[espansione dei gTLD \(generic Top-Level Domain, domini di più alto livello generici\)](#) nel [Domain Name System](#) (Sistema di nomi di dominio) è in corso d'opera. Fare attenzione a possibili [collisioni di nomi](#) quando si sceglie un nome di dominio usato solamente all'interno di una LAN.

---

---

**Nota**

Use of packages such as `libnss-resolve` together with `systemd-resolved`, or `libnss-myhostname`, or `libnss-mymachine`, with corresponding listings on the "hosts" line in the `"/etc/nsswitch.conf"` file may override the traditional network configuration discussed in the above. See `nss-resolve(8)`, `systemd-resolved(8)`, `nss-myhostname(8)`, and `nss-mymachines(8)` for more.

---

## 5.1.2 Il nome dell'interfaccia di rete

`systemd` usa ["nomi di interfacce di rete prevedibili \(Predictable Network Interface Name\)"](#), come `"enp0s25"`.

---

### 5.1.3 L'intervallo degli indirizzi di rete per la LAN

Ecco un ripasso degli intervalli di indirizzi IPv4 a 32 bit in ciascuna classe, riservati per l'uso in [reti locali \(LAN\)](#) dalla [rfc1918](#). È garantito che questi indirizzi non creino conflitti con altri indirizzi della vera e propria rete Internet.

---

#### Nota

Indirizzi IP scritti con i due punti sono [indirizzi IPv6](#), es. `:::1` per `localhost`.

---

Classe	indirizzi di rete	maschera di rete	maschera rete /bit	number of subnets
A	10.x.x.x	255.0.0.0	/8	1
B	172.16.x.x — 172.31.x.x	255.255.0.0	/16	16
C	192.168.0.x — 192.168.255.x	255.255.255.0	/24	256

Tabella 5.2: Elenco di intervalli di indirizzi di rete

---

#### Nota

Se uno di questi indirizzi viene assegnato ad un host, allora l'host non deve accedere ad Internet direttamente, ma deve accedervi attraverso un gateway che agisca da proxy per i singoli servizi o che, in alternativa, faccia da [NAT \(Network Address Translation, traduzione degli indirizzi di rete\)](#). I router a banda larga di solito agiscono da NAT per l'ambiente LAN dell'utente finale.

---

### 5.1.4 Il supporto per i dispositivi di rete

Nonostante la maggior parte dei dispositivi hardware sia supportata dal sistema Debian, ci sono alcuni dispositivi di rete che necessitano, per essere supportati, firmware non libero secondo la definizione nelle [DFSG](#). Vedere Sezione [9.10.5](#).

## 5.2 La configurazione moderna della rete per il desktop

Le interfacce di rete sono tipicamente inizializzate in `networking.service` per l'interfaccia `lo` e `NetworkManager.service` per le altre interfacce nei moderni sistemi desktop Debian che usano `systemd`.

Debian può gestire la connessione di rete attraverso software per [demoni](#) di gestione come [NetworkManager \(NM\)](#) (`network-manager` e pacchetti associati).

- Questi sono forniti con propri programmi per l'interfaccia utente con [GUI](#) o a riga di comando.
- Sono forniti con un proprio [demone](#) come sistema di backend.
- Permettono al proprio sistema di connettersi facilmente ad Internet.
- Permettono una facile gestione della configurazione delle reti cablate e wireless.
- Permettono di configurare la rete in modo indipendente dal datato pacchetto `ifupdown`.

---

#### Nota

Non usare questi strumenti di configurazione automatica della rete per server. Sono pensati principalmente per utenti con desktop mobili su portatili.

---

Questi strumenti moderni di configurazione della rete devono essere configurati in modo corretto per evitare conflitti con il datato pacchetto `ifupdown` e con il suo file di configurazione `/etc/network/interfaces`.

---

### 5.2.1 Strumenti grafici di configurazione della rete

La documentazione ufficiale per NM in Debian è fornita in `"/usr/share/doc/network-manager/README.Debian"`.

Fondamentalmente, la configurazione di rete per il desktop viene fatta nel modo seguente.

1. Aggiungere l'utente desktop, ad esempio `pippo`, al gruppo `"netdev"` con il comando seguente. (In alternativa farlo automaticamente attraverso [D-bus](#) nei moderni ambienti desktop come GNOME e KDE).

```
$ sudo usermod -a -G foo netdev
```

2. Mantenere la configurazione di `"/etc/network/interfaces"` semplice come la seguente.

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

3. Riavviare NM con il comando seguente.

```
$ sudo systemctl restart network-manager
```

4. Configurare la propria rete attraverso l'interfaccia grafica.

---

#### Nota

Solo le interfacce che **non** sono elencate in `"/etc/network/interfaces"` sono gestite da NM, per evitare conflitti con `ifupdown`.

---

---

#### Suggerimento

Se si desiderano estendere le capacità di configurazione della rete di NM, cercare i moduli plugin appropriati e i pacchetti supplementari, quali `network-manager-openconnect`, `network-manager-openvpn-gnome`, `network-manager-pptp-gnome`, `mobile-broadband-provider-info`, `gnome-bluetooth`, ecc.

---

## 5.3 La configurazione moderna della rete senza GUI

Con [systemd](#), la rete può essere configurata invece in `/etc/systemd/network/`. Vedere `systemd-resolved(8)`, `resolved.conf` e `systemd-networkd(8)`.

Ciò permette la configurazione moderna della rete senza GUI.

Una configurazione di client DHCP può essere impostata creando `"/etc/systemd/network/dhcp.network"`. Es.:

```
[Match]
Name=en*

[Network]
DHCP=yes
```

Una configurazione di rete statica può essere impostata creando `"/etc/systemd/network/static.network"`. Es.:

```
[Match]
Name=en*

[Network]
Address=192.168.0.15/24
Gateway=192.168.0.1
```

---

## 5.4 The modern network configuration for cloud

The modern network configuration for cloud may use `cloud-init` and `netplan.io` packages (see Sezione 3.7.4).

The `netplan.io` package supports `systemd-networkd` and `NetworkManager` as its network configuration backends, and enables the declarative network configuration using [YAML](#) data. When you change YAML:

- Run `netplan generate` command to generate all the necessary backend configuration from [YAML](#).
- Run `netplan apply` command to apply the generated configuration to the backends.

See ["Netplan documentation"](#), `netplan(5)`, `netplan-generate(8)`, and `netplan-apply(8)`.

See also ["Cloud-init documentation"](#) (especially around ["Configuration sources"](#) and ["Netplan Passthrough"](#)) for how `cloud-init` can integrate `netplan.io` configuration with alternative data sources.

### 5.4.1 The modern network configuration for cloud with DHCP

A DHCP client configuration can be set up by creating a data source file `"/etc/netplan/50-dhcp.yaml"`:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    all-en:
      match:
        name: "en*"
      dhcp4: true
      dhcp6: true
```

### 5.4.2 The modern network configuration for cloud with static IP

A static network configuration can be set up by creating a data source file `"/etc/netplan/50-static.yaml"`:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      addresses:
        - 192.168.0.15/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.0.1
```

### 5.4.3 The modern network configuration for cloud with Network Manger

The network client configuration using Network Manger infrastructure can be set up by creating a data source file `"/etc/netplan/00-`

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
```

## 5.5 Configurazione della rete a basso livello

Per la configurazione di rete a basso livello in Linux usare i programmi [iproute2](#) (`ip(8)`, ...).



### 5.5.1 Comandi iproute2

I comandi [Iproute2](#) offrono funzionalità complete di configurazione della rete a basso livello. Quella che segue è una tabella di traduzione dai comandi obsoleti di [net-tools](#) ai nuovi comandi [iproute2](#) ecc.

net-tools obsoleti	nuovi iproute2, ecc.	manipolazione
ifconfig(8)	ip addr	indirizzo di protocollo (IP o IPv6) di un device
route(8)	ip route	voce nella tabella di instradamento
arp(8)	ip neigh	voce nella cache ARP o NDISC
ipmaddr	ip maddr	indirizzo multicast
iptunnel	ip tunnel	tunnel over IP
nameif(8)	ifrename(8)	nomina le interfacce di rete in base all'indirizzo MAC
mii-tool(8)	ethtool(8)	impostazioni del device Ethernet

Tabella 5.3: Tabella di traduzione dai comandi obsoleti `net-tools` ai nuovi comandi `iproute2`

See `ip(8)` and [Linux Advanced Routing & Traffic Control](#).

### 5.5.2 Operazioni sicure a basso livello sulla rete

Si possono usare i comandi a basso livello per la rete seguenti in modo sicuro dato che non cambiano la configurazione della rete.

comando	descrizione
ip addr show	mostra lo stato del collegamento e l'indirizzo delle interfacce attive
route -n	mostra tutta la tabella di instradamento in indirizzi numerici
ip route show	mostra tutta la tabella di instradamento in indirizzi numerici
arp	mostra l'attuale contenuto delle tabelle cache <a href="#">ARP</a>
ip neigh	mostra l'attuale contenuto delle tabelle cache <a href="#">ARP</a>
plog	mostra il registro del demone ppp
ping yahoo.com	controlla la connessione Internet verso "yahoo.com"
whois yahoo.com	controlla chi ha registrato "yahoo.com" nel database dei domini
traceroute yahoo.com	traccia la connessione Internet verso "yahoo.com"
tracpath yahoo.com	traccia la connessione Internet verso "yahoo.com"
mtr yahoo.com	traccia la connessione Internet verso "yahoo.com" (ripetutamente)
dig [@dns-server.com] esempio.com [{a mx any}]	controlla i record <a href="#">DNS</a> di "esempio.com" con "dns-server.com" alla ricerca di un record "a", "mx" o "any"
iptables -L -n	controlla il filtraggio dei pacchetti
netstat -a	trova tutte le porte aperte
netstat -l --inet	trova le porte in ascolto
netstat -ln --tcp	trova le porte (numeriche) TCP in ascolto
dlint esempio.com	controlla le informazioni DNS di zona per "esempio.com"

Tabella 5.4: Elenco di comandi di rete a basso livello

#### Suggerimento

Alcuni di questi strumenti di configurazione di basso livello della rete sono contenuti in `/sbin/`. Potrebbe essere necessario fornire il percorso completo dei comandi, come `/sbin/ifconfig` o aggiungere `/sbin` all'elenco in `$PATH` nel proprio file `~/ .bashrc`.

## 5.6 Ottimizzazione della rete

L'ottimizzazione generale della rete va oltre gli scopi che questo documento si prefigge. Vengono trattati solo quegli argomenti che interessano le connessioni dei computer personali.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">iftop</a>	V:7, I:102	93	mostra informazioni sull'uso della banda su di un'interfaccia di rete
<a href="#">iperf</a>	V:3, I:44	360	strumento di misurazione della banda del protocollo Internet
<a href="#">ifstat</a>	V:0, I:7	59	Monitoraggio delle STATistiche sulle InterFacce
<a href="#">bmon</a>	V:1, I:17	144	strumento portatile per monitoraggio della banda e stime della velocità
<a href="#">ethstatus</a>	V:0, I:3	40	script che misura velocemente la quantità di dati passanti per un device di rete
<a href="#">bing</a>	V:0, I:0	80	tester empirico stocastico della banda
<a href="#">bwm-ng</a>	V:1, I:14	95	strumento piccolo e semplice basato sulla console per il monitoraggio della banda
<a href="#">ethstats</a>	V:0, I:0	23	strumento basato su console per il monitoraggio delle statistiche Ethernet
<a href="#">ipfm</a>	V:0, I:0	82	strumento di analisi della banda

Tabella 5.5: Elenco degli strumenti di ottimizzazione della rete

### 5.6.1 Trovare l'MTU ottimale

NM di solito imposta automaticamente la [Maximum Transmission Unit \(MTU\)](#) ottimale.

In alcune occasioni si può volere impostare l'MTU manualmente dopo esperimenti con `ping(8)` con l'opzione `"-M do"` per inviare un pacchetto ICMP con varie dimensioni di pacchetti di dati. MTU è la dimensione massima di pacchetti dati con successo senza frammentazione IP più 28 byte per IPv4 e 48 byte per IPv6. Per esempio, quanto segue scopre che l'MTU per la connessione IPv4 è 1460 e l'MTU per la connessione IPv6 è 1500.

```
$ ping -4 -c 1 -s $((1500-28)) -M do www.debian.org
PING (149.20.4.15) 1472(1500) bytes of data.
ping: local error: message too long, mtu=1460

--- ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

$ ping -4 -c 1 -s $((1460-28)) -M do www.debian.org
PING (130.89.148.77) 1432(1460) bytes of data.
1440 bytes from klecker-misc.debian.org (130.89.148.77): icmp_seq=1 ttl=50 time=325 ms

--- ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 325.318/325.318/325.318/0.000 ms
$ ping -6 -c 1 -s $((1500-48)) -M do www.debian.org
PING www.debian.org(mirror-csail.debian.org (2603:400a:ffff:bb8::801f:3e)) 1452 data bytes
1460 bytes from mirror-csail.debian.org (2603:400a:ffff:bb8::801f:3e): icmp_seq=1 ttl=47 ←
time=191 ms

--- www.debian.org ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 191.332/191.332/191.332/0.000 ms
```

Questo processo si chiama ["Path MTU \(PMTU\) discovery \(RFC1191\)"](#) e il comando `tracert(8)` può automatizzarlo.

In aggiunta a queste linee guida di base si dovrebbe sapere quanto segue.

ambiente di rete	MTU	motivo
collegamento dial-up (IP: PPP)	576	standard
collegamento Ethernet (IP: DHCP o statico)	1500	standard e predefinito

Tabella 5.6: Linee guida di base per il valore di MTU ottimale

- Qualsiasi uso di metodi di tunnelling ([VPN](#), ecc.) può ridurre ulteriormente l'MTU ottimale per il loro carico.
- Il valore di MTU non dovrebbe superare il valore di PMTU determinato sperimentalmente.
- A patto di seguire le indicazioni precedenti un valore maggiore di MTU è meglio.

Il valore di [MSS \(Maximum Segment Size, dimensione massima di segmento\)](#)MSS è usato come misura alternativa della dimensione dei pacchetti. Le relazioni tra MSS e MTU sono le seguenti.

- $MSS = MTU - 40$  per IPv4
- $MSS = MTU - 60$  per IPv6

**Nota**

L'ottimizzazione basata su `iptables(8)` (vedere Sezione [5.7](#)) può bloccare la dimensione dei pacchetti al valore MSS ed è utile per il router. Vedere "TCPMSS" in `iptables(8)`.

## 5.6.2 Ottimizzazione di TCP per la WAN

The TCP throughput can be maximized by adjusting TCP buffer size parameters as in "[TCP tuning](#)" for the modern high-bandwidth and high-latency WAN. So far, the current Debian default settings serve well even for my LAN connected by the fast 1G bps FTTP service.

## 5.7 Infrastruttura netfilter

[Netfilter](#) fornisce un'infrastruttura per [firewall con stati](#) e [traduzione di indirizzi di rete \(NAT\)](#) con moduli del [kernel Linux](#) (vedere Sezione [3.8.1](#)).

Il principale programma in spazio utente di [netfilter](#) è `iptables(8)`. Si può configurare manualmente [netfilter](#) in modo interattivo dalla shell, salvare il suo stato con `iptables - save(8)` e ripristinarlo attraverso uno script di init con `iptables - restore(8)` al riavvio del sistema.

Script di aiuto per la configurazione come [shorewall](#) facilitano questo processo.

See documentations at [Netfilter Documentation](#) (or in `"/usr/share/doc/iptables/html/"`).

- [Linux Networking-concepts HOWTO](#)
- [Linux 2.4 Packet Filtering HOWTO](#)
- [Linux 2.4 NAT HOWTO](#)

**Suggerimento**

Anche se questi documenti sono stati scritti per Linux **2.4**, sia il comando `iptables(8)` sia la funzione `netfilter` del kernel sono validi per gli attuali kernel Linux **2.6** e **3.x**.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">iptables</a>	V:314, I:741	2414	strumenti di amministrazione per <a href="#">netfilter</a> ( <a href="#">iptables(8)</a> per IPv4, <a href="#">ip6tables(8)</a> per IPv6)
<a href="#">arptables</a>	V:0, I:1	100	strumenti di amministrazione per <a href="#">netfilter</a> ( <a href="#">arptables(8)</a> per ARP)
<a href="#">ebtables</a>	V:14, I:29	264	strumenti di amministrazione per <a href="#">netfilter</a> ( <a href="#">ebtables(8)</a> per bridge Ethernet)
<a href="#">iptstate</a>	V:0, I:2	119	monitora continuamente lo stato di <a href="#">netfilter</a> (in modo simile a <a href="#">top(1)</a> )
<a href="#">ufw</a>	V:52, I:75	857	<a href="#">Uncomplicated Firewall (UFW)</a> is a program for managing a netfilter firewall
<a href="#">gufw</a>	V:5, I:10	3660	graphical user interface for <a href="#">Uncomplicated Firewall (UFW)</a>
<a href="#">firewalld</a>	V:9, I:14	2496	<a href="#">firewalld</a> is a dynamically managed firewall program with support for network zones
<a href="#">firewall-config</a>	V:0, I:2	1164	graphical user interface for <a href="#">firewalld</a>
<a href="#">shorewall-init</a>	V:0, I:0	88	inizializzazione di <a href="#">Shoreline Firewall</a>
<a href="#">shorewall</a>	V:3, I:8	3090	generatore di file di configurazione per <a href="#">Shoreline Firewall</a> , <a href="#">netfilter</a>
<a href="#">shorewall-lite</a>	V:0, I:0	71	generatore di file di configurazione per <a href="#">Shoreline Firewall</a> , <a href="#">netfilter</a> (versione leggera)
<a href="#">shorewall6</a>	V:0, I:1	1334	generatore di file di configurazione per <a href="#">Shoreline Firewall</a> , <a href="#">netfilter</a> (versione IPv6)
<a href="#">shorewall6-lite</a>	V:0, I:0	71	generatore di file di configurazione per <a href="#">Shoreline Firewall</a> , <a href="#">netfilter</a> (versione IPv6 leggera)

Tabella 5.7: Elenco di strumenti per firewall

## Capitolo 6

# Applicazioni per la rete

Dopo aver stabilito la connessione di rete (vedere Capitolo 5), si possono eseguire svariate applicazioni per la rete.

---

### Suggerimento

Per una guida moderna sull'infrastruttura di rete specifica per Debian leggere [The Debian Administrator's Handbook —Network Infrastructure](#).

---

---

### Suggerimento

Se si abilita la "Verifica in 2 passaggi" con alcuni ISP è necessario ottenere una password di applicazione per accedere ai servizi POP e SMTP dal proprio programma. Può essere necessario approvare l'IP del proprio host in anticipo.

---

## 6.1 Browser web

Ci sono molti pacchetti per [browser web](#) per accedere a contenuti remoti tramite [HTTP \(Hypertext Transfer Protocol\)](#).

pacchetto	popcon	dimensioni	tipo	descrizione del browser web
<a href="#">chromium</a>	<a href="#">V:34, I:109</a>	<a href="#">230021</a>	per X	<a href="#">Chromium</a> , (browser open-source da Google)
<a href="#">firefox</a>	<a href="#">V:8, I:12</a>	<a href="#">231279</a>	" "	<a href="#">Firefox</a> , (browser open-source da Mozilla, disponibile solo in Debian Unstable)
<a href="#">firefox-esr</a>	<a href="#">V:208, I:434</a>	<a href="#">228796</a>	" "	<a href="#">Firefox ESR</a> , (Firefox Extended Support Release)
<a href="#">epiphany-browser</a>	<a href="#">V:3, I:16</a>	<a href="#">2192</a>	" "	<a href="#">Epiphany</a> , per <a href="#">GNOME</a> , aderente alle <a href="#">HIG</a>
<a href="#">konqueror</a>	<a href="#">V:24, I:103</a>	<a href="#">25892</a>	" "	<a href="#">Konqueror</a> , per <a href="#">KDE</a>
<a href="#">dillo</a>	<a href="#">V:0, I:5</a>	<a href="#">1565</a>	" "	<a href="#">Dillo</a> , (browser leggero, basato su <a href="#">FLTK</a> )
<a href="#">w3m</a>	<a href="#">V:15, I:187</a>	<a href="#">2828</a>	testuali	<a href="#">w3m</a>
<a href="#">lynx</a>	<a href="#">V:23, I:316</a>	<a href="#">1935</a>	" "	<a href="#">Lynx</a>
<a href="#">elinks</a>	<a href="#">V:4, I:21</a>	<a href="#">1653</a>	" "	<a href="#">ELinks</a>
<a href="#">links</a>	<a href="#">V:3, I:29</a>	<a href="#">2314</a>	" "	<a href="#">Links</a> (solo testo)
<a href="#">links2</a>	<a href="#">V:1, I:12</a>	<a href="#">5492</a>	grafici	<a href="#">Links</a> (grafica in console senza X)

Tabella 6.1: Elenco di browser web

### 6.1.1 Falsificare la stringa User-Agent

Per potere accedere ad alcuni siti web eccessivamente restrittivi si può dover falsificare la stringa [User-Agent](#) restituita dal programma del browser web. Vedere:

- [MDN Web Docs: userAgent](#)
- [Chrome Developers: Override the user agent string](#)
- [How to change your user agent](#)
- [Come cambiare User-Agent in Chrome, Firefox, Safari e altri](#)
- [Come cambiare l'User Agent del proprio browser senza installare alcuna estensione](#)
- [Come cambiare l'User Agent in Gnome Web \(epiphany\)](#)



#### Attenzione

La stringa user-agent falsificata può causare dei [brutti effetti collaterali con Java](#).

---

### 6.1.2 Estensione per il browser

Tutti i browser con GUI moderni supportano [estensioni per il browser](#) basate su codice sorgente e ciò sta diventando standardizzato come [estensioni web](#).

## 6.2 Il sistema di posta

Questa sezione si focalizza su tipiche postazioni di lavoro mobile con connessioni Internet di largo consumo.



#### Attenzione

Se si desidera impostare il server di posta per scambiare la posta direttamente con Internet, si dovrebbe leggere una documentazione più dettagliata di questa documentazione base.

---

### 6.2.1 Nozioni di base sulla posta elettronica

Un messaggio [email](#) è formato da tre componenti: la busta del messaggio, l'intestazione del messaggio e il corpo del messaggio.

- Le informazioni "To" e "From" nella busta del messaggio vengono usate dall'[SMTP](#) per consegnare l'email. (L'informazione "From" nella busta del messaggio è anche chiamata [indirizzo di bounce](#), From\_, ecc.)
- Le informazioni "To" e "From" nell'intestazione del messaggio vengono visualizzate dal [programma di posta](#). (Benché nella maggior parte dei casi questi sono identici a quelli nella busta del messaggio, può non essere sempre così.)
- Il formato dei messaggi di email che copre i dati nell'intestazione e nel corpo è esteso da [MIME \(Multipurpose Internet Mail Extensions\)](#) dal semplice testo ASCII ad altre codifiche di caratteri, oltre ad allegati per audio, video, immagini e programmi applicativi.

I [programmi di posta](#) completi basati su GUI offrono tutte le funzioni seguenti utilizzando una configurazione intuitiva basata su GUI.

---

- Creano e interpretano i dati nell'intestazione e nel corpo del messaggio usando [MIME \(Multipurpose Internet Mail Extensions\)](#) per gestire il tipo di dati e la codifica del contenuto.
- Si autenticano con i server SMTP e IMAP dell'ISP usando la vecchia [autenticazione di accesso di base](#) o la moderna [OAuth 2.0](#). (Per [OAuth 2.0](#), impostarla attraverso le impostazioni dell'ambiente desktop. Ad esempio "Impostazioni" -> "Account online".)
- Inviando i messaggi al server smarthost SMTP dell'ISP in ascolto per l'arrivo dei messaggi sulla porta (587).
- Ricevono i messaggi memorizzati sul server dell'ISP dalla porta TLS/IMAP4 (993).
- Possono filtrare la posta in base ai suoi attributi.
- Possono offrire funzionalità aggiuntive: contatti, calendario, attività, promemoria.

pacchetto	popcon	dimensione	tipo
<a href="#">evolution</a>	V:30, I:236	484	programma per X con interfaccia utente grafica (GNOME3, suite groupware)
<a href="#">thunderbird</a>	V:52, I:121	224527	programma per X con interfaccia utente grafica (GTK, <a href="#">Mozilla Thunderbird</a> )
<a href="#">kmail</a>	V:37, I:95	23871	programma per X con interfaccia utente grafica (KDE)
<a href="#">mutt</a>	V:17, I:157	7104	programma basato su terminale a caratteri probabilmente usato con <a href="#">vim</a>
<a href="#">mew</a>	V:0, I:0	2319	programma basato su terminale a caratteri in (x) <a href="#">emacs</a>

Tabella 6.2: Elenco di programmi di posta (MUA)

## 6.2.2 Limitazioni moderne ai servizi di posta

Ai servizi di posta moderni vengono applicate alcune restrizioni al fine di minimizzare l'esposizione ai problemi di spam (posta non desiderata e non richiesta).

- Eseguire un server SMTP su una rete di un utente privato per inviare posta in modo diretto ad host remoti in modo affidabile non è un'ipotesi realistica.
- Un messaggio di posta può essere rifiutato in modo silenzioso da qualsiasi host sul percorso verso la destinazione, a meno che non appaia il più autentico possibile.
- Non è realistico attendersi che un singolo smarthost invii messaggi di indirizzi di posta di origine non correlati ad host remoti in modo affidabile.

Questo perché:

- Le connessioni alla porta SMTP (25) da host serviti dalla connessione alla rete Internet per normali consumatori sono bloccate.
- Le connessioni alla porta SMTP (25) verso host serviti dalla connessione alla rete Internet per normali consumatori sono bloccate.
- I messaggi in uscita da host serviti dalla connessione alla rete Internet per normali consumatori possono essere inviati solamente attraverso la porta di invio dei messaggi (587).
- [Tecnica anti-spam](#) come [DKIM \(DomainKeys Identified Mail\)](#) e [SPF \(Sender Policy Framework\)](#) e [DMARC \(Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance\)](#) sono usate di frequente per il [filtraggio delle email](#).
- Il servizio [DomainKeys Identified Mail](#) può essere fornito per la propria posta inviata attraverso uno smarthost.
- Lo smarthost può riscrivere l'indirizzo di posta dell'origine nell'intestazione del messaggio con l'account di posta dell'utente sullo smarthost per evitare la falsificazione dell'indirizzo email.

### 6.2.3 Attese storiche da un servizio di posta

Alcuni programmi in Debian si aspettano, come impostazione predefinita o personalizzata, di accedere al comando `/usr/sbin/sendmail` per inviare email dato che il servizio di posta in un sistema UNIX storicamente funzionava così:

- Viene creato un messaggio email come file di testo.
- L'email viene passata al comando `/usr/sbin/sendmail`.
- Per un indirizzo di destinazione sullo stesso host il comando `/usr/sbin/sendmail` fa una consegna locale dell'email aggiungendola in fondo al file `/var/mail/$username`.
  - Comandi che si aspettano questa funzionalità: `apt-listchanges`, `cron`, `at`, ...
- Per un indirizzo di destinazione su un host remoto, il comando `/usr/sbin/sendmail` fa un trasferimento remoto usando SMTP dell'email all'host di destinazione trovato dal record MX del DNS.
  - Comandi che si aspettano questa funzionalità: `popcon`, `reportbug`, `bts`, ...

### 6.2.4 Agente di trasporto della posta (MTA)

Le macchine Debian portatili possono essere configurate semplicemente con [programmi di posta](#) completi con GUI senza un programma [MTA \(agente di trasferimento posta\)](#) a partire da Debian 12 Bookworm.

Debian tradizionalmente installava un programma MTA per supportare i programmi che si aspettano il comando `/usr/sbin/sendmail`. Un tale MTA in una macchina portatile deve vedersela con Sezione [6.2.2](#) e Sezione [6.2.3](#).

Per le postazioni di lavoro mobile, la scelta tipica per un MTA è `exim4-daemon-light` o `postfix` con selezionata la loro opzione di installazione tipo "Mail inviata via smarthost; ricevuta con SMTP o fetchmail". Questi sono MTA leggeri che rispettano `/etc/aliases`.

---

#### Suggerimento

Configurare `exim4` per inviare la posta Internet usando smarthost multipli che corrispondono a indirizzi email di origine multipli non è banale. Se è necessaria questa funzionalità per alcuni programmi, impostarli per utilizzare `msmtp` che è facile da configurare per indirizzi email di origine multipli. Poi lasciare l'MTA principale solo per un singolo indirizzo email.

---

#### 6.2.4.1 La configurazione di `exim4`

Per la posta di Internet attraverso uno smarthost, riconfigurare i pacchetti `exim4-*` nel modo seguente.

```
$ sudo systemctl stop exim4
$ sudo dpkg-reconfigure exim4-config
```

Selezionare "posta inviata tramite «uno smarthost», ricevuta via SMTP o fetchmail" per "Tipo di configurazione del sistema di posta".

Impostare "Mail name del sistema:" al suo valore predefinito come FQDN (vedere Sezione [5.1.1](#)).

Impostare "indirizzi IP sui quali attendere connessioni SMTP in ingresso:" al suo valore predefinito "127.0.0.1 ; ::1".

Svuotare il contenuto di "Altre destinazioni per conto delle quali accettare posta:".

Svuotare il contenuto di "Sistemi per i quali fare il "relay":".

Impostare l'"Indirizzo IP o nome host dello smarthost per la posta in uscita:" a "smtp.hostname.dom:587".

Selezionare "No" per "Omettere il mail name locale dai messaggi in uscita?". (Usare invece `/etc/email-addresses` come in Sezione [6.2.4.3](#).)

Rispondere a "Mantenere al minimo il numero di richieste DNS (Dial-on-Demand)?" in uno dei modi seguenti.

---



pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">exim4-daemon-light</a>	V:222, I:234	1574	agente di trasporto della posta Exim4 (MTA predefinito in Debian)
<a href="#">exim4-daemon-heavy</a>	V:6, I:6	1742	agente di trasferimento della posta Exim4 (MTA alternativo flessibile)
<a href="#">exim4-base</a>	V:229, I:242	1701	documentazione (formato testo) e file comuni per Exim4
<a href="#">exim4-doc-html</a>	I:1	3746	documentazione per Exim4 (in formato HTML)
<a href="#">exim4-doc-info</a>	I:0	637	documentazione per Exim4 (in formato info)
<a href="#">postfix</a>	V:128, I:136	4031	agente di trasferimento della posta Postfix (MTA, alternativa sicura)
<a href="#">postfix-doc</a>	I:7	4634	documentazione per Postfix (formati HTML e testo)
<a href="#">sasl2-bin</a>	V:5, I:14	371	implementazione dell'API SASL Cyrus (di supporto a Postfix per SMTP AUTH)
<a href="#">cyrus-sasl2-doc</a>	I:1	2154	SASL Cyrus - documentazione
<a href="#">msmtp</a>	V:6, I:11	667	MTA leggero
<a href="#">msmtp-mta</a>	V:4, I:6	125	MTA leggero (estensione per la compatibilità con sendmail per msmtp)
<a href="#">esmtplib</a>	V:0, I:0	129	MTA leggero
<a href="#">esmtplib-run</a>	V:0, I:0	32	MTA leggero (estensione per la compatibilità con sendmail per esmtplib)
<a href="#">nullmailer</a>	V:8, I:9	474	MTA ridotto, niente posta locale
<a href="#">ssmtp</a>	V:5, I:8	2	MTA ridotto, niente posta locale
<a href="#">sendmail-bin</a>	V:13, I:14	1877	MTA completo (solo se si ha già familiarità con esso)
<a href="#">courier-mta</a>	V:0, I:0	2408	MTA completo (interfaccia web, ecc.)

Tabella 6.3: Elenco di pacchetti base relativi ai server di trasporto della posta

- "No", se il sistema è connesso ad Internet durante l'avvio.
- "Si", se il sistema **non** è connesso ad Internet durante l'avvio.

Impostare "Modalità di consegna per la posta locale:" a "Formato mbox in /var/mail/".

Selezionare "Si" per "Dividere la configurazione in molti piccoli file?".

Creare voci per la password dello smarthost modificando il file `"/etc/exim4/passwd.client"`.

```
$ sudo vim /etc/exim4/passwd.client
...
$ cat /etc/exim4/passwd.client
^smtp.*\.hostname\.dom:username@hostname.dom:password
```

Configurare `exim4(8)` con `"QUEUERUNNER='queueonly'"`, `"QUEUERUNNER='nodaemon' ecc.` in `"/etc/default/exim4"` per minimizzare l'uso delle risorse di sistema (opzionale).

Avviare `exim4` con il comando seguente.

```
$ sudo systemctl start exim4
```

Il nome host in `"/etc/exim4/passwd.client"` non dovrebbe essere l'alias. Si può controllare il vero nome host nel modo seguente.

```
$ host smtp.hostname.dom
smtp.hostname.dom is an alias for smtp99.hostname.dom.
smtp99.hostname.dom has address 123.234.123.89
```

Per aggirare il problema degli alias, io uso espressioni regolari nel file `"/etc/exim4/passwd.client"` SMTP AUTH probabilmente funziona anche se il fornitore di servizi Internet sposta l'host a cui punta l'alias.

Si può aggiornare manualmente la configurazione di `exim4` facendo quanto segue:

- Aggiornare i file di configurazione di `exim4` in `"/etc/exim4/"`.
  - Creare `"/etc/exim4/exim4.conf.localmacros"` per impostare le MACRO e modificare `"/etc/exim4/exim4.conf"` (Configurazione non suddivisa.)
  - Creare nuovi file o modificare quelli esistenti nelle sottodirectory `"/etc/exim4/exim4.conf.d"`. (Configurazione suddivisa.)
- Eseguire `"systemctl reload exim4"`.

**Attenzione**

Se si è scelta la risposta "No" (risposta predefinita) per la domanda di `debconf` "Mantenere al minimo il numero di richieste DNS (Dial-on-Demand)?" ed il sistema **non** è connesso ad Internet, l'avvio di `exim4` può richiedere un tempo molto lungo.

Leggere la guida ufficiale in `"/usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz"` e `update-exim4.conf(8)`.

**avvertimento**

For all practical consideration, use **SMTP** with **STARTTLS** on port 587 or **SMTPS** (SMTP over SSL) on port 465, instead of plain SMTP on port 25.

#### 6.2.4.2 La configurazione di Postfix con SASL

Per la posta Internet via smarthost, si dovrebbe come prima cosa leggere la [documentazione di Postfix](#) e le pagine man principali.

comando	funzione
<code>postfix(1)</code>	programma di controllo di Postfix
<code>postconf(1)</code>	utilità di configurazione per Postfix
<code>postconf(5)</code>	parametri di configurazione di Postfix
<code>postmap(1)</code>	gestione delle tabelle di consultazione di Postfix
<code>postalias(1)</code>	gestione del database degli alias di Postfix

Tabella 6.4: Elenco delle pagine di manuale di Postfix importanti

Si possono (ri)configurare i pacchetti `postfix` e `sasl2-bin` nel modo seguente.

```
$ sudo systemctl stop postfix
$ sudo dpkg-reconfigure postfix
```

Scegliere "Internet con smarthost".

Impostare "relay host SMTP (vuoto per nessuno):" a `"[smtp.hostname.dom]:587"` e configurarlo nel modo seguente.

```
$ sudo postconf -e 'smtp_sender_dependent_authentication = yes'
$ sudo postconf -e 'smtp_sasl_auth_enable = yes'
$ sudo postconf -e 'smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd'
$ sudo postconf -e 'smtp_sasl_type = cyrus'
$ sudo vim /etc/postfix/sasl_passwd
```

Creare le voci con le password per lo smarthost.

```
$ cat /etc/postfix/sasl_passwd
[smtp.hostname.dom]:587      username:password
$ sudo postmap hash:/etc/postfix/sasl_passwd
```

Avviare `postfix` con il comando seguente.

```
$ sudo systemctl start postfix
```

In questo caso l'uso di "[" e "]" nel dialogo di `dpkg-reconfigure` e in `/etc/postfix/sasl_passwd` assicura che non venga controllato il record MX, ma usato direttamente l'esatto nome host specificato. Vedere "Abilitare l'autenticazione SASL nel client SMTP di Postfix" in `/usr/share/doc/postfix/html/SASL_README.html`.

### 6.2.4.3 La configurazione dell'indirizzo di posta

Ci sono diversi [file di configurazione dell'indirizzo di posta](#) per gli strumenti di trasporto della posta, di consegna e per i [programmi di posta](#).

file	funzione	applicazione
<code>/etc/mailname</code>	nome host predefinito per la posta (in uscita)	specifico di Debian, <code>mailname(5)</code>
<code>/etc/email-addresses</code>	sostituzione del home host per la posta in uscita	specifico di <code>exim(8)</code> , <code>exim4-config_files(5)</code>
<code>/etc/postfix/generic</code>	sostituzione del home host per la posta in uscita	specifico di <code>postfix(1)</code> , attivato dopo l'esecuzione del comando <code>postmap(1)</code>
<code>/etc/aliases</code>	alias dei nomi degli account per la posta in entrata	generale, attivato dopo l'esecuzione del comando <code>newaliases(1)</code>

Tabella 6.5: Elenco dei file di configurazione correlati all'indirizzo di posta

Il **nomeposta** nel file `/etc/mailname` è solitamente un nome di dominio pienamente qualificato (FQDN) che è risolto ad uno degli indirizzi IP dell'host. Per le postazioni mobili che non hanno un nome host con un indirizzo IP risolvibile, impostare questo **nomemail** al valore di `"hostname -f"`. (Questa è una scelta sicura e funziona sia per `exim4` - \* sia per `postfix`.)

#### Suggerimento

Il contenuto di `/etc/mailname` è usato da molti programmi non MTA per determinare il loro comportamento predefinito. Per `mutt`, impostare le variabili `"hostname"` e `from` nel file `~/muttrc` per sovrascrivere il valore di **mailname**. Per i programmi nel pacchetto `devscripts`, come `bts(1)` e `dch(1)`, esportare le variabili d'ambiente `"$DEBFULLNAME"` e `"$DEBEMAIL"` per sovrascriverlo.

#### Suggerimento

Il pacchetto `popularity-contest` normalmente invia posta dall'account di `root` con FQDN. È necessario impostare `MAILFROM` in `/etc/popularity-contest.conf` come descritto nel file `/usr/share/popularity-contest/default.conf`. In caso contrario la posta verrà rigettata dal server SMTP dello smarthost. Sebbene sia una scocciatura, questo approccio è più sicuro della riscrittura dell'indirizzo sorgente di tutta la posta di `root` da parte dell'MTA e dovrebbe essere usato per altri demoni e script cron.

Quando si imposta **mailname** al valore di `"hostname -f"`, la modifica dell'indirizzo di posta d'origine con il MTA può essere fatta nel modo seguente.

- Usando il file `/etc/email-addresses` per `exim4(8)`, come spiegato in `exim4-config_files(5)`.
- Usando il file `/etc/postfix/generic` per `postfix(8)`, come spiegato in `generic(5)`.

Per `postfix` sono necessarie, in aggiunta, le azioni seguenti.

```
# postmap hash:/etc/postfix/generic
# postconf -e 'smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic'
# postfix reload
```

Si può testare la configurazione dell'indirizzo di posta nel modo seguente.

- per `exim(8)` con le opzioni `-brw`, `-bf`, `-bF`, `-bV`, ...
- per `postmap(1)` con l'opzione `-q`.

---

#### Suggerimento

Exim viene fornito con svariati programmi di utilità, come `exiqgrep(8)` e `exipick(8)`. Per conoscere i comandi disponibili vedere `"dpkg -L exim4-base | grep man8/"`.

---

#### 6.2.4.4 Operazioni di base degli MTA

Ci sono svariate operazioni di base degli MTA. Alcune possono essere fatte usando l'interfaccia di compatibilità con `sendmail(1)`.

comando exim	comando postfix	descrizione
<code>sendmail</code>	<code>sendmail</code>	legge la posta dallo standard input e gestisce la consegna ( <code>-bm</code> )
<code>mailq</code>	<code>mailq</code>	elenca la coda della posta con stato e ID dei messaggi in coda ( <code>-bp</code> )
<code>newaliases</code>	<code>newaliases</code>	inizializza il database degli alias ( <code>-I</code> )
<code>exim4 -q</code>	<code>postqueue -f</code>	invia tutta la posta in attesa ( <code>-q</code> )
<code>exim4 -qf</code>	<code>postsuper -r ALL deferred; postqueue -f</code>	invia tutta la posta
<code>exim4 -qff</code>	<code>postsuper -r ALL; postqueue -f</code>	invia anche la posta congelata
<code>exim4 -Mg id_in_coda</code>	<code>postsuper -h id_in_coda</code>	congela un messaggio in base al suo ID nella coda
<code>exim4 -Mrm id_in_coda</code>	<code>postsuper -d id_in_coda</code>	rimuove un messaggio in base al suo ID nella coda
N/D	<code>postsuper -d ALL</code>	rimuove tutti i messaggi

Tabella 6.6: Elenco di operazioni base degli MTA

---

#### Suggerimento

Può essere una buona idea far inviare tutta la posta da uno script in `"/etc/ppp/ip-up.d/*"`.

---

## 6.3 Il server e le utilità per l'accesso remoto (SSH)

**SSH (Secure SHell)** è il metodo **sicuro** per connettersi in Internet. Una versione libera di SSH chiamata **OpenSSH** è disponibile nei pacchetti Debian `openssh-client` e `openssh-server`.

Per l'utente `ssh(1)` funziona come un `telnet(1)` più intelligente e più sicuro. A differenza del comando `telnet`, `ssh` non si interrompe a seguito del carattere di escape di `telnet` (impostazione predefinita iniziale CTRL-J).

Sebbene `shellinabox` non sia un programma SSH, è elencato qui come alternativa interessante per l'accesso remoto a terminale.

Vedere anche Sezione 7.8 per le connessioni a programmi client X remoti.

---

pacchetto	popcon	dimensione	strumento	descrizione
<a href="#">openssh-client</a>	V:868, I:996	5821	ssh(1)	client SSH
<a href="#">openssh-server</a>	V:732, I:818	1955	sshd(8)	server SSH
<a href="#">ssh-askpass</a>	I:24	102	ssh-askpass(1)	chiede all'utente una passphrase per ssh-add (X semplice)
<a href="#">ssh-askpass-gnome</a>	V:0, I:4	199	ssh-askpass-gnome(1)	chiede all'utente una passphrase per ssh-add (GNOME)
<a href="#">ssh-askpass-fullscreen</a>	V:0, I:0	48	ssh-askpass-fullscreen(1)	chiede all'utente una passphrase per ssh-add (GNOME) con abbellimenti aggiuntivi
<a href="#">shellinabox</a>	V:0, I:1	507	shellinaboxd(1)	server web per <a href="#">emulatore di terminale VT100 accessibile dal browser</a>

Tabella 6.7: Elenco dei server e delle utilità per l'accesso remoto

**Attenzione**

Se il proprio SSH è accessibile da Internet, vedere Sezione [4.6.3](#).

**Suggerimento**

Per permettere al processo della shell remota di sopravvivere all'interruzione della connessione, usare il programma `screen(1)` (vedere Sezione [9.1.2](#)).

### 6.3.1 Nozioni di base su SSH

Il demone SSH OpenSSH ha solamente il supporto per il protocollo SSH.

Leggere `"/usr/share/doc/openssh-client/README.Debian.gz"`, `ssh(1)`, `sshd(8)`, `ssh-agent(1)`, and `ssh-keygen`, `ssh-add(1)` e `ssh-agent(1)`.

**avvertimento**

Se si desidera eseguire il server OpenSSH, non deve esistere il file `"/etc/ssh/sshd_not_to_be_run"`. Non abilitare l'autenticazione basata su `rhost` (`HostbasedAuthentication` in `/etc/ssh/sshd_config`).

file di configurazione	descrizione del file di configurazione
<code>/etc/ssh/ssh_config</code>	impostazioni predefinite per il client SSH, vedere <code>ssh_config(5)</code>
<code>/etc/ssh/sshd_config</code>	impostazioni predefinite per il server SSH, vedere <code>ssh_config(5)</code>
<code>~/.ssh/authorized_keys</code>	chiavi SSH pubbliche predefinite che i client usano per connettersi a questo account su questo server SSH
<code>~/.ssh/id_rsa</code>	chiave RSA SSH-2 segreta dell'utente
<code>~/.ssh/id_nome-tipo-chiave</code>	chiave SSH-2 segreta <i>nome-tipo-chiave</i> come <code>ecdsa</code> , <code>ed25519</code> , ... dell'utente

Tabella 6.8: Elenco dei file di configurazione per SSH

I comandi seguenti avviano una connessione `ssh(1)` da un client.

comando	descrizione
ssh nomeutente@nomehost.dominio.ext	connette nella modalità predefinita
ssh -v nomeutente@nomehost.dominio.ext	connette nella modalità predefinita con messaggi di debug
ssh -o PreferredAuthentications=password nomeutente@nomehost.dominio.ext	forza l'uso di password con SSH versione 2
ssh -t nomeutente@nomehost.dominio.ext passwd	esegue il programma passwd per aggiornare la password su un host remoto

Tabella 6.9: Elenco di esempi di avvio di client SSH

### 6.3.2 Nome utente sull'host remoto

Se si usa lo stesso nome utente sull'host locale e su quello remoto, si può evitare di digitare "nomeutente@".

Anche se si usa un nome utente diverso nell'host locale rispetto a quello remoto, si può evitare di digitare quella parte usando "~/.ssh/config". Per il [servizio Debian Salsa](#) con nome account "pippo-guest", impostare "~/.ssh/config" in modo che contenga quanto segue.

```
Host salsa.debian.org people.debian.org
User foo-guest
```

### 6.3.3 Connettersi senza password remote

Si può evitare di doversi ricordare le password per sistemi remoti usando "PubkeyAuthentication" (protocollo SSH-2).

Sul sistema remoto impostare in "/etc/ssh/sshd\_config" le rispettive voci "PubkeyAuthentication yes".

Generare localmente le chiavi di autenticazione ed installare la chiave pubblica sul sistema remoto con i comandi seguenti.

```
$ ssh-keygen -t rsa
$ cat .ssh/id_rsa.pub | ssh user1@remote "cat - >>.ssh/authorized_keys"
```

Si possono aggiungere opzioni alle voci in "~/.ssh/authorized\_keys" per limitare gli host e per eseguire comandi specifici. Vedere "AUTHORIZED\_KEYS FILE FORMAT" in sshd(8).

### 6.3.4 Gestire client SSH estranei

Sono disponibili alcuni client [SSH](#) liberi per altre piattaforme.

ambiente	programma ssh libero
Windows	puTTY ( <a href="#">PuTTY: a free SSH and Telnet client</a> ) (GPL)
Windows (cygwin)	SSH in cygwin ( <a href="#">Cygwin: Get that Linux feeling - on Windows</a> ) (GPL)
Mac OS X	OpenSSH; usare Ssh nell'applicazione Terminale (GPL)

Tabella 6.10: Elenco di client SSH per altre piattaforme

### 6.3.5 Impostare ssh-agent

È meglio per ragioni di sicurezza proteggere la propria chiave segreta di autenticazione SSH con una passphrase. Se non è già stata impostata una passphrase usare `ssh-keygen -p` per farlo.

Mettere la propria chiave SSH pubblica (ad esempio `~/ .ssh/id_rsa.pub`) in `~/ .ssh/authorized_keys` su un host remoto usando una connessione all'host remoto basata su password, come descritto in precedenza.

```
$ ssh-agent bash
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
Enter passphrase for /home/username/.ssh/id_rsa:
Identity added: /home/username/.ssh/id_rsa (/home/username/.ssh/id_rsa)
```

Per il comando successivo non sarà più necessaria da questo momento la password remota.

```
$ scp foo username@remote.host:foo
```

Premere `~D` per terminare la sessione `ssh-agent`.

Per il server X, il normale script di avvio Debian esegue `ssh-agent` come processo genitore. Perciò è necessario eseguire `ssh-add` una volta sola. Per ulteriori informazioni, leggere `ssh-agent(1)` e `ssh-add(1)`.

### 6.3.6 Inviare un messaggio di posta da un host remoto

Se si ha un account di shell SSH su un server con impostazioni DNS appropriate, si può inviare un messaggio di posta generato sulla propria postazione di lavoro come email genuinamente inviata dal server remoto.

```
$ ssh username@example.org /usr/sbin/sendmail -bm -ti -f "username@example.org" < mail_data ←
.txt
```

### 6.3.7 Forwarding della porta per tunnel SMTP/POP3

Per stabilire una pipe per connettersi alla porta 25 del server-remoto dalla porta 4025 dell'host locale e alla porta 110 del server-remoto dalla porta 4110 dell'host locale attraverso `ssh`, eseguire sull'host locale il comando seguente.

```
# ssh -q -L 4025:remote-server:25 4110:remote-server:110 username@remote-server
```

Questo è un metodo sicuro di creare connessioni a server SMTP/POP3 in Internet. Impostare nel file `"/etc/ssh/sshd_config"` dell'host remoto la voce `"AllowTcpForwarding"` a `"yes"`.

### 6.3.8 Spegnerne il sistema remoto su SSH

È necessario proteggere il processo che esegue `"shutdown -h now"` (vedere Sezione 1.1.8) dalla terminazione di SSH usando il comando `at(1)` (vedere Sezione 9.4.13) nel modo seguente.

```
# echo "shutdown -h now" | at now
```

Eseguire `"shutdown -h now"` in una sessione `screen(1)` (vedere Sezione 9.1.2) è un altro modo di ottenere lo stesso risultato.

### 6.3.9 Risolvere il problemi con SSH

Se si hanno problemi, controllare i permessi dei file di configurazione ed eseguire `ssh` con l'opzione `"-v"`.

Se si è root e si hanno problemi con un firewall usare l'opzione `"-p"`; questo evita l'uso delle porte 1 - 1023 del server.

Se le connessioni SSH ad un sito remoto smettono di funzionare improvvisamente, potrebbe essere a causa di modifiche fatte dall'amministratore di sistema, molto probabilmente cambiamenti in `"host-key"` durante l'amministrazione del sistema. Dopo essersi accertati che questa sia davvero la causa e che nessuna stia cercando di falsificare l'host remoto con qualche truccetto, si può riottenere una connessione rimuovendo la voce `"host-key"` dal file `~/ .ssh/known_hosts` sull'host locale.

## 6.4 Server ed utilità per la stampa

Nei vecchi sistemi in stile Unix, il [demone di stampa in linea \(lpr\)](#) BSD era lo standard e il formato di stampa standard del software libero classico era [PostScript \(PS\)](#). Un sistema di filtri veniva usato insieme a [Ghostscript](#) per permettere la stampa su stampanti non-PostScript. Vedere Sezione [11.4.1](#).

Nei sistemi Debian moderni, [Common UNIX Printing System](#) (CUPS) è lo standard di fatto e il formato standard per la stampa nel software libero moderno è [Portable Document Format \(PDF\)](#).

CUPS usa il protocollo [IPP \(Internet Printing Protocol\)](#). IPP è ora supportato da altri sistemi operativi come Windows XP e Mac OS X ed è diventato il nuovo standard di fatto multiplatforma per la stampa da remoto con capacità di comunicazione bidirezionale.

Grazie alla funzionalità di auto-conversione in base al formato dei file del sistema CUPS, il semplice passaggio di qualsiasi tipo di dati al comando `lpr` dovrebbe generare l'output di stampa atteso. (In CUPS, il comando `lpr` può essere abilitato installando il pacchetto `cups-bsd`.)

Il sistema Debian ha alcuni pacchetti degni di nota per ciò che riguarda i server e le utilità di stampa

pacchetto	popcon	dimensione	porta	descrizione
<a href="#">lpr</a>	V:2, I:3	367	printer (515)	<a href="#">lpr/lpd BSD (Line printer daemon)</a> , demone di stampa in linea)
<a href="#">lprng</a>	V:0, I:0	3051	” ”	” ” (Migliorato)
<a href="#">cups</a>	V:94, I:436	1061	IPP (631)	server CUPS di stampa Internet
<a href="#">cups-client</a>	V:115, I:458	426	” ”	<a href="#">comandi System V per la stampa</a> con CUPS: <code>lp(1)</code> , <code>lpstat(1)</code> , <code>lpoptions(1)</code> , <code>cancel(1)</code> , <code>lpmove(8)</code> , <code>lpinfo(8)</code> , <code>lpadmin(8)</code> , ...
<a href="#">cups-bsd</a>	V:29, I:224	131	” ”	<a href="#">comandi BSD per la stampa</a> con CUPS: <code>lpr(1)</code> , <code>lpq(1)</code> , <code>lprm(1)</code> , <code>lpc(8)</code>
<a href="#">printer-driver-gutenprint</a>	V:26, I:124	1219	Non applicabile	driver di stampa per CUPS

Tabella 6.11: Elenco di server e utilità di stampa

---

### Suggerimento

Si può configurare il sistema CUPS indirizzando il proprio browser web all'indirizzo "<http://localhost:631/>".

---

## 6.5 Altri server di rete

Ecco un elenco di altri server applicativi di rete.

CIFS (Common Internet File System Protocol) è lo stesso protocollo di [SMB \(Server Message Block\)](#) ed è ampiamente usato da Microsoft Windows.

---

### Suggerimento

Vedere Sezione [4.5.2](#) per l'integrazione di sistemi server.

---



---

### Suggerimento

La risoluzione del nome di host è solitamente fornita dal server [DNS](#). Per l'indirizzo IP dell'host assegnato dinamicamente da [DHCP](#), può essere impostato un [DNS dinamico](#) per la risoluzione del nome host, usando `bind9` e `isc-dhcp-server` come descritto nella [pagina del Wiki Debian sui DDNS](#).

---



pacchetto	popcon	dimensione	protocollo	descrizione
<a href="#">telnetd</a>	V:0, I:2	53	<a href="#">TELNET</a>	server TELNET
<a href="#">telnetd-ssl</a>	V:0, I:0	159	” ”	” ” (supporto SSL)
<a href="#">nfs-kernel-server</a>	V:48, I:65	769	<a href="#">NFS</a>	condivisione di file Unix
<a href="#">samba</a>	V:108, I:134	4003	<a href="#">SMB</a>	condivisione di file e stampanti Windows
<a href="#">netatalk</a>	V:1, I:1	2003	<a href="#">ATP</a>	condivisione di file e stampanti Apple/Mac (AppleTalk)
<a href="#">proftpd-basic</a>	V:9, I:17	452	<a href="#">FTP</a>	scaricamento generico di file
<a href="#">apache2</a>	V:217, I:266	566	<a href="#">HTTP</a>	server web generico
<a href="#">squid</a>	V:11, I:12	9252	” ”	<a href="#">server proxy</a> web generico
<a href="#">bind9</a>	V:44, I:50	1113	<a href="#">DNS</a>	indirizzo IP per altri host
<a href="#">isc-dhcp-server</a>	V:19, I:38	6082	<a href="#">DHCP</a>	indirizzo IP per il client stesso

Tabella 6.12: Elenco di altri server applicativi di rete

**Suggerimento**

L'uso di server proxy come squid è molto più efficiente per risparmiare banda rispetto all'uso di server mirror locali con il completo contenuto dell'archivio Debian.

## 6.6 Altri client di rete

Ecco un elenco di altri client applicativi di rete.

## 6.7 Diagnosi dei demoni di sistema

Il programma `telnet` permette la connessione manuale ai demoni di sistema e la loro diagnosi.

Per testare il semplice servizio [POP3](#) provare il comando seguente.

```
$ telnet mail.ispname.net pop3
```

Per testare il servizio [POP3](#) con [TLS/SSL](#) abilitato di alcuni fornitori di servizi Internet, è necessario un client `telnet` con TLS/SSL abilitato fornito dal pacchetto `telnet-ssl` o `openssl`.

```
$ telnet -z ssl pop.gmail.com 995
```

```
$ openssl s_client -connect pop.gmail.com:995
```

Le seguenti [RFC](#) forniscono le conoscenze necessarie per ciascun demone di sistema.

L'uso delle porte è descritto in `"/etc/services"`.

pacchetto	popcon	dimensione	protocollo	descrizione
<a href="#">netcat</a>	I:29	16	<a href="#">TCP/IP</a>	coltellino svizzero TCP/IP
<a href="#">openssl</a>	V:838, I:995	2294	<a href="#">SSL</a>	eseguibile SSL (Secure Socket Layer) e strumenti crittografici relativi
<a href="#">stunnel4</a>	V:7, I:12	541	” ”	wrapper SSL universale
<a href="#">telnet</a>	V:33, I:568	53	<a href="#">TELNET</a>	client TELNET
<a href="#">telnet-ssl</a>	V:0, I:2	196	” ”	” ” (supporto SSL)
<a href="#">nfs-common</a>	V:150, I:240	1124	<a href="#">NFS</a>	condivisione di file Unix
<a href="#">smbclient</a>	V:23, I:204	2070	<a href="#">SMB</a>	client per condivisione di file e stampanti MS Windows
<a href="#">cifs-utils</a>	V:30, I:121	317	” ”	comandi mount e umount per file MS Windows remoti
<a href="#">ftp</a>	V:7, I:123	53	<a href="#">FTP</a>	client FTP
<a href="#">lftp</a>	V:4, I:31	2361	” ”	” ”
<a href="#">ncftp</a>	V:1, I:15	1389	” ”	client FTP a tutto schermo
<a href="#">wget</a>	V:212, I:980	3681	<a href="#">HTTP</a> e <a href="#">FTP</a>	scaricatore per web
<a href="#">curl</a>	V:184, I:617	518	” ”	” ”
<a href="#">axel</a>	V:0, I:3	201	” ”	scaricatore accelerato
<a href="#">aria2</a>	V:2, I:19	1980	” ”	scaricatore accelerato con gestione di <a href="#">BitTorrent</a> e <a href="#">Metalink</a>
<a href="#">bind9-host</a>	V:131, I:940	385	<a href="#">DNS</a>	host(1) da bind9, "Priorità: standard"
<a href="#">dnsutils</a>	V:18, I:293	272	” ”	dig(1) da bind, "Priorità: standard"
<a href="#">isc-dhcp-client</a>	V:217, I:980	2866	<a href="#">DHCP</a>	ottiene indirizzo IP
<a href="#">ldap-utils</a>	V:13, I:66	762	<a href="#">LDAP</a>	ottiene dati da server LDAP

Tabella 6.13: Elenco di altri client applicativi di rete

RFC	descrizione
<a href="#">rfc1939</a> e <a href="#">rfc2449</a>	servizio <a href="#">POP3</a>
<a href="#">rfc3501</a>	servizio <a href="#">IMAP4</a>
<a href="#">rfc2821</a> ( <a href="#">rfc821</a> )	servizio <a href="#">SMTP</a>
<a href="#">rfc2822</a> ( <a href="#">rfc822</a> )	formato file di posta
<a href="#">rfc2045</a>	<a href="#">MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)</a>
<a href="#">rfc819</a>	servizio <a href="#">DNS</a>
<a href="#">rfc2616</a>	servizio <a href="#">HTTP</a>
<a href="#">rfc2396</a>	definizione di <a href="#">URI</a>

Tabella 6.14: Elenco di RFC popolari

## Capitolo 7

# Sistema GUI

### 7.1 Ambiente desktop GUI

Ci sono diverse scelte di ambienti desktop [GUI](#) completi nel sistema Debian.

pacchetto con task	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">task-gnome-desktop</a>	<a href="#">1:196</a>	9	ambiente desktop <a href="#">GNOME</a>
<a href="#">task-xfce-desktop</a>	<a href="#">1:97</a>	9	ambiente desktop <a href="#">Xfce</a>
<a href="#">task-kde-desktop</a>	<a href="#">1:79</a>	6	ambiente desktop <a href="#">KDE Plasma</a>
<a href="#">task-mate-desktop</a>	<a href="#">1:43</a>	9	ambiente desktop <a href="#">MATE</a>
<a href="#">task-cinnamon-desktop</a>	<a href="#">1:41</a>	9	ambiente desktop <a href="#">Cinnamon</a>
<a href="#">task-lxde-desktop</a>	<a href="#">1:30</a>	9	ambiente desktop <a href="#">LXDE</a>
<a href="#">task-lxqt-desktop</a>	<a href="#">1:18</a>	9	ambiente desktop <a href="#">LXQt</a>
<a href="#">task-gnome-flashback-desktop</a>	<a href="#">1:13</a>	6	ambiente desktop <a href="#">GNOME Flashback</a>

Tabella 7.1: Lista di ambienti desktop

---

### Suggerimento

I pacchetti di dipendenza selezionati da un metapacchetto per task possono essere fuori sincrono rispetto al più recente stato di transizione nell'ambiente Debian unstable/testing. Per task-gnome-desktop, può essere necessario aggiustare la selezione dei pacchetti come segue:

- Avviare aptitude(8) con `sudo aptitude -u`.
  - Spostare il cursore su "Task" e premere "Invio".
  - Spostare il cursore su "Utente finale" e premere "Invio".
  - Spostare il cursore su "GNOME" e premere "Invio".
  - Spostare il cursore su task-gnome-desktop e premere "Invio".
  - Spostare il cursore su "Dipende" e premere "m" (selezionato manualmente).
  - Spostare il cursore su "Raccomanda" e premere "m" (selezionato manualmente).
  - Spostare il cursore su "task-gnome-desktop" e premere "-" (eliminare).
  - Aggiustare i pacchetti selezionati abbandonando quelli problematici che causano conflitti tra i pacchetti.
  - Premere "g" per iniziare l'installazione.
- 

Questo capitolo si concentrerà soprattutto sull'ambiente desktop predefinito in Debian: task-gnome-desktop che fornisce GNOME su [wayland](#).

## 7.2 Il protocollo di comunicazione della GUI

Il protocollo di comunicazione della GUI usato nel desktop GNOME può essere:

- [Wayland \(protocollo per display server\)](#) (nativo)
- [protocollo principale del sistema X Window](#) (via xwayland)

Controllare sul [sito freedesktop.org](#) in cosa l'architettura Wayland è differente dall'architettura X Window.

Dal punto di vista dell'utente le differenze possono essere a grandi linee riassunte in:

- Wayland è un protocollo di comunicazione GUI per unico host: nuovo, più semplice, più veloce, senza binario con setuid root
- X Window è un protocollo di comunicazione GUI con funzionalità di rete: tradizionale, complesso, più lento, con binario con setuid root

Per le applicazioni che usano il protocollo Wayland, l'accesso al contenuto delle loro schermata da un host remoto è supportato da [VNC](#) o [RDP](#). Vedere Sezione [7.7](#).

I server X moderni hanno l'[estensione MIT Shared Memory](#) e comunicano con i loro client X locali usando la memoria condivisa locale. Ciò scavalca il canale di comunicazione tra i processi [Xlib](#) trasparente alla rete e fa guadagnare in prestazioni. Questa situazione è stata il [punto di partenza](#) per la creazione di Wayland come protocollo di comunicazione GUI solo locale.

Usando il programma `xeyes` avviato dal terminale GNOME si può controllare il protocollo di comunicazione GUI usato da ciascuna applicazione GUI.

```
$ xeyes
```

- Se il cursore del mouse è su un'applicazione come "Terminale di GNOME", che usa il protocollo per display server Wayland, gli occhi non si muovono con il movimento del cursore.
-

- Se il cursore del mouse è su un'applicazione come "xterm", che usa il protocollo base del sistema X Window, gli occhi si muovono insieme al cursore del mouse rendendo evidente la natura non-così-isolata di un'architettura X Window.

Alla data di aprile 2021 molte popolari applicazioni GUI come GNOME e le applicazioni [LibreOffice \(LO\)](#) sono migrate al protocollo per display server Wayland. L'autore nota come xterm, gitk, chromium, firefox, gimp, dia e tutte le applicazioni KDE usino ancora il protocollo di base del sistema X Window.

#### Nota

Sia per xwayland in Wayland che per il sistema X Window nativo, il vecchio file di configurazione del server X "/etc/X11/xorg.conf" non dovrebbe esistere sul sistema. I dispositivi grafici e di input sono ora configurati dal kernel con [DRM](#), [KMS](#) e [udev](#). Il server X nativo è stato riscritto per usarli. Vedere "[supporto modeb predefinito delle modalità video](#)" nella documentazione del kernel Linux.

## 7.3 Infrastruttura GUI

Questi sono pacchetti degni di nota dell'infrastruttura GUI per l'ambiente GNOME su Wayland.

pacchetto	popcon	dimensione del pacchetto	descrizione
<a href="#">mutter</a>	V:1, I:66	186	Il gestore di finestre <a href="#">mutter</a> di GNOME <b>[auto]</b>
<a href="#">xwayland</a>	V:232, I:310	2388	Un server X in esecuzione sopra a <a href="#">wayland</a> <b>[auto]</b>
<a href="#">gnome-remote-desktop</a>	V:38, I:211	1063	Demone per desktop remoto per GNOME che usa PipeWire <b>[auto]</b>
<a href="#">gnome-tweaks</a>	V:20, I:225	1200	Impostazioni avanzate di configurazione per GNOME
<a href="#">gnome-shell-extension-prefs</a>	V:12, I:205	60	Tool to enable / disable GNOME Shell extensions

Tabella 7.2: Elenco di pacchetti importanti per l'infrastruttura GUI

Qui "**[auto]**" significa che questi pacchetti sono installati automaticamente quando viene installato `task-gnome-desktop`.

#### Suggerimento

`gnome-tweaks` è l'indispensabile utilità di configurazione. Per esempio:

- Si può forzare la "sovra-amplificazione" del volume dell'audio da "Generale".
- Si può forzare "Maiusc" a diventare "Esc" da "Tastiera e mouse" -> "Tastiera" -> "Opzioni aggiuntive disposizione".

#### Suggerimento

Detail features of GNOME desktop environment can be configured with utilities started by typing "settings", "tweaks", or "extensions" after pressing Super-key.

## 7.4 Applicazioni GUI

In Debian sono ora disponibili molte utili applicazioni GUI. L'installazione di pacchetti software come `scribus` (KDE) nell'ambiente desktop GNOME è piuttosto accettabile dato che le funzionalità corrispondenti non sono disponibili nel desktop GNOME. Tuttavia l'installazione di troppi pacchetti con funzionalità duplicate può rendere il sistema affollato.

Ecco un elenco di applicazioni GUI che hanno attirato la mia attenzione.

pacchetto	popcon	dimensione del pac- chetto	tipo	descrizione
<a href="#">evolution</a>	V:30, I:236	484	GNOME	gestione di informazioni personali (groupware e posta elettronica)
<a href="#">thunderbird</a>	V:52, I:121	224527	GTK	programma di posta ( <a href="#">Mozilla Thunderbird</a> )
<a href="#">kontakt</a>	V:1, I:12	2208	KDE	gestione di informazioni personali (groupware e posta elettronica)
<a href="#">libreoffice-writer</a>	V:116, I:432	30969	LO	elaboratore di testi
<a href="#">abiword</a>	V:1, I:8	3467	GNOME	elaboratore di testi
<a href="#">calligrawords</a>	V:0, I:7	6097	KDE	elaboratore di testi
<a href="#">scribus</a>	V:1, I:17	30242	KDE	editor per <a href="#">desktop publishing</a> per modificare file <a href="#">PDF</a>
<a href="#">glabels</a>	V:0, I:3	1338	GNOME	editor di etichette
<a href="#">libreoffice-calc</a>	V:108, I:429	25688	LO	foglio di calcolo
<a href="#">gnumeric</a>	V:3, I:15	9909	GNOME	foglio di calcolo
<a href="#">calligrasheets</a>	V:0, I:5	11396	KDE	foglio di calcolo
<a href="#">libreoffice-impress</a>	V:73, I:426	2542	LO	presentazioni
<a href="#">calligrastage</a>	V:0, I:5	5339	KDE	presentazioni
<a href="#">libreoffice-base</a>	V:29, I:129	5038	LO	gestione di database
<a href="#">kexi</a>	V:0, I:1	7118	KDE	gestione di database
<a href="#">libreoffice-draw</a>	V:75, I:427	10405	LO	editor di grafica vettoriale (draw)
<a href="#">inkscape</a>	V:15, I:119	99852	GNOME	editor di grafica vettoriale (draw)
<a href="#">karbon</a>	V:0, I:6	3610	KDE	editor di grafica vettoriale (draw)
<a href="#">dia</a>	V:3, I:23	3908	GTK	editor di grafi e diagrammi di flusso
<a href="#">gimp</a>	V:38, I:255	19303	GTK	editor di grafica bitmap (paint)
<a href="#">shotwell</a>	V:17, I:252	6237	GTK	organizzatore di foto digitali
<a href="#">digikam</a>	V:2, I:9	293	KDE	organizzatore di foto digitali
<a href="#">darktable</a>	V:4, I:13	30563	GTK	tavolo luminoso e camera oscura per fotografi
<a href="#">planner</a>	V:0, I:4	1394	GNOME	gestione progetti
<a href="#">calligraplan</a>	V:0, I:2	19013	KDE	gestione progetti
<a href="#">gncash</a>	V:2, I:8	28309	GNOME	contabilità personale
<a href="#">homebank</a>	V:0, I:2	1218	GTK	contabilità personale
<a href="#">lilypond</a>	V:0, I:7	16092	-	impaginatore di musica
<a href="#">kmy money</a>	V:0, I:2	13937	KDE	contabilità personale
<a href="#">librecad</a>	V:1, I:15	8798	applicazione Qt	sistema CAD (Computer-Aided Design) (2D)
<a href="#">freecad</a>	I:18	53	applicazione Qt	sistema CAD (Computer-Aided Design) (3D)
<a href="#">kicad</a>	V:2, I:14	235913	GTK	software per progettazione di schemi elettronici e PCB
<a href="#">xsane</a>	V:12, I:145	2339	GTK	frontend per lo scanner
<a href="#">libreoffice-math</a>	V:55, I:430	1960	LO	editor di equazioni matematiche e formule
<a href="#">calibre</a>	V:6, I:28	62409	KDE	convertitore e gestione di una biblioteca per libri elettronici
<a href="#">fbreader</a>	V:1, I:9	3783	GTK	Lettori di ebook
<a href="#">evince</a>	V:94, I:314	941	GNOME	visualizzatore di documenti (pdf)
<a href="#">okular</a>	V:40, I:121	17728	KDE	visualizzatore di documenti (pdf)
<a href="#">x11-apps</a>	V:31, I:461	2460	applicazione X pura	<a href="#">xeyes</a> (1), ecc.
<a href="#">x11-utils</a>	V:196, I:565	651	applicazione X pura	<a href="#">xev</a> (1), <a href="#">xwininfo</a> (1), ecc.

Tabella 7.3: Elenco di applicazioni GUI degne di nota

## 7.5 Tipi di carattere

In Debian sono a disposizione degli utenti molti tipi di carattere utili scalabili. La preoccupazione per l'utente è come evitare ridondanze e come configurare la disabilitazione di parte dei tipi di carattere installati. Altrimenti scelte di tipi di carattere inutili possono ingombrare i menu delle applicazioni GUI.

Il sistema Debian usa la libreria [FreeType](#) 2.0 per rasterizzare molti formati di tipi di carattere scalabili per lo schermo e la stampa:

- **Tipi di carattere Type 1 (PostScript)** che usano [curve di Bézier](#) cubiche (formato quasi obsoleto)
- **Tipi di carattere TrueType** che usano [curve di Bézier](#) quadratiche (buona scelta di formato)
- **Tipi di carattere OpenType** che usano [curve di Bézier](#) cubiche (migliora scelta per il formato)

### 7.5.1 Tipi di carattere base

The following table is compiled in the hope to help users to chose appropriate scalable fonts with clear understanding of the metric compatibility and the glyph coverage. Most fonts cover all Latin, Greek, and Cyril characters. The final choice of activated fonts can also be affected by your aesthetics. These fonts can be used for the screen display or for the paper printing.

Qui:

- "MCM" sta per "Metrica Compatibile con tipi di carattere forniti da Microsoft"
- "MCMATC" sta per "Metrica Compatibile con tipi di carattere forniti da Microsoft: [Arial](#), [Times New Roman](#), [Courier New](#)"
- "MCAHTC" sta per "Metrica Compatibile con tipi di carattere forniti da [Adobe](#): Helvetica, Times, Courier"
- I numeri nelle colonne del tipo di carattere rappresentano la larghezza "M" approssimata relativa per il carattere alla stessa dimensione di punto.
- "P" nelle colonne dei tipi di carattere mono a spaziatura fissa rappresenta l'usabilità per la programmazione grazie a "0"/"O" e "1"/"l"/"I" chiaramente distinguibili.
- Il pacchetto `ttf-mscorefonts-installer` scarica i "[Tipi di carattere principali per il Web](#)" di Microsoft e installa [Arial](#), [Times New Roman](#), [Courier New](#), [Verdana](#), ... Questi tipi di carattere installati sono dati non liberi.

Molti tipi di carattere Latin sono una discendenza dalla famiglia [URW Nimbus](#) o [Bitstream Vera](#).

---

#### Suggerimento

Se la propria localizzazione necessita di tipi di carattere non coperti bene dai tipi di carattere elencati sopra, usare aptitude per controllare nei pacchetti task elencati in "Task" -> "Localizzazione". I pacchetti di tipi di carattere elencati come "Dipende:" o "Raccomanda:" nei pacchetti dei task di localizzazione sono i candidati principali.

---

### 7.5.2 Rasterizzazione dei tipi di carattere

Debian usa [FreeType](#) per rasterizzare i tipi di carattere. La sua infrastruttura di scelta dei caratteri è fornita dalla libreria per configurazione dei tipi di carattere [Fontconfig](#).

---

#### Suggerimento

Alcuni pacchetti di tipi di carattere, come `fonts-noto*` installano troppi tipi di carattere. Si può anche voler mantenere installati alcuni pacchetti di caratteri ma disabilitarli per le situazioni normali d'uso. Per alcuni punti del codice [Unicode](#) sono necessari [glifi](#) multipli a causa della [unificazione Han](#) e glifi non desiderati possono essere scelti dalla libreria Fontconfig non configurata. Uno dei casi più noiosi sono "U+3001 IDEOGRAPHIC COMMA" e "U+3002 IDEOGRAPHIC FULL STOP" nei paesi CJK. Si può facilmente evitare questa situazione problematica configurando la disponibilità dei tipi di carattere usando la GUI per la gestione dei tipi di carattere ([font-manager](#)).

---

pacchetto	popcon	dimensione	senza grazie	con grazie	monospazio	nota sul carattere
fonts-cantarell	V:213, I:304	572	59	-	-	Cantarell (GNOME 3, visualizzazione)
fonts-noto	I:149	31	61	63	40	Tipi di carattere Noto (Google, multi-lingua con CJK)
fonts-dejavu	I:423	35	58	68	40	DejaVu (GNOME 2, MCM:Verdana, Bitstream Vera esteso)
fonts-liberation2	V:126, I:420	15	56	60	40	Tipi di carattere Liberation per LibreOffice (Red Hat, MCMATC)
fonts-croscore	V:20, I:41	5274	56	60	40	Chrome OS: Arimo, Tinos e Cousine (Google, MCMATC)
fonts-crosextra-carlito	V:21, I:138	2696	57	-	-	Chrome OS: Carlito (Google, MCM:Calibri )
fonts-crosextra-caladea	I:135	347	-	55	-	Chrome OS: Caladea (Google, MCM:Cambria ) (solo latini)
fonts-freefont-ttf	V:74, I:220	14460	57	59	40	GNU FreeFont (URW Nimbus esteso)
fonts-quicksand	V:86, I:432	392	56	-	-	Quicksand del task-desktop Debian (visualizzazione, solo latini)
fonts-hack	V:24, I:116	2508	-	-	40 P	Un carattere progettato per il codice sorgente, Hack (Facebook)
fonts-sil-gentiumplus	I:32	14345	-	54	-	Gentium SIL
fonts-sil-charis	I:27	6704	-	59	-	Charis SIL
fonts-urw-base35	V:163, I:457	15558	56	60	40	URW Nimbus (Nimbus Sans, Roman No. 9 L, Mono L, MCAHTC)
fonts-ubuntu	V:2, I:5	4339	58	-	33 P	Tipi di carattere Ubuntu (visualizzazione)
fonts-terminus	V:0, I:3	453	-	-	33	Bei tipi di carattere per terminale retrò
ttf-mscorefonts-installer	V:1, I:51	85	56?	60	40	Scaricatore per tipi di carattere non liberi di Microsoft (vedere più sotto)

Tabella 7.4: Elenco di tipi di carattere TrueType e OpenType degni di nota

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
libfreetype6	V:565, I:997	933	FreeType, libreria per rasterizzazione di tipi di carattere
libfontconfig1	V:561, I:849	580	Fontconfig, libreria per la configurazione dei tipi di carattere
fontconfig	V:443, I:719	679	fc - *: comandi CLI per Fontconfig
font-manager	V:2, I:8	1038	Font Manager: comando GUI per Fontconfig
nautilus-font-manager	V:0, I:0	37	Estensione di Nautilus per Font Manager

Tabella 7.5: Elenco di ambienti per i tipi di carattere degni di nota e pacchetti correlati



È possibile anche elencare lo stato di configurazione dei tipi di carattere dalla riga di comando.

- `fc-match(1)` per le impostazioni predefinite per i tipi di carattere di fontconfig
- `fc-list(1)` per i tipi di carattere disponibili per fontconfig

Si può impostare lo stato di configurazione di un tipo di carattere dall'editor di testo, ma non è una cosa banale. Vedere `fonts.conf(5)`.

## 7.6 Sandbox

Molte applicazioni, soprattutto GUI, in Linux sono disponibili solamente in forma binaria da fonti non-Debian.

- [AppImage -- App Linux che funzionano ovunque](#)
- [FLATHUB -- App per Linux, proprio qui](#)
- [snapcraft -- Negozio di app per Linux](#)



### **avvertimento**

I binari da questi siti possono includere pacchetti software proprietari non liberi.

---

Esiste una ragione d'essere per queste distribuzioni in formato binario per gli aficionados del Software Libero che usano Debian, dato che queste possono fornire un insieme pulito di librerie usato per ciascuna applicazione dal corrispondente sviluppatore a monte, indipendentemente da quelle fornite da Debian.

Il rischio intrinseco dell'esecuzione di binari esterni può essere ridotto utilizzando un [ambiente sandbox](#) che sfrutta le funzionalità di sicurezza moderne di Linux (vedere Sezione [4.7.4](#)).

- Per i binari da AppImage e alcuni siti a monte, eseguirli in [firejail](#) con [configurazione manuale](#).
- Per i binari da FLATHUB, eseguirli in [Flatpak](#). (Non è necessaria una configurazione manuale).
- Per i binari da snapcraft, eseguirli in [Snap](#). (Nessuna configurazione manuale richiesta; compatibile con programmi demone.)

Il pacchetto `xdg-desktop-portal` fornisce un'API standardizzata per le funzionalità comuni del desktop. Vedere [xdg-desktop-portal \(flatpak\)](#) e [xdg-desktop-portal \(snap\)](#).

Questa tecnologia per ambiente sandbox è molto simile a come le app nei SO degli smartphone vengono eseguite con accesso controllato alle risorse.

Anche alcune grandi applicazioni GUI come browser web in Debian usano internamente la tecnologia degli ambienti sandbox per renderle più sicure.

## 7.7 Desktop remoto

## 7.8 Connessione a server X

Ci sono diversi modi per connettersi da un'applicazione su un host remoto al server X, incluso `xwayland` sull'host locale.

---

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">flatpak</a>	V:62, I:67	7498	<a href="#">Flatpak</a> , infrastruttura di messa in produzione di applicazioni per app per desktop
<a href="#">gnome-software-plugin-flatpak</a>	V:20, I:28	246	Supporto Flatpak per il Software GNOME
<a href="#">snapd</a>	V:66, I:70	62774	Demone e strumentazione che abilitano i pacchetti <a href="#">snap</a>
<a href="#">gnome-software-plugin-snap</a>	V:1, I:2	117	Supporto Snap per il Software GNOME
<a href="#">xdg-desktop-portal</a>	V:294, I:382	1936	Portale di integrazione nel desktop per Flatpak e Snap
<a href="#">xdg-desktop-portal-gtk</a>	V:264, I:381	715	backend xdg-desktop-portal per GTK (GNOME)
<a href="#">xdg-desktop-portal-kde</a>	V:47, I:65	1432	backend xdg-desktop-portal per Qt (KDE)
<a href="#">xdg-desktop-portal-wlr</a>	V:0, I:3	131	backend xdg-desktop-portal per wlroots (Wayland)
<a href="#">firejail</a>	V:1, I:4	1771	programma per sandbox con sicurezza SUID <a href="#">firejail</a> per l'uso con <a href="#">Apptainer</a>

Tabella 7.6: Elenco di ambienti sandbox degni di nota e pacchetti correlati

pacchetto	popcon	dimensione	protocolli	descrizione
<a href="#">gnome-remote-desktop</a>	V:38, I:211	1063	RDP	server <a href="#">GNOME Remote Desktop</a>
<a href="#">xrdp</a>	V:22, I:25	3173	RDP	<a href="#">xrdp</a> , Remote Desktop Protocol (RDP) server
<a href="#">x11vnc</a>	V:6, I:25	2107	RFB (VNC)	<a href="#">x11vnc</a> , Remote Framebuffer Protocol (VNC) server
<a href="#">tigervnc-standalone-server</a>	V:4, I:15	2712	RFB (VNC)	<a href="#">TigerVNC</a> , Remote Framebuffer Protocol (VNC) server
<a href="#">gnome-connections</a>	V:0, I:1	1267	RDP, RFB (VNC)	<a href="#">GNOME remote desktop client</a>
<a href="#">vinagre</a>	V:3, I:74	4249	RDP, RFB (VNC), SPICE, SSH	<a href="#">Vinagre</a> : client per desktop remoto di GNOME
<a href="#">remmina</a>	V:15, I:71	915	RDP, RFB (VNC), SPICE, SSH, ...	<a href="#">Remmina</a> : client GTK per desktop remoto
<a href="#">krdc</a>	V:1, I:17	3873	RDP, RFB (VNC)	<a href="#">KRDC</a> : client KDE per desktop remoto
<a href="#">guacd</a>	V:0, I:0	80	RDP, RFB (VNC), SSH / HTML5	<a href="#">Apache Guacamole</a> : gateway senza client per desktop remoto (HTML5)
<a href="#">virt-viewer</a>	V:5, I:52	1284	RFB (VNC), SPICE	client con display GUI di <a href="#">Virtual Machine Manager</a> del sistema operativo ospite

Tabella 7.7: Elenco di server per l'accesso remoto degni di nota

pacchetto	popcon	dimensione	comando	descrizione
<a href="#">openssh-server</a>	V:732, I:818	1955	sshd con l'opzione X11-forwarding	server <a href="#">SSH</a> (sicuro)
<a href="#">openssh-client</a>	V:868, I:996	5821	ssh -X	client <a href="#">SSH</a> (sicuro)
<a href="#">xauth</a>	V:163, I:959	81	xauth	utilità per file X authority
<a href="#">x11-xserver-utils</a>	V:302, I:525	568	xhost	controllo degli accessi al server per X

Tabella 7.8: Elenco di metodi di connessione al server X

### 7.8.1 Connessione locale al server X

L'accesso al server X locale da parte delle applicazioni locali che usano il protocollo di base X può essere connesso localmente attraverso un socket locale di dominio UNIX. Ciò può essere autorizzato dal file di autorità che contiene i [cookie di accesso](#). Il file authority è identificato dalla variabile d'ambiente "\$XAUTHORITY" e il display X è identificato dalla variabile d'ambiente "\$DISPLAY". Dato che queste vengono normalmente impostate automaticamente, non è necessaria alcuna azione speciale, ad es. "gitk" come segue.

```
username $ gitk
```

#### Nota

Per xwayland, XAUTHORITY contiene un valore come "/run/user/1000/.mutter-Xwaylandauth.YVSU30".

### 7.8.2 Connessione remota a server X

L'accesso al display del server X locale da parte di applicazioni remote che usano il protocollo principale X è supportato usando la funzionalità di inoltro di X11.

- Aprire un `gnome-terminal` sull'host locale.
- Eseguire `ssh(1)` con l'opzione `-X` per stabilire una connessione con il sito remoto nel modo seguente.

```
localname @ localhost $ ssh -q -X loginname@remotehost.domain
Password:
```

- Eseguire un comando applicativo X, ad esempio "gitk", sul sito remoto nel modo seguente.

```
loginname @ remotehost $ gitk
```

Questo metodo può mostrare l'output da un client X remoto come se fosse connesso localmente attraverso un socket UNIX locale. Vedere Sezione [6.3](#) per SSH/SSHD.



#### avvertimento

A remote [TCP/IP](#) connection to the X server is disabled by default on the Debian system for security reasons. Don't enable them by simply setting "xhost +" nor by enabling [XDMCP connection](#), if you can avoid it.

### 7.8.3 Connessione chroot a server X

L'accesso al server X da parte delle applicazioni che usano il protocollo centrale di X e vengono eseguite sullo stesso host ma in un ambiente come una chroot dove il file di autorità non è accessibile può essere autorizzato in maniera sicura con `xhost` usando l'[accesso basato su utente](#), es. "gitk" come segue:

```
username $ xhost + si:localuser:root ; sudo chroot /path/to
# cd /src
# gitk
# exit
username $ xhost -
```

## 7.9 Appunti

Per ritagliare testo negli appunti, vedere Sezione [1.4.4](#).

Per tagliare grafica negli appunti vedere Sezione [11.6](#).

Anche alcuni comandi CLI possono manipolare gli appunti a carattere (PRIMARY e CLIPBOARD).

pacchetto	popcon	dimensione del pac- chetto	target	descrizione
<a href="#">xsel</a>	<a href="#">V:9, I:42</a>	<a href="#">55</a>	per X	interfaccia a riga di comando per la selezione in X (appunti)
<a href="#">xclip</a>	<a href="#">V:12, I:61</a>	<a href="#">64</a>	per X	interfaccia a riga di comando per la selezione in X (appunti)
<a href="#">wl-clipboard</a>	<a href="#">V:2, I:13</a>	<a href="#">162</a>	Wayland	<a href="#">wl-copy</a> <a href="#">wl-paste</a> : interfaccia a riga di comando per gli <a href="#">appunti di Wayland</a>
<a href="#">gpm</a>	<a href="#">V:10, I:12</a>	<a href="#">521</a>	Console Linux	un demone che cattura eventi del mouse sulla console Linux

Tabella 7.9: Elenco di programmi correlati con la manipolazione degli appunti a caratteri

## Capitolo 8

# I18N e L10N

Il supporto per le lingue native o **M17N (Multilingualization)** per un software applicativo è ottenuto in 2 passi.

- L'internazionalizzazione (I18N): per rendere un software capace di gestire potenzialmente localizzazioni multiple.
- Localizzazione (L10N): per fare gestire dal software una localizzazione specifica.

---

### Suggerimento

Ci sono 17, 18 o 10 lettere tra le lettere "m" e "n", "i" e "n" o "l" e "n" in, rispettivamente, "multilingualization", "internationalization" e "localization" che sono i termini inglesi corrispondenti a M17N, I18N e L10N. Vedere [Introduzione alla i18n](#) per i dettagli.

---

## 8.1 La localizzazione

Il comportamento dei programmi che supportano l'internazionalizzazione è configurato dalla variabile d'ambiente **"\$LANG"** per supportare la localizzazione. L'effettivo supporto delle funzionalità dipendenti dalla localizzazione da parte della libreria **libc** richiede l'installazione dei pacchetti **locales** o **locales-all**. Il pacchetto **locales** deve essere inizializzato correttamente.

Se non è installato né il pacchetto **locales** né **locales-all**, il supporto delle funzionalità di localizzazione è perso e il sistema usa i messaggi in inglese US e gestisce i dati come **ASCII**. Questo comportamento è uguale a quando **"\$LANG"** è impostato a **"LANG="**, **"LANG=C"** o **"LANG=POSIX"**.

Il software moderno, come **GNOME** e **KDE** ha il supporto per più lingue. È internazionalizzato rendendolo capace di gestire dati **UTF-8** e localizzato fornendo i messaggi tradotti attraverso l'infrastruttura **gettext(1)**. I messaggi tradotti possono essere forniti in pacchetti separati di localizzazione.

L'attuale sistema GUI del desktop Debian normalmente imposta la localizzazione nell'ambiente GUI come **"LANG=xx\_YY.UTF-8"**. Qui **"xx"** è il [codice ISO 639 di lingua](#) e **"YY"** è il [codice ISO 3166 di paese](#). Questi valori sono impostati dal dialogo GUI di configurazione del desktop e cambiano il comportamento del programma. Vedere Sezione [1.5.2](#).

### 8.1.1 Logica alla base dell'uso della localizzazione UTF-8

La più semplice rappresentazione di dati testuali è **ASCII** che è sufficiente per l'inglese e usa meno di 127 caratteri (rappresentabili con 7 bit).

Anche un testo in semplice inglese può contenere caratteri non ASCII; le virgolette singole ricurve destra e sinistra per esempio non sono disponibili in ASCII.

```
b'' "b''double quoted textb''" b'' is not "double quoted ASCII"
b'' 'b''single quoted textb''' b'' is not 'single quoted ASCII'
```

Per poter gestire più caratteri, molti insiemi di caratteri e sistemi di codifica sono stati usati per supportare molte lingue (vedere Tabella 11.2).

L'insieme di caratteri [Unicode](#) può rappresentare praticamente tutti i caratteri conosciuti con un intervallo di codici a 21 bit (cioè da 0 a 10FFFF in notazione esadecimale).

Il sistema di codifica [UTF-8](#) fa rientrare i codici Unicode in un flusso di dati ragionevole a 8 bit per la maggior parte compatibile con il sistema di elaborazione dei dati ASCII. Questo fa di **UTF-8** la scelta moderna preferita. **UTF** sta per Unicode Transformation Format (formato di trasformazione di Unicode). Quando i dati in testo semplice [ASCII](#) sono convertiti in dati [UTF-8](#), questi hanno esattamente lo stesso contenuto e dimensione di quelli ASCII originali. Perciò non si perde nulla utilizzando la localizzazione UTF-8.

Nella localizzazione [UTF-8](#), se si usa un programma applicativo compatibile, si possono visualizzare e modificare dati di testo in qualsiasi lingua straniera, purché siano installati e abilitati i tipi di carattere e i metodi di input richiesti. Per esempio, nella localizzazione `"LANG=it_IT.UTF-8"`, `gedit(1)` (editor di testo per il desktop GNOME) può visualizzare e modificare dati testuali in caratteri cinesi continuando a presentare i menu in italiano.

---

### Suggerimento

Sia la nuova localizzazione standard `"en_US.UTF-8"`, sia la vecchia localizzazione standard `"C"/"POSIX"` usano i messaggi in inglese americano standard, ma hanno sottili differenze negli ordinamenti, ecc. Se si desidera gestire in maniera corretta non solo caratteri ASCII, ma anche tutti i caratteri codificati UTF-8 pur mantenendo il vecchio comportamento locale `"C"`, usare in Debian la localizzazione non standard `"C.UTF-8"`.

---

### Nota

Alcuni programmi usano più memoria dopo l'inclusione del supporto per l'internazionalizzazione. Questo avviene perché il loro codice è programmato per usare internamente [UTF-32\(UCS4\)](#) per supportare Unicode al fine di ottimizzare la velocità e consumano 4 byte per ogni dato di carattere ASCII, indipendentemente dalla localizzazione selezionata. Ancora una volta usando la localizzazione UTF-8 non si perde nulla.

---

## 8.1.2 La (ri)configurazione della localizzazione

Per far sì che un sistema abbia accesso ad una localizzazione particolare, è necessario che i dati della localizzazione siano stati compilati a partire dal database della localizzazione.

Il pacchetto `locales` **non** viene fornito con dati di localizzazione pre-compilati. È necessario configurarlo.

```
# dpkg-reconfigure locales
```

Questo processo comprende 2 passi.

1. Selezionare tutti i dati di localizzazione richiesti per la compilazione in formato binario. (Assicurarsi di includere almeno una localizzazione UTF-8.)
2. Impostare il valore della localizzazione predefinita a livello di tutto il sistema creando `" /etc/default/locale"`, per l'uso da parte di PAM (vedere Sezione 4.5).

Il valore della localizzazione predefinita a livello di sistema impostato in `" /etc/default/locale"` può essere scavalcato dalla configurazione con GUI delle applicazioni GUI.

---

### Nota

I sistemi di codifica tradizionali possono essere identificati da `" /usr/share/i18n/SUPPORTED"`. Perciò `"LANG=en_US"` è `"LANG=en_US.ISO-8859-1"`.

---

The `locales-all` package comes with pre-compiled locale data for all locale data. Since it doesn't create `" /etc/default/locale"` you may still need to install the `locales` package, too.

---

---

**Suggerimento**

The `locales` package of some Debian derivative distributions come with pre-compiled locale data for all locale data. You need to install both `locales` and `locales-all` packages on Debian to emulate such system environment.

---

### 8.1.3 Codifica per i nomi di file

Per lo scambio di dati interpiattaforma (vedere Sezione 10.1.7), può essere necessario montare alcuni file system con codifiche particolari. Per esempio, `mount(8)`, se usato senza opzioni, assume che venga usata la codifica [CP437](#) per il file system `vfat`. È necessario fornire esplicitamente opzioni di montaggio per usare nomi di file [UTF-8](#) o [CP932](#).

---

**Nota**

Quando una chiavetta USB inseribile a caldo viene automaticamente montata in un ambiente desktop moderno come GNOME, si può fornire una informazione di montaggio di questo tipo cliccando con il tasto destro sull'icona del dispositivo sul desktop, cliccare sulla scheda "Drive", cliccare per espandere "Impostazioni" ed inserire "utf8" in "Opzioni di mount:". La prossima volta che questa chiavetta di memoria verrà montata, sarà abilitato il montaggio con UTF-8.

---

---

**Nota**

Se si sta facendo l'aggiornamento di un sistema o spostando dischi da un sistema non UTF-8, i nomi di file con caratteri non ASCII potranno essere codificati con codifiche usate una volta e ora deprecate, come [ISO-8859-1](#) o [eucJP](#). Cercare aiuto sugli strumenti di conversione dei testi per convertirli in [UTF-8](#). Vedere Sezione 11.1.

---

[Samba](#) usa in modo predefinito Unicode per i client più moderni (Windows NT, 200x, XP), ma usa [CP850](#) per client più vecchi (DOS e Windows 9x/Me). Questo comportamento predefinito per i client più vecchi può essere modificato usando "dos charset" nel file `/etc/samba/smb.conf`, per esempio usando [CP932](#) per il giapponese.

### 8.1.4 Messaggi localizzati e documentazione tradotta

Esistono le traduzioni di molti dei messaggi di testo e dei documenti che sono mostrati nel sistema Debian, come messaggi di errore, output standard dei programmi, menu e pagine di manuale. L'insieme di strumenti [GNU gettext\(1\)](#) è usato come strumento di backend per la maggior parte delle attività di traduzione.

`aptitude(8)` fornisce in "Task" → "Localizzazione" un ampio elenco di utili pacchetti binari che aggiungono alle applicazioni messaggi localizzati e che forniscono documentazione nella versione tradotta.

Per esempio, si possono ottenere i messaggi localizzati per le pagine man installando il pacchetto `manpages-LINGUA`. Per leggere le pagine man di *nomeprogramma* in italiano contenute in `/usr/share/man/it/`, eseguire il comando seguente.

```
LANG=it_IT.UTF-8 man programname
```

GNU gettext può gestire liste di priorità delle lingue di traduzione con la variabile d'ambiente `$LANGUAGE`. Per esempio:

```
$ export LANGUAGE="pt:pt_BR:es:it:fr"
```

Per ulteriori informazioni vedere `info gettext` e leggere la sezione "The LANGUAGE variable".

### 8.1.5 Effetti della localizzazione

The sort order of characters with `sort(1)` and `ls(1)` are affected by the locale. Exporting `LANG=en_US.UTF-8` sorts in the dictionary A->a->B->b . . . ->Z->z order, while exporting `LANG=C.UTF-8` sorts in ASCII binary A->B->. . . ->Z->a->b . . . order.

---

The date format of `ls(1)` is affected by the locale (see Sezione [9.3.4](#)).

The date format of `date(1)` is affected by the locale. For example:

```
$ unset LC_ALL
$ LANG=en_US.UTF-8 date
Thu Dec 24 08:30:00 PM JST 2023
$ LANG=en_GB.UTF-8 date
Thu 24 Dec 20:30:10 JST 2023
$ LANG=es_ES.UTF-8 date
jue 24 dic 2023 20:30:20 JST
$ LC_TIME=en_DK.UTF-8 date
2023-12-24T20:30:30 JST
```

I caratteri di punteggiatura usati per i numeri sono diversi nelle varie localizzazioni. Per esempio, nella localizzazione inglese mille virgola uno è rappresentato come `"1,000.1"`, mentre nella localizzazione in italiano è mostrato come `"1.000,1"`. Si può vedere questa differenza nei programmi per fogli di calcolo.

Ogni caratteristica specifica della variabile d'ambiente `"$LANG"` può essere scavalcata impostando le variabili `"$LC_*"`. Queste variabili d'ambiente a loro volta possono essere scavalcate impostando la variabile `"$LC_ALL"`. Vedere la pagina di manuale `locale(7)` per i dettagli. A meno di non avere forti motivi per creare configurazioni complesse, stare lontani da esse e usare solo la variabile `"$LANG"` impostata ad una delle localizzazioni UTF-8.

## 8.2 L'input da tastiera

### 8.2.1 L'input da tastiera per la console Linux e X Window

Il sistema Debian può essere configurato per funzionare con molte disposizioni di tastiera internazionali usando i pacchetti `keyboard-configuration` e `console-setup`.

```
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration
# dpkg-reconfigure console-setup
```

Per la console Linux e il sistema X Window, questi aggiornano i parametri di configurazione in `"/etc/default/keyboard"` e `"/etc/default/console-setup"`. Viene anche configurato il tipo di carattere per la console Linux. Molti caratteri non ASCII, inclusi quelli accentati usati da molte lingue europee, possono essere resi disponibili con il ["tasto morto"](#) (*dead key*), il [tasto AltGr](#) e il [tasto di composizione](#) (*compose*).

### 8.2.2 L'input da tastiera per Wayland

Per GNOME nei sistemi desktop Wayland, Sezione [8.2.1](#) non può gestire le lingue europee diverse dall'inglese. [IBus](#) è stato creato per supportare non solo le lingue asiatiche, ma anche quelle europee. Le dipendenze dai pacchetti dell'ambiente desktop GNOME raccomandano `"ibus"` attraverso `"gnome-shell"`. Il codice di `"ibus"` è stato aggiornato per integrare tutte le funzionalità delle opzioni di `setxkbmap` e XKB. È necessario configurare `ibus` dalle "Impostazioni di GNOME" o con "GNOME Tweaks" per l'input da tastiera multilingua.

---

#### Nota

Se `ibus` è attivo, la configurazione classica della tastiera X tramite `setxkbmap` può essere scavalcata da `ibus` anche negli ambienti desktop classici basati su X. Si può disabilitare un `ibus` installato usando `im-config` per impostare il metodo di input a `"None"` (Nessuno). Per ulteriori informazioni, vedere [le inforzioni del Debian Wiki sulla tastiera](#).

---



### 8.2.3 Il supporto per metodo di input con IBus

Dato che l’ambiente desktop GNOME raccomanda “ibus” attraverso “gnome-shell”, “ibus” è una buona scelta come metodo di input.

L’input multilingua verso l’applicazione è elaborato così:



Ecco l’elenco dei pacchetti di IBus e del suo motore.

pacchetto	popcon	dimensione	localizzazioni supportate
<a href="#">ibus</a>	V:195, I:240	1723	infrastruttura per metodo di input che usa dbus
<a href="#">ibus-mozc</a>	V:1, I:3	935	giapponese
<a href="#">ibus-anthy</a>	V:0, I:1	8856	” ”
<a href="#">ibus-skk</a>	V:0, I:0	242	” ”
<a href="#">ibus-kkc</a>	V:0, I:0	210	” ”
<a href="#">ibus-libpinyin</a>	V:1, I:3	2760	cinese (per zh_CN)
<a href="#">ibus-chewing</a>	V:0, I:0	422	” ” (per zh_TW)
<a href="#">ibus-libzhuyin</a>	V:0, I:0	40987	” ” (per zh_TW)
<a href="#">ibus-rime</a>	V:0, I:0	73	” ” (per zh_CN/zh_TW)
<a href="#">ibus-cangjie</a>	V:0, I:0	119	” ” (per zh_HK)
<a href="#">ibus-hangul</a>	V:0, I:2	264	coreano
<a href="#">ibus-libthai</a>	I:0	90	thailandese
<a href="#">ibus-table-thai</a>	I:0	58	thailandese
<a href="#">ibus-unikey</a>	V:0, I:0	318	vietnamita
<a href="#">ibus-keyman</a>	V:0, I:0	138	multilingue: motore <a href="#">Keyman</a> per più di 2000 lingue
<a href="#">ibus-table</a>	V:0, I:1	2176	motore di tabelle per IBus
<a href="#">ibus-m17n</a>	V:0, I:1	388	multilingue: indico, arabico e altri
<a href="#">plasma-widgets-addons</a>	V:47, I:97	1992	widget aggiuntivi per Plasma 5 contenenti Keyboard Indicator

Tabella 8.1: Elenco di pacchetti di IBus e del suo motore

**Nota**

Per il cinese, “fcitx” può essere un’infrastruttura per metodo di input alternativa. Per chi è abituato ad Emacs, “uim” può essere un’alternativa. In entrambi i casi, può essere necessario fare una configurazione manuale aggiuntiva con im-config. Alcuni vecchi [metodi di input](#) classici, come “kinput2” possono ancora esistere nei repository Debian, ma non sono raccomandati per gli ambienti moderni.

### 8.2.4 Un esempio per il giapponese

Trovo che il metodo di input per il giapponese avviato dall’ambiente inglese (“en\_US.UTF-8”) sia molto utile. Ecco come farlo con IBus per GNOME in Wayland:

1. Installare il pacchetto con gli strumenti di input per il giapponese `ibus-mozc` (o `ibus-anthy`) insieme ai pacchetti che raccomanda, come `im-config`.
2. Selezionare “Impstazioni” → “Tastiera” → “Input Sources” → fare clic su “+” in “Input Sources” → “Japanese” → “Japanese mozc (o anthy)” e fare clic su “Aggiungi” se non è stato attivato.

3. Si possono scegliere più sorgenti di input.
4. Rieseguire il login nell'account utente
5. Impostare ciascuna fonte di input cliccando con il pulsante destro sull'icona della barra degli strumenti GUI.
6. Passare da una all'altra delle fonti di input installate con SUPER-SPAZIO. (SUPER è solitamente il tasto Windows.)

---

### Suggerimento

Se si desidera avere accesso ad un ambiente tastiera con solo alfabeto con la tastiera fisica giapponese in cui Maiusc-2 ha stampato " (virgolette doppie), selezionare "Japanese" nella procedura descritta sopra. Si può inserire giapponese usando "Japanese mozc (o anthy)" con una tastiera fisica "US" in cui Maiusc-2 ha stampato @ (la chiocciolina).

---

- La voce di menu GUI per `im-config(8)` è "Input method".
- In alternativa eseguire "`im-config`" dalla shell dell'utente.
- `im-config(8)` si comporta in modo diverso a seconda se è eseguito da root o no.
- `im-config(8)` abilita il miglior metodo di input sul sistema come impostazione predefinita senza alcuna azione dell'utente.

## 8.3 L'output sul display

La console Linux può mostrare solamente un numero limitato di caratteri. (È necessario usare speciali programmi per terminale come `jfbterm(1)` per mostrare lingue non Europee nella console non-GUI.)

L'ambiente GUI (Capitolo 7) può mostrare qualsiasi carattere in UTF-8 purché siano installati e abilitati i tipi di carattere richiesti. (La codifica dei dati dei tipi di carattere originali viene gestita in modo trasparente per l'utente.)

## 8.4 Caratteri dell'Asia dell'est con larghezza ambigua

Nella localizzazione dell'Asia dell'est i caratteri di disegno di riquadri, i caratteri greci e cirillici possono essere visualizzati più larghi della larghezza desiderata e causare un output su terminale non allineato (vedere [Unicode Standard Annex #11](#)).

Questo problema può essere aggirato:

- `gnome-terminal`: Modifica → Preferenze → Profili → *Nome del profilo* → Compatibilità → Caratteri a larghezza ambigua → Stretto
- `ncurses`: impostare l'ambiente `export NCURSES_NO_UTF8_ACS=0`.

## Capitolo 9

# Suggerimenti per il sistema

In questa sezione vengono descritti suggerimenti base per configurare e gestire il sistema, per lo più dalla console.

### 9.1 Suggerimenti per la console

Esistono alcuni programmi di utilità per aiutare nelle attività in console.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">mc</a>	<a href="#">V:50, I:213</a>	<a href="#">1542</a>	Vedere Sezione <a href="#">1.3</a>
<a href="#">bsdutils</a>	<a href="#">V:513, I:999</a>	<a href="#">356</a>	Il comando <code>script(1)</code> per creare trascrizioni della sessione in terminale
<a href="#">screen</a>	<a href="#">V:73, I:235</a>	<a href="#">1003</a>	multiplexer per terminale con emulazione di terminale VT100/ANSI
<a href="#">tmux</a>	<a href="#">V:42, I:145</a>	<a href="#">1114</a>	alternativa per multiplexer per terminale (usare invece "Control-B")
<a href="#">fzf</a>	<a href="#">V:4, I:15</a>	<a href="#">3648</a>	strumento per ricerca di testo fuzzy
<a href="#">fzy</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">54</a>	strumento per ricerca di testo fuzzy
<a href="#">rlwrap</a>	<a href="#">V:1, I:15</a>	<a href="#">330</a>	wrapper a riga di comando per la funzionalità readline
<a href="#">ledit</a>	<a href="#">V:0, I:11</a>	<a href="#">331</a>	wrapper a riga di comando per la funzionalità readline
<a href="#">rlfe</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">45</a>	wrapper a riga di comando per la funzionalità readline
<a href="#">ripgrep</a>	<a href="#">V:4, I:18</a>	<a href="#">5129</a>	ricerca veloce e ricorsiva di stringhe nell'albero del codice sorgente con filtraggio automatico

Tabella 9.1: Elenco di programmi che supportano le attività in console

#### 9.1.1 Registrare le attività della shell in modo pulito

Il semplice uso di `script(1)` (vedere Sezione [1.4.9](#)) per registrare l'attività della shell produce un file con caratteri di controllo. Ciò può essere evitato usando `col(1)` nel modo seguente.

```
$ script
Script started, file is typescript
```

Fare tutto quello che si vuole e poi premere `Ctrl-D` per uscire da `script`.

```
$ col -bx < typescript > cleanedfile
$ vim cleanedfile
```

Ci sono metodi alternativi per registrare le attività nella shell:

- Usare `tee` (utilizzabile durante il processo di avvio nell'`initramfs`):

```
$ sh -i 2>&1 | tee typescript
```

- Usare `gnome-terminal` con il buffer delle righe esteso per scorrere all'indietro.
- Usare `screen` con `"^A H"` (vedere Sezione 9.1.2) per effettuare la registrazione della console.
- Usare `vim` con `":terminal"` per entrare nella modalità terminale. Usare `"Ctrl-W N"` per uscire dalla modalità terminale nella modalità normale. Usare `":w typescript"` per scrivere il buffer in un file.
- Usare `emacs` con `"M-x shell"`, `"M-x eshell"` o `"M-x term"` per entrare nella console di registrazione. Usare `"C-x C-w"` per scrivere il buffer in un file.

### 9.1.2 Il programma screen

`screen(1)` non permette solamente il funzionamento di una finestra di terminale con processi multipli, ma permette anche ai **processi in shell remote di sopravvivere a connessioni interrotte**. Quello che segue è un tipico scenario di uso di `screen(1)`.

1. Si fa il login in una macchina remota.
2. Si avvia `screen` in una console singola.
3. Si eseguono svariati programmi in finestre `screen` create con `^A c` ("Control-A" seguito da "c").
4. Ci si sposta tra le svariate finestre `screen` create con `^A n` ("Control-A" seguito da "n").
5. All'improvviso si ha la necessità di lasciare il terminale, ma non si vuole perdere il lavoro attivo e si vuole mantenere la connessione.
6. Si può **scollegare** la sessione `screen` in uno qualsiasi dei metodi seguenti.
  - Scollegare brutalmente la connessione di rete
  - Digitare `^A d` ("Control-A" seguito da "d") e fare manualmente il log out dalla connessione remota.
  - Digitare `^A DD` ("Control-A" seguito da "DD") per far sì che `screen` si scolleghi e faccia il log out.
7. Ci si ricollega alla stessa macchina remota (anche da un terminale diverso).
8. Si avvia `screen` con `"screen -r"`.
9. `screen` magicamente **ricollega** tutte le finestre `screen` precedente con tutti i programmi in esecuzione attivi.

---

#### Suggerimento

Con `screen` si può risparmiare sui costi di connessione per connessioni a tempo, come dial-up o conteggiate a pacchetti, perché si può lasciare un processo attivo mentre si è disconnessi e poi ricollegarsi successivamente quando è possibile connettersi di nuovo.

---

In una sessione `screen` tutto l'input da tastiera viene inviato alla finestra attuale, tranne per le combinazioni di tasti per i comandi. Tutte le combinazioni di tasti per i comandi di `screen` vengono inserite digitando `^A` ("Control-A") più un singolo tasto [più eventuali parametri]. Ecco alcune combinazioni di tasti importanti da ricordare.

Vedere `screen(1)` per i dettagli.

Vedere `tmux(1)` per le funzionalità del comando alternativo.

---

azione associata	significato
<code>^A ?</code>	mostra una schermata di aiuto (visualizza le associazioni di tasti)
<code>^A c</code>	crea una nuova finestra e si sposta in essa
<code>^A n</code>	va alla finestra successiva
<code>^A p</code>	va alla finestra precedente
<code>^A 0</code>	va alla finestra numero 0
<code>^A 1</code>	va alla finestra numero 1
<code>^A w</code>	mostra l'elenco delle finestre
<code>^A a</code>	invia Ctrl-A alla finestra attuale come input da tastiera
<code>^A h</code>	scrive una copia della schermata della finestra attuale in un file
<code>^A H</code>	inizia/termina la registrazione dell'attività della finestra attuale in un file
<code>^A ^X</code>	blocca il terminale (protetto da password)
<code>^A d</code>	scollega la sessione screen dal terminale
<code>^A DD</code>	scollega la sessione di screen e fa il log out

Tabella 9.2: Elenco di associazioni di tasti per screen

### 9.1.3 Navigare nelle directory

In Sezione 1.4.2 sono descritti 2 suggerimenti per permettere una navigazione veloce nelle directory: `$CDPATH` e `mc`.

Se si usa un programma per filtro di testo fuzzy, si può evitare di digitare il percorso esatto. Per `fzf`, includere quanto segue in `~/.bashrc`.

```
FZF_KEYBINDINGS_PATH=/usr/share/doc/fzf/examples/key-bindings.bash
if [ -f $FZF_KEYBINDINGS_PATH ]; then
    . $FZF_KEYBINDINGS_PATH
fi
FZF_COMPLETION_PATH=/usr/share/doc/fzf/examples/completion.bash
if [ -f $FZF_COMPLETION_PATH ]; then
    . $FZF_COMPLETION_PATH
fi
```

Per esempio:

- Ci si può spostare in una sottodirectory molto in profondità con uno sforzo minimo. Prima si digita `cd **` e si preme il tasto Tab. Poi verranno mostrati i percorsi candidati. Digitando stringhe parziali del percorso, ad esempio `s/d/b foo`, si possono restringere i percorsi candidati. Si seleziona il percorso che deve usare `cd` con i tasti per spostare il cursore e il tasto Invio.
- Si può selezionare un comando dalla cronologia dei comandi in modo più efficiente con sforzo minimo. Si preme `Ctrl-R` al prompt dei comandi. Poi verranno mostrati comandi candidati. Digitando stringhe di comando parziali, es. `vim d`, si restringono i candidati. Si seleziona quello da utilizzare con i tasti per il cursore e il tasto Invio.

### 9.1.4 Wrapper per readline

Alcuni comandi come `/usr/bin/dash` che mancano della funzionalità di modifica della cronologia della riga di comando possono aggiungere tale funzionalità in modo trasparente venendo eseguito sotto `rlwrap` o un suo equivalente.

```
$ rlwrap dash -i
```

Questo fornisce una comoda piattaforma per testare dettagli per `dash` con un ambiente amichevole in stile `bash`.

### 9.1.5 Strumenti per la fusione di codice sorgente

Il comando `rg(1)` nel pacchetto `ripgrep` offre un'alternativa più veloce al comando `grep(1)` per scansionare l'albero del codice sorgente nelle situazioni tipiche. Sfrutta le moderne CPU multi-core e applica automaticamente filtri ragionevoli per saltare alcuni file.

## 9.2 Personalizzare vim

Dopo aver imparato le basi di vim(1) attraverso Sezione 1.4.8, leggere ["Seven habits of effective text editing \(2000\)"](#) di Bram Moolenaar per capire come vim dovrebbe essere usato.



### Attenzione

Non cercare di cambiare le associazioni dei tasti predefinite senza ottime ragioni.

### 9.2.1 Personalizzare vim con le funzionalità interne

Il comportamento di vim può essere modificato in modo significativo abilitando le sue funzionalità interne attraverso i comandi della modalità Ex come `set ...` per impostare le opzioni di vim.

Questi comandi per la modalità Ex possono essere inclusi nel file vimrc dell'utente, tradizionalmente `~/.vimrc` o quello adatto a git `~/.vim/vimrc`. Ecco un esempio molto semplice 1:

```
colorscheme murphy          " from /usr/share/vim/vim??/colors/*.vim
filetype plugin indent on   " filetype aware behavior
syntax enable               " Syntax highlight
"set spelllang=en_us        " Spell check language as en_us
"set spell                  " Enable spell check
set autoindent              " Copy indent from current line
set smartindent             " More than autoindent (Drop/Pop after {/})
set nosmarttab              " <Tab>-key always inserts blanks
set backspace=indent,eol,start " Back space through everything
set laststatus=2            " Always show status line
set statusline=%<%f%m%r%h%w%=%y[U+%04B]%2l/%2L=%P,%2c%V
```

### 9.2.2 Personalizzare vim con pacchetti esterni

Semplici personalizzazioni per abilitare `secure-modelines` e un IDE classico possono essere abilitate installando il pacchetto [vim-scripts](#) e aggiungendo quanto segue in fondo al file vimrc dell'utente.

```
packadd! secure-modelines
packadd! winmanager
let mapleader = ' '
" Toggle paste mode with <SPACE>p
set pastetoggle=<leader>p
" IDE-like UI for files and buffers with <space>w
nnoremap <leader>w          :WMToggle<CR>
" Use safer keys <C-?> for moving to another window
nnoremap <C-H>              <C-W>h
nnoremap <C-J>              <C-W>j
nnoremap <C-K>              <C-W>k
nnoremap <C-L>              <C-W>l
```

Per far sì che le associazioni di tasti precedenti funzionino correttamente, il programma di terminale deve essere configurato per generare "ASCII DEL" per il tasto `Backspace` e "sequenza Escape" per il tasto `Canc`.

Il nuovo sistema di pacchetti nativo di Vim funziona bene con `git` e `git submodule`. Una configurazione d'esempio di questo tipo può essere trovata in [my git repository: dot-vim](#). Essenzialmente fa:

<sup>1</sup>Esempi di personalizzazione più elaborati: ["Vim Galore"](#), ["sensible.vim"](#), ["#vim Recommendations"](#) ...

- Usando `"git"` e `"git submodule"`, i pacchetti esterni più recenti, come `"nome"`, sono messi in `~/.vim/pack/*/opt/nome` e simili.
- Aggiungendo la riga `:packadd! nome` al file `vimrc` dell'utente, questi pacchetti vengono messi nel `runtimepath`.
- Vim carica questi pacchetti in `runtimepath` durante la sua inizializzazione.
- Al termine della sua inizializzazione, i tag per i documenti installati sono aggiornati con `"helptags ALL"`.

Per altro ancora, avviare vim con `"vim --startuptime vimstart.log"` per controllare l'effettiva sequenza di esecuzione e il tempo speso in ogni passo.

Pacchetti per plugin esterni interessanti possono essere trovati in:

- [Vim - the ubiquitous text editor](#) -- Il sito originale a monte ufficiale di Vim e degli script vim
- [VimAwesome](#) -- Elenco di plugin per Vim
- [vim-scripts](#) -- pacchetto Debian: una raccolta di script per vim

Può essere fonte di confusione vedere troppi modi<sup>2</sup> per gestire e caricare questi pacchetti esterni in vim. Controllare le informazioni originali è la soluzione migliore.

Combinazione di tasti	informazioni
<code>:help pacchetto</code>	spiegazione sul meccanismo dei pacchetti di vim
<code>:help runtimepath</code>	spiegazione del meccanismo <code>runtimepath</code>
<code>:version</code>	stati interni inclusi i candidati per il file <code>vimrc</code>
<code>:echo \$VIM</code>	la variabile d'ambiente <code>"\$VIM"</code> usata per localizzare il file <code>vimrc</code>
<code>:set runtimepath?</code>	elenco di directory in cui verranno cercati tutti i file di supporto a runtime
<code>:echo \$VIMRUNTIME</code>	la variabile d'ambiente <code>"\$VIMRUNTIME"</code> usata per localizzare vari file di supporto a runtime forniti dal sistema

Tabella 9.3: Informazioni sull'inizializzazione di vim

## 9.3 Registrazione e presentazione di dati

### 9.3.1 Demoni di registro

Molti programmi registrano le proprie attività in formato di file testuale nella directory `"/var/log/"`.

`logrotate(8)` viene usato per semplificare l'amministrazione dei file di log in un sistema che genera molti file di log.

Molti nuovi programmi registrano le loro attività nel formato di file binario, usando il servizio Journal `systemd-journald(8)`, nella directory `"/var/log/journal"`.

Si può fare il registro di dati nel Journal `systemd-journald(8)` da uno script di shell usando il comando `systemd-cat(1)`.

Vedere Sezione [3.4](#) e Sezione [3.3](#).

### 9.3.2 Analizzatori di registro

Quelli che seguono sono alcuni analizzatori di registro degni di nota (`"~Gsecurity::log-analyzer"` in `aptitude(8)`).

#### Nota

[CRM114](#) fornisce un'infrastruttura basata su un linguaggio per scrivere filtri **fuzzy** con la [libreria per espressioni regolari TRE](#). Il suo utilizzo più comune è come filtro per la posta spazzatura, ma può anche essere usato come analizzatore di registro.

---

<sup>2</sup>[vim-pathogen](#) era popolare.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">logwatch</a>	V:12, I:14	2328	analizzatore di registro scritto in Perl con un bell'output
<a href="#">fail2ban</a>	V:100, I:113	2129	strumento per interdire IP che causano errori di autenticazione multipli
<a href="#">analog</a>	V:3, I:96	3739	analizzatore del registro di server web
<a href="#">awstats</a>	V:7, I:11	6928	analizzatore potente e ricco di funzionalità per registro di server web
<a href="#">sarg</a>	V:1, I:1	845	generatore di rapporti sull'analisi di squid
<a href="#">pflogsumm</a>	V:1, I:4	109	strumento per riassunti delle voci di registro di Postfix
<a href="#">fwlogwatch</a>	V:0, I:0	480	analizzatore del registro del firewall
<a href="#">squidview</a>	V:0, I:0	189	monitora e analizza i file access.log di squid
<a href="#">swatch</a>	V:0, I:0	99	visualizzatore di file di registro con corrispondenze con espressioni regolari, evidenziazione ed eventi
<a href="#">crm114</a>	V:0, I:0	1119	Controllable Regex Mutilator e filtro per spam (CRM114)
<a href="#">icmpinfo</a>	V:0, I:0	44	interpreta i messaggi ICMP

Tabella 9.4: Elenco di analizzatori del registro di sistema

### 9.3.3 Visualizzazione personalizzata di dati di testo

Sebbene gli strumenti di paginazione, come `more(1)` e `less(1)` (vedere Sezione 1.4.5) e gli strumenti personalizzati per l'evidenziazione e la formattazione (vedere Sezione 11.1.8) possano mostrare il testo in un modo piacevole, gli editor generici (vedere Sezione 1.4.6) sono più versatili e personalizzabili.

#### Suggerimento

Per `vim(1)` e la sua modalità per paginatore, ossia `view(1)`, `":set hls"` abilita la ricerca con evidenziazione.

### 9.3.4 Visualizzazione personalizzata di date e orari

Il formato predefinito per la visualizzazione delle date e degli orari per il comando `"ls -l"` dipende dalla **localizzazione** (vedere Sezione 1.2.6 per il valore). Si fa dapprima riferimento alla variabile `"$LANG"` che può essere scavalcata dalle variabili d'ambiente `"$LC_TIME"` o `"$LC_ALL"`.

Il formato effettivo di visualizzazione predefinito per ciascuna localizzazione dipende dalla versione della libreria C standard (il pacchetto `libc6`) usata. Differenti rilasci di Debian hanno cioè valori predefiniti diversi. Per i formati ISO, vedere [ISO 8601](#).

Se si desidera veramente personalizzare questo formato di visualizzazione delle date e degli orari, oltre a ciò che è fatto con la **localizzazione**, si deve impostare il **valore dello stile degli orari** con l'opzione `--time-style` o con il valore di `"$TIME_STYLE"` (vedere `ls(1)`, `date(1)`, `info coreutils 'ls invocation'`).

valore dello stile per gli orari	localizzazione	visualizzazione di data e ora
iso	qualsiasi	01-19 00:15
long-iso	qualsiasi	2009-01-19 00:15
full-iso	qualsiasi	2009-01-19 00:15:16.000000000 +0900
locale	C	Jan 19 00:15
locale	en_US.UTF-8	Jan 19 00:15
locale	es_ES.UTF-8	ene 19 00:15
+%d.%m.%y %H:%M	qualsiasi	19.01.09 00:15
+%d.%b.%y %H:%M	C o en_US.UTF-8	19.Jan.09 00:15
+%d.%b.%y %H:%M	es_ES.UTF-8	19.ene.09 00:15

Tabella 9.5: Esempi di visualizzazione di date e orari per il comando `"ls -l"` con il **valore dello stile per gli orari**



---

**Suggerimento**

Si può evitare di digitare lunghe opzioni nella riga di comando usando alias per i comandi (vedere Sezione 1.5.9):

```
alias ls='ls --time-style=+%d.%m.%y %H:%M'
```

---

### 9.3.5 Output colorato per la shell

L'output inviato a schermo dalla shell nella maggior parte dei terminali moderni può essere colorato usando [codici di escape ANSI](#) (vedere `/usr/share/doc/xterm/ctlseqs.txt.gz`).

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ RED=$(printf "\x1b[31m")
$ NORMAL=$(printf "\x1b[0m")
$ REVERSE=$(printf "\x1b[7m")
$ echo "${RED}RED-TEXT${NORMAL} ${REVERSE}REVERSE-TEXT${NORMAL}"
```

### 9.3.6 Comandi colorati

I comandi colorati sono comodi per ispezionare il loro output in modo interattivo. Nel mio file `~/ .bashrc` io includo quanto segue.

```
if [ "$TERM" != "dumb" ]; then
    eval "`dircolors -b`"
    alias ls='ls --color=always'
    alias ll='ls --color=always -l'
    alias la='ls --color=always -A'
    alias less='less -R'
    alias ls='ls --color=always'
    alias grep='grep --color=always'
    alias egrep='egrep --color=always'
    alias fgrep='fgrep --color=always'
    alias zgrep='zgrep --color=always'
else
    alias ll='ls -l'
    alias la='ls -A'
fi
```

Questo uso degli alias limita gli effetti colorati all'uso interattivo dei comandi. Ha il vantaggio, rispetto all'esportazione della variabile d'ambiente `export GREP_OPTIONS='--color=auto'`, che i colori possono essere visti in programmi di paginazione come `less(1)`. Se si desidera eliminare i colori quando si invia l'output con una pipe ad altri comandi, usare nell'esempio precedente per `~/ .bashrc` `--color=auto`.

---

**Suggerimento**

Questi alias di colorazione possono essere disattivati nell'ambiente interattivo invocando la shell con il comando `"TERM=dumb bash"`.

---

### 9.3.7 Registrare le attività dell'editor per ripetizioni complesse

È possibile registrare le attività dell'editor per ripetere azioni complesse.

Per [vim](#) fare nel modo seguente.

- `"qa"`: avviare la registrazione dei caratteri digitati in un registro chiamato `"a"`.
-

- ...attività nell'editor
- "q": terminare la registrazione dei caratteri digitati.
- "@a": eseguire il contenuto del registro "a".

Per [Emacs](#) fare nel modo seguente.

- "C-x (": iniziare la definizione di una macro da tastiera.
- ...attività nell'editor
- "C-x)": terminare la definizione di una macro da tastiera.
- "C-x e": eseguire la definizione di una macro da tastiera.

### 9.3.8 Registrare l'immagine grafica di un'applicazione X

Ci sono alcuni modi per registrare l'immagine grafica di un'applicazione X, incluso il display di un `xterm`.

pacchetto	popcon	dimensione	Schermata
<a href="#">gnome-screenshot</a>	V:20, I:185	1134	Wayland
<a href="#">flameshot</a>	V:8, I:15	3364	Wayland
<a href="#">gimp</a>	V:38, I:255	19303	Wayland + X
<a href="#">x11-apps</a>	V:31, I:461	2460	per X
<a href="#">imagemagick</a>	I:320	73	per X
<a href="#">scrot</a>	V:5, I:64	131	per X

Tabella 9.6: Elenco di strumenti di manipolazione di immagini grafiche

### 9.3.9 Registrare i cambiamenti a file di configurazione

Esistono strumenti specializzati per registrare i cambiamenti nei file di configurazione con l'aiuto del sistema DVCS e per creare istantanee del sistema in [Btrfs](#).

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">etckeeper</a>	V:26, I:30	164	archivia i file di configurazione ed i loro metadati con <a href="#">Git</a> (predefinito), <a href="#">Mercurial</a> o <a href="#">Bazaar</a> (nuovo)
<a href="#">timeshift</a>	V:5, I:9	3421	utilità di ripristino del sistema che usa rsync o istantanee BTRFS
<a href="#">snapper</a>	V:4, I:5	2419	strumento di gestione di istantanee del file system Linux

Tabella 9.7: Elenco di pacchetti che possono registrare la cronologia della configurazione

Si può anche pensare ad un approccio basato su script di Sezione [10.2.3](#) locale.

## 9.4 Monitorare, controllare ed avviare l'attività dei programmi

Le attività dei programmi possono essere monitorare e controllate usando strumenti specializzati.

#### Suggerimento

Il pacchetto `procs` fornisce strumenti estremamente di base per monitorare, controllare ed avviare le attività dei programmi. È consigliabile imparare ad usarli tutti.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">coreutils</a>	V:883, I:999	18306	<a href="#">nice(1)</a> : esegue un programma con priorità di schedulazione modificata
<a href="#">bsdutils</a>	V:513, I:999	356	<a href="#">renice(1)</a> : modifica la priorità di schedulazione di un processo in esecuzione
<a href="#">procs</a>	V:763, I:999	2390	utilità per il file system <code>"/proc"</code> : <a href="#">ps(1)</a> , <a href="#">top(1)</a> , <a href="#">kill(1)</a> , <a href="#">watch(1)</a> , ...
<a href="#">psmisc</a>	V:418, I:779	909	utilità per il file system <code>"/proc"</code> : <a href="#">killall(1)</a> , <a href="#">fuser(1)</a> , <a href="#">peekfd(1)</a> , <a href="#">pstree(1)</a>
<a href="#">time</a>	V:8, I:140	129	<a href="#">time(1)</a> : esegue un programma per riportare l'uso delle risorse di sistema in funzione del tempo
<a href="#">sysstat</a>	V:153, I:173	1785	<a href="#">sar(1)</a> , <a href="#">iostat(1)</a> , <a href="#">mpstat(1)</a> , ...: strumenti per le prestazioni di sistema per Linux
<a href="#">isag</a>	V:0, I:3	106	Interactive System Activity Grapher (tracciamento interattivo dell'attività) per <a href="#">sysstat</a>
<a href="#">lsof</a>	V:420, I:944	482	<a href="#">lsof(8)</a> : elenca, usando l'opzione <code>"-p"</code> , i file aperti da un processo in esecuzione
<a href="#">strace</a>	V:12, I:122	2897	<a href="#">strace(1)</a> : traccia le chiamate e i segnali di sistema
<a href="#">ltrace</a>	V:1, I:16	330	<a href="#">ltrace(1)</a> : traccia le chiamate di libreria
<a href="#">xtrace</a>	V:0, I:0	353	<a href="#">xtrace(1)</a> : traccia la comunicazione tra client e server X11
<a href="#">powertop</a>	V:17, I:214	677	<a href="#">powertop(1)</a> : informazioni sull'uso dell'alimentazione da parte del sistema
<a href="#">cron</a>	V:868, I:995	235	esegue processi dal demone <a href="#">cron(8)</a> sullo sfondo in base ad una pianificazione
<a href="#">anacron</a>	V:395, I:476	92	pianificatore di comandi in stile <a href="#">cron</a> , per i sistemi che non sono in esecuzione 24 ore al giorno
<a href="#">at</a>	V:105, I:162	158	<a href="#">at(1)</a> o <a href="#">batch(1)</a> : esegue un compito ad un orario specificato o quando il carico di sistema scende sotto un certo livello

Tabella 9.8: Elenco di strumenti per monitorare e controllare l'attività dei programmi.

### 9.4.1 Cronometrare un processo

Mostrare il tempo usato dal processo invocato da un comando.

```
# time some_command >/dev/null
real    0m0.035s    # time on wall clock (elapsed real time)
user    0m0.000s    # time in user mode
sys     0m0.020s    # time in kernel mode
```

### 9.4.2 Priorità di schedulazione

Per controllare la priorità di schedulazione di un processo è usato il valore di nice.

valore di nice	priorità di schedulazione
19	processo dalla priorità più bassa possibile (nice - gentile)
0	processo a priorità molto alta per l'utente
-20	processo a priorità molto alta per root (not-nice - non gentile)

Tabella 9.9: Elenco di valori di nice per la priorità di schedulazione

```
# nice -19 top # very nice
# nice --20 wodim -v -eject speed=2 dev=0,0 disk.img # very fast
```

A volte un valore molto alto di nice fa più male che bene al sistema; usare quindi questo comando con molta cautela.

### 9.4.3 Il comando ps

Il comando `ps(1)` in un sistema Debian supporta sia le funzionalità BSD sia quelle SystemV ed aiuta ad identificare l'attività dei processi in modo statico.

stile	comando tipico	funzione
BSD	<code>ps aux</code>	mostra %CPU %MEM
System V	<code>ps -efH</code>	mostra PPID

Tabella 9.10: Elenco degli stili per il comando ps

È possibile uccidere i processi figli zombie (defunti) tramite l'ID di processo del genitore identificato dal campo "PPID".

Il comando `pstree(1)` mostra un albero dei processi.

### 9.4.4 Il comando top

`top(1)` in sistemi Debian ha molte funzionalità e aiuta ad identificare in modo dinamico i processi che si stanno comportando in modo strano.

È un programma interattivo a tutto schermo. Si possono ottenere le informazioni di aiuto sul suo uso premendo il tasto «h» e uscire premendo il tasto «q».

### 9.4.5 Elencare i file aperti da un processo

È possibile elencare tutti i file aperti da un processo attraverso il suo PID (Identificativo di processo), ad esempio 1, con il comando seguente.

```
$ sudo lsof -p 1
```

Di solito il processo con PID=1 è il programma `init`.

### 9.4.6 Tenere traccia delle attività di un programma

Si può tenere traccia dell'attività di un programma con `strace(1)`, `ltrace(1)` o `xtrace(1)` rispettivamente per quello che riguarda chiamate e segnali di sistema, chiamate di libreria o comunicazioni tra client e server X11.

Si può tenere traccia delle chiamate di sistema del comando `ls` nel modo seguente.

```
$ sudo strace ls
```

---

#### Suggerimento

Usare lo script **strace-graph** che si trova in `/usr/share/doc/strace/examples/` per creare una bella vista ad albero.

---

### 9.4.7 Identificazione di processi in base a file o socket

Usando `fuser(1)` è anche possibile identificare i processi in base ai file usando, ad esempio per `"/var/log/mail.log"` con il comando seguente.

```
$ sudo fuser -v /var/log/mail.log
                USER      PID ACCESS COMMAND
/var/log/mail.log: root      2946 F.... rsyslogd
```

Come si vede il file `"/var/log/mail.log"` è aperto in scrittura dal comando `rsyslogd(8)`.

Usando `fuser(1)` si può anche identificare i processi in base ai socket, ad esempio per `"smtp/tcp"` con il comando seguente.

```
$ sudo fuser -v smtp/tcp
                USER      PID ACCESS COMMAND
smtp/tcp:       Debian-exim 3379 F.... exim4
```

Ora si può vedere che sul sistema è in esecuzione `exim4(8)` per gestire le connessioni [TCP](#) alla porta [SMTP](#) (25).

### 9.4.8 Ripetere un comando ad intervalli costanti

`watch(1)` esegue un programma in modo ripetitivo ad intervalli regolari mostrando il suo output sullo schermo.

```
$ watch w
```

Questo comando mostra chi è attualmente connesso al sistema in modo aggiornato ogni 2 secondi.

### 9.4.9 Ripetere un comando su diversi file

Ci sono svariati modi di ripetere uno stesso comando su diversi file che rispondono ad una qualche condizione, ad esempio che corrispondono al modello glob `"*.ext"`.

- Metodo del ciclo `for` nella shell (vedere Sezione [12.1.4](#)):

```
for x in *.ext; do if [ -f "$x" ]; then command "$x" ; fi; done
```

- Combinazione di `find(1)` e `xargs(1)`:

```
find . -type f -maxdepth 1 -name '*.ext' -print0 | xargs -0 -n 1 command
```

---

- `find(1)` con l'opzione `"-exec"` con un comando:

```
find . -type f -maxdepth 1 -name '*.ext' -exec command '{}' \;
```

- `find(1)` con l'opzione `"-exec"` con un breve script di shell:

```
find . -type f -maxdepth 1 -name '*.ext' -exec sh -c "command '{}'" && echo 'successful'" \;
```

Gli esempi precedenti sono stati scritti per assicurare la gestione appropriata di nomi di file particolari come quelli contenenti spazi. Per usi più avanzati di `find(1)`, vedere Sezione [10.1.5](#).

### 9.4.10 Avviare un programma dalla GUI

Per l'[interfaccia a riga di comando \(CLI\)](#), viene eseguito il primo programma con un nome corrispondente trovato nelle directory specificate nella variabile d'ambiente `$PATH`. Vedere Sezione [1.5.3](#).

Per l'[interfaccia utente grafica \(GUI\)](#) conforme agli standard di [freedesktop.org](#) i file `*.desktop` nella directory `/usr/share/applications/` forniscono gli attributi necessari per la visualizzazione di ogni programma nel menu della GUI. Ogni pacchetto che è conforme al sistema di menu xdg di [Freedesktop.org](#) installa i propri dati di menu forniti da `"*.desktop"` in `"usr/share/applications/"`. Gli ambienti desktop moderni che sono conformi allo standard [Freedesktop.org](#) usano questi dati per generare i loro menu usando il pacchetto `xdg-utils`. Vedere `"usr/share/doc/xdg-utils/README"`.

Per esempio, il file `chromium.desktop` definisce gli attributi per il «Browser Web Chromium» come «Name» per il nome di programma, «Exec» per il percorso e gli argomenti di esecuzione del programma, «Icon» per l'icona usata, ecc. (vedere la [Specificazione per le voci per desktop](#)), nel modo seguente:

```
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Chromium Web Browser
GenericName=Web Browser
Comment=Access the Internet
Comment[fr]=Explorer le Web
Exec=/usr/bin/chromium %U
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Icon=chromium
Categories=Network;WebBrowser;
MimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;
StartupWMClass=Chromium
StartupNotify=true
```

Questa è una descrizione molto semplificata. I file `*.desktop` vengono analizzati nel modo seguente.

L'ambiente desktop imposta le variabili d'ambiente `$XDG_DATA_HOME` e `$XDG_DATA_DIR`. Per esempio, in GNOME 3:

- `$XDG_DATA_HOME` non è impostata. (Viene usato il valore predefinito: `$HOME/.local/share`.)
- `$XDG_DATA_DIRS` è impostata a `/usr/share/gnome:/usr/local/share:/usr/share/`.

Perciò le directory base (vedere la [XDG Base Directory Specification](#)) e le directory `applications` sono le seguenti.

- `$HOME/.local/share/` → `$HOME/.local/share/applications/`
- `/usr/share/gnome/` → `/usr/share/gnome/applications/`
- `/usr/local/share/` → `/usr/local/share/applications/`

- `/usr/share/` → `/usr/share/applications/`

I file `*.desktop` vengono analizzati all'interno di queste directory `applications` in tale ordine.

---

**Suggerimento**

Una voce del menu GUI personalizzata dell'utente può essere creata aggiungendo un file `*.desktop` nella directory `$HOME/.local/share/applications/`.

---

---

**Suggerimento**

In modo analogo, se viene creato un file `*.desktop` nella directory `autostart` all'interno di queste directory di base, il programma specificato nel file `*.desktop` viene eseguito automaticamente all'avvio dell'ambiente desktop. Vedere la specifica [Desktop Application Autostart Specification](#).

---

---

**Suggerimento**

In modo simile, se viene creato un file `*.desktop` nella directory `$HOME/Desktop` e l'ambiente desktop è configurato per supportare la funzionalità di avviatore delle icone, il programma specificato in tale file viene eseguito quando si fa clic sull'icona. Notare che il nome effettivo della directory `$HOME/Desktop` dipende dalla localizzazione. Vedere `xdg-user-dirs-update(1)`.

---

### 9.4.11 Personalizzare i programmi da avviare

Alcuni programmi avviano automaticamente altri programmi. Quelli che seguono sono alcuni punti fondamentali per la personalizzazione di questo processo.

- Menu di configurazione delle applicazioni:
  - Desktop GNOME3: "Impostazioni di sistema" → "System" → "Dettagli" → "Applicazioni predefinite"
  - Desktop KDE: "K" → "Centro di controllo" → "Componenti di KDE" → "Scelta componenti"
  - Browser Iceweasel: "Modifica" → "Preferenze" → "Applicazioni"
  - `mc(1)`: `"/etc/mc/mc.ext"`
- Variabili d'ambiente quali `"$BROWSER"`, `"$EDITOR"`, `"$VISUAL"` e `"$PAGER"` (vedere `environ(7)`)
- Il sistema `update-alternatives(1)` per i programmi come `"editor"`, `"view"`, `"x-www-browser"`, `"gnome-www-browser"` e `"www-browser"` (vedere Sezione [1.4.7](#))
- Il contenuto dei file `"~/.mailcap"` e `"/etc/mailcap"` che associano i tipi [MIME](#) con programmi (vedere `mailcap(5)`)
- Il contenuto dei file `"~/.mime.types"` e `"/etc/mime.types"` che associano le estensioni dei nomi di file con tipi [MIME](#) (vedere `run-mailcap(1)`)

---

**Suggerimento**

`update-mime(8)` aggiorna il file `"/etc/mailcap"` usando il file `"/etc/mailcap.order"` (vedere `mailcap.order(5)`).

---

---

**Suggerimento**

Il pacchetto `debianutils` fornisce `sensible-browser(1)`, `sensible-editor(1)` e `sensible-pager(1)` che prendono decisioni sensate riguardo, rispettivamente, a quale browser web, editor e paginatore invocare. La lettura di questi script di shell è raccomandata.

---

---

**Suggerimento**

Per eseguire un'applicazione per console, come `mutt`, come applicazione preferita in X si dovrebbe creare un'applicazione X nel modo seguente ed impostare `/usr/local/bin/mutt-term` come applicazione preferite da avviare come descritto in precedenza.

```
# cat /usr/local/bin/mutt-term <<EOF
#!/bin/sh
gnome-terminal -e "mutt \${@}"
EOF
# chmod 755 /usr/local/bin/mutt-term
```

---

**Suggerimento**

Le applicazioni GUI possono essere facilmente eseguite sotto specifiche variabili d'ambiente se il programma per "Exec" nel suo file `*.desktop` corrispondente non specifica il percorso di esecuzione completo. Si può abilitare l'input non inglese da tastiera in `kitty` usando un'infrastruttura per metodo di input `ibus` o `fcitx5` installando i pacchetti per metodo di input richiesti e creando uno script di shell `/usr/local/bin/kitty` come nell'esempio seguente.

```
# cat /usr/local/bin/kitty <<EOF
#!/bin/sh
GLFW_IM_MODULE=ibus exec /usr/bin/kitty "\${@}"
EOF
# chmod 755 /usr/local/bin/kitty
```

Questo script `kitty` può essere messo alternativamente nella directory `~/bin/` o `~/local/bin/` purché esse siano definite prima di `/usr/bin/` in `$PATH`.

---

### 9.4.12 Uccidere un processo

Per uccidere un processo (o inviare ad esso un segnale) in base al suo ID (identificativo) usare `kill(1)`.

Per fare la stessa cosa ma in base al nome del comando del processo o ad altri attributi, usare `killall(1)` o `pkill(1)`.

### 9.4.13 Pianificare compiti da eseguire una volta sola

Per pianificare un compito da eseguire una volta soltanto eseguire il comando `at(1)` nel modo seguente.

```
$ echo 'command -args' | at 3:40 monday
```

### 9.4.14 Pianificare compiti in modo regolare

Per pianificare compiti in modo regolare usare `cron(8)`. Vedere `crontab(1)` e `crontab(5)`.

Si può pianificare l'esecuzione di processi come utente normale, ad esempio l'utente `pippo`, creando un file `crontab(5)` come `/var/spool/cron/crontabs/pippo` con il comando `crontab -e`.

Quello seguente è un esempio di file `crontab(5)`.

```
# use /bin/sh to run commands, no matter what /etc/passwd says
SHELL=/bin/sh
# mail any output to paul, no matter whose crontab this is
MAILTO=paul
# Min Hour DayOfMonth Month DayOfWeek command (Day... are OR'ed)
# run at 00:05, every day
5 0 * * * $HOME/bin/daily.job >> $HOME/tmp/out 2>&1
```

---



valore del segnale	nome del segnale	azione	nota
0	---	nessun segnale viene inviato (vedere <code>kill(2)</code> )	controlla se il processo è in esecuzione
1	<code>SIGHUP</code>	termina il processo	terminale disconnesso (segnale hang up)
2	<code>SIGINT</code>	termina il processo	interrupt dalla tastiera (CTRL - C)
3	<code>SIGQUIT</code>	termina il processo e fa un <code>core dump</code>	esce dalla tastiera (CTRL - \)
9	<code>SIGKILL</code>	termina il processo	segnale di terminazione non bloccabile
15	<code>SIGTERM</code>	termina il processo	segnale di terminazione bloccabile

Tabella 9.11: Elenco dei segnali usati comunemente con il comando kill

```
# run at 14:15 on the first of every month -- output mailed to paul
15 14 1 * * $HOME/bin/monthly
# run at 22:00 on weekdays(1-5), annoy Joe. % for newline, last % for cc:
0 22 * * 1-5 mail -s "It's 10pm" joe%Joe,%%Where are your kids?%.%
23 */2 1 2 * echo "run 23 minutes after 0am, 2am, 4am ..., on Feb 1"
5 4 * * sun echo "run at 04:05 every Sunday"
# run at 03:40 on the first Monday of each month
40 3 1-7 * * [ "$(date +%a)" == "Mon" ] && command -args
```

**Suggerimento**

Per i sistemi non in esecuzione in maniera continuata, installare il pacchetto `anacron` per pianificare l'esecuzione di comandi periodici, in maniera il più possibile vicina agli intervalli specificati, in base a quanto permesso dal tempo di attività della macchina. Vedere `anacron(8)` e `anacrontab(5)`.

**Suggerimento**

Gli script con compiti pianificati di amministrazione del sistema possono essere eseguiti periodicamente dall'account di root, ponendoli in `/etc/cron.hourly/`, `/etc/cron.daily/`, `/etc/cron.weekly/` o `/etc/cron.monthly/`. L'orario di esecuzione di questi script può essere personalizzato con `/etc/crontab` e `/etc/anacrontab`.

`Systemd` ha una funzionalità a basso livello per pianificare l'esecuzione di programmi senza il demone `cron`. Per esempio, `/lib/systemd/system/apt-daily.timer` e `/lib/systemd/system/apt-daily.service` impostano le attività giornaliere di scaricamento di apt. Vedere `systemd.timer(5)`.

**9.4.15 Tasto Alt-SysRq**

Premendo `Alt-RSist` (Stamp) seguito da un tasto fa la magia di ripristinare il controllo del sistema.

tasto premuto dopo Alt-R_Sist	descrizione dell'azione
k	uccide (kill) tutti i processi nella <b>console virtuale attuale (SAK)</b>
s	sincronizza tutti i file system montati per evitare corruzione di dati
u	monta nuovamente tutti i file system in sola lettura ( <b>u</b> mount)
r	ripristina la tastiera dalla modalità <b>raw</b> dopo un crash di X

Tabella 9.12: Elenco di tasti per il comando SAK degni di nota

Vedere ulteriori informazioni in ["Linux kernel user's and administrator's guide"](#) » ["Linux Magic System Request Key Hacks"](#)

**Suggerimento**

Si può usare la funzione `Alt-R_Sist` da un terminale SSH, ecc. scrivendo su `/proc/sysrq-trigger`. Per esempio, `"echo s > /proc/sysrq-trigger; echo u > /proc/sysrq-trigger"` dal prompt di shell di root **sincronizza** ed esegue **umount** per tutti i file system montati.

L'attuale (2021) kernel Linux amd64 di Debian ha `/proc/sys/kernel/sysrq=438=0b110110110`:

- 2 = 0x2 - abilitare il controllo del livello di log della console (ON)
- 4 = 0x4 - abilitare il controllo della tastiera (SAK, unraw) (ON)
- 8 = 0x8 - abilitare dump di debug dei processi, ecc. (OFF)

- 16 = 0x10 - abilitare comando sync (ON)
- 32 = 0x20 - abilitare il ri-montaggio in sola lettura (ON)
- 64 = 0x40 - abilitare il segnali per i processi (term, kill, oom-kill) (OFF)
- 128 = 0x80 - permettere riavvio/spengimento (ON)
- 256 = 0x100 - permettere l'impostazione valore di nice di tutte le attività RT (ON)

## 9.5 Suggerimenti per l'amministrazione del sistema

### 9.5.1 Chi è nel sistema?

Si può controllare chi è connesso al sistema nei modi seguenti.

- `who(1)` mostra chi ha fatto il login ed è connesso.
- `w(1)` mostra l'elenco di chi ha fatto il login ed è connesso e cosa sta facendo.
- `last(1)` mostra l'elenco degli utenti che hanno fatto il login più recentemente.
- `lastb(1)` mostra l'elenco degli utenti che hanno tentato il login non riuscendovi più recentemente.

---

#### Suggerimento

Queste informazioni sugli utenti sono contenute in `/var/run/utmp` e `/var/log/wtmp`. Vedere `login(1)` e `utmp(5)`.

---

### 9.5.2 Avvertire tutti gli utenti

Si può mandare un messaggio a tutti gli utenti che sono connessi al sistema con `wall(1)` nel modo seguente.

```
$ echo "We are shutting down in 1 hour" | wall
```

### 9.5.3 Identificazione dell'hardware

Per i dispositivi di tipo simil-PCI ([AGP](#), [PCI-Express](#), [CardBus](#), [ExpressCard](#), ecc.), `lspci(8)` (probabilmente con l'opzione `-nn`) è un buon punto di partenza per l'identificazione dell'hardware.

In alternativa, si può identificare l'hardware leggendo il contenuto di `/proc/bus/pci/devices` o sfogliando l'albero di directory in `/sys/bus/pci` (vedere Sezione [1.2.12](#)).

### 9.5.4 Configurazione dell'hardware

Sebbene nei moderni sistemi desktop con interfaccia grafica, come GNOME e KDE, la maggior parte della configurazione dell'hardware possa essere gestita attraverso strumenti di configurazione con interfaccia grafica da essi forniti, è bene conoscere alcuni metodi di base di configurazione.

[ACPI](#) è un'infrastruttura per il sistema di gestione dell'energia più nuovo di [APM](#)

---

#### Suggerimento

La modifica della frequenza della CPU nei sistemi moderni è controllata da moduli del kernel come `acpi_cpufreq`.

---

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">pciutils</a>	<a href="#">V:247, I:991</a>	<a href="#">212</a>	utilità PCI Linux: <a href="#">lspci(8)</a>
<a href="#">usbutils</a>	<a href="#">V:74, I:867</a>	<a href="#">320</a>	utilità Linux USB: <a href="#">lsusb(8)</a>
<a href="#">nvme-cli</a>	<a href="#">V:13, I:21</a>	<a href="#">1526</a>	utilità NVMe per Linux: <a href="#">nvme(1)</a>
<a href="#">pcmciautils</a>	<a href="#">V:6, I:10</a>	<a href="#">91</a>	utilità PCMCIA per Linux: <a href="#">pccardctl(8)</a>
<a href="#">scsitools</a>	<a href="#">V:0, I:2</a>	<a href="#">346</a>	raccosta di strumenti per la gestione dell'hardware SCSI: <a href="#">lsscsi(8)</a>
<a href="#">procinfo</a>	<a href="#">V:1, I:9</a>	<a href="#">132</a>	informazioni sul sistema ottenute da <code>"/proc"</code> : <a href="#">lsdev(8)</a>
<a href="#">lshw</a>	<a href="#">V:13, I:90</a>	<a href="#">919</a>	informazioni sulla configurazione hardware: <a href="#">lshw(1)</a>
<a href="#">discover</a>	<a href="#">V:41, I:957</a>	<a href="#">98</a>	sistema di identificazione dell'hardware: <a href="#">discover(8)</a>

Tabella 9.13: Elenco di strumenti per l'identificazione dell'hardware

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">console-setup</a>	<a href="#">V:83, I:967</a>	<a href="#">428</a>	utilità Linux per i tipi di carattere e la mappa di tastiera in console
<a href="#">x11-xserver-utils</a>	<a href="#">V:302, I:525</a>	<a href="#">568</a>	utilità del server X: <a href="#">xset(1)</a> , <a href="#">xmodmap(1)</a>
<a href="#">acpid</a>	<a href="#">V:88, I:157</a>	<a href="#">157</a>	demone per gestire eventi inviati dall'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, interfaccia avanzata per configurazione ed energia)
<a href="#">acpi</a>	<a href="#">V:10, I:144</a>	<a href="#">47</a>	utilità per mostrare informazioni sui device ACPI
<a href="#">sleepd</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">86</a>	demone per sospendere un portatile durante l'inattività
<a href="#">hdparm</a>	<a href="#">V:185, I:357</a>	<a href="#">256</a>	ottimizzazione degli accessi al disco fisso (vedere Sezione <a href="#">9.6.9</a> )
<a href="#">smartmontools</a>	<a href="#">V:201, I:246</a>	<a href="#">2358</a>	controllo e monitoraggio dei sistemi di archiviazione usando <a href="#">S.M.A.R.T.</a>
<a href="#">setserial</a>	<a href="#">V:4, I:7</a>	<a href="#">103</a>	raccolta di strumenti per la gestione delle porte seriali
<a href="#">memtest86+</a>	<a href="#">V:1, I:21</a>	<a href="#">12687</a>	raccolta di strumenti per la gestione di hardware di memoria
<a href="#">scsitools</a>	<a href="#">V:0, I:2</a>	<a href="#">346</a>	raccolta di strumenti per la gestione di hardware <a href="#">SCSI</a>
<a href="#">setcd</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">37</a>	ottimizzazione dell'accesso alle unità CD
<a href="#">big-cursor</a>	<a href="#">I:0</a>	<a href="#">26</a>	puntatori del mouse più grandi per X

Tabella 9.14: Elenco di strumenti di configurazione dell'hardware

## 9.5.5 Orario di sistema e hardware

I comandi seguenti impostano l'ora di sistema e hardware a MM/GG hh:mm, AAAA.

```
# date MMDDhhmmCCYY
# hwclock --utc --systohc
# hwclock --show
```

Nei sistemi Debian, gli orari sono mostrati normalmente come ora locale, ma l'ora di sistema e quella hardware usano di solito l'ora [UTC\(GMT\)](#).

Se l'ora hardware è impostata ad UTC, modificare l'impostazione nel file `"/etc/default/rcS"` ad `"UTC=yes"`.

Il comando seguente riconfigura il fuso orario utilizzato dal sistema Debian.

```
# dpkg-reconfigure tzdata
```

Se si desidera tenere aggiornata l'ora di sistema attraverso la rete, si consideri l'uso del servizio [NTP](#) con pacchetti come `ntp`, `ntpdate` e `chrony`.

---

### Suggerimento

In [systemd](#), usare invece `systemd-timesyncd` per l'ora di rete. Vedere `systemd-timesyncd(8)`.

---

Vedere la documentazione seguente.

- [Managing Accurate Date and Time HOWTO](#)
- [Progetto servizi NTP pubblici](#)
- Il pacchetto `ntp-doc`

---

### Suggerimento

`ntptrace(8)`, nel pacchetto `ntp` può tracciare una catena di server NTP all'indietro fino alla fonte originaria.

---

## 9.5.6 Configurazione del terminale

Ci sono diversi componenti per configurare le funzionalità della console a caratteri e il sistema `ncurses(3)`.

- Il file `"/etc/terminfo/*/*"` (`terminfo(5)`)
- La variabile d'ambiente `"$TERM"` (`term(7)`)
- `setterm(1)`, `stty(1)`, `tic(1)` e `toe(1)`

:(Se, con un `xterm` non Debian, la voce `terminfo` per `xterm` non funziona, cambiare il tipo di terminale `"$TERM"` da `"xterm"` ad una delle versioni con funzionalità limitate come `"xterm-r6"` quando si fa il login ad un sistema Debian da remoto. Per ulteriori vedere `"/usr/share/doc/libncurses5/FAQ"`.

## 9.5.7 L'infrastruttura audio

I driver di dispositivo per le schede audio per l'attuale Linux sono forniti da [ALSA \(Advanced Linux Sound Architecture\)](#). ALSA fornisce una modalità di emulazione per la compatibilità con il precedente sistema [OSS \(Open Sound System\)](#).

I software applicativi possono essere configurati non solo per accedere direttamente a device audio, ma anche per accedervi attraverso un qualche sistema server audio standardizzato. Attualmente PulseAudio, JACK e PipeWire vengono usati come sistemi per server audio. Vedere la [pagina del wiki Debian sull'Audio](#) per la situazione più recente.

Normalmente esiste un motore audio comune per ciascun ambiente desktop. Ciascun motore audio usato dalle applicazioni può scegliere di connettersi a diversi server audio.

---

**Suggerimento**

Per testare l'altoparlante usare `cat /dev/urandom > /dev/audio` oppure `speaker-test(1)` (^C per interrompere).

**Suggerimento**

Se non si ottiene l'audio, è possibile che l'altoparlante sia connesso ad un output impostato come muto. I moderni sistemi sonori hanno svariati output. `alsamixer(1)` nel pacchetto `alsa-utils` è utile per configurare le impostazioni del volume e di muto.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">alsa-utils</a>	V:327, I:464	2607	utilità per configurare ed usare ALSA
<a href="#">oss-compat</a>	V:1, I:18	20	compatibilità OSS in ALSA per prevenire errori <code>"/dev/dsp not found"</code>
<a href="#">pipewire</a>	V:265, I:317	119	<a href="#">server multimediale per motore di elaborazione audio e video</a> - metapacchetto
<a href="#">pipewire-bin</a>	V:277, I:317	1627	<a href="#">server multimediale per motore di elaborazione audio e video</a> - server e CLI audio
<a href="#">pipewire-alsa</a>	V:94, I:140	205	<a href="#">server multimediale per motore di elaborazione audio e video</a> - server audio per rimpiazzare ALSA
<a href="#">pipewire-pulse</a>	V:148, I:193	49	<a href="#">server multimediale per motore di elaborazione audio e video</a> - server audio per rimpiazzare PulseAudio
<a href="#">pulseaudio</a>	V:269, I:323	6462	server <a href="#">PulseAudio</a>
<a href="#">libpulse0</a>	V:411, I:579	969	libreria client <a href="#">PulseAudio</a>
<a href="#">jackd</a>	V:2, I:19	9	server <a href="#">JACK (JACK Audio Connection Kit)</a> (bassa latenza)
<a href="#">libjack0</a>	V:1, I:9	329	libreria <a href="#">JACK (JACK Audio Connection Kit)</a> (bassa latenza)
<a href="#">libgststreamer1.0-0</a>	V:430, I:593	4453	<a href="#">GStreamer</a> : motore audio di GNOME
<a href="#">libphonon4qt5-4</a>	V:72, I:162	593	<a href="#">Phonon</a> : motore audio di KDE

Tabella 9.15: Elenco di pacchetti relativi all'audio

## 9.5.8 Disabilitare il salvaschermo

Per disabilitare il salvaschermo usare i comandi seguenti.

ambiente	comando
Console Linux	<code>setterm -powersave off</code>
X Window (disabilitare il salvaschermo)	<code>xset s off</code>
X Window (disabilitare DPMS)	<code>xset -dpms</code>
X Window (configurazione tramite GUI del salvaschermo)	<code>xscreensaver-command -prefs</code>

Tabella 9.16: Elenco di comandi per disabilitare il salvaschermo

## 9.5.9 Disabilitare i bip sonori

Per disabilitare i bip sonori è sempre possibile disconnettere l'altoparlante del PC; la rimozione del modulo `pcspkr` del kernel fa stessa cosa per conto dell'utente.

Il comando seguente evita che il programma `readline(3)` usato da `bash(1)` emetta suoni bip quando incontra un carattere di allerta (ASCII=7).

```
$ echo "set bell-style none">> ~/.inputrc
```

### 9.5.10 Uso della memoria

Ci sono 2 risorse disponibili per l'utente per ottenere la situazione dell'uso della memoria.

- I messaggi di avvio del kernel nel file `/var/log/dmesg` contengono la dimensione esatta della memoria disponibile.
- `free(1)` e `top(1)` mostrano informazioni sulle risorse di memoria nel sistema mentre è in funzione.

Ecco un esempio.

```
# grep '\] Memory' /var/log/dmesg
[ 0.004000] Memory: 990528k/1016784k available (1975k kernel code, 25868k reserved, 931k ↵
data, 296k init)
$ free -k
              total        used         free      shared    buffers     cached
Mem:          997184       976928        20256           0        129592        171932
-/+ buffers/cache:        675404        321780
Swap:         4545576           4         4545572
```

Ci si potrebbe chiedere perché `dmesg` dice che ci sono 990 MB liberi e `free -k` dice che sono liberi 320 MB. Ne mancano più di 600 MB.

Non ci si deve preoccupare della grande dimensione del valore `"used"` (usata) e del piccolo valore di `"free"` (libera) nella riga `"Mem:"`, ma si può invece leggere la riga sottostante (con 675404 e 321780 nell'esempio precedente) e rilassarsi.

Per il mio MacBook con 1GB=1048576k DRAM (il sistema video ne ruba un po'), vedo le informazioni seguenti.

fonte	dimensione
Dimensione totale in <code>dmesg</code>	1016784k = 1GB - 31792k
Libera in <code>dmesg</code>	990528k
Dimensione totale nella shell	997184k
Libera nella shell	20256k (ma in effetti 321780k)

Tabella 9.17: Elenco di dimensioni della memoria riportate

### 9.5.11 Verifica della sicurezza e dell'integrità del sistema

Una cattiva manutenzione del sistema può esporlo ad attacchi esterni.

Per verificare la sicurezza e l'integrità del sistema, si dovrebbe iniziare dai punti seguenti.

- Il pacchetto `debsums`; vedere `debsums(1)` e Sezione [2.5.2](#).
- Il pacchetto `chkrootkit`; vedere `chkrootkit(1)`.
- La famiglia di pacchetti `clamav`; vedere `clamscan(1)` e `freshclam(1)`.
- [FAQ Debian Security](#).
- [Manuale Securing Debian](#).

Con il piccolo script seguente è possibile controllare la presenza di tipici errori con permessi di scrittura per tutti per i file sbagliati.





## 9.6.2 Configurazione del partizionamento dei dischi

Per la configurazione del [partizionamento dei dischi](#), benché `fdisk(8)` sia considerato lo strumento standard, `parted(8)` merita un po' di attenzione. "Dati di partizionamento del disco", "tabella delle partizioni", "mappa delle partizioni" e "etichetta del disco" sono tutti sinonimi.

I PC più vecchi usano il classico schema basato su [MBR \(Master Boot Record\)](#) per contenere i dati sul [partizionamento del disco](#) nel primo settore, cioè il settore [LBA 0](#) (512 byte).

I PC recenti con [Unified Extensible Firmware Interface \(UEFI\)](#), compresi i Mac basati su Intel, usano lo schema [GPT \(GUID Partition Table\)](#) per contenere i dati sul [partizionamento del disco](#) non nel primo settore.

Sebbene `fdisk(8)` sia stato lo strumento standard per il partizionamento dei dischi, `parted(8)` lo sta sostituendo.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">util-linux</a>	V:881, I:999	5284	utilità di sistema varie inclusi <code>fdisk(8)</code> e <code>cfdisk(8)</code>
<a href="#">parted</a>	V:412, I:565	122	programma GNU Parted per il ridimensionamento delle partizioni dei dischi
<a href="#">gparted</a>	V:14, I:103	2175	editor delle partizioni di GNOME basato su <code>libparted</code>
<a href="#">gdisk</a>	V:329, I:507	885	editor delle partizioni per i dischi ibridi GPT/MBR
<a href="#">kpartx</a>	V:21, I:34	75	programma per creare la mappatura a device per le partizioni

Tabella 9.19: Elenco di pacchetti di gestione delle partizioni dei dischi



### Attenzione

Sebbene `parted(8)` sostenga di creare e ridimensionare anche i file system, è più sicuro fare queste cose usando gli strumenti specializzati meglio mantenuti, come `mkfs(8)` (`mkfs.msdos(8)`, `mkfs.ext2(8)`, `mkfs.ext3(8)`, `mkfs.ext4(8)`, ...) e `resize2fs(8)`.

### Nota

Per poter commutare tra [GPT](#) e [MBR](#), è necessario cancellare direttamente i primi pochi blocchi del contenuto del disco (vedere Sezione [9.8.6](#)) e usare `"parted /dev/sdx mklabel gpt"` o `"parted /dev/sdx mklabel msdos"`, per fare il cambiamento. Notare che in questo contesto è usato "msdos" per [MBR](#).

## 9.6.3 Accedere alle partizioni usando UUID

Anche se la riconfigurazione delle partizioni o l'ordine di attivazione di supporti di archiviazione removibili può portare ad avere nomi diversi per le partizioni, è possibile accedere ad esse in modo coerente. Ciò è utile anche se si hanno più dischi ed il BIOS/UEFI non assegna loro un nome di dispositivo costante.

- `mount(8)` con l'opzione `"-U"` può montare un device a blocchi usando l'[UUID](#) invece di usare il suo nome di file come `"/dev/sda3"`.
- Il file `"/etc/fstab"` (vedere `fstab(5)`) può usare gli [UUID](#).
- Anche i bootloader (Sezione [3.1.2](#)) possono usare gli [UUID](#).

### Suggerimento

Si può scoprire l'[UUID](#) di un device a blocchi speciale con `blkid(8)`.  
You can also probe UUID and other information with `"lsblk -f"`.

### 9.6.4 LVM2

LVM2 è un [gestore di volumi logici](#) per il kernel Linux. Con LVM2 si possono creare partizioni dei dischi in volumi logici invece che sugli hard disk fisici.

LVM richiede quanto segue.

- la gestione di device-mapper nel kernel Linux (predefinita per i kernel Debian)
- la libreria per la gestione di device-mapper in spazio utente (pacchetto `libdevmapper*`)
- gli strumenti LVM2 in spazio utente (pacchetto `lvm2`)

Per iniziare a comprendere LVM2 guardare le pagine di manuale seguenti.

- `lvm(8)`: Principi di base del meccanismo LVM2 (elenco di tutti i comandi di LVM2)
- `lvm.conf(5)`: File di configurazione per LVM2
- `lvs(8)`: Riporta informazioni sui volumi logici
- `vgs(8)`: Riporta informazioni sui gruppi di volumi
- `pvs(8)`: Riporta informazioni sui volumi fisici

### 9.6.5 Configurazione del file system

Per il file system [ext4](#), il pacchetto `e2fsprogs` fornisce gli strumenti seguenti.

- `mkfs.ext3(8)` per creare nuovi file system [ext4](#)
- `fsck.ext4(8)` per controllare e riparare file system [ext4](#) esistenti
- `tune2fs(8)` per configurare i superblocchi di un file system [ext4](#)
- `debugfs(8)` per fare il debug di file system [ext4](#) in modo interattivo. (Ha un comando `undel` per ripristinare file eliminati.)

I comandi `mkfs(8)` e `fsck(8)` sono forniti dal pacchetto `e2fsprogs` come front-end per vari programmi dipendenti dal file system (`mkfs.tipofs` e `fsck.tipofs`). Per il file system [ext4](#), sono `mkfs.ext4(8)` e `fsck.ext4(8)` (sono un collegamento simbolico a `mke2fs(8)` e `e2fsck(8)`).

Sono disponibili comandi simili per ciascun file system supportato da Linux.

---

#### Suggerimento

Il file system [Ext4](#) è il predefinito per il sistema Linux e il suo uso è caldamente raccomandato a meno che non sia abbiano specifiche ragioni per non farlo.

Lo stato di [Btrfs](#) può essere trovato nelle pagine del [wiki Debian su btrfs](#) e in quelle del [wiki di kernel.org su btrfs](#). Ci si aspetta che sarà il prossimo file system predefinito dopo il file system `ext4`.

Alcuni strumenti permettono l'accesso a file system non supportati del kernel Linux (vedere Sezione [9.8.2](#)).

---

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">e2fsprogs</a>	V:759, I:999	1501	utilità per i file system <a href="#">ext2/ext3/ext4</a>
<a href="#">btrfs-progs</a>	V:42, I:71	4851	utilità per i file system <a href="#">Btrfs</a>
<a href="#">reiserfsprogs</a>	V:10, I:25	473	utilità per i file system <a href="#">Reiserfs</a>
<a href="#">zfsutils-linux</a>	V:28, I:29	1619	utilità per i file system <a href="#">OpenZFS</a>
<a href="#">dosfstools</a>	V:188, I:535	315	utilità per i file system <a href="#">FAT</a> (Microsoft: MS-DOS, Windows)
<a href="#">exfatprogs</a>	V:23, I:348	301	utilità per i file system <a href="#">exFAT</a> mantenuti Samsung
<a href="#">exfat-fuse</a>	V:6, I:136	73	driver (Microsoft) in lettura/scrittura per file system <a href="#">exFAT</a> per FUSE
<a href="#">exfat-utils</a>	V:4, I:124	231	utilità per i file system <a href="#">exFAT</a> mantenute dall'autore di exfat-fuse
<a href="#">xfsprogs</a>	V:21, I:96	3493	utilità per i file system <a href="#">XFS</a> (SGI: IRIX)
<a href="#">ntfs-3g</a>	V:160, I:509	1470	driver in lettura/scrittura per i file system <a href="#">NTFS</a> (Microsoft: Windows NT, ...) per FUSE
<a href="#">jfsutils</a>	V:0, I:8	1577	utilità per i file system <a href="#">JFS</a> (IBM: AIX, OS/2)
<a href="#">reiser4progs</a>	V:0, I:2	1367	utilità per i file system <a href="#">Reiser4</a>
<a href="#">hfsprogs</a>	V:0, I:5	394	utilità per i file system <a href="#">HFS</a> e <a href="#">HFS Plus</a> (Apple: Mac OS)
<a href="#">zerofree</a>	V:5, I:130	25	programma per impostare a 0 i blocchi liberi in file system ext2/3/4

Tabella 9.20: Elenco di pacchetti di gestione dei file system

### 9.6.6 Creare file system e verificarne l'integrità

In un sistema Linux, il comando `mkfs(8)` crea i file system ed il comando `fsck(8)` fornisce funzioni di controllo dell'integrità e di riparazione dei file system.

Debian ora in modo predefinito non fa `fsck` periodici dopo la creazione del file system.



#### Attenzione

In generale l'esecuzione di `fsck` su **file system montati** non è sicura.

#### Suggerimento

Si può eseguire in modo sicuro il comando `fsck(8)` su tutti i file system, incluso il file system radice, al riavvio impostando "enable\_periodic\_fsck" in `/etc/mke2fs.conf` e il conteggio massimo di montaggi a 0 usando `"tune2fs -c0 /dev/nome_partizione"`. Vedere `mke2fs.conf(5)` e `tune2fs(8)`.

Per vedere i risultati del comando `fsck(8)` avviato dallo script di avvio, controllare i file in `/var/log/fsck/`.

### 9.6.7 Ottimizzare il file system con opzioni di mount

La configurazione statica di base del file system è fornita da `«/etc/fstab»`. Ad esempio,

```
«file system»          «mount point» «type» «options»    «dump» «pass»
proc                   /proc      proc      defaults      0 0
UUID=709cbe4c-80c1-56db-8ab1-dbce3146d2f7 /          ext4      errors=remount-ro 0 1
UUID=817bae6b-45d2-5aca-4d2a-1267ab46ac23 none        swap      sw            0 0
/dev/scd0              /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
```

#### Suggerimento

Per identificare un dispositivo a blocchi si può usare il suo **UUID** (vedere Sezione 9.6.3) invece del normale nome di device a blocchi quale `«/dev/sda1»`, `«/dev/sda2»`, ...

A partire da Linux 2.6.30 il kernel ha in modo predefinito il comportamento fornito dalla opzione "relatime".

Vedere `fstab(5)` e `mount(8)`.

## 9.6.8 Ottimizzare il file system tramite il superblocco

Le caratteristiche di un file system possono essere ottimizzate attraverso il suo superblocco usando il comando `tune2fs(8)`.

- L'esecuzione di `"sudo tune2fs -l /dev/hda1"` mostra il contenuto del superblocco del file system in `"/dev/hda1"`.
- L'esecuzione di `"sudo tune2fs -c 50 /dev/hda1"` cambia per `"/dev/hda1"` la frequenza dei controlli dei file system (l'esecuzione di `fsck` all'avvio) a 50 avvii.
- L'esecuzione di `"sudo tune2fs -j /dev/hda1"` aggiunge la funzionalità di journaling al file system in `"/dev/hda1"`, cioè converte il file system da [ext2](#) a [ext3](#). (Eseguire questo comando su file system non montati.)
- L'esecuzione di `"sudo tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/hda1 && fsck -pf /dev/hda1"` converte il filesystem in `"/dev/hda1"` da [ext3](#) a [ext4](#). (Eseguire questo comando su file system non montati.)

---

### Suggerimento

Nonostante il suo nome, `tune2fs(8)` non funziona soltanto sui file system [ext2](#), ma anche sui file system [ext3](#) e [ext4](#).

---

## 9.6.9 Ottimizzare il disco rigido



### avvertimento

Prima di giocare con la configurazione dei dischi controllare il proprio hardware e leggere la pagina man di `hdparm(8)`, perché è una cosa piuttosto pericolosa per l'integrità dei dati.

---

Si può testare la velocità di accesso ai dischi di un disco rigido, ad esempio `"/dev/hda"` con `"hdparm -tT /dev/hda"`. È possibile velocizzare alcuni dischi fissi connessi con (E)IDE con `"hdparm -q -c3 -d1 -u1 -m16 /dev/hda"` che abilita il "supporto (E)IDE per I/O a 32 bit", l'uso dell'opzione `"using_dma"`, imposta l'opzione `"interrupt-unmask"` e imposta l'"I/O di settori multipli a 16" (pericoloso!).

Si possono testare le capacità della cache in scrittura di un disco fisso, ad esempio `"/dev/sda"`, con `"hdparm -W /dev/sda"`. Si può disabilitare la funzionalità di cache in scrittura con `"hdparm -W 0 /dev/sda"`.

Potrebbe essere possibile leggere CDROM masterizzati male in unità CD-ROM moderne ad alta velocità rallentandole con `"setcd -x 2"`.

## 9.6.10 Ottimizzare le unità a stato solido

Le [unità SSD \(Solid State Drive, a stato solido\)](#) sono ora rilevate automaticamente.

Ridurre accessi non necessari al disco per prevenire l'usura del disco montando `"tmpfs"` in percorsi dei dati volatili in `/etc/fstab`.

## 9.6.11 Usare SMART per prevedere danni ai dischi fissi

Con il demone `smartd` (8) è possibile monitorare e registrare i dischi fissi che sono conformi a [SMART](#).

1. Abilitare la funzionalità [SMART](#) nel [BIOS](#).
  2. Installare il pacchetto `smartmontools`.
  3. Identificare i dispositivi dei dischi fissi usando `df(1)`.
    - Si supponga che uno dei dispositivi dei dischi fissi da monitorare sia `"/dev/hda"`.
-

4. Controllare l'output di `smartctl -a /dev/hda` per vedere se la funzionalità [SMART](#) è veramente abilitata.
  - Se non la è, abilitarla con `smartctl -s on -a /dev/hda`.
5. Abilitare l'esecuzione del demone `smartd(8)` nel modo seguente.
  - Rimuovere il carattere iniziale di commento dalla riga `start_smartd=yes` nel file `/etc/default/smartmontools`.
  - Riavviare il demone `smartd(8)` con `sudo systemctl restart smartmontools`.

---

**Suggerimento**

Il demone `smartd(8)` può essere personalizzato con il file `/etc/smartd.conf`, incluso per ciò che riguarda le notifiche dei messaggi di avvertimento.

---

### 9.6.12 Specificare una directory per l'archiviazione di dati temporanei usando \$TMPDIR

Le applicazioni creano file temporanei normalmente nella directory di memorizzazione temporanea `«/tmp»`. Se `«/tmp»` non contiene abbastanza spazio, si può specificare una directory di memorizzazione temporanea usando la variabile `$TMPDIR` per i programmi che si comportano in modo corretto.

### 9.6.13 Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile con LVM

Le partizioni create al momento dell'installazione su [LVM \(Logical Volume Manager\)](#) (funzionalità di Linux) possono essere facilmente ridimensionate concatenando ad esse delle estensioni o suddividendo le loro estensioni su dispositivi di archiviazione multipli senza riconfigurazioni importanti del sistema.

### 9.6.14 Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile montando un'altra partizione

Se è disponibile una nuova partizione vuota (per esempio `/dev/sdx`), la si può formattare con `mkfs.ext4(1)` e montarla con `mount(8)` in una directory in cui è necessario avere più spazio. (È necessario copiare il contenuto originale della directory.)

```
$ sudo mv work-dir old-dir
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdx
$ sudo mount -t ext4 /dev/sdx work-dir
$ sudo cp -a old-dir/* work-dir
$ sudo rm -rf old-dir
```

---

**Suggerimento**

In alternativa si può montare un file immagine vuoto del disco (vedere Sezione [9.7.5](#)) come device loop (vedere Sezione [9.7.3](#)). Il reale uso del disco cresce mano a mano che vengono archiviati i dati.

---

### 9.6.15 Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile montando un collegamento ad un'altra directory

Se è disponibile una directory vuota (ad esempio `/percorso/della/dir-vuota`) in un'altra partizione con spazio disponibile, si può, usando `mount(8)` con l'opzione `--bind`, montarla in una directory (ad esempio `dir-di-lavoro`) dove è necessario più spazio.

```
$ sudo mount --bind /path/to/emp-dir work-dir
```

---

### 9.6.16 Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile montando un'altra directory da sovrapporre

Se è disponibile dello spazio utilizzabile in un'altra partizione (ad esempio `"/percorso/della/vuota"` e `"/percorso/di/lavo` si può creare in essa una directory e impilarla in una vecchia directory (es., `"/percorso/della/vecchia"`) in cui si ha bisogno di spazio usando [OverlayFS](#) con un kernel Linux 3.18 o successivo (Debian Stretch 9.0 o successiva).

```
$ sudo mount -t overlay overlay \
  -olowerdir=/path/to/old-dir,upperdir=/path/to/empty,workdir=/path/to/work
```

Qui, `"/percorso/della/vuota"` e `"/percorso/di/lavoro"` devono essere nella partizione abilitata in lettura e scrittura da scrivere in `"/percorso/della/vecchia"`.

### 9.6.17 Espandere lo spazio di archiviazione utilizzabile usando collegamenti simbolici



#### Attenzione

Questo è un metodo deprecato. Certo software può non funzionare bene con i "collegamenti simbolici ad una directory". Usare invece gli approcci che usano il "mount" descritti in precedenza.

Se è disponibile una directory vuota (ad esempio `"/percorso/della/dir-vuota"` in un'altra partizione con spazio disponibile, si può creare un collegamento simbolico alla directory con `ln(8)`.

```
$ sudo mv work-dir old-dir
$ sudo mkdir -p /path/to/emp-dir
$ sudo ln -sf /path/to/emp-dir work-dir
$ sudo cp -a old-dir/* work-dir
$ sudo rm -rf old-dir
```



#### avvertimento

Non usare un "collegamento simbolico ad una directory" per le directory gestite dal sistema, come `"/opt"`. Un collegamento simbolico simile potrebbe essere sovrascritto quando il sistema viene aggiornato.

## 9.7 Immagine del disco

Questa sezione tratta della manipolazione di immagini di dischi.

### 9.7.1 Creare un file con un'immagine di disco

Si può creare un file di immagine del disco, `"disco.img"`, di un dispositivo non montato, ad esempio la seconda unità SCSI o serial ATA `"/dev/sdb"` usando `cp(1)` o `dd(1)` nel modo seguente.

```
# cp /dev/sdb disk.img
# dd if=/dev/sdb of=disk.img
```

Si può creare l'immagine del disco del [MBR \(master boot record\)](#) dei PC tradizionali (vedere Sezione [9.6.2](#)), che risiede nel primo settore del disco IDE primario usando `dd(1)` nel modo seguente.

```
# dd if=/dev/hda of=mbr.img bs=512 count=1
# dd if=/dev/hda of=mbr-nopart.img bs=446 count=1
# dd if=/dev/hda of=mbr-part.img skip=446 bs=1 count=66
```

- `"mbr.img"`: MBR con tabella delle partizioni
- `"mbr-nopart.img"`: MBR senza tabella delle partizioni
- `"mbr-part.img"`: solamente la tabella delle partizioni nell'MBR

Se il disco di avvio è un un dispositivo SCSI o serial ATA, sostituire `"/dev/hda"` con `"/dev/sda"`.

Se si sta creando l'immagine di una partizione del disco originale, sostituire `"/dev/hda"` con `"/dev/hda1"`, ecc.

## 9.7.2 Scrivere direttamente sul disco

Il file immagine del disco, `"disco.img"` può essere scritto in un dispositivo non montato, ad esempio la seconda unità SCSI `"/dev/sdb"` di dimensione corrispondente nel modo seguente.

```
# dd if=disk.img of=/dev/sdb
```

Analogamente il file immagine di una partizione del disco, `"partizione.img"` può essere scritto in una partizione non montata, ad esempio la prima partizione della seconda unità SCSI `"/dev/sdb1"` di dimensione corrispondente nel modo seguente.

```
# dd if=partition.img of=/dev/sdb1
```

## 9.7.3 Montare un file con un'immagine di disco

Un'immagine di disco `"partizione.img"` contenente l'immagine di un'unica partizione, può essere montata e smontata usando il [device loop](#) nel modo seguente.

```
# losetup -v -f partition.img
Loop device is /dev/loop0
# mkdir -p /mnt/loop0
# mount -t auto /dev/loop0 /mnt/loop0
...hack...hack...hack
# umount /dev/loop0
# losetup -d /dev/loop0
```

Questo può essere semplificato nel modo seguente.

```
# mkdir -p /mnt/loop0
# mount -t auto -o loop partition.img /mnt/loop0
...hack...hack...hack
# umount partition.img
```

Ogni partizione di un'immagine di disco `"disco.img"` contenente più partizioni, può essere montata usando il [device loop](#). Dato che quest'ultimo non gestisce in modo predefinito le partizioni, è necessario riconfigurarli nel modo seguente.

```
# modinfo -p loop # verify kernel capability
max_part:Maximum number of partitions per loop device
max_loop:Maximum number of loop devices
# losetup -a # verify nothing using the loop device
# rmmod loop
# modprobe loop max_part=16
```

Ora il device loop può gestire fino a 16 partizioni.

```
# losetup -v -f disk.img
Loop device is /dev/loop0
# fdisk -l /dev/loop0

Disk /dev/loop0: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x452b6464

    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/loop0p1                1           600     4819468+   83   Linux
/dev/loop0p2           601           652      417690    83   Linux
# mkdir -p /mnt/loop0p1
# mount -t ext4 /dev/loop0p1 /mnt/loop0p1
# mkdir -p /mnt/loop0p2
# mount -t ext4 /dev/loop0p2 /mnt/loop0p2
...hack...hack...hack
# umount /dev/loop0p1
# umount /dev/loop0p2
# losetup -d /dev/loop0
```

In alternativa, un risultato simile può essere ottenuto utilizzando i [device mapper](#) creati da `kpartx(8)`, contenuto nel pacchetto `kpartx`, nel modo seguente.

```
# kpartx -a -v disk.img
...
# mkdir -p /mnt/loop0p2
# mount -t ext4 /dev/mapper/loop0p2 /mnt/loop0p2
...
...hack...hack...hack
# umount /dev/mapper/loop0p2
...
# kpartx -d /mnt/loop0
```

---

#### Nota

È anche possibile montare una singola partizione di una tale immagine di disco con un [device loop](#) indicando un offset per saltare l'[MBR](#), ecc., ma questo metodo è più esposto agli errori.

---

### 9.7.4 Pulire un file con un'immagine di disco

Si può pulire un file con immagine di disco "disco.img" da tutti i file cancellati creando un'immagine pulita "nuova.img" nel modo seguente.

```
# mkdir old; mkdir new
# mount -t auto -o loop disk.img old
# dd bs=1 count=0 if=/dev/zero of=new.img seek=5G
# mount -t auto -o loop new.img new
# cd old
# cp -a --sparse=always ./ ../new/
# cd ..
# umount new.img
# umount disk.img
```

Se "disco.img" è in ext2, ext3 o ext4, si può anche usare `zerofree(8)`, contenuto nel pacchetto `zerofree`, nel modo seguente.

---



```
# losetup -f -v disk.img
Loop device is /dev/loop3
# zerofree /dev/loop3
# cp --sparse=always disk.img new.img
```

### 9.7.5 Creare un file con immagine di disco vuoto

Si può creare un'immagine di disco vuota "disco.img", che può crescere fino a 5GiB, usando `dd(1)` nel modo seguente.

```
$ dd bs=1 count=0 if=/dev/zero of=disk.img seek=5G
```

Invece di usare `dd(1)`, qui si può usare lo specializzato `fallocate(8)`.

È possibile creare un file system `ext4` in questa immagine di disco, "disco.img" usando il [device loop](#) nel modo seguente.

```
# losetup -f -v disk.img
Loop device is /dev/loop1
# mkfs.ext4 /dev/loop1
...hack...hack...hack
# losetup -d /dev/loop1
$ du --apparent-size -h disk.img
5.0G disk.img
$ du -h disk.img
83M disk.img
```

La dimensione del file "disco.img" è di 5.0GiB e il suo effettivo uso del disco è di soli 83MiB. Questa discrepanza è resa possibile dal fatto che il file system `ext4` può contenere [file sparsi](#).

---

#### Suggerimento

L'uso effettivo del disco dei [file sparsi](#) cresce insieme ai dati che in essi sono scritti.

---

Usando operazioni simili su device creati dal [device loop](#) o dal [device mapper](#), come in Sezione [9.7.3](#), si può partizionare tale immagine di disco "disco.img" usando `parted(8)` o `fdisk(8)` e si può creare in essa file system usando `mkfs.ext4(8)`, `mkswap(8)`, ecc.

### 9.7.6 Creare un file con un'immagine ISO9660

Si può creare un file immagine [ISO9660](#) "cd.iso" dell'albero di directory originale in "directory\_sorgente" usando `genisoimage(1)` fornito da [cdrkit](#) nel modo seguente.

```
# genisoimage -r -J -T -V volume_id -o cd.iso source_directory
```

Analogamente, si può creare un file immagine ISO9660 avviabile, "cdboot.iso", da un albero di directory simile a quello del `debian-installer` in "directory\_sorgente" nel modo seguente.

```
# genisoimage -r -o cdboot.iso -V volume_id \
-b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat \
-no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table source_directory
```

In questo esempio viene usato per l'avvio il [bootloader Isolinux](#) (vedere Sezione [3.1.2](#)).

Si può calcolare il valore `md5sum` e creare l'immagine ISO9660 direttamente dal device CD-ROM nel modo seguente.

```
$ isoinfo -d -i /dev/cdrom
CD-ROM is in ISO 9660 format
...
Logical block size is: 2048
Volume size is: 23150592
...
# dd if=/dev/cdrom bs=2048 count=23150592 conv=notrunc,noerror | md5sum
# dd if=/dev/cdrom bs=2048 count=23150592 conv=notrunc,noerror > cd.iso
```

**avvertimento**

Per ottenere un risultato corretto, si deve accuratamente evitare il bug di Linux riguardante il read ahead del file system ISO9660, come nell'esempio precedente.

---

### 9.7.7 Scrivere direttamente sul CD/DVD-R/RW

---

**Suggerimento**

Per `wodim(1)`, fornito da [cdrkit](#), un DVD è semplicemente un grande CD.

---

Si può trovare un device utilizzabile usando il comando seguente.

```
# wodim --devices
```

Poi si inserisce un CD-R vergine nell'unità CD e si scrive il file immagine ISO9660 "cd.iso" su questo device, ad esempio "/dev/hda", usando `wodim(1)` nel modo seguente.

```
# wodim -v -eject dev=/dev/hda cd.iso
```

Se viene usato un CD-RW invece di un CD-R, usare quest'altro comando.

```
# wodim -v -eject blank=fast dev=/dev/hda cd.iso
```

---

**Suggerimento**

Se il sistema desktop usato monta automaticamente i CD, prima di usare `wodim(1)` smontarlo usando dalla console "sudo umount /dev/hda".

---

### 9.7.8 Montare un file con un'immagine ISO9660

Se "cd.iso" contiene un'immagine ISO9660, lo si può montare manualmente in "/cdrom" usando il comando seguente.

```
# mount -t iso9660 -o ro,loop cd.iso /cdrom
```

---

**Suggerimento**

I sistemi desktop moderni possono montare automaticamente i supporti removibili come i CD in formato ISO9660 (vedere Sezione [10.1.7](#)).

---

## 9.8 I dati binari

Questa sezione tratta della manipolazione diretta dei dati binari su supporti di archiviazione.

### 9.8.1 Visualizzare e modificare dati binari

Il metodo di visualizzazione dei dati binari più basilare è l'uso del comando `"od -t x1"`.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">coreutils</a>	V:883, I:999	18306	pacchetto base che contiene <code>od(1)</code> per fare il dump di file (HEX, ASCII, OCTAL, ...)
<a href="#">bsdmainutils</a>	V:13, I:345	17	pacchetto di utilità che contiene <code>hd(1)</code> per fare il dump di file (HEX, ASCII, OCTAL, ...)
<a href="#">hexedit</a>	V:1, I:9	73	visualizzatore ed editor binario (HEX, ASCII)
<a href="#">bless</a>	V:0, I:2	924	editor esadecimale completo (GNOME)
<a href="#">okteta</a>	V:1, I:12	1584	editor esadecimale completo (KDE4)
<a href="#">ncurses-hexedit</a>	V:0, I:1	130	visualizzatore ed editor binario (HEX, ASCII, EBCDIC)
<a href="#">beav</a>	V:0, I:0	137	visualizzatore ed editor binario (HEX, ASCII, EBCDIC, OCTAL, ...)

Tabella 9.21: Elenco di pacchetti che visualizzano e modificano dati binari

#### Suggerimento

HEX è usato come acronimo per il formato [esadecimale](#) con [base](#) 16. OCTAL è usato per il formato [ottale](#) con [base](#) 8. ASCII è usato per [American Standard Code for Information Interchange](#), cioè la normale codifica per testi in inglese. EBCDIC è usato per [Extended Binary Coded Decimal Interchange Code](#) usato nei sistemi operativi [mainframe IBM](#).

### 9.8.2 Manipolare file senza montare i dischi

Esistono strumenti per leggere e scrivere file senza montare i dischi.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">mtools</a>	V:8, I:64	390	utilità per file MSDOS senza montarli
<a href="#">hfsutils</a>	V:0, I:5	184	utilità per file HFS e HFS+ senza montarli

Tabella 9.22: Elenco di pacchetti per manipolare file senza montare i dischi

### 9.8.3 Dati ridondanti

I sistemi software [RAID](#) offerti dal kernel Linux forniscono un livello di ridondanza dei dati nel file system a livello del kernel, allo scopo di ottenere una più alta affidabilità dell'archiviazione.

Esistono strumenti per aggiungere dati ridondanti a file a livello di programmi applicativi per ottenere anche in questo modo una più alta affidabilità dell'archiviazione.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">par2</a>	V:9, I:89	268	insiemi di volumi di archivi di parità, per controllare e riparare file
<a href="#">dvdaster</a>	V:0, I:1	1422	protezione contro perdita di dati/graffi/invecchiamento di supporti CD/DVD
<a href="#">dvbackup</a>	V:0, I:0	413	strumento di backup che usa camcorder MiniDV (fornisce <code>rsbep(1)</code> )

Tabella 9.23: Elenco di strumenti per aggiungere dati ridondanti a file

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">testdisk</a>	V:2, I:29	1413	utilità per scansione delle partizioni e ripristino di dischi
<a href="#">magicrescue</a>	V:0, I:2	255	utilità per ripristinare file cercando byte magici
<a href="#">scalpel</a>	V:0, I:3	88	strumento di escavazione di file frugale e ad alte prestazioni
<a href="#">myrescue</a>	V:0, I:2	83	recupera dati da dischi fissi danneggiati
<a href="#">extundelete</a>	V:0, I:8	147	utilità per decancellare file da file system ext3/4
<a href="#">ext4magic</a>	V:0, I:4	233	utilità per decancellare file da file system ext3/4
<a href="#">ext3grep</a>	V:0, I:2	293	strumento per aiutare a recuperare file cancellati da file system ext3
<a href="#">scrounge-ntfs</a>	V:0, I:2	50	programma di recupero di dati da file system NTFS
<a href="#">gzrt</a>	V:0, I:0	33	insieme di strumenti di recupero di gzip
<a href="#">sleuthkit</a>	V:3, I:24	1611	strumenti per analisi forensi (Sleuthkit)
<a href="#">autopsy</a>	V:0, I:1	1027	interfaccia grafica per SleuthKit
<a href="#">foremost</a>	V:0, I:5	102	applicazione forense per il recupero dei dati
<a href="#">guymager</a>	V:0, I:0	1021	strumento forense per immagini basato su Qt
<a href="#">dcfldd</a>	V:0, I:3	114	versione migliorata di <code>dd</code> per analisi forensi e sicurezza

Tabella 9.24: Elenco di pacchetti per recupero di file dati ed analisi forensi.

## 9.8.4 recupero di file dati ed analisi forensi

Esistono strumenti per recuperare file dati e fare analisi forensi.

### Suggerimento

Si possono ripristinare i file sui file system ext2 usando i comandi `list_deleted_inodes` e `unde1` di `debugfs(8)` nel pacchetto `e2fsprogs`.

## 9.8.5 Suddividere un file grande in file più piccoli

Quando dei dati sono troppo grandi affinché ne venga fatto il backup in un file singolo, si può fare il backup dei suoi contenuti dopo averlo suddiviso in pezzi di, ad esempio 2000MiB, che saranno successivamente riuniti a formare il file originale.

```
$ split -b 2000m large_file
$ cat x* >large_file
```



### Attenzione

Assicurarsi di non avere altri file che iniziano con "x" per evitare conflitti nei nomi.

## 9.8.6 Pulire il contenuto di file

Per ripulire i contenuti di un file, come un file di registro, non usare `rm(1)` per cancellarlo e poi crearne un altro, perché nell'intervallo tra i due comandi potrebbe essere ancora possibile accedere al file. Quello che segue è il metodo sicuro per pulire il contenuto di un file.

```
$ :>file_to_be_cleared
```

### 9.8.7 File fittizi

I comandi seguenti creano file fittizi o vuoti.

```
$ dd if=/dev/zero of=5kb.file bs=1k count=5
$ dd if=/dev/urandom of=7mb.file bs=1M count=7
$ touch zero.file
$ : > alwayszero.file
```

Dovrebbero essere ora presenti i seguenti file.

- "5kb.file" è costituito da 5KB di zero.
- "7mb.file" è costituito da 7MB di dati casuali.
- "zero.file" potrebbe essere un file di 0 byte. Se fosse stato preesistente, il suo orario `mtime` sarebbe stato aggiornato mentre sarebbero stati mantenuti i suoi contenuti e la sua grandezza.
- "semprezero.file" è sempre un file di 0 byte. Se fosse stato preesistente, il suo orario `mtime` sarebbe stato aggiornato e il suo contenuto azzerato.

### 9.8.8 Cancellare un intero disco fisso

Esistono diversi modi di cancellare completamente i dati da un intero device simile ad un disco fisso, ad esempio una chiavetta USB in `"/dev/sda"`.



#### Attenzione

Prima di eseguire i comandi indicati in seguito controllare la posizione della chiavetta USB con `mount(8)`. Il device a cui punta `"/dev/sda"` potrebbe essere il disco fisso SCSI o Serial-ATA che contiene l'intero sistema.

Cancellare tutti i contenuti del disco reimpostando tutti i dati a 0 con il comando seguente.

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/sda
```

Cancellare tutto sovrascrivendo dati casuali con il comando seguente.

```
# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda
```

Cancellare tutto sovrascrivendo dati casuali in modo molto efficiente con il comando seguente.

```
# shred -v -n 1 /dev/sda
```

In alternativa si può usare `badblocks(8)` con l'opzione `-t random`.

Dato che `dd(1)` è disponibile dalla shell di molti CD Linux avviabili, come il CD dell'installatore Debian, si può cancellare completamente il sistema installato su un disco fisso, ad esempio `"/dev/hda"`, `"/dev/sda"`, ecc., eseguendo un comando di cancellazione da un supporto CD simile.

### 9.8.9 Cancellare area inutilizzate di un disco fisso

Area inutilizzate di un disco fisso (o di una chiavetta USB), ad esempio `/dev/sdb1`, potrebbero contenere ancora i dati cancellati stessi, dato che questi sono semplicemente scollegati dal file system. È possibile pulire queste aree sovrascrivendole.

```
# mount -t auto /dev/sdb1 /mnt/foo
# cd /mnt/foo
# dd if=/dev/zero of=junk
dd: writing to 'junk': No space left on device
...
# sync
# umount /dev/sdb1
```



#### avvertimento

Solitamente questo procedimento è sufficientemente buono per le chiavette USB. Ma non è perfetto. La maggior parte dei nomi di file cancellati e dei loro attributi potrebbe ancora essere nascosta e rimanere nel file system.

### 9.8.10 De-cancellare file cancellati ma ancora aperti

Anche se un file è stato cancellato per errore, fintanto che è usato da un'applicazione (in lettura o scrittura), è possibile recuperarlo.

Per esempio, provare a fare quanto segue.

```
$ echo foo > bar
$ less bar
$ ps aux | grep ' less[ ]'
bozo  4775  0.0  0.0  92200  884 pts/8    S+   00:18   0:00 less bar
$ rm bar
$ ls -l /proc/4775/fd | grep bar
lr-x----- 1 bozo bozo 64 2008-05-09 00:19 4 -> /home/bozo/bar (deleted)
$ cat /proc/4775/fd/4 >bar
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 bozo bozo 4 2008-05-09 00:25 bar
$ cat bar
foo
```

Quando si ha il pacchetto `lsOf` installato, eseguire in un altro terminale quanto segue.

```
$ ls -li bar
2228329 -rw-r--r-- 1 bozo bozo 4 2008-05-11 11:02 bar
$ lsof |grep bar|grep less
less 4775 bozo 4r REG 8,3 4 2228329 /home/bozo/bar
$ rm bar
$ lsof |grep bar|grep less
less 4775 bozo 4r REG 8,3 4 2228329 /home/bozo/bar (deleted)
$ cat /proc/4775/fd/4 >bar
$ ls -li bar
2228302 -rw-r--r-- 1 bozo bozo 4 2008-05-11 11:05 bar
$ cat bar
foo
```

### 9.8.11 Cercare tutti i collegamenti fisici

I file con collegamenti fisici possono essere identificati usando `ls -li`.

```
$ ls -li
total 0
2738405 -rw-r--r-- 1 root root 0 2008-09-15 20:21 bar
2738404 -rw-r--r-- 2 root root 0 2008-09-15 20:21 baz
2738404 -rw-r--r-- 2 root root 0 2008-09-15 20:21 foo
```

Entrambi "pippo" e "pluto" hanno il numero di collegamenti uguale a "2" (>1), il che mostra che hanno collegamenti fisici. Hanno il numero di [inode](#), "2738404", in comune. Ciò significa che sono lo stesso file con un collegamento fisico. Nell'eventualità che non si trovino tutti i file con collegamento fisico, li si possono cercare in base all'[inode](#), ad esempio "2738404", nel modo seguente.

```
# find /path/to/mount/point -xdev -inum 2738404
```

### 9.8.12 Consumo invisibile dello spazio su disco

Tutti i file cancellati ma aperti consumano spazio su disco, anche se non sono visibili con il normale comando `du(1)`. Possono essere elencati, insieme alla loro dimensione, nel modo seguente.

```
# lsof -s -X / |grep deleted
```

## 9.9 Suggerimenti per la cifratura dei dati

Avendo l'accesso fisico alla macchina, chiunque può facilmente ottenere privilegi di root e accedere a tutti i file nel PC (vedere Sezione 4.6.4). Ciò significa che il sistema delle password di login non può mettere al sicuro i dati privati e sensibili contro un possibile furto del PC. Per farlo deve essere usata una tecnologia di cifratura dei dati. Sebbene [GNU Privacy Guard](#) (vedere Sezione 10.3) possa cifrare file, richiede un po' di lavoro da parte dell'utente.

[dm-crypt](#) facilita la cifratura automatica dei dati attraverso moduli nativi del kernel Linux con un minimo lavoro da parte dell'utente usando [device-mapper](#).

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">cryptsetup</a>	V:26, I:79	409	utilità per device a blocchi cifrati ( <a href="#">dm-crypt</a> / <a href="#">LUKS</a> )
<a href="#">cryptmount</a>	V:2, I:3	231	utilità per device a blocchi cifrati ( <a href="#">dm-crypt</a> / <a href="#">LUKS</a> ) con particolare attenzione al montaggio/smontaggio da parte di utenti normali
<a href="#">fscrypt</a>	V:0, I:1	4596	utilità per file cifratura di file system Linux ( <a href="#">fscrypt</a> )
<a href="#">libpam-fscrypt</a>	V:0, I:0	4181	modulo PAM per cifratura di file system Linux ( <a href="#">fscrypt</a> )

Tabella 9.25: Elenco di utilità per la cifratura dei dati



#### Attenzione

La cifratura dei dati consuma tempo della CPU, ecc. I dati cifrati diventano inaccessibili se la password viene persa. Valutare bene i suoi costi e benefici.

#### Nota

È possibile installare un intero file system Debian in un disco cifrato con l'[Installatore Debian](#) (lenny o successivo) usando [dm-crypt/LUKS](#) e [initramfs](#).

#### Suggerimento

Per lo strumento di cifratura in spazio utente [GNU Privacy Guard](#) vedere Sezione 10.3.

### 9.9.1 Cifratura di dischi removibili con dm-crypt/LUKS

Si può cifrare il contenuto di dispositivi di memorizzazione di massa removibili, ad esempio una chiavetta USB in `"/dev/sdx"`, usando [dm-crypt/LUKS](#). Formattarla semplicemente nel modo seguente.

```
# fdisk /dev/sdx
... "n" "p" "1" "return" "return" "w"
# cryptsetup luksFormat /dev/sdx1
...
# cryptsetup open /dev/sdx1 secret
...
# ls -l /dev/mapper/
total 0
crw-rw---- 1 root root 10, 60 2021-10-04 18:44 control
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2021-10-04 23:55 secret -> ../dm-0
# mkfs.vfat /dev/mapper/secret
...
# cryptsetup close secret
```

Si può poi montarla come una chiavetta qualunque in `"/media/nomeutente/etichetta_disco"`, tranne per il fatto che verrà chiesta la password (vedere Sezione [10.1.7](#)) nei moderni ambienti desktop che usano il pacchetto `udisks2`. La differenza è che ogni dato scritto in essa è cifrato. L'inserimento della password può essere automatizzato usando un portachiavi (vedere Sezione [10.3.6](#)).

In alternativa si può formattare il supporto con diversi file system, es. `ext4` con `"mkfs.ext4 /dev/mapper/sdx1"`. Se viene invece usato `btrfs`, deve essere installato il pacchetto `udisks2-btrfs`. Per questi file system può essere necessario configurare la proprietà e i permessi dei file.

### 9.9.2 Montare dischi removibili con dm-crypt/LUKS

Ad esempio, una partizione di disco cifrata creata con dm-crypt/LUKS su `"/dev/sdc5"` dall'Installatore Debian può essere montata in `"/mnt"` nel modo seguente:

```
$ sudo cryptsetup open /dev/sdc5 ninja --type luks
Enter passphrase for /dev/sdc5: ****
$ sudo lvm
lvm> lvscan
inactive          '/dev/ninja-vg/root' [13.52 GiB] inherit
inactive          '/dev/ninja-vg/swap_1' [640.00 MiB] inherit
ACTIVE            '/dev/goofy/root' [180.00 GiB] inherit
ACTIVE            '/dev/goofy/swap' [9.70 GiB] inherit
lvm> lvchange -a y /dev/ninja-vg/root
lvm> exit
Exiting.
$ sudo mount /dev/ninja-vg/root /mnt
```

## 9.10 Il kernel

Debian distribuisce, per le architetture supportate, kernel Linux modulari contenuti in pacchetti.

Se si sta leggendo questa documentazione probabilmente non è necessario compilare in proprio il kernel Linux.

### 9.10.1 Parametri del kernel

Molte caratteristiche di Linux possono essere configurate tramite parametri del kernel, nei modi seguenti.



- Parametri del kernel inizializzati dal bootloader (vedere Sezione [3.1.2](#))
- Se accessibili attraverso sysfs (vedere Sezione [1.2.12](#)), parametri del kernel modificati da `sysctl(8)` durante l'esecuzione del sistema.
- Parametri di moduli impostati dagli argomenti di `modprobe(8)` al momento dell'attivazione di un modulo (vedere Sezione [9.7.3](#))

Per i dettagli vedere "The Linux kernel user's and administrator's guide » The kernel's command-line parameters".

### 9.10.2 Header del kernel

La maggior parte dei **normali programmi** non ha bisogno degli header del kernel per essere compilata, anzi di fatto può corrompersi se si usano direttamente gli header. Questi programmi dovrebbero essere compilati nel sistema Debian usando gli header in `/usr/include/linux` e `/usr/include/asm` forniti dal pacchetto `libc6-dev` (creato dal pacchetto sorgente `glibc`).

#### Nota

Per compilare alcuni programmi specifici per il kernel, come moduli per il kernel da fonti esterne e il demone automounter (`amd`), è necessario includere nella propria riga di comando il percorso ai corrispondenti header del kernel, ad esempio `-I/usr/src/linux-particular-version/include/`.

### 9.10.3 Compilare il kernel ed i moduli relativi

Debian ha un proprio metodo di compilazione del kernel e dei moduli relativi.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">build-essential</a>	I:481	17	pacchetti essenziali per compilare pacchetti Debian: <code>make</code> , <code>gcc</code> , ...
<a href="#">bzip2</a>	V:169, I:970	121	utilità di compressione e decompressione per file <code>bz2</code>
<a href="#">libncurses5-dev</a>	I:73	6	librerie di sviluppo e documentazione per <code>ncurses</code>
<a href="#">git</a>	V:346, I:542	46734	<code>git</code> : sistema distribuito di controllo delle revisioni usato dal kernel Linux
<a href="#">fakeroot</a>	V:30, I:489	224	fornisce un ambiente <code>fakeroot</code> per compilare pacchetti da utente non root
<a href="#">initramfs-tools</a>	V:377, I:989	113	strumento per compilare un <code>initramfs</code> (specifico di Debian)
<a href="#">dkms</a>	V:52, I:164	190	<a href="#">DKMS (Dynamic Kernel Module Support, supporto dinamico per i moduli del kernel)</a> (generico)
<a href="#">module-assistant</a>	V:1, I:20	406	script di aiuto per creare pacchetti di moduli (specifico di Debian)
<a href="#">devscripts</a>	V:6, I:41	2658	script di aiuto per i manutentori di pacchetti Debian (specifico di Debian)

Tabella 9.26: Elenco di pacchetti chiave da installare per la ricompilazione del kernel in un sistema Debian

Se si usa `initrd` nello Sezione [3.1.2](#), ci si assicuri di leggere le informazioni relative in `initramfs-tools(8)`, `update-initramfs(8)` e `initramfs.conf(5)`.



#### avvertimento

Quando si compilano i sorgenti del kernel Linux, non mettere collegamenti simbolici alle directory nell'albero dei sorgenti (ad esempio, `/usr/src/linux*`) in `/usr/include/linux` e `/usr/include/asm`. (Alcuni documenti ormai datati suggeriscono di farlo.)

---

**Nota**

Quando si compila il kernel Linux più recente nel sistema Debian stable, potrebbe essere necessario l'uso delle versioni backport degli strumenti più recenti da Debian unstable.

module-assistant(8) (o la sua forma abbreviata m-a) aiuta gli utenti a compilare e installare pacchetti di moduli facilmente per uno o più kernel personalizzati.

Il **DKMS (Dynamic Kernel Module Support, supporto dinamico per i moduli del kernel)** è una nuova infrastruttura indipendente dalla distribuzione progettata per permettere l'aggiornamento di singoli moduli del kernel senza cambiare tutto il kernel. È utilizzata per il mantenimento dei moduli esterni all'albero dei sorgenti. Rende anche molto facile la ricompilazione dei moduli quando si aggiornano i kernel.

---

### 9.10.4 Compilare i sorgenti del kernel: il metodo raccomandato dal Team del Kernel di Debian

Per compilare pacchetti binari del kernel personalizzati a partire dai sorgenti originali del kernel, si deve usare il target "deb-pkg" fornito.

```
$ sudo apt-get build-dep linux
$ cd /usr/src
$ wget https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-version.tar.xz
$ tar --xz -xvf linux-version.tar.xz
$ cd linux-version
$ cp /boot/config-version .config
$ make menuconfig
...
$ make deb-pkg
```

---

**Suggerimento**

Il pacchetto `linux-source-versione` fornisce i sorgenti del kernel Linux con le patch Debian come `"/usr/src/linux-versione.tar.bz2"`.

---

Per compilare pacchetti binari specifici a partire dal pacchetto Debian dei sorgenti del kernel, si devono usare i target "binary-arch\_..." in "debian/rules.gen".

```
$ sudo apt-get build-dep linux
$ apt-get source linux
$ cd linux-3.*
$ fakeroot make -f debian/rules.gen binary-arch_i386_none_686
```

Ulteriori informazioni:

- Wiki Debian: [FAQ del Kernel](#)
- Wiki Debian: [Kernel Debian](#)
- Debian Linux Kernel Handbook: <https://kernel-handbook.debian.net>

### 9.10.5 Driver per hardware e firmware

Un driver hardware è il codice eseguito nelle CPU principali del sistema target. La maggior parte dei driver hardware è ora disponibile come software libero ed è inclusa nei normali pacchetti Debian dei kernel nell'area main.

- driver [GPU](#)
    - driver GPU Intel (main)
-

- driver GPU AMD/ATI (`main`)
- driver GPU NVIDIA (`main` per il driver [nouveau](#) e `non-free` per i driver solo binari supportati dal produttore).

Il firmware è il codice o i dati caricati sul dispositivo attaccato al sistema target (ad esempio [microcodice](#) della CPU, codice di rendering eseguito nella GPU oppure dati [FPGA/CPLD](#), ...). Alcuni pacchetti firmware sono disponibili come software libero, ma molti pacchetti firmware non lo sono dato che contengono dati binari senza sorgenti. L'installazione di questi dati del firmware è necessaria affinché il dispositivo funzioni come atteso.

- I pacchetti dei dati del firmware contengono dati caricati nella memoria volatile nel dispositivo obiettivo.
  - `firmware-linux-free` (`main`)
  - `firmware-linux-nonfree` (`non-free-firmware`)
  - `firmware-linux-*` (`non-free-firmware`)
  - `*-firmware` (`non-free-firmware`)
  - `intel-microcode` (`non-free-firmware`)
  - `amd64-microcode` (`non-free-firmware`)
- I pacchetti dei programmi di aggiornamento del firmware che aggiornano i nella memoria non volatile del dispositivo target.
  - `fwupd` (`main`): demone per aggiornamento del firmware che scarica dati del firmware da [Linux Vendor Firmware Service](#).
  - `gnome-firmware` (`main`): frontend GTK per fwupd
  - `plasma-discover-backend-fwupd` (`main`): frontend Qt per fwupd

Notare che l'accesso ai pacchetti `non-free-firmware` è fornito dai supporti ufficiali di installazione per offrire un'esperienza di installazione funzionale a partire da Debian 12 Bookworm. La sezione `non-free-firmware` è descritta in Sezione [2.1.5](#).

Notare anche che i dati di firmware che `fwupd` scarica da [Linux Vendor Firmware Service](#) e che sono caricati nel kernel Linux in esecuzione potrebbero essere `non-free`.

## 9.11 Sistema virtualizzato

L'uso di sistemi virtualizzati permette di eseguire più istanze di un sistema simultaneamente su un singolo hardware.

---

### Suggerimento

See [Debian wiki on SystemVirtualization](#).

---

### 9.11.1 Strumenti per virtualizzazione ed emulazione

Ci sono diverse piattaforme di strumenti per la [virtualizzazione](#) e l'emulazione.

- Pacchetti per l'[emulazione hardware](#) completa come quelli installati dal metapacchetto [games-emulator](#).
  - Emulazione per lo più a livello di CPU con alcune emulazioni di dispositivi di I/O come [QEMU](#).
  - Virtualizzazione per lo più a livello di CPU con alcune emulazioni di dispositivi di I/O come [macchine virtuali basate sul Kernel \(KVM\)](#).
  - Virtualizzazione in contenitori a livello di SO con supporto a livello del kernel come [LXC \(Linux Containers\)](#), [Docker](#), [systemd-nspawn](#), ...
  - Virtualizzazione dell'accesso al file system a livello di SO con override del percorso dei file nelle chiamate di libreria di sistema come [chroot](#).
-

- Virtualizzazione dell'accesso al file system a livello di SO con override della proprietà dei file nelle chiamate di libreria di sistema come [chroot](#).
- Emulazione delle API del SO come [Wine](#)
- Virtualizzazione a livello di interprete con selezione del suo eseguibile e override della libreria a runtime come [virtualenv](#) e [venv](#) per Python.

The container virtualization uses Sezione 4.7.4 and is the backend technology of Sezione 7.6.

Ecco alcuni pacchetti che aiutano a configurare un sistema virtualizzato.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">coreutils</a>	V:883, I:999	18306	GNU core utilities which contain <a href="#">chroot</a> (8)
<a href="#">systemd-container</a>	V:50, I:59	1327	systemd container/nspawn tools which contain <a href="#">systemd-nspawn</a> (1)
<a href="#">schroot</a>	V:5, I:7	2508	strumento specializzato per eseguire pacchetti Debian binari in <a href="#">chroot</a>
<a href="#">sbuild</a>	V:1, I:4	242	strumento per compilare pacchetti Debian binari da sorgenti Debian
<a href="#">debootstrap</a>	V:5, I:55	309	avviare un sistema Debian base (scritto in sh)
<a href="#">cdebootstrap</a>	V:0, I:2	115	avviare un sistema Debian (scritto in C)
<a href="#">cloud-image-utils</a>	V:1, I:16	66	cloud image management utilities
<a href="#">cloud-guest-utils</a>	V:1, I:12	71	cloud guest utilities
<a href="#">virt-manager</a>	V:11, I:44	2296	<a href="#">Virtual Machine Manager</a> : applicazione desktop per gestire macchine virtuali
<a href="#">libvirt-clients</a>	V:44, I:65	1241	programmi per la libreria <a href="#">libvirt</a>
<a href="#">lxd</a>	V:0, I:0	49275	<a href="#">LXD</a> : system container and virtual machine manager
<a href="#">podman</a>	V:13, I:15	41420	<a href="#">podman</a> : engine to run OCI-based containers in Pods
<a href="#">podman-docker</a>	V:0, I:0	248	engine to run OCI-based containers in Pods - wrapper for docker
<a href="#">docker.io</a>	V:40, I:42	149302	<a href="#">docker</a> : Linux container runtime
<a href="#">games-emulator</a>	I:0	21	<a href="#">games-emulator</a> : emulatori di Debian per i giochi
<a href="#">bochs</a>	V:0, I:0	6956	<a href="#">Bochs</a> : emulatore PC IA-32
<a href="#">qemu</a>	I:16	97	<a href="#">QEMU</a> : veloce emulatore generico di processore
<a href="#">qemu-system</a>	I:22	65	<a href="#">QEMU</a> : binari per emulazione completa del sistema
<a href="#">qemu-user</a>	V:1, I:6	93202	<a href="#">QEMU</a> : binari per emulazione in spazio utente
<a href="#">qemu-utils</a>	V:12, I:107	10502	<a href="#">QEMU</a> : utilità
<a href="#">qemu-system-x86</a>	V:30, I:91	46166	<a href="#">KVM</a> : virtualizzazione completa su hardware x86 con <a href="#">virtualizzazione assistita da hardware</a>
<a href="#">virtualbox</a>	V:7, I:8	131166	<a href="#">VirtualBox</a> : soluzione per virtualizzazione i dx86 su i386 e amd64
<a href="#">gnome-boxes</a>	V:1, I:7	6691	<a href="#">Boxes</a> : Simple GNOME app to access virtual systems
<a href="#">xen-tools</a>	V:0, I:2	719	strumenti per gestire server virtuali <a href="#">XEN</a> Debian
<a href="#">wine</a>	V:14, I:60	135	<a href="#">Wine</a> : implementazione della API Windows (suite standard)
<a href="#">dosbox</a>	V:1, I:15	2671	<a href="#">DOSBox</a> : emulatore x86 con grafica Tandy/Herc/CGA/EGA/VGA/SVGA, suono e DOS
<a href="#">lxc</a>	V:8, I:12	25889	<a href="#">Linux containers user space tools</a>
<a href="#">python3-venv</a>	I:83	6	<a href="#">venv</a> per creare ambienti Python virtuali (libreria di sistema)
<a href="#">python3-virtualenv</a>	V:9, I:50	356	<a href="#">virtualenv</a> per creare ambienti Python virtuali isolati
<a href="#">pipx</a>	V:3, I:15	928	<a href="#">pipx</a> per installare applicazioni Python in ambienti isolati

Tabella 9.27: Elenco di strumenti di virtualizzazione

Vedere l'articolo di Wikipedia [Comparison of platform virtual machines](#) per una comparazione dettagliata di diverse soluzioni per la virtualizzazione di piattaforme.

### 9.11.2 Fasi del processo di virtualizzazione

---

**Nota**

I kernel Debian predefiniti hanno il supporto per [KVM](#) a partire da Lenny.

---

Il tipico processo di [virtualizzazione](#) comporta diverse fasi.

- Creare un file system vuoto (un albero di file o un'immagine di disco).
  - L'albero di file può essere creato con `mkdir -p /percorso/di/chroot`.
  - Il file immagine raw del disco può essere creato con `dd(1)` (vedere Sezione [9.7.1](#) e Sezione [9.7.5](#)).
  - Si può usare `qemu-img(1)` per creare e convertire file immagine di dischi supportati da [QEMU](#).
  - I formati di file raw e [VMDK](#) possono essere usati come formati comuni tra i vari strumenti di virtualizzazione.
- Montare l'immagine del disco con `mount(8)` nel file system (opzionale).
  - Per il file immagine raw del disco, montarlo come [device loop](#) o [device mapper](#) (vedere Sezione [9.7.3](#)).
  - Per le immagini disco supportate da [QEMU](#), montarle come [device a blocchi di rete](#) (vedere Sezione [9.11.3](#)).
- Popolare il file system obiettivo con i dati di sistema necessari.
  - L'uso di programmi come `debootstrap` e `cdebootstrap` aiuta questo processo (vedere Sezione [9.11.4](#)).
  - Usare gli installatori di sistemi operativi nell'emulazione di sistemi completi.
- Eseguire un programma in un ambiente virtualizzato.
  - [chroot](#) fornisce un ambiente di virtualizzazione base sufficiente a compilare programmi, eseguire applicazioni in console ed eseguire demoni al suo interno.
  - [QEMU](#) fornisce emulazione di CPU inter-piattaforma.
  - [QEMU](#) con [KVM](#) fornisce una completa emulazione di sistema con [virtualizzazione assistita da hardware](#).
  - [VirtualBox](#) fornisce una completa emulazione del sistema in i386 e amd64 con o senza [virtualizzazione assistita da hardware](#).

### 9.11.3 Montare il file immagine di disco virtuale

Per i file immagine raw di disco, vedere Sezione [9.7](#).

Per altri file immagine di dischi virtuali, si può usare `qemu-nbd(8)` per esportarli usando il protocollo per [device a blocchi di rete](#) e montarli usando il modulo `nbd` del kernel.

`qemu-nbd(8)` supporta i formati di disco supportati da [QEMU](#); [QEMU](#) supporta i seguenti formati di dischi: raw, [qcow2](#), [qcow](#), [vmdk](#), [vdi](#), [bochs](#), cow (copy-on-write di user-mode Linux), [parallels](#), [dmg](#), [cloop](#), [vpc](#), vfat (VFAT virtuale) e `host_device`.

I [device a blocchi di rete](#) possono supportare partizioni nello stesso modo dei [device loop](#) (vedere Sezione [9.7.3](#)). Si può montare la prima partizione di `"disk.img"` nel modo seguente.

```
# modprobe nbd max_part=16
# qemu-nbd -v -c /dev/nbd0 disk.img
...
# mkdir /mnt/part1
# mount /dev/nbd0p1 /mnt/part1
```

---

**Suggerimento**

È possibile esportare solamente la prima partizione di `"disk.img"` usando l'opzione `"-P 1"` per `qemu-nbd(8)`.

---

### 9.11.4 Sistema chroot

Se si desidera provare un nuovo ambiente Debian da una console in terminale, è raccomandato usare [chroot](#). Ciò permette di eseguire applicazioni in console di Debian `unstable` e `testing` senza i consueti rischi associati e senza riavviare. `chroot(8)` è il metodo più basilare.

**Attenzione**

Gli esempi seguenti presuppongono che entrambi i sistemi, quello genitore e quello chroot, condividano la stessa architettura amd64 della CPU.

---

Although you can manually create a `chroot(8)` environment using `debootstrap(1)`, this requires non-trivial efforts.

Il pacchetto [sbuid](#) per compilare pacchetti Debian da sorgenti usa l'ambiente chroot gestito dal pacchetto [schroot](#). Viene fornito con uno script ausiliario `sbuid-createchroot(1)`. Vediamo come funziona eseguendolo nel modo seguente.

```
$ sudo mkdir -p /srv/chroot
$ sudo sbuid-createchroot -v --include=eatmydata,ccache unstable /srv/chroot/unstable- ↵
  amd64-sbuid http://deb.debian.org/debian
...
```

Si può vedere come `debootstrap(8)` popoli i dati di sistema per l'ambiente `unstable` sotto `"/srv/chroot/unstable-amd64-` per un sistema di compilazione minimale.

Si può fare il login in questo ambiente usando `schroot(1)`.

```
$ sudo schroot -v -c chroot:unstable-amd64-sbuid
```

Si può vedere come venga creata una shell di sistema in esecuzione nell'ambiente `unstable`.

---

**Nota**

Il file `"/usr/sbin/policy-rc.d"` che termina sempre con 101 evita che, in un sistema Debian, i programmi demone vengano avviati automaticamente. Vedere `"/usr/share/doc/sysv-rc/README.policy-rc.d.gz"`.

---

---

**Nota**

Alcuni programmi in chroot per funzionare possono aver bisogno dell'accesso a più file nel sistema genitore di quanti ne fornisca `sbuid-createchroot`. Per esempio, può essere necessario montare con `bind` o copiare `"/sys"`, `"/etc/passwd"`, `"/etc/group"`, `"/var/run/utmp"`, `"/var/log/wtmp"`, ecc.

---

---

**Suggerimento**

Il pacchetto `sbuid` aiuta a costruire un sistema chroot e compila un pacchetto dentro la chroot usando `schroot` come suo backend. È un sistema ideale per controllare le dipendenze di compilazione. Vedere ulteriori dettagli su [sbuid nel wiki Debian](#) e l'[esempio di configurazione di sbuid nella "Guida per il Manutentore Debian"](#).

---

---

**Suggerimento**

The `systemd-nspawn(1)` command helps to run a command or OS in a light-weight container in similar ways to chroot. It is more powerful since it uses namespaces to fully virtualize the the process tree, IPC, hostname, domain name and, optionally, networking and user databases. See [systemd-nspawn](#).

---

### 9.11.5 Sistemi desktop multipli

Se si desidera provare un nuovo ambiente desktop con GUI per qualsiasi SO, l'autore raccomanda l'uso di [QEMU](#) o [KVM](#) in un sistema Debian `stable` per eseguire sistemi desktop multipli in maniera sicura usando la [virtualizzazione](#). Permettono di eseguire qualsiasi applicazione desktop, incluse quelle di Debian `unstable` e `testing`, senza i consueti rischi ad esse associati e senza riavviare.

Dato che [QEMU](#) puro è molto lento, è raccomandata la sua velocizzazione con [KVM](#) quando il sistema host lo permette.

[Virtual Machine Manager](#) noto anche come `virt-manager` è un comodo strumento GUI per gestire macchine virtuali KVM con [libvirt](#).

L'immagine disco virtuale "virtdisk.qcow2" contenente un sistema Debian per [QEMU](#) si può creare con i [piccoli CD dell'installatore Debian](#) nel modo seguente.

```
$ wget https://cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.3/amd64/iso-cd/debian-503-amd64-netinst.iso
$ qemu-img create -f qcow2 virtdisk.qcow2 5G
$ qemu -hda virtdisk.qcow2 -cdrom debian-503-amd64-netinst.iso -boot d -m 256
...
```

---

#### Suggerimento

Eseguire altre distribuzioni GNU/Linux come [Ubuntu](#) e [Fedora](#) in una [virtualizzazione](#) è un ottimo metodo per imparare trucchetti di configurazione. Anche altri sistemi operativi proprietari possono essere eseguiti tranquillamente in queste [virtualizzazioni](#) GNU/Linux.

---

Vedere ulteriori suggerimenti in [wiki Debian: SystemVirtualization](#).

## Capitolo 10

# Gestione dei dati

In questo capitolo sono descritti strumenti e trucchi per gestire dati binari e di testo in un sistema Debian.

### 10.1 Condividere, copiare ed archiviare

**avvertimento**

L'accesso in scrittura non coordinato a device a cui si sta attivamente accedendo e a file da parte di processi diversi deve essere evitato per prevenire le [race condition](#). Per evitare ciò devono essere usati i meccanismi di [lock dei file](#) utilizzando `flock(1)`.

---

La sicurezza dei dati e la loro condivisione controllata hanno diversi aspetti.

- La creazione di archivi di dati
- L'accesso ad archivi remoti
- La duplicazione
- Il tenere traccia della cronologia delle modifiche
- La facilitazione della condivisione dei dati
- Il prevenire l'accesso non autorizzato ai file
- La rilevazione di modifiche non autorizzate ai file

Queste azioni possono essere realizzate usando una combinazione di strumenti.

- Strumenti di archiviazione e compressione
  - Strumenti di copia e sincronizzazione
  - file system di rete
  - Supporti di archiviazione removibili
  - Secure Shell
  - Il sistema di autenticazione
  - Strumenti per sistemi di controllo delle versioni
  - Strumenti crittografici per hash e cifratura
-



### 10.1.1 Strumenti di archiviazione e compressione

Ecco una tabella riassuntiva degli strumenti di archiviazione e compressione disponibili per il sistema Debian.

**avvertimento**

Non impostare la variabile "\$TAPE" a meno che non si sappia esattamente cosa aspettarsi. Cambia il comportamento di `tar(1)`.

---

- Gli archivi `tar(1)` compressi con `gzip` usano l'estensione di file `".tgz"` o `".tar.gz"`.
- Gli archivi `tar(1)` compressi con `xz` usano l'estensione di file `".txz"` o `".tar.xz"`.
- La popolarità dei metodi di compressione negli strumenti FOSS come `tar(1)` è cambiata nel tempo nel modo seguente `gzip` → `bzip2` → `xz`
- `cp(1)`, `scp(1)` e `tar(1)` possono avere alcune limitazioni per file speciali. `cpio(1)` è più versatile.
- `cpio(1)` è progettato per essere usato con `find(1)` ed altri comandi adatti per creare script di backup, dato che la porzione di selezione dei file dello script può essere testata in modo autonomo.
- La struttura interna dei file di dati di LibreOffice è quella dei file `«.jar»` che può essere aperta anche da `unzip`.
- Lo strumento multiplatforma di fatto usato per gli archivi è `zip`. Usarlo come `«zip -rX»` per ottenere la massima compatibilità. Usare anche l'opzione `«-S»` se è importante la dimensione massima dei file.

### 10.1.2 Strumenti di copia e sincronizzazione

Ecco una tabella riassuntiva dei semplici strumenti di copia e backup disponibili in un sistema Debian.

La copia dei file con `rsync(8)` offre un insieme di funzionalità più ricco di altri strumenti.

- l'algoritmo delta-transfer, che invia solamente le differenze tra il file sorgente ed il file esistente nella destinazione
- algoritmo veloce di verifica (predefinito) che cerca i file la cui dimensione o il cui orario di ultima modifica sono cambiati
- opzioni `"- -exclude"` e `"- -exclude-from"` simili a quelle di `tar(1)`
- sintassi con `"una barra / alla fine della directory sorgente"` che evita di dover creare un livello aggiuntivo di directory nella destinazione

---

**Suggerimento**

Gli strumenti di controllo delle versioni VCS (Version control system) in Tabella 10.14 possono essere usati come strumenti di copia e sincronizzazione multidirezionali.

---

### 10.1.3 Esempi di invocazione per archivi

Ecco diversi modi di archiviare ed estrarre archivi con l'intero contenuto della directory `"/sorgente"`, usando diversi strumenti.

GNU `tar(1)`:

```
$ tar -cvJf archive.tar.xz ./source
$ tar -xvJf archive.tar.xz
```

In alternativa usare i comandi seguenti.

---

pacchetto	popcon	dimensione	estensione	comando	commento
<a href="#">tar</a>	<a href="#">V:914, I:999</a>	<a href="#">3148</a>	<a href="#">.tar</a>	<a href="#">tar(1)</a>	strumento di archiviazione standard (standard de facto)
<a href="#">cpio</a>	<a href="#">V:386, I:998</a>	<a href="#">1141</a>	<a href="#">.cpio</a>	<a href="#">cpio(1)</a>	strumento di archiviazione Unix in stile System V, da usare con <a href="#">find(1)</a>
<a href="#">binutils</a>	<a href="#">V:155, I:632</a>	<a href="#">126</a>	<a href="#">.ar</a>	<a href="#">ar(1)</a>	strumento di archiviazione per la creazione di librerie statiche
<a href="#">fastjar</a>	<a href="#">V:1, I:14</a>	<a href="#">183</a>	<a href="#">.jar</a>	<a href="#">fastjar(1)</a>	strumento di archiviazione per Java (simile a zip)
<a href="#">pax</a>	<a href="#">V:8, I:15</a>	<a href="#">170</a>	<a href="#">.pax</a>	<a href="#">pax(1)</a>	nuovo strumento POSIX di archiviazione, compromesso tra <a href="#">tar</a> e <a href="#">cpio</a>
<a href="#">gzip</a>	<a href="#">V:879, I:999</a>	<a href="#">252</a>	<a href="#">.gz</a>	<a href="#">gzip(1)</a> , <a href="#">zcat(1)</a> , ...	utilità GNU di compressione <a href="#">LZ77</a> (standard de facto)
<a href="#">bzip2</a>	<a href="#">V:169, I:970</a>	<a href="#">121</a>	<a href="#">.bz2</a>	<a href="#">bzip2(1)</a> , <a href="#">bzcat(1)</a> , ...	utilità per <a href="#">compressione con ordinamento dei blocchi Burrows-Wheeler</a> con maggiore rapporto di compressione di <a href="#">gzip(1)</a> (più lenta di <a href="#">gzip</a> con sintassi simile)
<a href="#">lzma</a>	<a href="#">V:1, I:17</a>	<a href="#">149</a>	<a href="#">.lzma</a>	<a href="#">lzma(1)</a>	utilità di compressione <a href="#">LZMA</a> con maggiore rapporto di compressione di <a href="#">gzip(1)</a> (deprecata)
<a href="#">xz-utils</a>	<a href="#">V:363, I:980</a>	<a href="#">1258</a>	<a href="#">.xz</a>	<a href="#">xz(1)</a> , <a href="#">xzdec(1)</a> , ...	utilità di compressione <a href="#">XZ</a> con maggiore rapporto di compressione di <a href="#">bzip2(1)</a> (più lenta di <a href="#">gzip</a> , ma più veloce di <a href="#">bzip2</a> ; sostituto dell'utilità di compressione <a href="#">LZMA</a> )
<a href="#">zstd</a>	<a href="#">V:142, I:419</a>	<a href="#">2158</a>	<a href="#">.zstd</a>	<a href="#">zstd(1)</a> , <a href="#">zstdcat(1)</a> , ...	utilità di compressione <a href="#">Zstandard</a> veloce senza perdita di dati
<a href="#">p7zip</a>	<a href="#">V:124, I:477</a>	<a href="#">987</a>	<a href="#">.7z</a>	<a href="#">7zr(1)</a> , <a href="#">p7zip(1)</a>	strumento di archiviazione file <a href="#">7-Zip</a> con alto rapporto di compressione (compressione <a href="#">LZMA</a> )
<a href="#">p7zip-full</a>	<a href="#">V:127, I:478</a>	<a href="#">4664</a>	<a href="#">.7z</a>	<a href="#">7z(1)</a> , <a href="#">7za(1)</a>	strumento di archiviazione file <a href="#">7-Zip</a> con alto rapporto di compressione (compressione <a href="#">LZMA</a> e altre)
<a href="#">lzop</a>	<a href="#">V:15, I:141</a>	<a href="#">164</a>	<a href="#">.lzo</a>	<a href="#">lzop(1)</a>	utilità di compressione <a href="#">LZO</a> con velocità di compressione e decompressione più alta di quella di <a href="#">gzip(1)</a> (più basso rapporto di compressione di <a href="#">gzip</a> con sintassi simile)
<a href="#">zip</a>	<a href="#">V:49, I:383</a>	<a href="#">616</a>	<a href="#">.zip</a>	<a href="#">zip(1)</a>	<a href="#">InfoZIP</a> : strumento di archiviazione e compressione per DOS
<a href="#">unzip</a>	<a href="#">V:106, I:772</a>	<a href="#">379</a>	<a href="#">.zip</a>	<a href="#">unzip(1)</a>	<a href="#">InfoZIP</a> : strumento di estrazione di archivi e decompressione per DOS

Tabella 10.1: Elenco di strumenti di archiviazione e compressione

pacchetto	popcon	dimensione	strumento	funzione
<a href="#">coreutils</a>	V:883, I:999	18306	GNU cp	copia file e directory localmente ("a" per modalità ricorsiva)
<a href="#">openssh-client</a>	V:868, I:996	5821	scp	copia file e directory da remoto (client, "r" per modalità ricorsiva)
<a href="#">openssh-server</a>	V:732, I:818	1955	sshd	copia file e directory da remoto (server remoto)
<a href="#">rsync</a>	V:237, I:554	776		sincronizzazione e backup in remoto unidirezionale
<a href="#">unison</a>	V:3, I:15	14		sincronizzazione e backup in remoto bidirezionale

Tabella 10.2: Elenco di strumenti di copia e sincronizzazione

```
$ find ./source -xdev -print0 | tar -cvJf archive.tar.xz --null -T -
```

cpio(1):

```
$ find ./source -xdev -print0 | cpio -ov --null > archive.cpio; xz archive.cpio
$ zcat archive.cpio.xz | cpio -i
```

### 10.1.4 Esempi di invocazione per la copia

Ecco diversi modi di copiare l'intero contenuto della directory `"/sorgente"`, usando diversi strumenti.

- Copia locale: directory `"/sorgente"` → directory `"/dest"`
- Copia remota: directory `"/sorgente"` sull'host locale → directory `"/dest"` sull'host `"utente@host.dom"`

rsync(8):

```
# cd ./source; rsync -aHAXSv . /dest
# cd ./source; rsync -aHAXSv . user@host.dom:/dest
```

In alternativa si può usare la sintassi con `"una barra / alla fine della directory sorgente"`.

```
# rsync -aHAXSv ./source/ /dest
# rsync -aHAXSv ./source/ user@host.dom:/dest
```

In alternativa usare i comandi seguenti.

```
# cd ./source; find . -print0 | rsync -aHAXSv0 --files-from=- . /dest
# cd ./source; find . -print0 | rsync -aHAXSv0 --files-from=- . user@host.dom:/dest
```

GNU cp(1) e openSSH scp(1):

```
# cd ./source; cp -a . /dest
# cd ./source; scp -pr . user@host.dom:/dest
```

GNU tar(1):

```
# (cd ./source && tar cf - . ) | (cd /dest && tar xvpf - )
# (cd ./source && tar cf - . ) | ssh user@host.dom '(cd /dest && tar xvpf - )'
```

cpio(1):

```
# cd ./source; find . -print0 | cpio -pvdm --null --sparse /dest
```

In tutti gli esempi contenenti ".", si può sostituire "." con "pippo" per copiare i file dalla directory "./sorgente/pippo" alla directory "/dest/pippo".

In tutti gli esempi contenenti ".", si può sostituire "." con il percorso assoluto "/percorso/di/sorgente/pippo" per evitare di fare "cd ./sorgente;". I file verranno copiati in posizioni diverse a seconda dello strumento utilizzato, come descritto qui di seguito.

- in "/dest/pippo": `rsync(8)`, `GNU cp(1)` e `scp(1)`
- "/dest/percorso/di/sorgente/pippo": `GNU tar(1)` e `cpio(1)`

---

### Suggerimento

`rsync(8)` e `GNU cp(1)` hanno l'opzione "-u" per saltare i file che sono più recenti nella destinazione.

---

## 10.1.5 Esempi di invocazione per la selezione di file

`find(1)` viene usato per selezionare i file per i comandi di archiviazione e copia (vedere Sezione 10.1.3 e Sezione 10.1.4) o per `xargs(1)` (vedere Sezione 9.4.9). Questo funzionamento può essere migliorato usando le sue opzioni di comando.

La sintassi base di `find(1)` può essere riassunta nel modo seguente.

- Gli argomenti condizionali sono valutati da sinistra a destra.
- Questa valutazione si ferma una volta che il risultato è determinato.
- L'operatore "**OR** logico" (specificato con "-o" tra condizioni) ha una precedenza più bassa dell'operatore "**AND** logico" (specificato da "-a" o dall'assenza di un operatore tra condizioni).
- L'operatore "**NOT** logico" (specificato da "!" prima di una condizione) ha una precedenza più alta di un operatore "**AND** logico".
- L'opzione "-prune" restituisce sempre una condizione di **VERO** logico e, se si tratta di una directory, la ricerca si ferma a questo punto.
- L'opzione "-name" trova corrispondenze con il nome base del file tramite espressioni glob di shell (vedere Sezione 1.5.6), ma fa corrispondenza anche con il carattere iniziale "." con l'uso di metacaratteri come "\*" e "?". (Nuova funzionalità [POSIX.](#))
- L'opzione "-regex" trova corrispondenze con il percorso completo usando, in modo predefinito, **BRE** in stile emacs (vedere Sezione 1.6.2).
- L'opzione "-size" trova corrispondenze con file in base alla loro dimensione (valori preceduti da "+" o "-" per cercare dimensioni, rispettivamente, più grandi o piccole del valore).
- L'opzione "-newer" trova corrispondenze con file più recenti di quello specificato come argomento dell'opzione.
- L'opzione "-print0" restituisce sempre il valore logico **VERO** e stampa il nome file completo ([terminato dal carattere null](#)) sullo standard output.

`find(1)` è spesso usato con uno stile di invocazione come il seguente.

```
# find /path/to \  
-xdev -regextype posix-extended \  
-type f -regex ".*\.cpio|.*~" -prune -o \  
-type d -regex ".*\/\.git" -prune -o \  
-type f -size +99M -prune -o \  
-type f -newer /path/to/timestamp -print0
```

Il comando precedente si traduce nelle azioni seguenti.

---

1. Cercare tutti i file a partire da `"/percorso/di"`
2. Limitare globalmente la ricerca al file system da cui è richiamato e usare espressioni regolari **ERE** (vedere Sezione [1.6.2](#))
3. Escludere i file che corrispondono all'espressione regolare `".*\.*.cpio"` o `".*\.*~"` dalla ricerca fermando la loro elaborazione
4. Escludere le directory che corrispondono all'espressione regolare `".*\.*.git"` dalla ricerca fermando la loro elaborazione
5. Escludere i file più grandi di 99 Megabyte (unità di 1048576 byte) dalla ricerca fermando la loro elaborazione
6. Stampare i nomi di file che soddisfano le condizioni di ricerca precedenti e che siano più recenti di `"/percorso/di/marcatura"`

Notare nell'esempio precedente l'uso della parte di comando `"-prune -o` per escludere file.

---

**Nota**

Alcune opzioni per `find(1)` potrebbero non essere supportate per i sistemi *\*nix* non Debian. In questi casi, cambiare le invocazioni in quelle adatte corrispondenti e sostituire `"-print0"` con `"-print"`. Potrebbe essere necessario modificare anche comandi correlati.

---

## 10.1.6 Supporti di archiviazione

Quando si deve scegliere il [supporto di archiviazione di dati informatici](#) per un importante archivio di dati, si dovrebbe porre attenzione alle limitazioni dei supporti. Per piccoli backup di dati personali, io uso CD-R e DVD-R scegliendoli in base alla marca del produttore e conservandoli in un ambiente fresco, all'ombra, asciutto e pulito. (I supporti di archiviazione a nastro sembrano molto popolari per gli usi professionali.)

---

**Nota**

Le [casaforti a prova di fuoco](#) sono pensate per i documenti cartacei. La maggior parte dei supporti di archiviazione di dati informatici ha una tolleranza più bassa alle alte temperature rispetto alla carta. Di solito mi affido a copie multiple cifrate sicure conservate in diverse posizioni sicure.

---

Durata di vita ottimistica di diversi supporti di archiviazione da dati raccolti in rete (per lo più dalle informazioni dei produttori).

- 100+ anni: carta senza acidi con inchiostro
- 100 anni: supporti ottici (CD/DVD, CD/DVD-R)
- 30 anni: supporti magnetici (nastri, dischetti floppy)
- 20 anni: supporti ottici a cambio di fase (CD-RW)

Questi tempi non tengono conto dei danni meccanici causati dal maneggiamento, ecc.

Cicli di scrittura ottimistici di diversi supporti di archiviazione da dati raccolti in rete (per lo più dalle informazioni dei produttori).

- 250,000+ cicli: unità a disco fisso
  - 10,000+ cicli: memoria flash
  - 1,000 cicli: CD/DVD-RW
  - 1 ciclo: CD/DVD-R, carta
-

**Attenzione**

I valori di durata di vita e dei cicli di scrittura riportati non dovrebbero essere usati per prendere decisioni riguardo all'archiviazione di dati critici. Consultare le informazioni specifiche per ciascun prodotto forniti dal produttore.

---

**Suggerimento**

Dato che i CD/DVD-R e la carta hanno un solo ciclo di scrittura, prevengono per loro stessa natura le perdite accidentali di dati per sovrascrittura. Questo è un vantaggio!

---

**Suggerimento**

Se è necessario fare backup frequenti e veloci di una grande quantità di dati, un disco fisso su un host remoto connesso con una connessione veloce, potrebbe essere l'unica soluzione realistica.

---

**Suggerimento**

Se si usano supporti riscrivibili per i backup, l'uso di file system come [btrfs](#) o [zfs](#) che supportano solo istantanee in sola lettura potrebbe essere una buona idea.

---

### 10.1.7 Supporti di archiviazione removibili

Un support di archiviazione removibile può essere uno dei seguenti.

- [Unità flash USB](#)
- [Unità a disco fisso](#)
- [Unità a dischi ottici](#)
- Fotocamera digitale
- Lettore audio digitale

Possono essere connessi in uno dei modi seguenti.

- [USB](#)
- [IEEE 1394 / FireWire](#)
- [Scheda PC](#)

Gli ambienti desktop moderni, come GNOME e KDE, possono montare questi dispositivi removibili automaticamente senza una voce corrispondente in `/etc/fstab`.

- Il pacchetto `udisks2` fornisce un demone e le utilità associate per montare e smontare questi dispositivi.
- [D-bus](#) crea eventi per dare inizio ai processi automatici.
- [PolicyKit](#) fornisce i privilegi necessari.

---

**Suggerimento**

I dispositivi montati automaticamente hanno l'opzione di mount `"uhelper="` che viene usata da `umount(8)`.

---

**Suggerimento**

Nei moderni ambienti desktop il montaggio automatico avviene solo quando i device dei supporti removibili non sono elencati in `/etc/fstab`.

Il punto di mount negli ambienti desktop moderni viene scelto come `/media/nomeutente/etichetta_disco` che può essere personalizzato nel modo seguente.

- `mlabel(1)` per file system FAT
- `genisoimage(1)` con l'opzione `-V` per file system ISO9660
- `tune2fs(1)` con l'opzione `-L` per file system ext2/ext3/ext4

**Suggerimento**

Può essere necessario fornire come opzione di montaggio la scelta della codifica (vedere Sezione 8.1.3).

**Suggerimento**

L'uso del menu GUI per smontare un file system può rimuovere il suo nodo di device generato dinamicamente come `/dev/sdc`. Se si desidera mantenere il suo nodo di device, smontarlo con il comando `umount(8)` dal prompt di shell.

### 10.1.8 Scelta del file system per la condivisione di dati

Quando si condividono dati con un altro sistema attraverso dispositivi di archiviazione removibili, quest'ultimi andrebbero formattati con un [filesystem](#) comune supportato da entrambi i sistemi. Quello che segue è un elenco delle scelte possibili per il file system.

nome del file system	scenario di uso tipico
<a href="#">FAT12</a>	condivisione interpiattaforma di dati su dischetti floppy (<32MiB)
<a href="#">FAT16</a>	condivisione interpiattaforma di dati su dispositivi come piccoli dischi fissi (<2GiB)
<a href="#">FAT32</a>	condivisione interpiattaforma di dati su dispositivi come grandi dischi fissi (<8TiB, supportato da sistemi più recenti di MS Windows95 OSR2)
<a href="#">exFAT</a>	condivisione interpiattaforma di dati su dispositivi come grandi dischi fissi (<512TiB, supportato da WindowsXP, Mac OS X Snow Leopard 10.6.5 e kernel Linux sin dal rilascio 5.4.
<a href="#">NTFS</a>	condivisione interpiattaforma di dati su dispositivi come grandi dischi fissi (supportato nativamente su <a href="#">MS Windows NT</a> e versioni successive e supportato da <a href="#">NTFS-3G</a> attraverso <a href="#">FUSE</a> in Linux)
<a href="#">ISO9660</a>	condivisione interpiattaforma di dati statici su CD-R e DVD+/-R
<a href="#">UDF</a>	scrittura incrementale di dati su CD-R e DVD+/-R (nuovo)
<a href="#">MINIX</a>	archiviazione, efficiente in termini di spazio, di file dati unix su dischetti floppy
<a href="#">ext2</a>	condivisione di dati su dispositivi come dischi fissi con sistemi Linux più vecchi
<a href="#">ext3</a>	condivisione di dati su dispositivi come dischi fissi con sistemi Linux più vecchi
<a href="#">ext4</a>	condivisione di dati su dispositivi come dischi fissi con sistemi Linux recenti
<a href="#">btrfs</a>	condivisione di dati su dispositivi come dischi fissi con sistemi Linux recenti con istantanee in sola lettura

Tabella 10.3: Elenco di possibili scelte per il file system di dispositivi di archiviazione removibili con scenari di uso tipici

**Suggerimento**

Vedere Sezione 9.9.1 per la condivisione interpiattaforma di dati usando cifratura a livello di dispositivo.

Il file system FAT è supportato da quasi tutti i sistemi operativi moderni ed è piuttosto utile per scopi di scambio di dati attraverso supporti come dischi fissi removibili.

Quando si formatta un dispositivo come un disco fisso removibile con il file system FAT per la condivisione interpiattaforma di dati, le scelte seguenti dovrebbero essere quelle più sicure.

- Partizionare con `fdisk(8)`, `cfdisk(8)` o `parted(8)` (vedere Sezione 9.6.2) creando un'unica partizione primaria e marcarla nel modo seguente.
  - Tipo "6", cioè FAT16, per supporti più piccoli di 2GB.
  - Tipo "c", cioè FAT32 (LBA), per supporti più grandi.
- Formattare la partizione primaria con `mkfs.vfat(8)` nel modo seguente.
  - Per FAT16, semplicemente con il suo nome di device, ad esempio `"/dev/sda1"`.
  - Per FAT32, con il suo nome di device e l'opzione esplicita, ad esempio `"-F 32 /dev/sda1"`

Quando si usano i file system FAT o ISO9660 per la condivisione dei dati, per essere sicuri dei risultati, si dovrebbero considerare i seguenti aspetti.

- Archiviare prima i file in un file di archivio usando `tar(1)` o `cpio(1)` per mantenere i nomi di file lunghi, i collegamenti simbolici, i permessi Unix sui file originali e le informazioni sui proprietari.
- Suddividere il file di archivio in pezzi più piccoli di 2 GiB con il comando `split(1)` per proteggerli da limitazioni sulla dimensione dei file.
- Cifrare il file archivio per proteggere i suoi contenuti da accesso non autorizzato.

---

**Nota**

Il file system FAT, per sua stessa natura, permette una dimensione massima per i file di  $(2^{32} - 1)$  byte = (4GiB - 1 byte). Per alcune applicazioni su sistemi operativi a 32 bit più vecchi, la dimensione massima per i file era ancora più piccola:  $(2^{31} - 1)$  byte = (2GiB - 1 byte). Debian non soffre di quest'ultima limitazione.

---

---

**Nota**

La stessa Microsoft non raccomanda l'uso di FAT per le unità o le partizioni più grandi di 200 MB. Microsoft evidenzia le sue limitazioni, quali un uso inefficiente dello spazio su disco, nel documento "[Overview of FAT, HPFS, and NTFS File Systems](#)". Naturalmente per Linux si dovrebbe normalmente usare il file system ext4.

---

---

**Suggerimento**

Per maggiori informazioni sui file system e sull'accesso ad essi, leggere il "[Filesystems HOWTO](#)".

---

### 10.1.9 Condividere dati attraverso una rete

Quando si condividono dati con un altro sistema attraverso una rete, si dovrebbero tenere a mente i servizi comuni. Ecco alcuni suggerimenti.

Sebbene questi file system montati in rete e metodi di trasferimento di file attraverso la rete siano piuttosto comodi per la condivisione dei dati, possono essere non sicuri. La loro connessione di rete deve essere resa sicura nel modo seguente.

- Cifrarli con [SSL/TLS](#)
- Usarli in tunnel [SSH](#)
- Usarli in tunnel [VPN](#)
- Limitarli dietro ad un firewall sicuro

Vedere anche Sezione 6.5 e Sezione 6.6.

---



servizio di rete	descrizione dello scenario di uso tipico
file system montato di rete <a href="#">SMB/CIFS</a> con <a href="#">Samba</a>	condivisione di file attraverso "rete Microsoft Windows", vedere <a href="#">smb.conf(5)</a> e <a href="#">The Official Samba 3.x.x HOWTO and Reference Guide</a> o il pacchetto <a href="#">samba-doc</a>
file system montato di rete <a href="#">NFS</a> con il kernel Linux	condivisione di file attraverso "rete Unix/Linux", vedere <a href="#">exports(5)</a> e <a href="#">Linux NFS-HOWTO</a>
servizio <a href="#">HTTP</a>	condivisione di file tra client/server web
servizio <a href="#">HTTPS</a>	condivisione di file tra client/server web con SSL (Secure Sockets Layer) cifrato o <a href="#">TLS (Transport Layer Security)</a>
servizio <a href="#">FTP</a>	condivisione di file tra client/server FTP

Tabella 10.4: Elenco dei servizi di rete da scegliere in base allo scenario di uso tipico

## 10.2 Backup e ripristino

Tutti sanno che i computer a volte si danneggiano oppure errori umani causano danni al sistema e ai dati. Le operazioni di backup e ripristino sono una parte essenziale di un'amministrazione di sistema di successo. Tutte i possibili modi in cui si possono creare danni si verificano prima o poi.

### Suggerimento

Mantenere il proprio sistema di backup semplice e fare il backup di sistema spesso. Avere dati di backup è più importante della qualità tecnica del metodo di backup.

### 10.2.1 Politica di backup e ripristino

Ci sono 3 fattori chiave che determinano la reale politica di backup e ripristino.

#### 1. Sapere di cosa fare il backup ed il ripristino

- I file dati direttamente creati dall'utente: in `~/`
- I file dati creati da applicazioni usate dall'utente: dati in `/var/` (tranne `/var/cache/`, `/var/run/` e `/var/tmp/`)
- File di configurazione del sistema: dati in `/etc/`
- Programmi locali: dati in `/usr/local/` o `/opt/`
- Informazioni di installazione del sistema: un memorandum in puro testo sui passi chiave (partizioni, ...)
- Insiemi di dati comprovati: confermati da operazioni preventive sperimentali di ripristino
  - Compito di cron come processo di un utente; file nella directory `/var/spool/cron/crontabs` e riavvio di `cron(8)`. Vedere Sezione [9.4.14](#) per `cron(8)` e `crontab(1)`.
  - Compiti temporizzati di systemd come processi utente: file nella directory `~/.config/systemd/user`. Vedere `systemd.timer(5)` e `systemd.service(5)`.
  - Compiti automatici all'avvio come processi utente: file nella directory `~/.config/autostart`. Vedere [Specifica per l'avvio automatico di applicazioni desktop](#).

#### 2. Sapere come fare il backup ed il ripristino

- Rendere sicura l'archiviazione dei dati: protezione da sovrascritture e fallimenti del sistema
- Backup frequenti: backup pianificati
- Backup ridondanti: mirror di dati
- Procedura a prova di idioti: singolo facile comando di backup

#### 3. Valutazione dei rischi e dei costi

- Rischio della perdita di dati
  - I dati dovrebbero come minimo essere su partizioni del disco diverse, preferibilmente su dischi e macchine diversi per sopravvivere alla corruzione del file system. È meglio archiviare i dati importanti su un file system in sola lettura. [1](#)
- Rischio dell'accesso non consentito a dati
  - Dati sensibili relativi all'identità dell'utente, come `"/etc/ssh/ssh_host_*_key"`, `"~/.gnupg/*"`, `"~/.ssh/*"`, `"~/.local/share/keyrings/*"`, `"/etc/passwd"`, `"/etc/shadow"`, `"popularity-contest.conf"`, `"/etc/ppp/pap-secrets"` e `"/etc/exim4/passwd.client"` dovrebbero essere archiviati in backup cifrati [2](#) (Vedere Sezione [9.9](#).)
  - Non inserire mai in modo fisso la password di login nel sistema o la passphrase di decifrazione nel codice di alcun script, nemmeno in un sistema fidato. (Vedere Sezione [10.3.6](#).)
- Modi in cui le cose possono andare storte e loro probabilità
  - L'hardware (specialmente gli HDD) si rompe
  - I file system possono diventare corrotti e i dati in essi possono venire persi
  - Non ci si può fidare che i sistemi di archiviazione in remoto non abbiano falle di sicurezza.
  - Una protezione con password deboli può essere facilmente compromessa
  - Il sistema dei permessi dei file può venir compromesso
- Risorse necessarie per il backup: umane, hardware, software, ...
  - Backup automatici pianificati con compiti di cron o temporizzati di systemd

---

**Nota**

Non fare il backup dei contenuti dei pseudo file system che si trovano in `/proc`, `/sys`, `/tmp` e `/run` (vedere Sezione [1.2.12](#) e Sezione [1.2.13](#)). A meno di non sapere esattamente ciò che si sta facendo, sono un'enorme mole di dati senza utilità.

---

---

**Nota**

Durante il backup dei dati può essere preferibile fermare alcuni demoni applicativi come l'MTA (vedere Sezione [6.2.4](#)).

---

## 10.2.2 Suite con utilità di backup

Quello che segue è un elenco di importanti suite di utilità di backup disponibili in un sistema Debian

Gli strumenti di backup hanno una propria specializzazione.

- [Mondo Rescue](#) è un sistema di backup per facilitare il ripristino veloce di un sistema completo a partire da backup su CD/DVD ecc., senza dover affrontare il normale processo di installazione del sistema.
- [Bacula](#), [Amanda](#) e [BackupPC](#) sono suite di utilità di backup complete che sono pensate per backup regolari in rete.
- Backup regolari dei dati degli utenti possono essere realizzati da un semplice script (Sezione [10.2.3](#)).

Gli strumenti base descritti in Sezione [10.1.1](#) e Sezione [10.1.2](#) possono essere usati per facilitare il backup di sistema attraverso script personalizzati. Tali script possono essere migliorati con gli strumenti seguenti.

- Il pacchetto `restic` permette backup incrementali (remoti).
- Il pacchetto `rdiff-backup` permette backup incrementali (remoti).

---

<sup>1</sup>Supporti scrivibili una sola volta, come CD/DVD-R possono prevenire incidenti di sovrascrittura. (Vedere Sezione [9.8](#) per come scrivere sul supporto di archiviazione dalla riga di comando della shell. L'ambiente desktop GNOME con interfaccia grafica fornisce un facile accesso tramite menu: "Risorse → Creazione CD/DVD".)

<sup>2</sup>Alcuni di questi dati non possono essere rigenerati inserendo la stessa stringa di input nel sistema.

---

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">dump</a>	V:1, I:4	351	<a href="#">dump(8)</a> e <a href="#">restore(8)</a> di <a href="#">BSD 4.4</a> per file system <a href="#">ext2/ext3/ext4</a>
<a href="#">xfsdump</a>	V:0, I:7	848	<a href="#">dump</a> e ripristino con <a href="#">xfsdump(8)</a> e <a href="#">xfsrestore(8)</a> per file system <a href="#">XFS</a> in GNU/Linux e <a href="#">IRIX</a>
<a href="#">backupninja</a>	V:2, I:3	360	sistema di <b>meta-backup</b> leggero ed estensibile
<a href="#">bacula-common</a>	V:8, I:10	2119	<a href="#">Bacula</a> : backup, ripristino e controllo in rete - file comuni di supporto
<a href="#">bacula-client</a>	I:2	154	<a href="#">Bacula</a> : backup, ripristino e controllo in rete - metapacchetto client
<a href="#">bacula-console</a>	V:0, I:3	104	<a href="#">Bacula</a> : backup, ripristino e controllo in rete - console testuale
<a href="#">bacula-server</a>	I:0	154	<a href="#">Bacula</a> : backup, ripristino e controllo in rete - metapacchetto server
<a href="#">amanda-common</a>	V:0, I:2	9904	<a href="#">Amanda</a> : Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (Librerie)
<a href="#">amanda-client</a>	V:0, I:2	1091	<a href="#">Amanda</a> : Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (Client)
<a href="#">amanda-server</a>	V:0, I:0	1076	<a href="#">Amanda</a> : Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (Server)
<a href="#">backup-manager</a>	V:0, I:1	566	strumento di backup a riga di comando
<a href="#">backup2l</a>	V:0, I:0	115	strumento di backup/ripristino per supporti montabile (basato su dischi) che richiede bassa manutenzione
<a href="#">backuppc</a>	V:2, I:2	3178	<a href="#">BackupPC</a> è un sistema ad alte prestazioni di qualità professionale per il backup di PC (basato su dischi)
<a href="#">duplicity</a>	V:30, I:49	1892	backup incrementali (remoti)
<a href="#">flexbackup</a>	V:0, I:0	243	backup incrementali (remoti)
<a href="#">rdiff-backup</a>	V:4, I:10	1198	backup incrementali (remoti)
<a href="#">restic</a>	V:2, I:5	21325	backup incrementali (remoti)
<a href="#">slbackup</a>	V:0, I:0	151	backup incrementali (remoti)

Tabella 10.5: Elenco di suite con utilità di backup

- Il pacchetto `dump` aiuta ad archiviare e ripristinare tutto il file system in maniera incrementale ed efficiente.

#### Suggerimento

Per imparare ulteriori informazioni sul pacchetto `dump`, vedere i file in `/usr/share/doc/dump/` e `"ls dump really deprecated? (dump è davvero deprecato?)"`.

## 10.2.3 Backup personale

Per un sistema desktop Debian personale con la suite `testing`, devo proteggere solo i dati personali e quelli critici; tanto reinstallo comunque il sistema una volta all'anno. Perciò non ho ragione di fare il backup dell'intero sistema o di installare un'utilità completa di backup.

Al contempo è preziosissimo avere frequenti istantanee recenti dei dati personali e della configurazione di sistema e backup completi occasionali dei dati personali.

Solitamente l'autore fa queste istantanee e backup con un semplice script di shell [bss](#). Questo script è un corto script shell che usa le utilità standard: istantanee di sottovolumi `btrfs`, `rsync`. Per la cifratura dei dati, l'immagine di disco viene creata da `fallocate(1)` e configurata con `cryptsetup(8)`.

#### Suggerimento

Si possono ripristinare i dati di configurazione di `debconf` con `"debconf-set-selections debconf-selections"` ed i dati delle selezioni di `dpkg` con `"dpkg --set-selection <dpkg-selections.list"`.

## 10.3 Infrastruttura di sicurezza dei dati

L'infrastruttura di sicurezza dei dati viene fornita dalla combinazione di strumenti di cifratura dei dati, strumenti message digest e strumenti di firma.

pacchetto	popcon	dimensione	comando	descrizione
<a href="#">gnupg</a>	V:556, I:909	885	gpg(1)	<a href="#">GNU Privacy Guard</a> - strumento OpenPGP di cifratura e firma
<a href="#">gpgv</a>	V:896, I:999	917	gpgv(1)	GNU Privacy Guard - strumento di verifica delle firme
<a href="#">paperkey</a>	V:1, I:13	58	paperkey(1)	estrae solamente le informazioni segrete da chiavi OpenPGP segrete
<a href="#">cryptsetup</a>	V:26, I:79	409	cryptsetup(8) ...	utilità per la cifratura <a href="#">dm-crypt</a> per i device a blocchi con supporto di <a href="#">LUKS</a>
<a href="#">coreutils</a>	V:883, I:999	18306	md5sum(1)	calcola e controlla message digest MD5
<a href="#">coreutils</a>	V:883, I:999	18306	sha1sum(1)	calcola e controlla message digest SHA1
<a href="#">openssl</a>	V:838, I:995	2294	openssl(1ssl)	calcola message digest con "openssl dgst" (OpenSSL)
<a href="#">libsecret-tools</a>	V:1, I:11	41	secret-tool(1)	invia e recupera password (CLI)
<a href="#">seahorse</a>	V:81, I:267	7987	seahorse(1)	strumento di gestione delle chiavi (GNOME)

Tabella 10.6: Elenco di strumenti per l'infrastruttura di sicurezza dei dati

Vedere Sezione 9.9 su [dm-crypt](#) e [fscrypt](#) che implementano un'infrastruttura di cifratura automatica dei dati usando moduli del kernel Linux.

### 10.3.1 Gestione delle chiavi per GnuPG

Quelli che seguono sono alcuni comandi per [GNU Privacy Guard](#) per la gestione base delle chiavi.

comando	descrizione
gpg --gen-key	Genera una nuova chiave
gpg --gen-revoke mio_ID_utente	genera una chiave di revoca per mio_ID_utente
gpg --edit-key user_ID	modifica la chiave in modo interattivo, "help" per l'aiuto
gpg -o file --export	esporta tutte le chiavi in un file
gpg --import file	importa tutte le chiavi da un file
gpg --send-keys ID_utente	invia la chiave di ID_utente al server di chiavi
gpg --recv-keys ID_utente	riceve la chiave di ID_utente dal server di chiavi
gpg --list-keys ID_utente	elenca le chiavi di ID_utente
gpg --list-sigs ID_utente	elenca le firme di ID_utente
gpg --check-sigs ID_utente	controlla le firme di ID_utente
gpg --fingerprint ID_utente	controlla le impronte digitali di ID_utente
gpg --refresh-keys	aggiorna il portachiavi locale

Tabella 10.7: Elenco di comandi per GNU Privacy Guard per la gestione delle chiavi

Quelli seguenti sono i significati dei codici di fiducia.

Il comando seguente carica la mia chiave "1DD8D791" sul popolare server di chiavi "hkp://keys.gnupg.net".

```
$ gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --send-keys 1DD8D791
```

Un buon server di chiavi predefinito impostato in "~/.gnupg/gpg.conf" (o nella vecchia posizione "~/.gnupg/options") si ottiene la voce seguente.

codice	descrizione della fiducia
-	nessuna fiducia assegnata dal proprietario / ancora non calcolata
e	calcolo della fiducia fallito
q	informazioni insufficienti per il calcolo
n	non fidarsi mai di questa chiave
m	marginalmente affidabile
f	completamente fidata
u	definitivamente fidata

Tabella 10.8: Elenco dei significati dei codici di fiducia

```
keyserver hkp://keys.gnupg.net
```

Il comando seguente recupera le chiavi sconosciute dal server di chiavi.

```
$ gpg --list-sigs --with-colons | grep '^sig.*\[User ID not found\]' | \
  cut -d ':' -f 5 | sort | uniq | xargs gpg --recv-keys
```

In [OpenPGP Public Key Server](#) (versioni pre-0.9.6) esisteva un bug che corrompeva le chiavi con più di 2 sottochiavi. I pacchetti GnuPG più recenti (>1.2.1-2) possono gestire queste sottochiavi corrotte. Vedere l'opzione `--repair-pks-subkey-bug` in `gpg(1)`.

### 10.3.2 Usare GnuPG su file

Quelli seguenti sono esempi di comandi per usare [GNU Privacy Guard](#) su file.

### 10.3.3 Usare GnuPG con Mutt

Aggiungere quanto segue al file `~/ .muttrc` per evitare che il lento GnuPG venga avviato automaticamente, permettendo allo stesso tempo di richiamarlo digitando `"S"` nel menu della vista indice.

```
macro index S ":toggle pgp_verify_sig\n"
set pgp_verify_sig=no
```

### 10.3.4 Usare GnuPG con Vim

Il plugin `gnupg` permette di eseguire GnuPG in modo trasparente per i file con estensione `".gpg"`, `".asc"` e `".pgp"`.<sup>3</sup>

```
$ sudo aptitude install vim-scripts
$ echo "packadd! gnupg" >> ~/.vim/vimrc
```

### 10.3.5 Somme di controllo MD5

`md5sum(1)` fornisce un'utilità per creare un file digest usando il metodo descritto nella [rfc1321](#) e per verificare i file con esso.

```
$ md5sum foo bar >baz.md5
$ cat baz.md5
d3b07384d113edec49eaa6238ad5ff00  foo
c157a79031e1c40f85931829bc5fc552  bar
$ md5sum -c baz.md5
foo: OK
bar: OK
```

<sup>3</sup>Se si usa `~/ .vimrc` invece di `~/ .vim/vimrc`, modificare di conseguenza.

comando	descrizione
gpg -a -s file	firma un file in file.asc con corazza <a href="#">ASCII</a>
gpg --armor --sign file	” ”
gpg --clearsign file	inserisce una firma leggibile nel messaggio
gpg --clearsign file mail pippo@example.org	invia un messaggio di posta firmato leggibile a pippo@example.org
gpg --clearsign --not-dash-escaped patchfile	inserisce una firma leggibile in patchfile
gpg --verify file	verifica un file con firma leggibile
gpg -o file.sig -b file	crea una firma staccata
gpg -o file.sig --detach-sign file	” ”
gpg --verify file.sig file	verifica file con file.sig
gpg -o cifr_file.gpg -r nome -e file	cifratura di file nel file binario cifr_file.gpg usando la chiave pubblica indirizzata a nome
gpg -o cifr_file.gpg --recipient nome --encrypt file	” ”
gpg -o cifr_file.asc -a -r nome -e file	cifratura di file nel file con cifratura corazzata <a href="#">ASCII</a> cifr_file.asc usando la chiave pubblica indirizzata a nome
gpg -o cifr_file.gpg -c file	cifratura simmetrica da file a cifr_file.gpg
gpg -o cifr_file.gpg --symmetric file	” ”
gpg -o cifr_file.asc -a -c file	cifratura simmetrica pensata per nome di file nel file con cifratura corazzata <a href="#">ASCII</a> cifr_file.asc
gpg -o file -d cifr_file.gpg -r nome	decifratura
gpg -o file --decrypt cifr_file.gpg	” ”

Tabella 10.9: Elenco di comandi GNU Privacy Guard per file

---

**Nota**

Il calcolo delle somme di controllo [MD5](#) è meno dispendioso in termini di CPU di quello delle firme crittografiche di [GNU Privacy Guard \(GnuPG\)](#). Di solito solamente il file digest di più alto livello è firmato crittograficamente per assicurare l'integrità dei dati.

---

### 10.3.6 Portachiavi per le password

Nei sistemi GNOME lo strumento GUI `seahorse(1)` gestisce le password e le archivia in modo sicuro nel portachiavi `~/.local/share/secret-tool(1)` può archiviare le password nel portachiavi dalla riga di comando.

Memorizziamo le passphrase usate per l'immagine del disco cifrata con LUKS/dm-crypt

```
$ secret-tool store --label='LUKS passphrase for disk.img' LUKS my_disk.img
Password: *****
```

Questa password archiviata può essere recuperata e passata ad altri programmi, es. `cryptsetup(8)`.

```
$ secret-tool lookup LUKS my_disk.img | \
  cryptsetup open disk.img disk_img --type luks --keyring -
$ sudo mount /dev/mapper/disk_img /mnt
```

---

**Suggerimento**

Ogni qual volta si deve fornire la password in uno script, usare `secret-tool` ed evitare di inserire direttamente nel codice la password.

---

## 10.4 Strumenti per la fusione di codice sorgente

Esistono molti strumenti per la fusione di codice sorgente. Quello che segue è un elenco di strumenti che hanno catturato la mia attenzione.

### 10.4.1 Estrarre differenze da file sorgenti

Si possono estrarre le differenze tra due file sorgenti e creare file diff unificati "file.patch0" o "file.patch1", a seconda della posizione del file, con le procedure seguenti.

```
$ diff -u file.old file.new > file.patch0
$ diff -u old/file new/file > file.patch1
```

### 10.4.2 Fondere aggiornamenti per file sorgenti

I file diff (chiamati anche file patch) sono usati per inviare aggiornamenti per un programma. Chi li riceve applica questo aggiornamento ad un altro file nel modo seguente.

```
$ patch -p0 file < file.patch0
$ patch -p1 file < file.patch1
```

---

pacchetto	popcon	dimensione	comando	descrizione
<a href="#">patch</a>	V:75, I:700	248	<a href="#">patch(1)</a>	applica un file diff ad un originale
<a href="#">vim</a>	V:95, I:372	3742	<a href="#">vimdiff(1)</a>	confronta 2 file uno di fianco all'altro in vim
<a href="#">imediff</a>	V:0, I:0	169	<a href="#">imediff(1)</a>	strumento interattivo a tutto schermo per unione di modifiche a 2/3 vie
<a href="#">meld</a>	V:8, I:31	3500	<a href="#">meld(1)</a>	confronta e fonde file (GTK)
<a href="#">wiggle</a>	V:0, I:0	176	<a href="#">wiggle(1)</a>	applica le patch respinte
<a href="#">diffutils</a>	V:865, I:996	1735	<a href="#">diff(1)</a>	confronta i file riga per riga
<a href="#">diffutils</a>	V:865, I:996	1735	<a href="#">diff3(1)</a>	confronta e fonde tre file riga per riga
<a href="#">quilt</a>	V:2, I:23	871	<a href="#">quilt(1)</a>	gestisce serie di patch
<a href="#">wdiff</a>	V:7, I:52	648	<a href="#">wdiff(1)</a>	mostra le differenze di parole tra file di testo
<a href="#">diffstat</a>	V:13, I:122	74	<a href="#">diffstat(1)</a>	produce un istogramma delle modifiche apportate da un diff
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">combinediff(1)</a>	fa una patch cumulativa da due patch incrementali
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">dehtmldiff(1)</a>	estrae un diff da una pagina HTML
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">filterdiff(1)</a>	estrae o esclude diff da un file diff
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">fixcvsdiff(1)</a>	aggiusta file diff creati da CVS che sono male interpretati da <a href="#">patch(1)</a>
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">flipdiff(1)</a>	scambia l'ordine di due patch
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">grepdiff(1)</a>	mostra quali file siano modificati da una patch che fa corrispondenza con un'espressione regolare
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">interdiff(1)</a>	mostra le differenze tra due file diff unificati
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">lsdiff(1)</a>	mostra quali file vengano modificati da una patch
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">recountdiff(1)</a>	calcola conteggi e offset in diff unificati
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">rediff(1)</a>	aggiusta conteggi ed offset di un diff modificato a mano
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">splitdiff(1)</a>	separa due patch incrementali
<a href="#">patchutils</a>	V:16, I:120	232	<a href="#">unwrapdiff(1)</a>	ripristina patch il cui contenuto è stato mandato a capo automaticamente
<a href="#">dirdiff</a>	V:0, I:1	167	<a href="#">dirdiff(1)</a>	mostra le differenze ed apporta i cambiamenti tra alberi di directory
<a href="#">docdiff</a>	V:0, I:0	553	<a href="#">docdiff(1)</a>	confronta due file parola per parola / carattere per carattere
<a href="#">makepatch</a>	V:0, I:0	100	<a href="#">makepatch(1)</a>	genera file patch estesi
<a href="#">makepatch</a>	V:0, I:0	100	<a href="#">applypatch(1)</a>	applica file patch estesi

Tabella 10.10: Elenco di strumenti per la fusione di codice sorgente



### 10.4.3 Unione (merge) interattiva

Se si hanno due versioni di un codice sorgente, è possibile effettuare una unione a 2 vie interattiva usando `imediff(1)` nel modo seguente.

```
$ imediff -o file.merged file.old file.new
```

Se si hanno tre versioni di un codice sorgente, è possibile effettuare una unione a 3 vie interattiva usando `imediff(1)` nel modo seguente.

```
$ imediff -o file.merged file.yours file.base file.theirs
```

## 10.5 Git

Git oggi giorno è lo strumento più usato per il [sistema di controllo di versione\(VCS\)](#) dato che Git può fare tutto per la gestione del codice sia locale che remota.

Debian fornisce servizi Git liberi attraverso il [servizio Debian Salsa](#). La sua documentazione è reperibile su <https://wiki.debian.org/Salsa>.

Ecco alcuni pacchetti correlati a Git.

pacchetto	popcon	dimensione	comando	descrizione
<a href="#">git</a>	<a href="#">V:346, I:542</a>	<a href="#">46734</a>	<a href="#">git(7)</a>	Git, il sistema di controllo delle revisioni veloce, scalabile e distribuito
<a href="#">gitk</a>	<a href="#">V:5, I:34</a>	<a href="#">1838</a>	<a href="#">gitk(1)</a>	browser degli archivi Git con interfaccia utente grafica e cronologia
<a href="#">git-gui</a>	<a href="#">V:1, I:18</a>	<a href="#">2429</a>	<a href="#">git-gui(1)</a>	interfaccia utente grafica per Git (senza cronologia)
<a href="#">git-email</a>	<a href="#">V:0, I:10</a>	<a href="#">1087</a>	<a href="#">git-send-email(1)</a>	invia una raccolta di patch come messaggio di posta da Git
<a href="#">git-buildpackage</a>	<a href="#">V:1, I:9</a>	<a href="#">1990</a>	<a href="#">git-buildpackage(1)</a>	strumento per la creazione di pacchetti Debian con Git
<a href="#">dgit</a>	<a href="#">V:0, I:1</a>	<a href="#">484</a>	<a href="#">dgit(1)</a>	interoperabilità di git con l'archivio Debian
<a href="#">imediff</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">169</a>	<a href="#">git-ime(1)</a>	strumento ausiliario per aiutare a suddividere commit di git
<a href="#">stgit</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">601</a>	<a href="#">stg(1)</a>	quilt sopra a git (Python)
<a href="#">git-doc</a>	<a href="#">I:12</a>	<a href="#">13208</a>	N/D	documentazione ufficiale per Git
<a href="#">gitmagic</a>	<a href="#">I:0</a>	<a href="#">721</a>	N/D	"Git Magic", una guida per Git più semplice da capire

Tabella 10.11: Elenco di pacchetti e comandi relativi a Git

### 10.5.1 Configurazione del client Git

È possibile che si desideri impostare diverse configurazioni globali, come il nome e l'indirizzo di posta elettronica usati da Git, in `~/ .gitconfig` nel modo seguente.

```
$ git config --global user.name "Name Surname"
$ git config --global user.email yourname@example.com
```

Si può anche personalizzare il comportamento predefinito di Git nel modo seguente.

```
$ git config --global init.defaultBranch main
$ git config --global pull.rebase true
$ git config --global push.default current
```

Se si è abituati ai comandi di CVS o Subversion, si potrebbe volere impostare alcuni alias per i comandi nel modo seguente.

```
$ git config --global alias.ci "commit -a"
$ git config --global alias.co checkout
```

La configurazione globale può essere controllata con il comando seguente.

```
$ git config --global --list
```

## 10.5.2 Comandi Git di base

Il funzionamento di Git coinvolge diversi dati.

- The working tree which holds user facing files and to which you make changes.
  - Le modifiche da registrare devono essere selezionate esplicitamente e posizionate in attesa nell'indice. Questo viene fatto con i comandi `git add` e `git rm`.
- L'indice che contiene i file pronti per il commit (staged).
  - Il commit nel repository locale dei file preparati nell'indice (staged) verrà fatto alla successiva richiesta. Ciò viene fatto con il comando `git commit`.
- Il repository locale che contiene i file di cui è stato fatto il commit.
  - Git registra la cronologia collegata dei dati di cui è fatto il commit e li organizza come rami nel repository.
  - Il repository locale può inviare dati al repository remoto con il comando `git push`.
  - Il repository locale può ricevere dati dal repository remoto con i comandi `git fetch` e `git pull`.
    - \* Il comando `git pull` effettua un comando `git merge` o `git rebase` dopo il comando `git fetch`.
    - \* Qui, `git merge` combina due rami separati della cronologia per finire in un unico punto. (Questo è il comportamento predefinito di `git pull` senza alcuna personalizzazione e può essere buono per le persone che lavorano a monte che pubblicano rami verso molte persone.)
    - \* Qui, `git rebase` crea un singolo ramo di cronologia in sequenza del ramo remoto seguita da quella del ramo locale. (Questo è il caso della personalizzazione `pull.rebase true` e può essere adatto per il resto delle persone.)
- Il repository remoto che contiene i file di cui è stato fatto il commit.
  - La comunicazione con il repository remoto utilizza protocolli di comunicazione sicuri, come SSH o HTTPS.

L'albero di lavoro è fuori dalla directory `.git/`. I file dentro alla directory `.git/` contengono l'indice, i dati del repository locale e alcuni file di testo di configurazione di git.

Ecco una panoramica dei principali comandi di Git.

## 10.5.3 Suggerimenti per Git

Ecco alcuni suggerimenti per Git.



### avvertimento

Non usare stringhe per etichette contenenti spazi, anche se alcuni strumenti come `gitk(1)` lo permettono. Altri comandi `git` potrebbero avere problemi con esse.

---

Comando Git	funzione
<code>git init</code>	creazione dell'archivio (locale)
<code>git clone URL</code>	clona il repository remoto in un repository locale con l'albero di lavoro
<code>git pull origin main</code>	aggiorna il ramo <code>main</code> locale in base al repository remoto <code>origin</code>
<code>git add .</code>	aggiunge il/i file nell'albero di lavoro all'indice solo per i file già presenti nell'indice
<code>git add -A .</code>	aggiunge il/i file nell'albero di lavoro all'indice per tutti i file, incluse le rimozioni
<code>git rm nomefile</code>	rimuove il/i file dall'albero di lavoro e dall'indice
<code>git commit</code>	fa il commit dei cambiamenti in attesa nell'indice nel repository locale
<code>git commit -a</code>	aggiunge tutte le modifiche all'albero di lavoro nell'indice e ne fa il commit nel repository locale (add + commit)
<code>git push -u origin nome_ramo</code>	aggiorna il repository remoto <code>origin</code> con il ramo locale <code>nome_ramo</code> (invocazione iniziale)
<code>git push origin nome_ramo</code>	aggiorna il repository remoto <code>origin</code> con il ramo locale <code>nome_ramo</code> (invocazione successiva)
<code>git diff treeish1 treeish2</code>	mostra le differenze tra il commit <code>treeish1</code> e il commit <code>treeish2</code>
<code>gitk</code>	visualizzazione GUI dell'albero della cronologia dei rami del repository

Tabella 10.12: Principali comandi Git

**Attenzione**

Se viene fatto il rebase o lo squash di un ramo locale di cui è stato fatto il push sul repository remoto, fare il push di tale ramo ha rischi e richiede l'opzione `--force`. Solitamente ciò non è accettabile per il ramo `main` ma può essere accettabile per un ramo di specifico argomento prima dell'unione nel ramo `main`.

**Attenzione**

A partire dall'inizio del 2006, l'invocazione diretta, dalla riga di comando, di un sottocomando di `git` come `"git-xyz"` è diventata deprecata.

**Suggerimento**

Se c'è un file eseguibile `git-pippo` nel percorso specificato da `$PATH`, l'inserimento nella riga di comando di `"git pippo"` senza trattino invoca tale `git-pippo`. Questa è una funzionalità del comando `git`.

## 10.5.4 Documenti di consultazione per Git

Vedere la documentazione seguente.

- [pagina man: git\(1\)](/usr/share/doc/git-doc/git.html) (/usr/share/doc/git-doc/git.html)
- [Manuale utente di Git](/usr/share/doc/git-doc/user-manual.html) (/usr/share/doc/git-doc/user-manual.html)
- [Un tutorial introduttivo su git](/usr/share/doc/git-doc/gittutorial.html) (/usr/share/doc/git-doc/gittutorial.html)
- [Un tutorial introduttivo su git: parte seconda](/usr/share/doc/git-doc/gittutorial-2.html) (/usr/share/doc/git-doc/gittutorial-2.html)
- [Uso quotidiano di GIT con 20 comandi o poco più](/usr/share/doc/git-doc/giteveryday.html) (/usr/share/doc/git-doc/giteveryday.html)
- [Git Magic](/usr/share/doc/gitmagic/html/index.html) (/usr/share/doc/gitmagic/html/index.html)

Riga di comando di Git	funzione
<code>gitk --all</code>	per vedere la cronologia completa di Git e operare su di essa, come reimpostare HEAD ad un altro commit, scegliere una a una le patch, creare etichette e rami...
<code>git stash</code>	ottenere un albero di lavoro pulito senza perdere dati
<code>git remote -v</code>	controllare le impostazioni per il repository remoto
<code>git branch -vv</code>	controllare le impostazioni per il ramo
<code>git status</code>	mostrare lo stato dell'albero di lavoro
<code>git config -l</code>	elencare le impostazioni di Git
<code>git reset --hard HEAD; git clean -x -d -f</code>	annullare tutte le modifiche all'albero di lavoro e ripulirle completamente
<code>git rm --cached nomefile</code>	annullare l'indice con modifiche in stage cambiato con <code>git add nomefile</code>
<code>git reflog</code>	ottenere il registro dei riferimenti (utile per ripristinare commit da un ramo rimosso)
<code>git branch nome_nuovo_ramo HEAD@{6}</code>	crea un nuovo ramo dalle informazioni reflog
<code>git remote add nuovo_remoto URL</code>	aggiunge un repository remoto <code>nuovo_remoto</code> a cui punta l'URL
<code>git remote rename origin upstream</code>	rinomina il repository remoto da <code>origin</code> a <code>upstream</code>
<code>git branch -u upstream/nome_ramo</code>	imposta il tracciamento remoto al repository remoto <code>upstream</code> e al suo ramo <code>nome_ramo</code> .
<code>git remote set-url origin https://pippo/pluto.git</code>	cambia l'URL di <code>origin</code>
<code>git remote set-url --push upstream DISABLED</code>	disabilita il push verso <code>upstream</code> (Modificare <code>.git/config</code> per riabilitarlo)
<code>git remote update upstream</code>	fetch updates of all remote branches in the <code>upstream</code> repository
<code>git fetch upstream foo:upstream-foo</code>	create a local (possibly orphan) <code>upstream-foo</code> branch as a copy of <code>foo</code> branch in the <code>upstream</code> repository
<code>git checkout -b ramo_topic ; git push -u ramo_topic origin</code>	crea un nuovo <code>ramo_topic</code> e ne fa il push verso <code>origin</code>
<code>git branch -m vecchionome nuovonome</code>	rinomina il nome locale del ramo
<code>git push -d origin ramo_da_rimuovere</code>	rimuove il ramo remoto (nuovo metodo)
<code>git push origin :ramo_da_rimuovere</code>	rimuove il ramo remoto (vecchio metodo)
<code>git checkout --orphan unconnected</code>	crea un nuovo ramo <code>unconnected</code>
<code>git rebase -i origin/main</code>	riordina/abbandona/fa lo squish dei commit da <code>origin/main</code> per ripulire la cronologia del ramo
<code>git reset HEAD^; git commit --amend</code>	schiaaccia gli ultimi 2 commit in uno solo
<code>git checkout ramo_topic ; git merge --squash ramo_topic</code>	schiaaccia l'intero <code>ramo_topic</code> in un commit
<code>git fetch --unshallow --update-head-ok origin '+refs/heads/*:refs/heads/*'</code>	converte un clone shallow in un clone completo di tutti i rami
<code>git ime</code>	suddivide l'ultimo commit in una serie di commit più piccoli file-per-file (è richiesto il pacchetto <code>imediff</code> )
<code>git repack -a -d; git prune</code>	reimpacchetta il repository locale in un singolo pacchetto (ciò può limitare la possibilità di ripristinare dati persi da rami cancellati, ecc.)

Tabella 10.13: Suggerimenti per Git

### 10.5.5 Altri sistemi di controllo delle versioni

Un [sistema di controllo delle versioni \(VCS\)](#) è a volte noto come sistema di controllo delle revisioni (RCS) o gestione delle configurazione del software (SCM).

Ecco un riassunto degli altri VCS diversi da Git nel sistema Debian degni di nota.

pacchetto	popcon	dimensione	strumento	tipo di VCS	commento
<a href="#">mercurial</a>	V:5, I:33	2019	<a href="#">Mercurial</a>	distribuito	DVCS in Python e un po' di C
<a href="#">darcs</a>	V:0, I:5	34070	<a href="#">Darcs</a>	distribuito	DVCS con algebra intelligente per le patch (lento)
<a href="#">bazaar</a>	I:8	28	<a href="#">Bazaar</a>	distribuito	DVCS influenzato da <a href="#">tla</a> , scritto in Python ( <a href="#">storico</a> )
<a href="#">tla</a>	V:0, I:1	1022	<a href="#">GNU arch</a>	distribuito	DVCS principalmente da Tom Lord ( <a href="#">storico</a> )
<a href="#">subversion</a>	V:13, I:74	4836	<a href="#">Subversion</a>	remoto	"CVS fatto bene", un più nuovo standard per VCS remoto ( <a href="#">storico</a> )
<a href="#">cvs</a>	V:4, I:30	4753	<a href="#">CVS</a>	remoto	precedente standard per VCS remoto ( <a href="#">storico</a> )
<a href="#">tkcvs</a>	V:0, I:1	1498	CVS, ...	remoto	visualizzazione GUI di alberi di archivi VCS (CVS, Subversion, RCS)
<a href="#">rcs</a>	V:2, I:13	564	<a href="#">RCS</a>	locale	" <a href="#">SCCS Unix</a> fatto bene" ( <a href="#">storico</a> )
<a href="#">cssc</a>	V:0, I:1	2044	<a href="#">CSSC</a>	locale	clone di <a href="#">SCCS Unix</a> ( <a href="#">storico</a> )

Tabella 10.14: Elenco di altri strumenti per sistemi di controllo delle versioni

## Capitolo 11

# Conversione di dati

In questo capitolo sono descritti strumenti e trucchi per convertire tra diversi formati di dati in un sistema Debian.

Gli strumenti standard sono eccellenti, ma il supporto per i formati proprietari per i dati è limitato.

### 11.1 Strumenti di conversione di dati testuali

Quelli che seguono sono pacchetti per la conversione dei dati testuali che hanno attirato la mia attenzione.

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">libc6</a>	V:924, I:999	12987	set di caratteri	convertitore della codifica del testo tra localizzazioni usando <code>iconv(1)</code> (fondamentale)
<a href="#">recode</a>	V:2, I:19	601	set caratteri+carattere fine riga	convertitore della codifica del testo tra localizzazioni (versatile, maggior numero di alias e funzionalità)
<a href="#">konwert</a>	V:1, I:48	134	set di caratteri	convertitore della codifica tra localizzazioni (elegante)
<a href="#">nkf</a>	V:0, I:9	360	set di caratteri	traduttore del set di caratteri per il giapponese
<a href="#">tcs</a>	V:0, I:0	518	set di caratteri	traduttore del set di caratteri
<a href="#">unaccent</a>	V:0, I:0	35	set di caratteri	sostituisce le lettere accentate con le equivalenti senza accento
<a href="#">tofrodos</a>	V:1, I:18	51	carattere fine riga	convertitore del formato di testo tra DOS e Unix: <code>fromdos(1)</code> e <code>todos(1)</code>
<a href="#">macutils</a>	V:0, I:0	312	carattere fine riga	convertitore del formato di testo tra Macintosh e Unix: <code>frommac(1)</code> e <code>tomac(1)</code>

Tabella 11.1: Elenco di strumenti di conversione di dati testuali

#### 11.1.1 Convertire un file di testo con `iconv`

##### Suggerimento

`iconv(1)` viene fornito come parte del pacchetto `libc6` ed è sempre disponibile praticamente su tutti i sistemi in stile Unix, per fare la conversione della codifica dei caratteri.

Si può convertire la codifica di un file di testo con `iconv(1)` nel modo seguente.

```
$ iconv -f encoding1 -t encoding2 input.txt >output.txt
```

Nel trovare corrispondenze con i valori delle codifiche non viene tenuto conto delle lettere maiuscole o minuscole e vengono ignorati i caratteri `"`, `'` e `_`. Si possono controllare le codifiche supportate con il comando `"iconv -l"`.

valore della codifica	uso
<a href="#">ASCII</a>	<a href="#">American Standard Code for Information Interchange</a> , codifica americana standard per lo scambio di informazioni, codice a 7 bit senza caratteri accentati
<a href="#">UTF-8</a>	attuale standard multilingua per tutti i sistemi operativi moderni
<a href="#">ISO-8859-1</a>	vecchio standard per le lingue europee occidentali, <a href="#">ASCII</a> + caratteri accentati
<a href="#">ISO-8859-2</a>	vecchio standard per le lingue europee orientali, <a href="#">ASCII</a> + caratteri accentati
<a href="#">ISO-8859-15</a>	vecchio standard per le lingue europee occidentali, <a href="#">ISO-8859-1</a> con simbolo dell'euro
<a href="#">CP850</a>	code page 850, caratteri Microsoft DOS con caratteri grafici per le lingue europee occidentali, variante di <a href="#">ISO-8859-1</a>
<a href="#">CP932</a>	code page 932, variante in stile Microsoft Windows di <a href="#">Shift-JIS</a> per il giapponese
<a href="#">CP936</a>	code page 936, variante in stile Microsoft Windows di <a href="#">GB2312</a> , <a href="#">GBK</a> o <a href="#">GB18030</a> per il cinese semplificato
<a href="#">CP949</a>	code page 949, variante in stile Microsoft Windows di <a href="#">EUC-KR</a> o Unified Hangul Code per il coreano
<a href="#">CP950</a>	code page 950, variante in stile Microsoft Windows di <a href="#">Big5</a> per il cinese tradizionale
<a href="#">CP1251</a>	code page 1251, codifica in stile Microsoft Windows per l'alfabeto cirillico
<a href="#">CP1252</a>	code page 1252, variante in stile Microsoft Windows di <a href="#">ISO-8859-15</a> per le lingue europee occidentali
<a href="#">KOI8-R</a>	vecchio standard UNIX russo per l'alfabeto cirillico
<a href="#">ISO-2022-JP</a>	codifica standard per la posta elettronica in giapponese che usa solo codici a 7 bit
<a href="#">eucJP</a>	vecchio standard UNIX giapponese con codici a 8 bit completamente diverso da <a href="#">Shift-JIS</a>
<a href="#">Shift-JIS</a>	standard JIS X 0208 Appendix 1 per il giapponese (vedere <a href="#">CP932</a> )

Tabella 11.2: Elenco dei valori delle codifiche e loro uso

#### Nota

Alcune codifiche sono gestite solo per la conversione dei dati e non sono utilizzate come valori di localizzazione (Sezione [8.1](#)).

Per i set di caratteri contenuti in un singolo byte, come i set di caratteri [ASCII](#) e [ISO-8859](#), la [codifica di carattere](#) è quasi la stessa cosa del set di caratteri.

Per i set di caratteri con molti caratteri, come [JIS X 0213](#) per il giapponese o [Universal Character Set \(UCS, Unicode, ISO-10646-1\)](#) per praticamente tutte le lingue, esistono molti schemi di codifica per inserirli nella sequenza dei byte dati.

- [EUC](#) e [ISO/IEC 2022](#) (chiamato anche [JIS X 0202](#)) per il giapponese
- [UTF-8](#), [UTF-16/UCS-2](#) e [UTF-32/UCS-4](#) per Unicode

In questi casi c'è una netta differenza tra il set di caratteri e la codifica di caratteri.

Il termine [code page](#) è usato come sinonimo di tabella di codifica dei caratteri per alcune tabelle specifiche di produttori.

---

**Nota**

Notare che la maggior parte dei sistemi di codifica condividono con ASCII gli stessi codici per i caratteri a 7 bit. Ci sono però alcune eccezioni. Se si stanno convertendo dati di vecchi programmi C o URL in giapponese dal formato di codifica volgarmente chiamato Shift-JIS in formato UTF-8, usare "CP932" come nome di codifica invece di "shift-jis" per ottenere i risultati attesi: 0x5C → "\"" e 0x7E → "~". Altrimenti questi vengono convertiti nei caratteri sbagliati.

---

---

**Suggerimento**

Si può anche usare `recode(1)` che offre più della semplice combinazione delle funzionalità di `iconv(1)`, `fromdos(1)`, `todos(1)`, `frommac(1)` e `tomac(1)`. Per maggiori informazioni vedere "info recode".

---

### 11.1.2 Controllare se un file è in UTF-8 con `iconv`

Si può controllare se un file di testo è nella codifica UTF-8 usando `iconv(1)` nel modo seguente.

```
$ iconv -f utf8 -t utf8 input.txt >/dev/null || echo "non-UTF-8 found"
```

---

**Suggerimento**

Usare l'opzione "--verbose" nell'esempio precedente per trovare il primo carattere non UTF-8.

---

### 11.1.3 Convertire nomi di file con `iconv`

Ecco uno script d'esempio per convertire in una directory la codifica dei nomi di file dai nomi creati in un vecchio sistema operativo a quelli UTF-8 moderni.

```
#!/bin/sh
ENCDN=iso-8859-1
for x in *;
do
  mv "$x" "$(echo "$x" | iconv -f $ENCDN -t utf-8)"
done
```

La variabile "\$ENCDN" specifica la codifica originale usata per i nomi di file nei sistemi operativi più vecchi come in Tabella 11.2.

Per scenari più complessi, montare, usando come opzione di `mount(8)` la codifica appropriata (vedere Sezione 8.1.3), il file system (ad esempio una partizione in un disco fisso) contenente tali nomi di file e copiare usando il comando "cp -a" il suo intero contenuto in un altro file system montato come UTF-8.

### 11.1.4 Conversione del carattere di fine riga

Il formato dei file di testo e specificatamente il codice EOL (End of line, fine riga) è dipendente dalla piattaforma.

I programmi di conversione del formato di EOL, `fromdos(1)`, `todos(1)`, `frommac(1)` e `tomac(1)`, sono piuttosto comodi. Anche `recode(1)` è utile.

---

**Nota**

Alcuni dati nel sistema Debian, come i dati della pagina wiki per il pacchetto `python-moinmoin`, usano CR-LF in stile MSDOS come codice EOL. Perciò la regola sopra descritta è solamente una regola generale.

---



piattaforma	codice EOL	carattere di controllo	decimale	esadecimale
Debian (unix)	LF	^J	10	0A
MSDOS e Windows	CR-LF	^M^J	13 10	0D 0A
Macintosh di Apple	CR	^M	13	0D

Tabella 11.3: Elenco di stili per EOL per differenti piattaforme

**Nota**

La maggior parte degli editor (es. vim, emacs, gedit, ...) può gestire file con EOL in stile MSDOS in modo trasparente.

**Suggerimento**

È meglio usare `sed -e '/\r$/!s/$/\r/'` invece di `todos(1)` quando si desidera unificare lo stile EOL allo stile MSDOS da uno stile misto MSDOS e Unix (ad esempio dopo la fusione di 2 file in stile MSDOS con `diff3(1)`). Questo perché `todos` aggiunge CR a tutte le righe.

### 11.1.5 Conversione di tabulazioni

Esistono alcuni programmi popolari specializzati nella conversione dei codici di tabulazione.

funzione	bsdmainutils	coreutils
espande le tabulazioni in spazi	<code>"col -x"</code>	<code>expand</code>
de-espande gli spazi in tabulazioni	<code>"col -h"</code>	<code>unexpand</code>

Tabella 11.4: Elenco di comandi di conversione di TAB dai pacchetti `bsdmainutils` e `coreutils`

`indent(1)` nel pacchetto `indent` riformatta completamente gli spazi bianchi nei programmi C.

Anche programmi editor come `vim` ed `emacs` possono essere usati per la conversione di TAB. Per esempio con `vim`, è possibile espandere i TAB con la sequenza di comandi `":set expandtab"` e `":%retab"`. Si può annullare questa azione con la sequenza di comandi `":set noexpandtab"` e `":%retab!"`.

### 11.1.6 Editor con auto-conversione

Gli editor moderni intelligenti come il programma `vim` sono piuttosto bravi e gestiscono bene qualsiasi sistema di codifica e formato di file. Per una migliore compatibilità questi editor andrebbero usati con la localizzazione UTF-8 in console con capacità UTF-8.

Un vecchio file di testo Unix in lingua europea occidentale, `"u-file.txt"` salvato nella codifica latin1 (iso-8859-1) può essere modificato con `vim` semplicemente con il comando seguente.

```
$ vim u-file.txt
```

Ciò è reso possibile dal fatto che il meccanismo di rivelazione automatica della codifica dei file di `vim` presuppone come prima cosa che la codifica sia UTF-8 e, se ciò fallisce, presuppone che sia latin1.

Un vecchio file di testo Unix in lingua polacca, `"pu-file.txt"` salvato nella codifica latin1 (iso-8859-1) può essere modificato con `vim` con il comando seguente.

```
$ vim '+e ++enc=latin2 pu-file.txt'
```

Un vecchio file di testo Unix in giapponese, "ju-file.txt" salvato nella codifica eucJP può essere modificato con vim con il comando seguente.

```
$ vim '+e ++enc=eucJP ju-file.txt'
```

Un vecchio file di testo MS-Windows in giapponese, "jw-file.txt" salvato nella cosiddetta codifica shift-JIS (più precisamente CP932) può essere modificato con vim con il comando seguente.

```
$ vim '+e ++enc=CP932 ++ff=dos jw-file.txt'
```

Quando un file viene aperto con le opzioni "++enc" e "++ff", l'uso di ":w" nella riga di comando di Vim lo salva nel formato originale sovrascrivendo il file originale. Si può anche specificare nella riga di comando di Vim il formato e il nome con cui salvare il file, ad esempio ":w ++enc=utf8 nuovo.txt".

Fare riferimento a mbyte.txt per il "supporto di testi multi-byte" nell'aiuto in linea di vim e a Tabella 11.2 per i valori delle localizzazione usati con "++enc".

La famiglia di programmi emacs può svolgere funzioni equivalenti.

### 11.1.7 Estrazione del testo puro

Il comando seguente legge una pagina web mettendola in un file di testo. È molto utile quando si copiano configurazioni dal Web o per applicare strumenti di testo base Unix come grep(1) sulla pagina web.

```
$ w3m -dump https://www.remote-site.com/help-info.html >textfile
```

In modo analogo, si possono estrarre dati in testo puro da altri formati con gli strumenti seguenti.

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	funzione
w3m	V:15, I:187	2828	html → testo puro	conversione da HTML a testo semplice con il comando "w3m -dump"
html2text	V:3, I:51	274	html → testo puro	convertitore avanzato da HTML a testo semplice (ISO 8859-1)
lynx	V:23, I:316	1935	html → testo puro	conversione da HTML a testo semplice con il comando "lynx -dump"
elinks	V:4, I:21	1653	html → testo puro	conversione da HTML a testo semplice con il comando "elinks -dump"
links	V:3, I:29	2314	html → testo puro	conversione da HTML a testo semplice con il comando "links -dump"
links2	V:1, I:12	5492	html → testo puro	conversione da HTML a testo semplice con il comando "links2 -dump"
catdoc	V:14, I:151	686	MSWord → testo puro, TeX	converte file MSWord in testo puro o TeX
antiword	V:1, I:8	589	MSWord → testo puro, ps	converte file MSWord in testo puro o ps
pstotext	V:0, I:1	122	ps/pdf → testo puro	estrae testo da file PostScript e PDF
unhtml	V:0, I:0	40	html → testo puro	rimuove i tag marcatori da file HTML
odt2txt	V:2, I:36	60	odt → testo puro	converte da OpenDocument Text in testo puro

Tabella 11.5: Elenco di strumenti per estrarre dati in testo puro

### 11.1.8 Evidenziare e formattare dati in puro testo

È possibile evidenziare e formattare dati in testo puro usando gli strumenti seguenti.

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">vim-runtime</a>	V:19, I:400	36003	evidenziare	MACRO Vim per convertire codice sorgente in HTML con <code>":source \$VIMRUNTIME/syntax/html.vim"</code>
<a href="#">cxref</a>	V:0, I:0	1190	c → html	convertitore per programmi C in latex e HTML (linguaggio C)
<a href="#">src2tex</a>	V:0, I:0	622	evidenziare	converte molti codici sorgenti in TeX (linguaggio C)
<a href="#">source-highlight</a>	V:0, I:5	1989	evidenziare	converte molti codici sorgenti in file HTML, XHTML, LaTeX, Texinfo, sequenze di escape per colori ANSI e DocBook con evidenziazione (C++)
<a href="#">highlight</a>	V:0, I:6	1360	evidenziare	converte molti codici sorgenti in file HTML, XHTML, RTF, LaTeX, TeX o XSL-FO con evidenziazione (C++)
<a href="#">grc</a>	V:0, I:4	208	testo → colori	colorazione generica per tutto (Python)
<a href="#">pandoc</a>	V:9, I:45	180326	testo → tutto	convertitore universale di marcatori (Haskell)
<a href="#">python3-docutils</a>	V:13, I:51	1804	testo → tutto	formattatore di documenti ReStructured Text in XML (Python)
<a href="#">markdown</a>	V:0, I:9	58	testo → html	formattatore Markdown di documenti di testo in (X)HTML (Perl)
<a href="#">asciidocctor</a>	V:0, I:7	98	testo → tutto	formattatore AsciiDoc di documenti di testo in XML/HTML (Ruby)
<a href="#">python3-sphinx</a>	V:6, I:23	2755	testo → tutto	sistema di pubblicazione di documenti basati su ReStructured Text (Python)
<a href="#">hugo</a>	V:0, I:5	68990	testo → html	sistema di pubblicazione di siti statici basato su Markdown (Go)

Tabella 11.6: Elenco di strumenti per evidenziare dati in testo puro

## 11.2 Dati XML

[XML \(Extensible Markup Language\)](#) è un linguaggio a marcatori per documenti contenenti informazioni strutturate.

Vedere informazioni introduttive su [XML.COM](#).

- "Cosa è XML?"
- "Cosa è XSLT?"
- "Cosa è XSL-FO?"
- "Cosa è XLink?"

### 11.2.1 Suggerimenti base per XML

I testi XML hanno un aspetto simile all'[HTML](#). Permettono di gestire formati di output multipli per un documento. Un facile sistema per XML è il pacchetto `docbook-xsl` che è stato usato per questo documento.

Ogni file XML inizia con una dichiarazione XML standard come la seguente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

La sintassi di base per un elemento XML usa un marcatore come il seguente.

```
<name attribute="value">content</name>
```

Gli elementi XML senza contenuto sono indicati nella seguente forma breve.

```
<name attribute="value" />
```

La parte "attributo="valore"" negli esempi precedenti è opzionale.

In XML una sezione di commento è marcata nel modo seguente.

```
<!-- comment -->
```

A parte l'aggiunta dei marcatori, XML richiede solo una minima conversione dei contenuti usando entità predefinite per i caratteri seguenti.

entità predefinita	carattere in cui convertire
&quot;	" : virgolette
&apos;	' : apostrofo
&lt;	< : minore-di
&gt;	> : maggiore-di
&amp;	& : e-commerciale

Tabella 11.7: Elenco di entità predefinite per XML



#### Attenzione

"<" e "&" non possono essere usati in attributi o elementi.

#### Nota

Quando vengono usate entità definite in stile SGML, ad esempio "&qualche-tag;", la prima definizione prevale su tutte le altre. La definizione di entità è espressa nella forma "<!ENTITY qualche-tag "valore entità">".

#### Nota

Fintanto che i marcatori XML sono usati in modo coerente con un certo set dei nomi di tag (qualche dato usato come contenuto o valore di attributo), la conversione in un altro XML è un compito banale usando [XSLT \(Extensible Stylesheet Language Transformations\)](#).

### 11.2.2 Elaborazione XML

Sono disponibili molti strumenti per elaborare file XML, come l'[XSL \(Extensible Stylesheet Language\)](#).

Fondamentalmente, una volta creato un file XML ben formato, lo si può convertire in qualsiasi formato usando [XSLT \(Extensible Stylesheet Language Transformation\)](#).

[XSL-FO \(Extensible Stylesheet Language for Formatting Object\)](#), linguaggio per fogli di stile estensibile per la formattazione di oggetti, è pensato per essere una soluzione per la formattazione. Il pacchetto `fop` è una novità nell'archivio Debian `main` a causa delle sue dipendenze dal [linguaggio di programmazione Java](#). Perciò il codice LaTeX è solitamente generato dall'XML usando XSLT ed il sistema LaTeX viene usato per creare file adatti alla stampa come DVI, PostScript e PDF.

Dato che XML è un sottoinsieme di [SGML \(Standard Generalized Markup Language\)](#), può essere elaborato dagli strumenti completi disponibili per SGML, come [DSSSL \(Document Style Semantics and Specification Language\)](#).

<b>pacchetto</b>	<b>popcon</b>	<b>dimensione</b>	<b>parola chiave</b>	<b>descrizione</b>
<a href="#">docbook-xml</a>	I:397	2134	xml	DTD (Document Type Definition) XML per DocBook
<a href="#">docbook-xsl</a>	V:13, I:145	14851	xml/xslt	fogli di stile XSL per elaborare XML DocBook con XSLT in vari formati di output
<a href="#">xsltproc</a>	V:17, I:79	162	xslt	elaboratore a riga di comando XSLT (XML → XML, HTML, testo semplice, ecc.)
<a href="#">xmlto</a>	V:0, I:14	130	xml/xslt	convertitore da-XML-a-tutto con XSLT
<a href="#">fop</a>	V:0, I:12	285	xml/xsl-fo	converte file XML DocBook in PDF
<a href="#">dblatex</a>	V:3, I:10	4643	xml/xslt	converte file DocBook con XSLT in documenti DVI, PostScript, PDF
<a href="#">dbtoepub</a>	V:0, I:0	37	xml/xslt	convertitore da XML DocBook a .epub

Tabella 11.8: Elenco di strumenti XML

<b>pacchetto</b>	<b>popcon</b>	<b>dimensione</b>	<b>parola chiave</b>	<b>descrizione</b>
<a href="#">openjade</a>	V:1, I:27	1019	dsssl	elaboratore standard DSSSL ISO/IEC 10179:1996 (più recente)
<a href="#">docbook-dsssl</a>	V:0, I:13	2605	xml/dsssl	fogli di stile DSSSL per elaborare XML DocBook con DSSSL in vari formati di output
<a href="#">docbook-utils</a>	V:0, I:10	287	xml/dsssl	utilità per file DocBook, inclusa la conversione in altri formati (HTML, RTF, PS, man, PDF) con comandi <b>docbook2*</b> con DSSSL
<a href="#">sgml2x</a>	V:0, I:0	90	SGML/dsssl	convertitore da SGML e XML che usa fogli di stile DSSSL

Tabella 11.9: Elenco di strumenti DSSSL

### Suggerimento

A volte ye lp di [GNOME](#) è utile per leggere file XML [DocBook](#) direttamente dato che li visualizza in modo decente in X.

## 11.2.3 Estrazione di dati XML

Si possono estrarre dati HTML o XML da altri formati usando gli strumenti seguenti.

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">man2html</a>	V:0, I:1	138	pagine man → html	convertitore da pagine man a HTML (supporto CGI)
<a href="#">doclifter</a>	V:0, I:0	451	troff → xml	convertitore da troff a XML DocBook
<a href="#">texi2html</a>	V:0, I:6	1847	texi → html	convertitore da texinfo a HTML
<a href="#">info2www</a>	V:1, I:2	74	info → html	convertitore da GNU info a HTML (supporto CGI)
<a href="#">wv</a>	V:0, I:5	733	MSWord → tutto	convertitore di documenti da Microsoft Word a HTML, LaTeX, ecc.
<a href="#">unrtf</a>	V:0, I:3	148	rtf → html	convertitore di documenti da RTF a HTML, ecc.
<a href="#">wp2x</a>	V:0, I:0	200	WordPerfect → tutto	da file WordPerfect 5.0 e 5.1 a TeX, LaTeX, troff, GML e HTML

Tabella 11.10: Elenco di strumenti di estrazione di dati XML

## 11.2.4 Pulizia di dati XML

I file HTML non-XML possono essere convertiti in XHTML che è un'istanza di XML ben strutturato. XHTML può essere elaborato con strumenti XML.

La sintassi dei file XML e la correttezza dei URL in essi può essere verificata.

pacchetto	popcon	dimensione	funzione	descrizione
<a href="#">libxml2-utils</a>	V:21, I:212	180	xml ↔ html ↔ xhtml	strumento XML a riga di comando con <code>xmllint(1)</code> (controllo di sintassi, riformattazione, eliminazione sporcizia, ...)
<a href="#">tidy</a>	V:1, I:9	84	xml ↔ html ↔ xhtml	controllore della sintassi e riformattatore per HTML
<a href="#">weblint-perl</a>	V:0, I:1	32	lint	strumento di controllo della sintassi e dello stile di base per HTML
<a href="#">linklint</a>	V:0, I:0	343	controllo dei collegamenti	controllore veloce di collegamenti e strumento per manutenzione di siti web

Tabella 11.11: Elenco di strumenti per belle stampe XML

Una volta che è stato generato codice XML corretto, si può usare la tecnologia XSLT per estrarre dati in base al contesto dei marcatori

## 11.3 Impaginazione

Per semplici impaginazioni si può usare il programma Unix [troff](#) sviluppato da AT&T. Viene di solito usato per creare pagine man.

[TeX](#), creato da Donald Knuth è uno strumento di impaginazione molto potente ed è lo standard di fatto. [LaTeX](#), scritto originariamente da Leslie Lamport, permette un accesso alla potenza di TeX a più alto livello.

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">texlive</a>	V:3, I:36	56	(La)TeX	sistema TeX per impaginazione, anteprima e stampa
<a href="#">groff</a>	V:2, I:38	20720	troff	sistema di formattazione di testi GNU troff

Tabella 11.12: Elenco di strumenti per impaginazione

### 11.3.1 Impaginazione roff

Tradizionalmente il sistema di elaborazione di testi Unix principale è [roff](#). Vedere [roff\(7\)](#), [groff\(7\)](#), [groff\(1\)](#), [grotty\(1\)](#), [troff\(1\)](#), [groff\\_mdoc\(7\)](#), [groff\\_man\(7\)](#), [groff\\_ms\(7\)](#), [groff\\_me\(7\)](#), [groff\\_mm\(7\)](#) e ["info groff"](#).

Si può leggere o stampare un buon tutorial e documento di consultazione sulla [macro](#) `"-me"` in `"/usr/share/doc/groff/"`, dopo aver installato il pacchetto `groff`.

---

#### Suggerimento

`"groff -Tascii -me -"` produce output in puro testo con [codici di escape ANSI](#). Se si desidera produrre un output in stile pagine man con molti `"^H"` e `"_"`, usare invece `"GROFF_NO_SGR=1 groff -Tascii -me -"`.

---



---

#### Suggerimento

Per rimuovere i `"^H"` e `"_"` da un file di testo generato con `groff`, filtrarlo con `"col -b -x"`.

---

### 11.3.2 TeX/LaTeX

La distribuzione software [TeX Live](#) offre un sistema TeX completo. Il metapacchetto `texlive` fornisce una buona selezione dei pacchetti [TeX Live](#) che dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte dei compiti più comuni.

Ci sono molti documenti consultabili disponibili per [TeX](#) e [LaTeX](#).

- [teTeX HOWTO: The Linux-teTeX Local Guide](#)
- [tex\(1\)](#)
- [latex\(1\)](#)
- [texdoc\(1\)](#)
- [texdoctk\(1\)](#)
- ["The TeXbook"](#), di Donald E. Knuth, (Addison-Wesley)
- ["LaTeX - A Document Preparation System"](#), di Leslie Lamport, (Addison-Wesley)
- ["The LaTeX Companion"](#), di Goossens, Mittelbach, Samarin, (Addison-Wesley)

Questo è l'ambiente di impaginazione più potente. Molti elaboratori [SGML](#) lo usano come backend per l'elaborazione del testo. [Lyx](#), fornito dal pacchetto `lyx`, e [GNUTeXmacs](#), fornito dal pacchetto `texmacs`, offrono un bell'ambiente [WYSIWYG](#) per [LaTeX](#); inoltre molti usano [Emacs](#) e [Vim](#) come scelta di editor per i sorgenti.

Sono disponibili molte risorse in rete.

- The TEX Live Guide - TEX Live 2007 (`"/usr/share/doc/texlive-doc-base/english/texlive-en/live.html"`) (pacchetto `texlive-doc-base`)
  - [A Simple Guide to Latex/Lyx](#)
-

- [Word Processing Using LaTeX](#)

Quando i documenti crescono di dimensioni, a volte TeX può generare errori. Per risolvere questo problema si deve aumentare la dimensione di pool in `"/etc/texmf/texmf.cnf"` (o in modo più corretto, modificare `"/etc/texmf/texmf.d/95NonPath"` ed eseguire `update-texmf(8)`).

---

#### Nota

The TeX source of "The TeXbook" is available at [www.ctan.org/tex-archive/site/texbook.tex](http://www.ctan.org/tex-archive/site/texbook.tex). This file contains most of the required macros. I heard that you can process this document with `tex(1)` after commenting lines 7 to 10 and adding `"\input manmac \proofmodefalse"`. It's strongly recommended to buy this book (and all other books from Donald E. Knuth) instead of using the online version but the source is a great example of TeX input!

---

### 11.3.3 Fare una bella stampa di una pagina di manuale

Si può stampare una pagina di manuale in PostScript in un bel modo usando uno dei comandi seguenti.

```
$ man -Tps some_manpage | lpr
```

### 11.3.4 Creare una pagina di manuale

Benché sia possibile scrivere una pagina di manuale (pagina man) in formato [troff](#) semplice, ci sono alcuni pacchetti di aiuto per farlo.

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">docbook-to-man</a>	V:0, I:8	191	SGML → pagina man	convertitore da SGML DocDook in macro roff man
<a href="#">help2man</a>	V:0, I:7	542	testo → pagina man	generatore automatico di pagine man da <code>--help</code>
<a href="#">info2man</a>	V:0, I:0	134	info → pagina man	convertitore da GNU info a POD o pagine man
<a href="#">txt2man</a>	V:0, I:0	112	testo → pagina man	converte testo in puro ASCII nel formato delle pagine man

Tabella 11.13: Elenco di pacchetti che aiutano a creare una pagina man

## 11.4 Dati stampabili

In un sistema Debian i dati stampabili sono presentati in formato [PostScript](#). [CUPS \(Common Unix Printing System\)](#) usa Ghostscript come suo programma backend per la rasterizzazione per le stampanti non-PostScript.

### 11.4.1 Ghostscript

Il cuore centrale della manipolazione dei dati da stampare è l'interprete [PostScript \(PS\) Ghostscript](#) che genera immagini raster.

---

#### Suggerimento

La configurazione di Ghostscript può essere visualizzata con `"gs -h"`.

---



pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">ghostscript</a>	V:168, I:581	179	interprete PostScript/PDF GPL Ghostscript
<a href="#">ghostscript-x</a>	V:3, I:40	87	interprete PostScript/PDF GPL Ghostscript - supporto per display X
<a href="#">libpoppler102</a>	V:19, I:149	4274	libreria di rendering per PDF risultato di un fork del visualizzatore di PDF xpdf
<a href="#">libpoppler-glib8</a>	V:278, I:482	484	libreria di rendering per PDF (libreria condivisa basata su GLib)
<a href="#">poppler-data</a>	V:130, I:606	13086	CMaps per la libreria di rendering per PDF (per supporto <a href="#">CJK</a> : Adobe-*)

Tabella 11.14: Elenco di interpreti PostScript Ghostscript

### 11.4.2 Unire due file PS o PDF

È possibile unire due file [PostScript \(PS\)](#) o [PDF \(Portable Document Format\)](#) usando `gs(1)` di Ghostscript.

```
$ gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pswrite -sOutputFile=bla.ps -f foo1.ps foo2.ps
$ gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=bla.pdf -f foo1.pdf foo2.pdf
```

#### Nota

Il formato [PDF](#) che è un formato ampiamente usato per dati stampabili multiplatforma, è essenzialmente il formato [PS](#) compresso con alcune funzionalità ed estensioni aggiuntive.

#### Suggerimento

Per manipolare dalla riga di comando documenti PostScript sono utili `psmerge(1)` e altri comandi nel pacchetto `psutils`. Anche `pdftk(1)`, nel pacchetto `pdftk`, è utile per manipolare documenti PDF.

### 11.4.3 Utilità per dati stampabili

Quello che segue è un elenco di pacchetti con utilità per dati stampabili che hanno attirato la mia attenzione.

### 11.4.4 Stampare con CUPS

Entrambi i comandi `lp(1)` e `lpr(1)` forniti da [CUPS \(Common Unix Printing System\)](#) forniscono opzioni per stampe personalizzate dei dati stampabili.

Si possono stampare 3 copie fascicolate di un file usando uno dei comandi seguenti.

```
$ lp -n 3 -o Collate=True filename
```

```
$ lpr -#3 -o Collate=True filename
```

Si può personalizzare ulteriormente l'operazione di stampa usando opzioni come `"-o number-up=2"`, `"-o page-set=even"`, `"-o page-set=odd"`, `"-o scaling=200"`, `"-o natural-scaling=200"`, ecc., documentate in [Stampa dalla riga di comando ed opzioni relative](#).

## 11.5 Conversione dei dati di posta

Quelli che seguono sono pacchetti per la conversione dei dati di posta che hanno attirato la mia attenzione.

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">poppler-utils</a>	V:164, I:468	717	pdf → ps, testo, ...	utilità PDF: <a href="#">pdftops</a> , <a href="#">pdfinfo</a> , <a href="#">pdfimages</a> , <a href="#">pdftotext</a> , <a href="#">pdffonts</a>
<a href="#">psutils</a>	V:5, I:70	219	ps → ps	strumenti di conversione di documenti PostScript
<a href="#">poster</a>	V:0, I:3	57	ps → ps	crea grandi poster da pagine PostScript
<a href="#">enscript</a>	V:1, I:14	2130	testo → ps, html, rtf	converte testo ASCII in PostScript, HTML, RTF o Pretty-Print
<a href="#">a2ps</a>	V:1, I:11	3979	testo → ps	convertitore e creatore di belle stampe "Da tutto a PostScript"
<a href="#">pdftk</a>	I:38	28	pdf → pdf	strumento di conversione di documenti PDF: <a href="#">pdftk</a>
<a href="#">html2ps</a>	V:0, I:2	261	html → ps	converte da HTML a PostScript
<a href="#">gnuhtml2latex</a>	V:0, I:0	27	html → latex	convertitore da HTML a latex
<a href="#">latex2rtf</a>	V:0, I:4	495	latex → rtf	converte documenti da LaTeX a RTF leggibili da MS Word
<a href="#">ps2eps</a>	V:2, I:43	95	ps → eps	converte da PostScript a EPS (Encapsulated PostScript)
<a href="#">e2ps</a>	V:0, I:0	109	testo → ps	convertitore da testo a PostScript con supporto per la codifica giapponese
<a href="#">impose+</a>	V:0, I:0	118	ps → ps	Utilità PostScript
<a href="#">trueprint</a>	V:0, I:0	149	testo → ps	belle stampe di molti tipi di codice sorgente (C, C++, Java, Pascal, Perl, Pike, Sh e Verilog) in PostScript. (linguaggio C)
<a href="#">pdf2svg</a>	V:0, I:3	30	ps → svg	convertitore da PDF al formato <a href="#">SVG (Scalable Vector Graphics)</a>
<a href="#">pdfstoipe</a>	V:0, I:0	65	ps → ipe	convertitore da PDF al formato XML di IPE

Tabella 11.15: Elenco di utilità per dati stampabili

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">sharutils</a>	V:3, I:37	1415	posta	<a href="#">shar</a> (1), <a href="#">unshar</a> (1), <a href="#">uuencode</a> (1), <a href="#">uudecode</a> (1)
<a href="#">mpack</a>	V:1, I:12	108	MIME	codifica e decodifica di messaggi <a href="#">MIME</a> : <a href="#">mpack</a> (1) e <a href="#">munpack</a> (1)
<a href="#">tnef</a>	V:0, I:7	110	ms-tnef	spacchettamento di allegati <a href="#">MIME</a> di tipo "application/ms-tnef" che è un formato esclusivo di Microsoft
<a href="#">uudeview</a>	V:0, I:3	105	posta	codificatore e decodificatore per i seguenti formati: <a href="#">uuencode</a> , <a href="#">xxencode</a> , <a href="#">BASE64</a> , <a href="#">quoted printable</a> e <a href="#">BinHex</a>

Tabella 11.16: Elenco di pacchetto che aiutano a convertire dati di posta

---

**Suggerimento**

Se il software del programma di posta può essere configurato per usarlo, anche il server [IMAP4](#) (Internet Message Access Protocol, versione 4) può essere usato per spostare la posta da sistemi proprietari.

---

### 11.5.1 Nozioni di base sui dati di posta

I dati di posta ([SMTP](#)) dovrebbero essere limitati a serie di 7 bit di dati. Perciò dati binari e testi a 8 bit sono codificati in un formato a 7 bit con [MIME \(Multipurpose Internet Mail Extensions\)](#) e la selezione del set di caratteri (vedere Tabella [11.2](#)).

Il formato standard per l'archiviazione della posta è mbox strutturato seguendo la [RFC2822 \(che aggiorna RFC822\)](#). Vedere [mbox\(5\)](#) (fornito dal pacchetto `mutt`).

Per le lingue europee, per la posta viene di solito usato "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable" con il set di caratteri ISO-8859-1 dato che non ci sono molti caratteri a 8 bit. Se il testo europeo è codificato in UTF-8, è probabile venga usato "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable" dato che sono per la maggior parte dati a 7 bit.

Per il giapponese, per la posta viene tradizionalmente usato "Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP" per mantenere il testo a 7 bit. Ma sistemi Microsoft più vecchi possono inviare dati di posta in Shift-JIS senza una dichiarazione appropriata. Se il testo giapponese è codificato in UTF-8, è probabile venga usato [Base64](#) dato che contiene molti dati a 8 bit. La situazione delle altre lingue asiatiche è simile.

---

**Nota**

Se i dati di posta non-Unix sono accessibili da un software di posta non-Debian che può comunicare con il server IMAP4, potrebbe essere possibile spostarli eseguendo un proprio server IMAP4.

---

---

**Nota**

Se si usano altri formati di archiviazione, spostarli nel formato mbox è un buon primo passo. Un versatile programma client come `mutt(1)` può essere di aiuto in questo caso.

---

Si può suddividere il contenuto di una casella di posta nei singoli messaggi usando `procmail(1)` e `formail(1)`.

Ciascun messaggio di posta può essere spackettato usando `munpack(1)`, dal pacchetto `mpack`, (o con altri strumenti specializzati) per ottenere i contenuti codificati MIME.

## 11.6 Strumenti per dati grafici

Quelli che seguono sono pacchetti per la conversione, la modifica e l'organizzazione di dati grafici che hanno attirato la mia attenzione.

---

**Suggerimento**

Cercare ulteriori strumenti per le immagini usando l'espressione regolare `"~Gworks-with::image"` in `aptitude(8)` (vedere Sezione [2.2.6](#)).

---

Sebbene programmi con interfaccia utente grafica come `gimp(1)` siano molto potenti, strumenti a riga di comando come `imagemagick(1)` sono piuttosto utili per manipolare in modo automatico immagini usando script.

Il formato standard di fatto per i file immagini delle fotocamere digitali è [EXIF \(Exchangeable Image File Format\)](#) che è il formato per file immagine [JPEG](#) con tag aggiuntivi con metadati. Può contenere informazioni come la data, l'orario e le impostazioni della fotocamera.

I diritti sulla [compressione senza perdita di dati Lempel-Ziv-Welch \(LZW\)](#) sono scaduti. Le utilità [GIF \(Graphics Interchange Format\)](#) che usano il metodo di compressione LZW sono ora disponibili liberamente sul sistema Debian.

---

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">gimp</a>	V:38, I:255	19303	immagine(bitmap)	GNU Image Manipulation Program, programma GNU di manipolazione di immagini
<a href="#">imagemagick</a>	I:320	73	immagine(bitmap)	programmi di manipolazione immagini
<a href="#">graphicsmagick</a>	V:1, I:12	5564	immagine(bitmap)	programmi di manipolazione di immagini (fork di <a href="#">Imagemagick</a> )
<a href="#">xsane</a>	V:12, I:145	2339	immagine(bitmap)	frontend X11 basato su GTK per SANE (Scanner Access Now Easy)
<a href="#">netpbm</a>	V:30, I:329	8252	immagine(bitmap)	strumenti di conversione di dati grafici
<a href="#">libheif-examples</a>	V:0, I:2	191	heif → jpeg(bitmap)	convert <a href="#">High Efficiency Image File Format (HEIF)</a> to JPEG, PNG, or Y4M formats with <a href="#">heif-conver</a> (1) command
<a href="#">icoutils</a>	V:7, I:53	221	png ↔ ico(bitmap)	converte <a href="#">icone e puntatori MS Windows</a> da e verso il <a href="#">formato PNG (favicon.ico)</a>
<a href="#">scribus</a>	V:1, I:17	30242	ps/pdf/SVG/...	editor DTP <a href="#">Scribus</a>
<a href="#">libreoffice-draw</a>	V:75, I:427	10405	immagine(vettoriale)	<a href="#">LibreOffice</a> per ufficio LibreOffice - disegno
<a href="#">inkscape</a>	V:15, I:119	99852	immagine(vettoriale)	editor <a href="#">SVG (Scalable Vector Graphics)</a>
<a href="#">dia</a>	V:3, I:23	3908	immagine(vettoriale)	editor di diagrammi (Gtk)
<a href="#">xfig</a>	V:1, I:11	7825	immagine(vettoriale)	strumento per la generazione interattiva di figure in X11
<a href="#">pstoedit</a>	V:2, I:54	1004	ps/pdf → immagine(vettoriale)	convertitore di file PostScript e PDF in grafica vettoriale modificabile (SVG)
<a href="#">libwmf-bin</a>	V:7, I:125	151	Windows/immagine(vettoriale)	strumenti di conversione di metafile windows (dati di grafica vettoriale)
<a href="#">fig2sxd</a>	V:0, I:0	151	fig → sxd(vettoriale)	converte file XFig nel formato di Draw di <a href="#">OpenOffice.org</a>
<a href="#">unpaper</a>	V:2, I:17	412	immagine → immagine	strumento di post-elaborazione per pagine scansionate per <a href="#">OCR</a>
<a href="#">tesseract-ocr</a>	V:7, I:34	2228	immagine → testo	software <a href="#">OCR</a> libero basato sul motore OCR commerciale di HP
<a href="#">tesseract-ocr-eng</a>	V:7, I:34	4032	immagine → testo	dati per motore OCR: file di lingua tesseract-ocr per testi in inglese
<a href="#">gocr</a>	V:0, I:7	545	immagine → testo	software OCR libero
<a href="#">ocrad</a>	V:0, I:3	578	immagine → testo	software OCR libero
<a href="#">eog</a>	V:64, I:275	7773	immagine(Exif)	visualizzatore di immagini grafiche Eye of GNOME
<a href="#">gthumb</a>	V:3, I:17	5036	immagine(Exif)	navigatore e visualizzatore di immagini (GNOME)
<a href="#">geeqie</a>	V:4, I:15	2256	immagine(Exif)	visualizzatore d'immagini che usa GTK
<a href="#">shotwell</a>	V:17, I:252	6237	immagine(Exif)	organizzatore di foto digitali (GNOME)
<a href="#">gtkam</a>	V:0, I:4	1154	immagine(Exif)	applicazione per recuperare dati multimediali da fotocamere digitali (GTK)
<a href="#">gphoto2</a>	V:0, I:8	947	immagine(Exif)	client gphoto2 a riga di comando per le fotocamere digitali
<a href="#">gwenview</a>	V:33, I:104	11755	immagine(Exif)	visualizzatore di immagini (KDE)
<a href="#">kamera</a>	I:103	998	immagine(Exif)	supporto per fotocamere digitali in applicazioni KDE
<a href="#">digikam</a>	V:2, I:9	293	immagine(Exif)	applicazione per la gestione delle foto digitali per KDE
<a href="#">exiv2</a>	V:2, I:28	278	immagine(Exif)	strumento di manipolazione di metadati EXIF/IPTC
<a href="#">exiftran</a>	V:1, I:15	69	immagine(Exif)	trasforma immagini JPEG di fotocamere digitali
<a href="#">jhead</a>	V:0, I:8	132	immagine(Exif)	manipola la parte non-immagine di file JPEG (fotografie digitali) aderenti conformi ad Exif
<a href="#">exif</a>	V:2, I:39	339	immagine(Exif)	utilità a riga di comando per mostrare informazioni EXIF in file JPEG
<a href="#">exiftags</a>	V:0, I:3	292	immagine(Exif)	utilità per leggere i tag EXIF da un file JPEG di una fotocamera digitale
<a href="#">exifprobe</a>	V:0, I:3	499	immagine(Exif)	legge metadati da immagini digitali
<a href="#">dcraw</a>	V:1, I:12	583	immagine(Raw)	depedifica immagini raw di fotocamere digitali
<a href="#">findimagedupes</a>	V:0, I:1	76	immagine → immagine	trova immagini simili visivamente o duplicati
<a href="#">ale</a>	V:0, I:0	839	immagine → immagine	fonde immagini per migliorarne la fedeltà o creare mosaici
<a href="#">imageindex</a>	V:0, I:1	145	immagine(Exif)	genera gallerie HTML statiche da immagini
<a href="#">outguess</a>	V:0, I:1	230	jpeg.png	strumento <a href="#">steganografico</a> universale
<a href="#">librecad</a>	V:1, I:15	8798	DXF	editor di dati CAD (KDE)

---

**Suggerimento**

Qualsiasi fotocamera digitale o scanner con un supporto di archiviazione removibile funziona in Linux attraverso i lettori di [archiviazione USB](#) dato che segue le [regole progettuali per i file system delle fotocamere](#) e usa il file system [FAT](#). Vedere Sezione [10.1.7](#).

---

## 11.7 Conversioni di dati vari

Ci sono molti altri programmi per convertire dati. I pacchetti seguenti, trovati usando l'espressione regolare "~Guse::converting" in `aptitude(8)` (vedere Sezione [2.2.6](#)), hanno catturato la mia attenzione.

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">alien</a>	<a href="#">V:1, I:20</a>	<a href="#">163</a>	rpm/tgz → deb	convertitore di pacchetti estranei in pacchetti Debian
<a href="#">freepwing</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">424</a>	EB → EPWING	convertitore da "Electric Book" (popolare in Giappone) in un singolo formato <a href="#">JIS X 4081</a> (un sottoinsieme di <a href="#">EPWING V1</a> )
<a href="#">calibre</a>	<a href="#">V:6, I:28</a>	<a href="#">62409</a>	tutto → EPUB	convertitore e gestione di una biblioteca per libri elettronici

Tabella 11.18: Elenco di strumenti di conversione di dati vari

Si possono estrarre i dati dal formato RPM anche nel modo seguente.

```
$ rpm2cpio file.src.rpm | cpio --extract
```

---

## Capitolo 12

# Programmazione

Vengono forniti in questo capitolo alcune informazioni base da cui partire per imparare a programmare su un sistema Debian abbastanza da seguire il codice sorgente impacchettato. Quello che segue è un elenco dei pacchetti importanti per la programmazione e dei corrispettivi pacchetti di documentazione.

Guide di riferimento in linea sono disponibili digitando `"man nome"` dopo aver installato i pacchetti `manpages` e `manpages-dev`. Le guide di riferimento in linea per gli strumenti GNU sono disponibili digitando `"info nome_programma"`, dopo aver installato i pertinenti pacchetti di documentazione. Può essere necessario includere gli archivi `"contrib"` e `"non-free"`, oltre all'archivio `main`, dato che alcune documentazioni GFDL non sono considerate conformi alle DFSG.

Considerare l'uso degli strumenti dei sistemi di controllo di versione. Vedere Sezione [10.5](#).



### avvertimento

Non usare `"test"` come nome di un file di prova eseguibile. `"test"` è un comando interno della shell.

---



### Attenzione

I programmi software compilati direttamente dai sorgenti andrebbero installati in `"/usr/local"` o `"/opt"` per evitare conflitti.

---

### Suggerimento

[Esempi di codice per creare la "Canzone 99 bottiglie di birra"](#) dovrebbe dare buone idee per praticamente tutti i linguaggi di programmazione.

---

## 12.1 Script shell

Uno [script di shell](#) è un file di testo con il bit di esecuzione impostato e contiene i comandi nel formato seguente.

```
#!/bin/sh
... command lines
```

La prima riga specifica l'interprete di shell che legge ed esegue il contenuto di questo file.

Reading shell scripts is the **best** way to understand how a Unix-like system works. Here, I give some pointers and reminders for shell programming. See "Shell Mistakes" (<https://www.greenend.org.uk/rjk/2001/04/shell.html>) to learn from mistakes.

A differenza della modalità interattiva della shell (vedere Sezione [1.5](#) e Sezione [1.6](#)), gli script di shell usano spesso parametri, costrutti condizionali e cicli.

---

### 12.1.1 Compatibilità con la shell POSIX

Molti script di sistema possono essere interpretati da una qualsiasi delle shell [POSIX](#) (vedere Tabella [1.13](#)).

- La shell POSIX non interattiva predefinita `/bin/sh` è un collegamento simbolico che punta a `/usr/bin/dash` ed è usata da molti programmi di sistema.
- La shell POSIX interattiva predefinita è `/usr/bin/bash`.

Evitare di scrivere uno script di shell con **bashismi** o **zshismi** per renderlo portabile tra tutte le shell POSIX. Si può controllare uno script con `checkbashisms(1)`.

Buono: POSIX	Da evitare: bashismo
<code>if [ "\$pippo" = "\$pluto" ] ;</code> <code>then ...</code>	<code>if [ "\$pippo" == "\$pluto" ] ; then ...</code>
<code>diff -u file.c.orig file.c</code>	<code>diff -u file.c{.orig,}</code>
<code>mkdir /pippopluto</code> <code>/pippopaperino</code>	<code>mkdir /pippo{pluto,paperino}</code>
<code>nomefunzione() { ...}</code>	<code>function nomefunzione() { ...}</code>
formato ottale: <code>"\377"</code>	formato esadecimale: <code>"\xff"</code>

Tabella 12.1: Elenco di bashismi tipici

Il comando `"echo"` deve essere usato con le precauzioni seguenti dato che la sua implementazione è diversa negli svariati comandi interni della shell ed esterni.

- Evitare l'uso di qualsiasi opzione di comando tranne `"-n"`.
- Evitare l'uso di sequenze di escape nelle stringhe dato che la loro gestione è variabile.

---

**Nota**

Sebbene l'opzione `"-n"` **non** faccia veramente parte della sintassi POSIX, è generalmente accettata.

---

---

**Suggerimento**

Se è necessario inserire sequenze di escape nella stringa in output, usare il comando `"printf"` al posto del comando `"echo"`.

---

### 12.1.2 Parametri di shell

Negli script di shell vengono spesso usati parametri speciali.

Le nozioni base da ricordare riguardanti la **espansione dei parametri** sono le seguenti.

I due punti `":"` in tutti gli operatori nell'elenco precedente sono di fatto opzionali.

- **con** `":"` l'operatore = controlla che il suo operando **esista** e sia **non nullo**
  - **senza** `":"` l'operatore = controlla solo che il suo operando **esista**
-

parametro di shell	valore
\$0	nome della shell o dello script di shell
\$1	primo (1°) argomento di shell
\$9	nono (9°) argomento di shell
\$#	numero di parametri posizionali
"\$*"	"\$1 \$2 \$3 \$4 ..."
"\$@"	"\$1" "\$2" "\$3" "\$4" ...
\$?	stato d'uscita del comando più recente
\$\$	PID dello script di shell
\$_	PID del compito sullo sfondo avviato più recentemente

Tabella 12.2: Elenco di parametri di shell

forma della espressione con parametri	valore se <b>var</b> è impostata	valore se <b>var</b> non è impostata
\${var:-stringa}	"\$var"	"stringa"
\${var:+stringa}	"stringa"	"null"
\${var:=stringa}	"\$var"	"stringa" (ed esegue "var=stringa")
\${var:?string}	"\$var"	invia con echo "stringa" allo <b>stderr</b> (ed esce con stato di errore)

Tabella 12.3: Elenco di espansioni di parametri di shell

forma della sostituzione di parametri	risultato
\${var%suffisso}	rimuove il più piccolo modello di suffisso
\${var%%suffisso}	rimuove il più grande modello di suffisso
\${var#prefisso}	rimuove il più piccolo modello di prefisso
\${var##prefisso}	rimuove il più grande modello di prefisso

Tabella 12.4: Elenco di sostituzioni chiave di parametri di shell



### 12.1.3 Costrutti condizionali della shell

Ogni comando restituisce uno **stato di uscita** che può essere usato in costrutti condizionali.

- Successo: 0 ("Vero")
- Errore: non 0 ("Falso")

**Nota**  
"0" nel contesto condizionale della shell significa "Vero", mentre "0" nel contesto condizionale in C significa "Falso".

**Nota**  
"[ " è l'equivalente del comando `test` che valuta i propri argomenti sino a "]" come un'espressione condizionale.

Le **espressioni condizionali** di base che è bene ricordare sono le seguenti.

- `"comando && se_successo_esegue_anche_questo_comando || true"`
- `"comando || se_non_successo_esegue_anche_questo_comando || true"`
- Una porzione su più righe di script come la seguente

```
if [ conditional_expression ]; then
    if_success_run_this_command
else
    if_not_success_run_this_command
fi
```

In questo caso il `" || true"` finale era necessario per assicurare che lo script non termini accidentalmente a tale riga quando la shell è invocata con l'opzione `"-e"`.

equazione	condizione perché venga restituito il valore logico "vero"
<code>-e file</code>	<i>file</i> esiste
<code>-d file</code>	<i>file</i> esiste ed è una directory
<code>-f file</code>	<i>file</i> esiste ed è un file regolare
<code>-w file</code>	<i>file</i> esiste ed è scrivibile
<code>-x file</code>	<i>file</i> esiste ed è eseguibile
<code>file1 -nt file2</code>	<i>file1</i> è più recente di <i>file2</i> (data di modifica)
<code>file1 -ot file2</code>	<i>file1</i> è più vecchio di <i>file2</i> (data di modifica)
<code>file1 -ef file2</code>	<i>file1</i> e <i>file2</i> sono sullo stesso device e stesso numero inode

Tabella 12.5: Elenco di operatori per paragonare file in espressioni condizionali

Gli operatori **aritmetici** di comparazione di interi nelle espressioni condizionali sono `"-eq"`, `"-ne"`, `"-lt"`, `"-le"`, `"-gt"` e `"-ge"`.

### 12.1.4 Cicli di shell

Ci sono diverse espressioni per cicli usabili nella shell POSIX.

equazione	condizione perché venga restituito il valore logico "vero"
<code>-z str</code>	la lunghezza di <code>str</code> è zero
<code>-n str</code>	la lunghezza di <code>str</code> è diversa da zero
<code>str1 = str2</code>	<code>str1</code> e <code>str2</code> sono uguali
<code>str1 != str2</code>	<code>str1</code> e <code>str2</code> non sono uguali
<code>str1 &lt; str2</code>	se ordinate, <code>str1</code> viene prima di <code>str2</code> (dipendente dalla localizzazione)
<code>str1 &gt; str2</code>	se ordinate, <code>str1</code> viene dopo di <code>str2</code> (dipendente dalla localizzazione)

Tabella 12.6: Elenco di operatori per paragonare stringhe in espressioni condizionali

- `"for x in pippo1 pippo2 ...; do comando ; done"` ripete il ciclo assegnando gli elementi nell'elenco `"pippo1 pippo2 ..."` alla variabile `"x"` ed eseguendo `"comando"`.
- `"while condizione ; do comando ; done"` ripete `"comando"` fintanto che `"condizione"` è vera.
- `"until condizione ; do comando ; done"` ripete `"comando"` fintanto che `"condition"` è non vera.
- `"break"` permette di uscire dal ciclo.
- `"continue"` permette di riprendere dalla successiva iterazione del ciclo.

**Suggerimento**

L'iterazione numerica in stile linguaggio C può essere realizzata usando `seq(1)` come `"pippo1 pippo2 ..."`

**Suggerimento**

Vedere Sezione [9.4.9](#).

### 12.1.5 Variabile d'ambiente della shell

Alcune popolari variabili d'ambiente per il normale prompt dei comandi della shell possono non essere disponibili nell'ambiente di esecuzione di uno script utente.

- Per `"$USER"`, usare `"$(id -un)"`
- Per `"$UID"`, usare `"$(id -u)"`
- Per `"$HOME"`, usare `"$(getent passwd "$(id -u)" | cut -d ":" -f 6)"` (questo funziona anche con Sezione [4.5.2](#))

### 12.1.6 La sequenza di elaborazione della riga di comando di shell

A grandi linee la shell elabora uno script nel modo seguente.

- La shell legge una riga.
- La shell raggruppa parte della riga come **un unico elemento** se è racchiusa in `"..."` o `'...'`.
- La shell spezza le altre parti della riga in **elementi** in base ai caratteri seguenti.
  - Spazi bianchi: *spazio tabulazione* `<a capo>`
  - Metacaratteri: `< > | ; & ( )`
- La shell controlla, per ciascun elemento non racchiuso tra `"..."` o `'...'`, la presenza di **parole riservate** per regolare il proprio comportamento.

- **Parole riservate:** `if then elif else fi for in while unless do done case esac`
- La shell espande gli **alias** se non sono racchiusi in `"..."` o `'...'`.
- La shell espande il carattere **tilde** se non è racchiuso in `"..."` o `'...'`.
  - `"~"` → directory home dell'utente attuale
  - `"~utente"` → directory home di *utente*
- La shell espande **parametri** nei loro valori, se non sono racchiusi in `'...'`.
  - **Parametro:** `"$PARAMETRO"` o `"${PARAMETRO}"`
- La shell espande **sostituzioni di comandi**, se non sono racchiuse in `'...'`.
  - `"$( comando )"` → output di `"comando"`
  - `"` command `"` → output di `"comando"`
- La shell espande **glob di nomi percorso** nei nomi di file corrispondenti, se non sono racchiusi in `"..."` o `'...'`.
  - `*` → qualsiasi carattere
  - `?` → un carattere
  - `[...]` → uno qualunque dei caratteri in `"..."`
- La shell cerca **comando** tra le cose seguenti e lo esegue.
  - Definizione di **funzione**
  - comando **interno**
  - **file eseguibile** in `"$PATH"`
- La shell si sposta alla riga seguente e ripete nuovamente questo processo dall'inizio di questa sequenza.

Virgolette singole all'interno di virgolette doppie non hanno alcun effetto.

L'esecuzione di `"set -x"` nella shell o l'invocazione della shell con l'opzione `"-x"` fanno sì che la shell stampi tutti i comandi eseguiti. Ciò è piuttosto utile per il debug.

### 12.1.7 Programmi di utilità per script di shell

Per far sì che il proprio programma di shell sia il più portabile possibile tra i sistemi Debian, è una buona idea limitare i programmi di utilità a quelli forniti dai pacchetti **essenziali**.

- `"aptitude search ~E"` elenca i pacchetti **essenziali**.
- `"dpkg -L nome_pacchetto |grep '/man/man.*/'"` elenca le pagine man per i comandi forniti dal pacchetto *nome\_pacchetto*.

---

#### Suggerimento

Sebbene `moreutils` possa non esistere al di fuori di Debian, offre piccoli programmi interessanti. Quello più degno di nota è `sponge(8)` che è piuttosto utile quando si desidera sovrascrivere il file originale.

---

Vedere Sezione [1.6](#) per esempi.

---

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">dash</a>	V:886, I:996	191	piccola e veloce shell conforme a POSIX per sh
<a href="#">coreutils</a>	V:883, I:999	18306	Utilità GNU di base
<a href="#">grep</a>	V:787, I:999	1267	GNU <a href="#">grep</a> , <a href="#">egrep</a> e <a href="#">fgrep</a>
<a href="#">sed</a>	V:792, I:999	987	GNU <a href="#">sed</a>
<a href="#">mawk</a>	V:431, I:997	285	<a href="#">awk</a> piccolo e veloce
<a href="#">debianutils</a>	V:909, I:999	224	utilità varie specifiche di Debian
<a href="#">bsdutils</a>	V:513, I:999	356	utilità di base per 4.4BSD-Lite
<a href="#">bsdextrautils</a>	V:573, I:687	339	utilità aggiuntive da 4.4BSD-Lite
<a href="#">moreutils</a>	V:15, I:38	244	utilità Unix aggiuntive

Tabella 12.7: Elenco di pacchetti contenenti piccoli programmi di utilità per script di shell

pacchetto	popcon	dimensione	documentazione
<a href="#">dash</a>	V:886, I:996	191	<a href="#">sh</a> : piccola e veloce shell conforme a POSIX per sh
<a href="#">bash</a>	V:836, I:999	7175	<a href="#">sh</a> : "info bash" fornito da <a href="#">bash-doc</a>
<a href="#">mawk</a>	V:431, I:997	285	<a href="#">AWK</a> : <a href="#">awk</a> piccolo e veloce
<a href="#">gawk</a>	V:290, I:356	2906	<a href="#">AWK</a> : "info gawk" fornito da <a href="#">gawk-doc</a>
<a href="#">perl</a>	V:702, I:989	670	<a href="#">Perl</a> : <a href="#">perl</a> (1) e pagine HTML fornite da <a href="#">perl-doc</a> e <a href="#">perl-doc-html</a>
<a href="#">libterm-readline-gnu-perl</a>	V:2, I:29	379	Estensione Perl per la libreria GNU ReadLine/History: <a href="#">perlsh</a> (1)
<a href="#">libreply-perl</a>	V:0, I:0	171	REPL per Perl: <a href="#">reply</a> (1)
<a href="#">libdevel-repl-perl</a>	V:0, I:0	237	REPL per Perl: <a href="#">re.pl</a> (1)
<a href="#">python3</a>	V:712, I:950	81	<a href="#">Python</a> : <a href="#">python3</a> (1) e pagine HTML fornite da <a href="#">python3-doc</a>
<a href="#">tcl</a>	V:26, I:227	20	<a href="#">Tcl</a> : <a href="#">tcl</a> (3) e le pagine dettagliate di manuale fornite da <a href="#">tcl-doc</a>
<a href="#">tk</a>	V:21, I:220	20	<a href="#">Tk</a> : <a href="#">tk</a> (3) e le pagine dettagliate di manuale fornite da <a href="#">tk-doc</a>
<a href="#">ruby</a>	V:82, I:215	29	<a href="#">Ruby</a> : <a href="#">ruby</a> (1), <a href="#">erb</a> (1), <a href="#">irb</a> (1), <a href="#">rdoc</a> (1), <a href="#">ri</a> (1)

Tabella 12.8: Elenco di pacchetti relativi ad interpreti

## 12.2 Creazione di script in linguaggi interpretati

Quando si desidera automatizzare un compito in Debian, si dovrebbe prima creare uno script per esso con un linguaggio interpretato. Le linee guida per la scelta del linguaggio interpretato sono:

- Usare `dash` se il compito è semplice e combina programmi CLI con un programma della shell.
- Usare `python3` se il compito non è semplice e si sta cercando di scriverlo da zero.
- Usare `perl`, `tcl`, `ruby`, ... se è disponibile del codice preesistente in Debian che usa uno di questi linguaggi e che deve essere ritoccato per fare il compito.

Se il codice risultante è troppo lento, si può riscrivere solo la porzione critica per la velocità d'esecuzione in un linguaggio compilato e chiamarla dal linguaggio interpretato.

### 12.2.1 Fare il debug di codice di linguaggi interpretati

La maggior parte degli interpreti offre un controllo di base della sintassi e funzionalità di tracciamento del codice.

- “`dash -n script.sh`” - Controllo della sintassi di uno script di Shell
- “`dash -x script.sh`” - Tracciamento di uno script di Shell
- “`python -m py_compile script.py`” - Controllo della sintassi di uno script Python
- “`python -mtrace --trace script.py`” - Tracciamento di uno script Python
- “`perl -I ../libpath -c script.pl`” - Controllo della sintassi di uno script Perl
- “`perl -d:Trace script.pl`” - Tracciamento di uno script Perl

Per testare codice per `dash`, provare Sezione 9.1.4 che è adatto ad ambienti interattivi in stile `bash`.

Per testare codice per `perl` provare l'ambiente REPL per Perl che crea un ambiente `REPL (=READ + EVAL + PRINT + LOOP)` in stile `Python` per `Perl`.

### 12.2.2 Programma GUI con script di shell

Uno script di shell può essere migliorato per creare un attraente programma GUI. Il trucco è di usare uno dei cosiddetti programmi di dialogo invece di interazioni tristi che usano i comandi `echo` e `read`.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">x11-utils</a>	<a href="#">V:196, I:565</a>	<a href="#">651</a>	<code>xmessage(1)</code> : mostra un messaggio o richiesta in una finestra (X)
<a href="#">whiptail</a>	<a href="#">V:270, I:996</a>	<a href="#">57</a>	mostra riquadri di dialogo amichevoli da script di shell ( <code>newt</code> )
<a href="#">dialog</a>	<a href="#">V:11, I:102</a>	<a href="#">1224</a>	mostra riquadri di dialogo amichevoli da script di shell ( <code>ncurses</code> )
<a href="#">zenity</a>	<a href="#">V:75, I:364</a>	<a href="#">181</a>	mostra riquadri di dialogo grafici da script di shell ( <code>GTK</code> )
<a href="#">ssft</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">75</a>	Shell Scripts Frontend Tool, strumento per frontend per script di shell (contenitore per <code>zenity</code> , <code>kdialog</code> , e <code>dialog</code> con <code>gettext</code> )
<a href="#">gettext</a>	<a href="#">V:56, I:262</a>	<a href="#">5817</a>	“ <code>/usr/bin/gettext.sh</code> ”: traduce messaggi

Tabella 12.9: Elenco di programmi per dialoghi

Ecco un esempio di programma con GUI per dimostrare come è semplice facile farlo con uno script di shell.

Questo script usa `zenity` per selezionare un file (in maniera predefinita `/etc/motd`) e visualizzarlo.

L'avviatore GUI per questo script può essere creato seguendo Sezione 9.4.10.

```
#!/bin/sh -e
# Copyright (C) 2021 Osamu Aoki <osamu@debian.org>, Public Domain
# vim:set sw=2 sts=2 et:
DATA_FILE=$(zenity --file-selection --filename="/etc/motd" --title="Select a file to check ↵
") || \
( echo "E: File selection error" >&2 ; exit 1 )
# Check size of archive
if ( file -ib "$DATA_FILE" | grep -qe '^text/' ) ; then
    zenity --info --title="Check file: $DATA_FILE" --width 640 --height 400 \
        --text="$(head -n 20 "$DATA_FILE")"
else
    zenity --info --title="Check file: $DATA_FILE" --width 640 --height 400 \
        --text="The data is MIME=$(file -ib "$DATA_FILE")"
fi
```

Questo tipo di approccio ad un programma GUI con script di shell è utile solamente per casi di scelta semplice. Se si sta scrivendo un programma con funzioni complesse, considerare l'idea di scriverlo con una piattaforma con più potenzialità.

### 12.2.3 Azioni personalizzate per un gestore di file con GUI

I programmi di gestione di file con GUI possono essere estesi per effettuare alcune azioni comuni su file selezionati usando pacchetti di estensione aggiuntivi. È anche possibile fargli fare azioni personalizzate specifiche aggiungendo script specifici dell'utente.

- Per GNOME, vedere [NautilusScriptsHowto](#).
- Per KDE, vedere [Creating Dolphin Service Menus](#).
- Per Xfce, vedere [Thunar - Custom Actions](#) e <https://help.ubuntu.com/community/ThunarCustomActions>.
- Per LXDE, vedere [Custom Actions](#).

### 12.2.4 Pazzie con corti script Perl

Per elaborare dati, Sh deve generare sottoprocessi che eseguono `cut`, `grep`, `sed`, ecc., ed è lento. D'altro canto, `perl` ha capacità interne per elaborare i dati, perciò è veloce. Molti script di manutenzione del sistema in Debian usano `perl`.

Si consideri il seguente pezzetto di script AWK e i suoi equivalenti in Perl.

```
awk '($2=="1957") { print $3 }' |
```

Ciò equivale ad una qualsiasi delle righe seguenti.

```
perl -ne '@f=split; if ($f[1] eq "1957") { print "$f[2]\n"}' |
```

```
perl -ne 'if ((@f=split)[1] eq "1957") { print "$f[2]\n"}' |
```

```
perl -ne '@f=split; print $f[2] if ( $f[1]==1957 )' |
```

```
perl -lane 'print $F[2] if $F[1] eq "1957"' |
```

```
perl -lane 'print$F[2]if$F[1]eq+1957' |
```

L'ultima è una sorta di indovinello; sfrutta le seguenti caratteristiche di Perl.

- Gli spazi bianchi sono opzionali.

- Esiste una conversione automatica da numero a stringa.
- Trucchi di esecuzione di Perl attraverso opzioni della riga di comando: `perlrun(1)`
- Variabili speciali di Perl: `perlvar(1)`

La flessibilità è il punto di forza di Perl. Al contempo, ciò permette di creare codici criptici e ingarbugliati. Perciò fare attenzione.

## 12.3 Scrivere codice in linguaggi compilati

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">gcc</a>	V:148, I:553	47	Compilatore di GNU C
<a href="#">libc6-dev</a>	V:253, I:571	12051	Libreria GNU C: librerie di sviluppo e file header
<a href="#">g++</a>	V:55, I:502	14	Compilatore di GNU C++
<a href="#">libstdc++-10-dev</a>	V:17, I:183	17537	Libreria GNU Standard C++ v3 (file di sviluppo)
<a href="#">cpp</a>	V:328, I:728	30	Preprocessore GNU C
<a href="#">gettext</a>	V:56, I:262	5817	Utilità GNU Internationalization
<a href="#">glade</a>	V:0, I:5	1209	Costruttore dell'interfaccia utente GTK
<a href="#">valac</a>	V:0, I:4	724	Linguaggio in stile C# per il sistema GObject
<a href="#">flex</a>	V:7, I:74	1241	<a href="#">Veloce generatore di analizzatori lessicali</a> compatibile con <a href="#">LEX</a>
<a href="#">bison</a>	V:8, I:80	3116	<a href="#">generatore di parser</a> compatibile con <a href="#">YACC</a>
<a href="#">susv2</a>	I:0	16	scarica le specifiche " <a href="#">The Single UNIX Specifications v2</a> "
<a href="#">susv3</a>	I:0	16	scarica le specifiche " <a href="#">The Single UNIX Specifications v3</a> "
<a href="#">golang</a>	I:20	11	Compilatore del linguaggio di programmazione Go
<a href="#">rustc</a>	V:3, I:14	8860	Linguaggio di programmazione Rust
<a href="#">haskell-platform</a>	I:1	12	Librerie e strumenti standard di <a href="#">Haskell</a>
<a href="#">gfortran</a>	V:7, I:64	16	Compilatore GNU Fortran 95
<a href="#">fpc</a>	I:2	102	Free Pascal

Tabella 12.10: Elenco di pacchetti relativi al compilatore

Qui sono inclusi Sezione [12.3.3](#) e Sezione [12.3.4](#) per indicare come programmi simili a compilatori possono essere scritti in linguaggio C compilando descrizioni di più alto livello in linguaggio C.

### 12.3.1 C

Si può impostare l'ambiente appropriato per compilare programmi scritti nel [linguaggio di programmazione C](#) nel modo seguente.

```
# apt-get install glibc-doc manpages-dev libc6-dev gcc build-essential
```

Il pacchetto `libc6-dev`, cioè la libreria GNU C, fornisce la [libreria standard C](#) che è una raccolta di file header e routine di libreria usati dal linguaggio di programmazione C.

Vedere come documenti di riferimento per C i seguenti.

- `"info libc"` (documento di riferimento per le funzioni della libreria C)
- `gcc(1)` e `"info gcc"`
- `ogni_nome_di_funzione_della_libreria_C(3)`
- Kernighan & Ritchie, "The C Programming Language", 2nd edition (Prentice Hall)

### 12.3.2 Semplice programma in C (gcc)

Un semplice esempio "esempio.c" può essere compilato con una libreria "libm" in un eseguibile "eseg\_esempio" nel modo seguente.

```
$ cat > example.c << EOF
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv, char **envp){
    double x;
    char y[11];
    x=sqrt(argc+7.5);
    strncpy(y, argv[0], 10); /* prevent buffer overflow */
    y[10] = '\0'; /* fill to make sure string ends with '\0' */
    printf("%5i, %5.3f, %10s, %10s\n", argc, x, y, argv[1]);
    return 0;
}
EOF
$ gcc -Wall -g -o run_example example.c -lm
$ ./run_example
    1, 2.915, ./run_exam,      (null)
$ ./run_example 1234567890qwerty
    2, 3.082, ./run_exam, 1234567890qwerty
```

In questo esempio, l'uso di "- lm" è necessario per fare il link alla libreria "/usr/lib/libm.so" nel pacchetto libc6 per sqrt(3). La libreria reale è in "/lib/" con nome file "libm.so.6", che è un collegamento simbolico a "libm-2.7.so".

Si guardi l'ultimo elemento nel testo di output: ci sono più di 10 caratteri anche se è stato specificato "%10s".

L'uso di funzioni che operano su puntatori di memoria senza controlli sui limiti, come sprintf(3) e strcpy(3) è deprecato per prevenire exploit di tipo buffer overflow che sfruttano gli effetti di superamento dei limiti di grandezza dei dati.

### 12.3.3 Flex - un Lex migliorato

Flex è un veloce generatore di [analizzatori lessicali](#) compatibile con Lex.

Un tutorial per flex(1) viene fornito da "info flex".

Many simple examples can be found under /usr/share/doc/flex/examples/. [1](#)

### 12.3.4 Bison - Yacc migliorato

Svariati pacchetti Debian forniscono un generatore di [parser LR](#) lookahead o [parser LALR](#) combatibile con Yacc.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">bison</a>	V:8, I:80	3116	<a href="#">generatore GNU di parser LALR</a>
<a href="#">byacc</a>	V:0, I:4	258	generatore Berkeley di parser LALR
<a href="#">btyacc</a>	V:0, I:0	243	generatore di parser backtracking basato su byacc

Tabella 12.11: Elenco di generatori di parser LALR compatibili con Yacc

Un tutorial per bison(1) viene fornito da "info bison".

È necessario fornire i propri "main()" e "yyerror()". "main()" chiama "yyparse()" che a sua volta chiama "yylex()", solitamente creato con Flex.

<sup>1</sup>Some [tweaks](#) may be required to get them work under the current system.



Here is an example to create a simple terminal calculator program.

Let's create `example.y`:

```
/* calculator source for bison */
%{
#include <stdio.h>
extern int yylex(void);
extern int yyerror(char *);
%}

/* declare tokens */
%token NUMBER
%token OP_ADD OP_SUB OP_MUL OP_RGT OP_LFT OP_EQU

%%
calc:
| calc exp OP_EQU    { printf("Y: RESULT = %d\n", $2); }
;

exp: factor
| exp OP_ADD factor  { $$ = $1 + $3; }
| exp OP_SUB factor  { $$ = $1 - $3; }
;

factor: term
| factor OP_MUL term { $$ = $1 * $3; }
;

term: NUMBER
| OP_LFT exp OP_RGT  { $$ = $2; }
;
%%

int main(int argc, char **argv)
{
    yyparse();
}

int yyerror(char *s)
{
    fprintf(stderr, "error: '%s'\n", s);
}
```

Let's create, `example.l`:

```
/* calculator source for flex */
%{
#include "example.tab.h"
%}

%%
[0-9]+ { printf("L: NUMBER = %s\n", yytext); yylval = atoi(yytext); return NUMBER; }
"+"    { printf("L: OP_ADD\n"); return OP_ADD; }
"-"    { printf("L: OP_SUB\n"); return OP_SUB; }
"*"    { printf("L: OP_MUL\n"); return OP_MUL; }
"("    { printf("L: OP_LFT\n"); return OP_LFT; }
")"    { printf("L: OP_RGT\n"); return OP_RGT; }
"="    { printf("L: OP_EQU\n"); return OP_EQU; }
"exit" { printf("L: exit\n"); return YYEOF; } /* YYEOF = 0 */
.      { /* ignore all other */ }
%%
```

Then execute as follows from the shell prompt to try this:

```
$ bison -d example.y
$ flex example.l
$ gcc -lfl example.tab.c lex.yy.c -o example
$ ./example
$ ./example
1 + 2 * ( 3 + 1 ) =
L: NUMBER = 1
L: OP_ADD
L: NUMBER = 2
L: OP_MUL
L: OP_LFT
L: NUMBER = 3
L: OP_ADD
L: NUMBER = 1
L: OP_RGT
L: OP_EQU
Y: RESULT = 9

exit
L: exit
```

## 12.4 Strumenti di analisi statica del codice

Strumenti simili a [lint](#) possono aiutare nell'[analisi statica del codice](#).

Strumenti simili ad [Indent](#) possono aiutare nella revisione manuale del codice riformattando in modo coerente il codice sorgente.

Strumenti simili a [Ctags](#) possono aiutare nella revisione manuale del codice generando un file indice (o tag) dei nomi trovati nel codice sorgente.

---

### Suggerimento

Configurare il proprio editor preferito (emacs o vim) in modo che usi plugin per motori per lint asincroni aiuta nella scrittura di codice. Questi plugin stanno diventando molto potenti poiché sfruttano il [Language Server Protocol](#). Dato che sono in continuo sviluppo, usare il codice originale a monte, invece dei pacchetti Debian, potrebbe essere una buona opzione.

---

## 12.5 Debug

Il debug è un'importante fase del processo di programmazione. Sapere come fare il debug dei programmi rende buoni utenti Debian in grado di creare segnalazioni di bug sensate.

### 12.5.1 Esecuzione base di gdb

Lo [strumento di debug](#) principale in Debian è `gdb(1)` che permette di ispezionare un programma mentre viene eseguito.

Installare `gdb` e i programmi correlati nel modo seguente.

```
# apt-get install gdb gdb-doc build-essential devscripts
```

Un buon tutorial per `gdb` può essere trovato su:

- “`info gdb`”
-

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">vim-ale</a>	I:0	<a href="#">2591</a>	motore per lint asincrono per Vim 8 e NeoVim
<a href="#">vim-syntastic</a>	I:3	<a href="#">1379</a>	trucchi per controllo della sintassi per vim
<a href="#">elpa-flycheck</a>	V:0, I:1	<a href="#">808</a>	controllo della sintassi al-volo moderno per Emacs
<a href="#">elpa-relint</a>	V:0, I:0	<a href="#">147</a>	strumento per trovare errori in regexp per Emacs Lisp
<a href="#">cppcheck-gui</a>	V:0, I:1	<a href="#">6941</a>	strumento per l'analisi statica del codice C/C++ (GUI)
<a href="#">shellcheck</a>	V:2, I:12	<a href="#">18987</a>	strumento lint per script di shell
<a href="#">pyflakes3</a>	V:2, I:15	<a href="#">20</a>	controllo passivo di programmi Python 3
<a href="#">pylint</a>	V:4, I:20	<a href="#">2047</a>	strumento di controllo statico del codice Python
<a href="#">perl</a>	V:702, I:989	<a href="#">670</a>	interprete con controllore interno statico del codice: <code>B::Lint(3perl)</code>
<a href="#">rubocop</a>	V:0, I:0	<a href="#">3247</a>	strumento di analisi statica del codice Ruby
<a href="#">clang-tidy</a>	V:1, I:11	<a href="#">21</a>	strumento per lint per C++ basato su Clang
<a href="#">splint</a>	V:0, I:2	<a href="#">2320</a>	strumento per controllare staticamente la presenza di bug in programmi C
<a href="#">flawfinder</a>	V:0, I:0	<a href="#">205</a>	strumento per esaminare codice sorgente C/C++ e per cercare punti deboli per la sicurezza
<a href="#">black</a>	V:3, I:13	<a href="#">639</a>	formattatore di codice Python senza compromessi
<a href="#">perltidy</a>	V:0, I:4	<a href="#">2493</a>	strumento per rientri e riformattazione di script Perl
<a href="#">indent</a>	V:0, I:8	<a href="#">431</a>	programma per formattazione di codice sorgente in linguaggio C
<a href="#">astyle</a>	V:0, I:2	<a href="#">785</a>	strumento per rientri in codice sorgente per C, C++, Objective-C, C# e Java
<a href="#">bcpp</a>	V:0, I:0	<a href="#">111</a>	abbellitore di C(++)
<a href="#">xmlindent</a>	V:0, I:1	<a href="#">53</a>	riformattatore di flussi XML
<a href="#">global</a>	V:0, I:2	<a href="#">1895</a>	strumenti per ricerca e navigazione di codice sorgente
<a href="#">exuberant-ctags</a>	V:3, I:21	<a href="#">341</a>	costruzione di file indice di tag di definizioni di codice sorgente
<a href="#">universal-ctags</a>	V:1, I:11	<a href="#">3386</a>	costruzione di file indice di tag di definizioni di codice sorgente

Tabella 12.12: Elenco di strumenti per l'analisi statica del codice

pacchetto	popcon	dimensione	documentazione
<a href="#">gdb</a>	V:15, I:97	<a href="#">11637</a>	"info gdb" fornito da gdb-doc
<a href="#">ddd</a>	V:0, I:7	<a href="#">4105</a>	"info ddd" fornito da ddd-doc

Tabella 12.13: Elenco di pacchetti relativi al debug

- “Debugging with GDB” in `/usr/share/doc/gdb-doc/html/gdb/index.html`
- [“tutorial sul web”](#)

Quello che segue è un piccolo esempio d’uso di `gdb(1)` su di un “programma” compilato con l’opzione “-g” per produrre informazioni di debug.

```
$ gdb program
(gdb) b 1                # set break point at line 1
(gdb) run args           # run program with args
(gdb) next               # next line
...
(gdb) step               # step forward
...
(gdb) p parm             # print parm
...
(gdb) p parm=12          # set value to 12
...
(gdb) quit
```

---

### Suggerimento

Molti comandi `gdb(1)` possono essere abbreviati. L’espansione del tasto di tabulazione funziona come nella shell.

---

## 12.5.2 Fare il debug di pacchetti Debian

Dato che tutti i binari installati in un sistema Debian dovrebbero avere, in maniera predefinita, le informazioni di debug rimosse, la maggior parte dei simboli di debug non sono presenti nei normali pacchetti. Per poter fare il debug dei pacchetti Debian con `gdb(1)`, è necessario installare i pacchetti `*-dbgsym` (es. `coreutils-dbgsym` in the case of `coreutils`). I pacchetti sorgente generano automaticamente pacchetti `*-dbgsym` insieme ai pacchetti binari normale e tali pacchetti di debug vengono messi nell’archivio separato [debian-debug](#). Per maggiori informazioni fare riferimento agli [articoli nel Wiki Debian](#).

Se un pacchetto di cui si deve fare il debug non fornisce il proprio pacchetto `*-dbgsym`, è necessario installarlo dopo averlo ricompilato nel modo seguente.

```
$ mkdir /path/new ; cd /path/new
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade
$ sudo apt-get install fakeroot devscripts build-essential
$ apt-get source package_name
$ cd package_name*
$ sudo apt-get build-dep ./
```

Correggere i bug se necessario.

Spostare la versione del pacchetto ad una che non crei conflitti con le versioni ufficiali di Debian, ad esempio una che termini con “+debug1” quando si ricompilano versioni di cui esiste un pacchetto, o una che termini con “~pre1” quando si ricompilano versioni non ancora rilasciate in pacchetti nel modo seguente.

```
$ dch -i
```

Compilare ed installare i pacchetti con i simboli di debug nel modo seguente.

```
$ export DEB_BUILD_OPTIONS="nostrip noopt"
$ debuild
$ cd ..
$ sudo debi package_name*.changes
```

È necessario controllare gli script di compilazione del pacchetto ed assicurarsi di usare “`CFLAGS=-g -Wall`” per la compilazione di binari.

---

### 12.5.3 Ottenere un backtrace

Quando un programma va in crash, è una buona idea inviare un segnalazione di bug riportando le informazioni di backtrace. Il backtrace può essere ottenuto da `gdb(1)` utilizzando uno dei seguenti approcci:

- Approccio "crash in GDB":
  - Eseguire il programma da GDB.
  - Mandare in crash il programma.
  - Digitare `"bt"` al prompt di GDB.
- Approccio "prima il crash":
  - Aggiornare il file `"/etc/security/limits.conf"` in modo che includa quanto segue:

```
* soft core unlimited
```
  - Digitare `"ulimit -c unlimited"` al prompt di shell.
  - Eseguire il programma da questo prompt di shell.
  - Mandare in crash il programma per produrre un file [core dump](#).
  - Caricare il file del [core dump](#) in GDB con `"gdb gdb ./program_binary core"`.
  - Digitare `"bt"` al prompt di GDB.

Per situazioni con cicli infiniti o tastiera bloccata, si può forzare il crash del programma premendo `Ctrl-\` o `Ctrl-C` o eseguendo `"kill -ABRT PID"`. (Vedere Sezione [9.4.12.](#))

#### Suggerimento

Spesso si vede un backtrace in cui una o più delle prime righe sono in `"malloc()"` o `"g_malloc()"`. Quando ciò accade è probabile che il backtrace non sia molto utile. Il metodo più semplice per trovare informazioni utili è di impostare la variabile d'ambiente `"$MALLOCCHECK_"` al valore `2` (`malloc(3)`). Lo si può fare mentre si esegue `gdb` nel modo seguente.

```
$ MALLOCCHECK_=2 gdb hello
```

### 12.5.4 Comandi gdb avanzati

comando	descrizione degli scopi del comando
(gdb) thread apply all bt	ottenere un backtrace per tutti i thread di un programma multi-thread
(gdb) bt full	ottenere i parametri nello stack delle chiamate di funzione
(gdb) thread apply all bt full	ottenere un backtrace e parametri: combinazione delle due opzioni precedenti
(gdb) thread apply all bt full 10	ottenere un backtrace e i parametri per le prime dieci chiamate nello stack per eliminare l'output irrilevante
(gdb) set logging on	scrivere un registro dell'output di <code>gdb</code> in un file (il file predefinito è <code>"gdb.txt"</code> )

Tabella 12.14: Elenco di comandi gdb avanzati

### 12.5.5 Controllare le dipendenze dalle librerie

Per scoprire le dipendenze di un programma da librerie, usare `ldd(1)` nel modo seguente.

```
$ ldd /bin/ls
      librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x4001e000)
      libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40030000)
      libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x40153000)
      /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
```

Affinché `ls(1)` funzioni in un ambiente "chroot", le librerie in questione devono essere disponibili nell'ambiente "chroot".

Vedere Sezione [9.4.6](#).

### 12.5.6 Strumenti per tracciamento di chiamate dinamiche

In Debian sono disponibili diversi strumenti di tracciamento di chiamate dinamiche. Vedere Sezione [9.4](#).

### 12.5.7 Fare il debug di errori X

Se un programma `gnome preview1` ha ricevuto un errore X, si dovrebbe leggere un messaggio del tipo seguente.

```
The program 'preview1' received an X Window System error.
```

Se ciò avviene, si può provare ad eseguire il programma con "`--sync`" ed interrompere alla funzione "`gdk_x_error`" per ottenere un `backtrace`.

### 12.5.8 Strumenti per rilevazione di memory leak

In Debian sono disponibili svariati strumenti di rilevazione di memory leak.

pacchetto	popcon	dimensione	descrizione
<a href="#">libc6-dev</a>	V:253, I:571	<a href="#">12051</a>	<code>mtrace(1)</code> : funzionalità di debug malloc in glibc
<a href="#">valgrind</a>	V:6, I:37	<a href="#">78187</a>	strumento di debug e profilazione per la memoria
<a href="#">electric-fence</a>	V:0, I:3	<a href="#">73</a>	strumento di debug malloc(3)
<a href="#">libdmalloc5</a>	V:0, I:2	<a href="#">393</a>	libreria per il debug dell'allocazione di memoria
<a href="#">duma</a>	V:0, I:0	<a href="#">295</a>	libreria per rilevare buffer overrun e underrun in programmi C e C++
<a href="#">leaktracer</a>	V:0, I:2	<a href="#">56</a>	tracciatore di memory leak per programmi C++

Tabella 12.15: Elenco di strumenti per rilevazione di memory leak

### 12.5.9 Disassemblatore di binari

Si può disassemblare codice binario con `objdump(1)` nel modo seguente.

```
$ objdump -m i386 -b binary -D /usr/lib/grub/x86_64-pc/stage1
```

---

#### Nota

Per disassemblare codice in modo interattivo si può usare `gdb(1)`.

---

pacchetto	popcon	dimensione	documentazione
<a href="#">make</a>	V:131, I:559	1592	"info make" fornito da make-doc
<a href="#">autoconf</a>	V:32, I:233	2025	"info autoconf" fornito da autoconf-doc
<a href="#">automake</a>	V:32, I:232	1837	"info automake" fornito da automake1.10-doc
<a href="#">libtool</a>	V:27, I:216	1213	"info libtool" fornito da libtool-doc
<a href="#">cmake</a>	V:16, I:115	36695	cmake(1), multiplatforma, sistema make open source
<a href="#">ninja-build</a>	V:5, I:39	428	ninja(1), piccolo sistema di compilazione, il più vicino in spirito a Make
<a href="#">meson</a>	V:3, I:21	3741	meson(1), sistema di compilazione ad alta produttività sulla base di ninja
<a href="#">xutils-dev</a>	V:1, I:9	1484	imake(1), xmkmf(1), ecc.

Tabella 12.16: Elenco di pacchetti relativi alla compilazione

## 12.6 Strumenti di compilazione

### 12.6.1 Make

**Make** è un'utilità per mantenere gruppi di programmi. Quando `make(1)` viene eseguito legge il file di regole, "Makefile" e aggiorna il file target se dipende da file prerequisiti che sono stati modificati dall'ultima volta che esso stesso è stato modificato oppure se il file target non esiste. L'esecuzione di questi aggiornamenti può avvenire in modo concorrente.

La sintassi del file di regole è la seguente.

```
target: [ prerequisites ... ]
[TAB] command1
[TAB] -command2 # ignore errors
[TAB] @command3 # suppress echoing
```

Qui "[TAB]" è il codice di TAB. Ciascuna riga è interpretata dalla shell dopo la sostituzione delle variabili di make. Usare "\" alla fine di una riga per continuare lo script. Usare "\$\$" per inserire "\$" per valori di ambiente per uno script di shell.

Regole implicite per il target ed i prerequisiti possono essere scritte, per esempio, nel modo seguente.

```
%.o: %.c header.h
```

In questo caso il target contiene il carattere "%" (esattamente un carattere). Il "%" fa corrispondenza con qualsiasi sottostringa non vuota nei nomi di file dei target effettivi. Similmente i prerequisiti usano "%" per mostrare come i loro nomi trovino corrispondenza nei nomi dei target effettivi.

variabile automatica	valore
\$@	target
\$<	primo prerequisito
\$?	tutti i prerequisiti più recenti
\$^	tutti i prerequisiti
\$*	"%" nome base con corrispondenza con il modello target

Tabella 12.17: Elenco di variabili automatiche di make

Eseguire `make -p -f/dev/null` per vedere le regole interne automatiche.

### 12.6.2 Autotools

**Autotools** è una suite di strumenti per programmazione progettata per assistere nella creazione di pacchetti di codice sorgente portabili su molti sistemi [simil-UNIX](#).

espansione di variabile	descrizione
<code>pippo1 := pluto</code>	espansione valida una volta sola
<code>pippo2 = pluto</code>	espansione ricorsiva
<code>pippo3 += pluto</code>	accoda

Tabella 12.18: Elenco di espansioni delle variabili di make

- [Autoconf](#) è uno strumento per produrre uno script di shell chiamato "configure" da "configure.ac".
  - "configure" è successivamente usato per produrre "Makefile" da un modello "Makefile.in".
- [Automake](#) è uno strumento per produrre "Makefile.in" da "Makefile.am".
- [Libtool](#) è uno script di shell per affrontare il problema della portabilità del software quando si compilano librerie condivise da codice sorgente.

### 12.6.2.1 Compilare ed installare un programma



#### avvertimento

Non sovrascrivere mai file di sistema quando si installano programmi compilati in proprio.

Debian non tocca i file in `"/usr/local/"` o `"/opt"`. Perciò se si compila un programma dai sorgenti, installarlo in `"/usr/local/"` in modo che non interferisca con Debian.

```
$ cd src
$ ./configure --prefix=/usr/local
$ make # this compiles program
$ sudo make install # this installs the files in the system
```

### 12.6.2.2 Disinstallare un programma

Se si hanno i sorgenti originali e questi usano `autoconf(1)/automake(1)`, e se ci si ricorda la configurazione usata, eseguire quanto segue per disinstallare un programma.

```
$ ./configure all-of-the-options-you-gave-it
$ sudo make uninstall
```

In alternativa, se si è assolutamente certi che il processo di installazione mette i file solo in `"/usr/local/"` e lì non c'è nulla di importante, si può cancellare tutto ciò che contiene con la riga di comando seguente.

```
# find /usr/local -type f -print0 | xargs -0 rm -f
```

Se non si è sicuri di dove siano installati i file, si dovrebbe prendere in considerazione l'uso di `checkinstall(8)` dal pacchetto `checkinstall`, che fornisce un percorso di disinstallazione pulita. Ora permette di creare un pacchetto Debian con l'opzione `"-D"`.

## 12.6.3 Meson

Il sistema di compilazione del software si sta evolvendo:

- [Autotools](#) basato su [Make](#) è stato lo standard di fatto per le infrastrutture di compilazione portabili sin dagli anni '90. È estremamente lento.



- [CMake](#) inizialmente released in 2000 improved speed significantly but was originally built on the top of inherently slow [Make](#). (Now [Ninja](#) can be its backend.)
- [Ninja](#) inizialmente released in 2012 is meant to replace Make for the further improved build speed and is designed to have its input files generated by a higher-level build system.
- [Meson](#) rilasciato inizialmente nel 2013 è il nuovo popolare e veloce sistema di compilazione di più alto livello che usa [Ninja](#) come suo backend.

Vedere la documentazione in "[The Meson Build system](#)" e "[The Ninja build system](#)".

## 12.7 Web

Pagine web dinamiche interattive di base possono essere create nel modo seguente.

- Le interrogazioni vengono presentate all'utente del browser usando moduli [HTML](#).
- La compilazione e il cliccare sulle voci nel modulo invia una delle stringhe [URL](#) seguenti con i parametri codificati dal browser al web server.
  - "https://www.foo.dom/cgi-bin/program.pl?VAR1=VAL1&VAR2=VAL2&VAR3=VAL3"
  - "https://www.foo.dom/cgi-bin/program.py?VAR1=VAL1&VAR2=VAL2&VAR3=VAL3"
  - "https://www.foo.dom/program.php?VAR1=VAL1&VAR2=VAL2&VAR3=VAL3"
- "%nn" nell'URL viene sostituito dal carattere con valore esadecimale nn.
- Viene impostata la variabile d'ambiente: "QUERY\_STRING="VAR1=VAL1 VAR2=VAL2 VAR3=VAL3"".
- Il programma [CGI](#) (uno qualsiasi dei "program.\*") sul server web è eseguito con la variabile d'ambiente "\$QUERY\_STRING".
- Lo `stdout` del programma CGI viene inviato al browser web ed è presentato come pagina web dinamica interattiva.

Per ragioni di sicurezza è bene non creare a mano nuovi metodi per analizzare i parametri CGI. Per loro esistono moduli Perl e Python comprovati. [PHP](#) è fornito con queste funzionalità. Quando è necessaria l'archiviazione dei dati client vengono usati i [cookie HTTP](#). Quando è necessaria l'elaborazione dei dati lato client, viene spesso usato [Javascript](#).

Per maggiori informazioni vedere [CGI \(Common Gateway Interface\)](#), [Apache Software Foundation](#) e [JavaScript](#).

Searching "CGI tutorial" on Google by typing encoded URL <https://www.google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&q=CGI+tutorial> directly to the browser address is a good way to see the CGI script in action on the Google server.

## 12.8 Traduzione di codice sorgente

Esistono programmi per convertire codice sorgente.

pacchetto	popcon	dimensione	parola chiave	descrizione
<a href="#">perl</a>	<a href="#">V:702, I:989</a>	<a href="#">670</a>	AWK → PERL	converte codice sorgente da AWK a PERL: <a href="#">a2p(1)</a>
<a href="#">f2c</a>	<a href="#">V:0, I:3</a>	<a href="#">442</a>	FORTRAN → C	converte codice sorgente da FORTRAN 77 a C/C++: <a href="#">f2c(1)</a>
<a href="#">intel2gas</a>	<a href="#">V:0, I:0</a>	<a href="#">178</a>	intel → gas	convertitore da NASM (formato Intel) a GAS (GNU Assembler)

Tabella 12.19: Elenco di strumenti per la traduzione di codice sorgente

## 12.9 Creare pacchetti Debian

Se si desidera creare un pacchetto Debian, leggere i documenti seguenti.

- Capitolo 2 per capire le basi del sistema dei pacchetti
- Sezione 2.7.13 per capire le basi del processo di port
- Sezione 9.11.4 per capire le basi delle tecniche chroot
- `debbuild(1)` e `sbuilt(1)`
- Sezione 12.5.2 per la ricompilazione per il debug
- [Guide for Debian Maintainers](#) (il pacchetto `debmake-doc`)
- [Debian Developer's Reference](#) (pacchetto `developers-reference`)
- [Manuale Debian Policy](#) (pacchetto `debian-policy`)

Ci sono pacchetti come `debmake`, `dh-make`, `dh-make-perl`, ecc., che aiutano nella creazione dei pacchetti.

## Appendice A

# Appendice

Ecco il dietro le quinte di questo documento.

### A.1 Il labirinto Debian

Il sistema Linux è una piattaforma informatica molto potente per un computer in rete. Tuttavia imparare come usare tutte le sue funzionalità non è semplice. Impostare la coda di stampa LPR con una stampante non PostScript è stato un buon esempio di problema su cui si può inciampare. (Ora non ci sono più problemi dato che le installazioni più recenti usano il nuovo sistema CUPS.)

Esiste una mappa dettagliata completa chiamata "CODICE SORGENTE". È molto accurata, ma estremamente difficile da capire. Esistono anche documenti di consultazione chiamati HOWTO e mini-HOWTO; sono più facili da comprendere ma tendono a dare troppi dettagli e a perdere di vista il quadro generale. Io ho a volte dei problemi a trovare la giusta sezione in un lungo HOWTO quando ho bisogno di trovare un paio di comandi da eseguire.

Spero che questa "Debian Reference (versione 2.108)" (2023-12-15 01:25:42 UTC) possa fornire un buon punto di partenza per le persone nel labirinto Debian.

### A.2 Storia del copyright

La Debian Reference è stata iniziata da Osamu Aoki <osamu at debian dot org> come promemoria personale per l'amministrazione di sistema. Molti dei contenuti derivano dalle conoscenze ottenute dalla [mailing-list debian-user](#) e da altre risorse Debian.

Seguendo un suggerimento di Josip Rodin, che è stato molto attivo nel [DDP \(Debian Documentation Project\)](#), è stata creata la "Debian Reference (versione 1, 2001-2007)" come parte della documentazione del DDP.

Dopo 6 anni, Osamu ha realizzato che la "Debian Reference (versione 1)" era sorpassata ed ha iniziato a riscrivere molti dei suoi contenuti. La nuova "Debian Reference (versione 2)" è stata rilasciata nel 2008.

L'autore ha aggiornato la "Debian Reference (versione 2)" per affrontare nuovi argomenti (Systemd, Wayland, IMAP, PipeWire, Linux kernel 5.10) e per rimuovere argomenti sorpassati (SysV init, CVS, Subversion, SSH protocol 1, kernel Linux pre-2.5). I riferimenti a situazioni del rilascio Jessie 8 (2015-2020) o precedenti sono stati per lo più rimossi.

Questa "Debian Reference (versione 2.108)" (2023-12-15 01:25:42 UTC) copre per lo più i rilasci Debian Bookworm (=stable) e Trixie (=testing).

Si può rintracciare l'origine e l'ispirazione del tutorial nelle fonti seguenti.

- ["Linux User's Guide"](#) di Larry Greenfield (dicembre 1996)
  - reso obsoleto dal "Debian Tutorial"

- ["Debian Tutorial"](#) di Havoc Pennington. (11 dicembre, 1998)
  - scritto in parte da Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy, Craig Sawyer e Ivan E. Moore II
  - reso obsoleto da ["Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage"](#)
- ["Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage"](#) di John Goerzen ed Ossama Othman (1999)
  - reso obsoleto dalla ["Debian Reference \(versione 1\)"](#)

Si può rintracciare parte dell'origine e dell'ispirazione per la descrizione dei pacchetti e degli archivi nei documenti seguenti.

- ["Debian FAQ"](#) (versione marzo 2002, quando era mantenuta da Josip Rodin)

Si può rintracciare parte dell'origine e dell'ispirazione per gli altri contenuti nei documenti seguenti.

- ["Debian Reference \(version 1\)"](#) by Osamu Aoki (2001–2007)
  - resa obsoleta da questa nuova ["Debian Reference \(versione 2\)"](#) nel 2008.

La precedente ["Debian Reference \(versione 1\)"](#) è stata creata con il contributo di molti.

- l'enorme contributo di Thomas Hood sugli argomenti di configurazione della rete
- il significativo contributo di Brian Nelson sugli argomenti relativi ad X ed a VCS
- l'aiuto sugli script build e molte correzioni nei contenuti da parte di Jens Seidel
- l'accurata revisione di David Sewell
- molti aiuti da parte di chi ha tradotto, contribuito e segnalato bug

Molte pagine di manuale e info del sistema Debian, oltre a pagine web di autori a monte e documenti [Wikipedia](#) sono stati usati come riferimenti principali per la stesura di questo documento. Nella misura in cui Osamu Aoki ha ritenuto rientrasse nei limiti dell'[uso legittimo \(fair use\)](#), molte parti de esse, specialmente le definizioni dei comandi, sono state riprese letteralmente dopo attenti sforzi editoriali per inserirle nello stile e nello scopo di questo documento.

La descrizione dello strumento di debug gdb è stata estesa usando i [contenuti del Debian wiki sul backtrace](#) con il consenso di Ari Pollak, Loïc Minier e Dafydd Harries.

I contenuti della ["Debian Reference \(versione 2.108\)"](#) (2023-12-15 01:25:42 UTC) sono per la maggior parte miei tranne per quanto specificato in precedenza. Anche questi sono stati aggiornati grazie a contributi.

Il documento ["Debian Reference \(versione 1\)"](#) è stato tradotto da Davide Di Lazzaro (mc0315 at mclink dot it).

Il documento ["Debian Reference \(versione 2\)"](#) è tradotto da Beatrice Torracca (beatricet at libero dot it), usando laddove il testo aveva subito modifiche marginali rispetto alla versione 1 parti del lavoro di traduzione di Davide Di Lazzaro, dopo i necessari cambiamenti. Il documento è stato revisionato da Vittore Luccio (vluccio at gmail dot com).

L'autore, Osamu Aoki, ringrazia tutti coloro che con il loro aiuto hanno reso questo documento possibile.

## A.3 Formato del documento

I sorgenti del documento originale inglese sono attualmente scritti in file XML [DocBook](#). Questi sorgenti XML Docbook vengono convertiti in HTML, testo semplice, PostScript e PDF. (Alcuni formati possono non essere saltati per la distribuzione.)

---